

Техническая документация

История изменений технической документации

Что было изменено	Кто изменил	Когда
Актуализация документации после объединения со SBIS Logs.	Зайцев А.С.	25.03.24

Цели и концептуальное описание продукта

Продукт упрощает отладку и анализ ошибок в приложениях на платформе Wasaby. Повышает производительность труда программистов, за счёт того, что проблемы и их причины более явно видны.

Термины и определения

Не используются.

Краткое маркетинговое описание

Целевая аудитория

Разработчики и тестировщики нашей компании.

Потребительская польза

Wasaby Developer Tools предоставляет доступ к информации о запросах, которую раньше было трудно или невозможно получить. Также упрощает типовые сценарии, такие как выписывание ошибки, переход в логи, включение режима отладки.

Концептуальное описание решения

Продукт представляет собой расширение для браузера Google Chrome.

Расширение состоит из следующих компонентов:

1. Фронтенд – окна, с которыми взаимодействует пользователь. Все окна располагаются на отдельной вкладке в Chrome DevTools.
2. Контент-скрипт – скрипт, который выполняется в контексте отлаживаемой страницы. Отвечает за получение информации со страницы и связь с фреймворком.
3. Service worker – скрипт, который служит для связи фронтенда и контент-скрипта, передаёт сообщения между ними.

Архитектура продукта

Подсистемы, сервисы, базовые сущности и их взаимосвязи

При загрузке на страницу контент-скрипт проверяет настройки, а затем либо подписывается на нужные события сам, либо подгружает соответствующие модули. Модули могут получать информацию о событиях STOMP, изменять форматирование в консоли, собирать информацию о вызовах хуков контролов (старых wasaby, до react).

Если пользователь открывает вкладку SBIS Logs, то она начинает собирать информацию о запросах на бизнес-логику через chrome.webRequest API. Собранная информация используется для отображения списка запросов, их результатов и т.д.

При некоторых действиях (например, при выписывании ошибки) девтулзы могут попросить контент-скрипт собрать информацию со страницы. Это общение происходит через `service worker`.

На отдельной вкладке под названием `Wasaby` находится механизм для переключения режима отладки. Это сделано для того, чтобы не переучивать пользователей после объединения расширений.

Модули, их зависимости

Большая часть расширения создана на основе `SBIS Logs` и не использует нашу систему модулей. Проще всего рассматривать по папкам:

- 1) **online** – скрипты, которые подгружаются на страницу.
- 2) **js** – в корне находятся либо общие файлы, либо корневые файлы вкладок девтулзов/настроек/попапа.
- 3) **js/app** – здесь находится код, необходимый для работы вкладки `SBIS Logs` в девтулзах: перехват запросов, рендер и т.д.
- 4) **js/chrome** – код, создающий вкладки девтулзов.
- 5) **js/lib** – код сторонних библиотек, использующихся в составе расширения.
- 6) **js/popup** – код, необходимый для отображения попапа, который открывается при клике на иконку расширения.

В папке **wasaby-devtools** используется наша система модулей:

- 1) Модуль **Devtool** – корневые компоненты расширения.
- 2) Модуль **Debugging** – механизм управления режимом отладки.

Сторонние библиотеки

- 1) `chrome-remote-interface` – используется для связи с офлайн-приложением при его отладке.
- 2) `jQuery` – используется для работы с DOM.
- 3) `json5` – используется для парсинга `json5`.
- 4) `jszip` – используется для сжатия логов перед их экспортом.
- 5) `rajo` – используется для декодирования сжатых запросов.
- 6) `prop-types`, `react`, `react-dom` – используется для отрисовки части интерфейса.
- 7) `require` – используется для загрузки AMD-модулей.
- 8) `sigma` – используется для отрисовки дерева зависимостей.

Репозитории GIT

<https://github.com/saby/devtools>

Схема базы данных

БД не используется.

Публичное API

Отсутствует.