

Работа с AMQP в тестовом фреймворке

Чтобы тесты могли выполнять асинхронные вызовы, для них необходимо прописать параметры работы с AMQP-брокером (RabbitMQ).

В тестовом фреймворке реализован упрощенный механизм работы с AMQP-брокером. Он сам заполнит необходимые значения в конфигурацию тестового облака. Для использования этой функции добавьте в файл `test.entry` следующие записи:

```
1 {
2     // для конфигурации самого теста
3     "amqp" : [ "БрокерыАсинхронныеВызовыПодписка",
4     "БрокерыАсинхронныеВызовыПубликация" ],
5     // или для конфигурации тестового сервиса
6     "services" : [
7         {
8             "cloud" : "TestCloud",
9             "amqp" : [ "БрокерыАсинхронныеВызовыПодписка",
10            "БрокерыАсинхронныеВызовыПубликация" ]
11         }
12     ]
13 }
```

где ["БрокерыСерверныеСобытияПодписка", "БрокерыСерверныеСобытияПубликация", "БрокерыКлиентскиеСобытияПубликация", "БрокерыАсинхронныеВызовыПодписка", "БрокерыАсинхронныеВызовыПубликация"] - список необходимых типов событий для AMQP-брокера.

Подробнее о событиях AMQP-брокера описано [здесь](#).

Тестовый фреймворк прописывает следующие параметры в файл `sbis-rpc-service.ini`:

```
1 [clusters.Ядро.Асинхронные сообщения]
2 БрокерыСерверныеСобытияПодписка = [{"master":
3   "amqp://cloud_service:cloud_service@dev-unittest-rabbitmq.unix.tensor.ru"}]
4 БрокерыСерверныеСобытияПубликация = [{"master":
5   "amqp://cloud_service:cloud_service@dev-unittest-rabbitmq.unix.tensor.ru"}]
6 БрокерыКлиентскиеСобытияПубликация = [{"master":
7   "amqp://cloud_service:cloud_service@dev-unittest-rabbitmq.unix.tensor.ru"}]
8 БрокерыАсинхронныеВызовыПодписка = [{"master":
9   "amqp://cloud_service:cloud_service@dev-unittest-rabbitmq.unix.tensor.ru"}]
10 БрокерыАсинхронныеВызовыПубликация = [{"master":
11   "amqp://cloud_service:cloud_service@dev-unittest-rabbitmq.unix.tensor.ru"}]
```

Адрес RabbitMQ для тестов: dev-unittest-rabbitmq.unix.tensor.ru

Также во всех тестах при нахождении данных параметров конфигурации в `ini`-файлах параметры автоматически заменяются на приведенные выше. Это необходимо для удобства администрирования и безопасности, т.к. ранее при отсутствии централизованного механизма адреса AMQP-брокеров записывались в файлы конфигурации с различных стендов.

Если по каким-то причинам требуется вручную задать эти параметры конфигурации в `ini`-файле и тестовый фреймворк мешает вам, укажите в `test.entry` параметр:

```
1 {
2     "amqp_not_change" : true
3 }
```

Параметр указывается один раз для всех `ini`-файлов теста.

