

Правила оформления внешнего API

Документ находится в стадии проработки, замечания и дополнения пишите [Степановой Елене](#).

Здесь описываются правила реализации и оформления API, публикуемого нами для клиентов. Документ предназначен исключительно для разработчиков, не для внешних потребителей API.

Протокол вызова

Есть два варианта реализации API - JSON-RPC и REST API.

Язык

Названия объектов, методов, параметров в API должны быть на английском языке (не транслитом!).

Почему так: При выходе на внешние рынки нужен английский как универсальный язык. Не все средства разработки могут корректно работать с кириллицей.

Объектное построение API

Методы и параметры для JSON-RPC

1. Методы именуются по формату **saby<Объект>.<Действие>**, где объект — это сущность предметной области, в контексте которой выполняется действие.

Почему так: Префикс "saby" позволяет разделить методы публичного API с аналогичными внутренними методами.

Примеры объектов: Document, Contractor, Account и т.д.

Примеры методов:

Хорошо 👍

* `sabyContractor.Find` — возвращает результат полнотекстового поиска контрагентов по переданным реквизитам;

Плохо 👎

* `SPPAPI.GetRelated` — получает список компаний, которые связаны с контрагентом, указанным в запросе.

Правильно — `sabyContractor.GetRelated`

* `SppAPI.GetWatchList/SppAPI.SetWatchList` — получить/установить список контрагентов для наблюдения.

Правильно — `sabyContractor.GetWatchList` и `sabyContractor.SetWatchList`, или даже выделить отдельный объект для список наблюдения: `sabyContractorWatchList.Get` и `sabyContractorWatchList.Set`.

2. Составные названия объектов, методов, параметров формируются по принципу [CamelCase](#).
3. Одинаковые объекты, параметры в публичных API всех продуктов СБИС должны называться одинаково.

Почему так: Для потребителя API мы должны давать целостную картину работы с объектами СБИСа, странно, если в документообороте сотрудник - это Employee, в кадрах - это StaffMember.

Более того, объекты API должны совпадать с объектами в печатных формах

4. Стандартные методы должны называть одинаково. Синонимы не допускаются

Read	Прочитать объекты
Update	Создать/обновить объекты
Delete	Удалить объекты
List	Получить список объектов

5. CRUD-методы из п.4 предоставляют возможность пакетной работы с данными: на вход и/или выход принимают массив.
6. Желательно, чтобы входные параметры методов были простой структуры — это избавит потребителей API от необходимости вникать и организовывать в своем коде "сложные" объекты. Если для выполнения метода требуется, предположим, три значения из документа, не нужно декларировать, что входной параметр — это json с

тремя полями или, того хуже, весь json-объект Документ — проще передать нужные значения тремя простыми параметрами.

7. Устоявшиеся сокращения

- ID - идентификатор

Пример: UserID - поле идентификатор пользователя. Employee.UpdateID - метод, меняющий идентификатор сотрудника.

Версионность



Изменение API, которое требует действий от клиента, — мера чрезвычайная, и возможна только тогда, когда вариант расширить список методов не подходит.

Если требуется сделать новую версию существующего метода:

- если у метода не меняется количество входных параметров, то в названии метода нужно добавить суффикс с номером версии метода вида "_v<номер версии метода>". Пример: Contractor.Find_v2;
- если у метода меняется количество входных параметров, то название метода менять не нужно — это фактически новый метод.

Адресация к справочникам

Если есть естественный ключ, то лучше использовать его, если нет — UUID. Первичный ключ использовать не нужно, это повод к перебору по нему.