

Стандарт разработки CSS и LESS

Правила именования CSS-классов

В основе работы со стилевым оформлением компонента лежит [БЭМ-методология](#).

Формат именования:

namespace-ComponentName__blockName_modName_modValue

где:

- namespace — имя функциональной области. Определяется разработчиком. Не связано с названием интерфейсного модуля (*.s3mod).
- ComponentName — имя компонента, в котором определён класс.
- blockName — имя блока.
- modName — имя модификатора.
- modValue — значение модификатора.

Примеры:

```
1  /* компонент */
2  notice-NoticeButton
3  filterRightZoneAccess-AccessNC
4
5  /* блок */
6  crm-CallHistory__container
7  navigation-LeftNavigation__item
8  contractService-AddClient__kppBlock
9
10 /* модификатор */
11 controls-Button__wrapper_active
12 sn-Album__template_tooltipName
```



Исключения в Wasaby

В ядре Wasaby возможно применение другой схемы именования классов, связанной с особенностью построения веб-фреймворка.

Правила оформления

Для CSS-свойств отступ должен быть в три символа.

Если правило формируется с помощью LESS-функции each(), то после закрывающей скобки должна следовать точка с запятой. В конце обычных правил, закрываемых фигурной скобкой, точка с запятой не ставится.

- Хорошо

```
1  each(range(1, 6), {
2      .docsEditor-View_bg-color_@{value} {
3          background-color: ~"@{bg-color@{value}}_DocsEditor-View";
4      }
5  });
6  .docsEditor-Editor .docsEditor-View_bg-color {
```

```
7 border-radius: 4px; padding: 0 2px;
8 }
```

- Плохо

```
1 each(range(1, 6), {
2   .docsEditor-View_bg-color_{value} {
3     background-color: ~"@{bg-color@{value}}_DocsEditor-View";
4   }
5 })
6 .docsEditor-Editor .docsEditor-View_bg-color {
7   border-radius: 4px; padding: 0 2px;
8 }
```

Правила создания каскадов

1. Уменьшать каскады, в идеале до одного.
2. Убирать использование тегов.

- Плохо

```
1 <div class="myBlockClass">
2   <span></span>
3 </div>
1 .myBlockClass span {
2   display: inline-block;
3 }
```

- Хорошо

```
1 <div class="myBlockClass">
2   <span class="myBlockClass__element"></span>
3 </div>
1 .myBlockClass__element {
2   display: inline-block;
3 }
```

Правило именования ключа CSS-анимации

Для ключа анимации @keyframes применяется тот же формат именования, что и для [классов](#).

Пример

```
@keyframes ui-Button__ripple_active_true
```

Правило именования LESS-файлов

LESS-файлы, именуемые через "_" (например, _theme.less или _colors.less) не компилируются в CSS.

Данные файлы можно использовать только в качестве импортируемых в другие LESS-файлы. Все остальные LESS-файлы обрабатываются в обычном порядке согласно [правилам](#).

Правило именования LESS-переменных

```
@<css-свойство>_<название компонента>-<уточняющий блок>_<состояние>
```

Пример

Имя переменной:

@button-hover-border-color

Имя переменной по правилам:

@border-color_Button_hovered

Правильный формат значения цвета

Корректным форматом для цвета является:

1. HEX-нотация;
2. нижний регистр;
3. Три символа после #.

- Плохо

```
1 background-color: #FFFFFF;  
2 background-color: #FFF;  
3 background-color: #ffffff;
```

- Хорошо

```
background-color: #fff;
```

Если необходима прозрачность, то разрешается использование rgba.

Список CSS-классов, устанавливаемых на тег body

Ниже представлен список классов, которые устанавливаются на тег body в зависимости от версии браузера, ОС, типа устройства и поддерживаемых возможностей.

```
1  /* браузеры */  
2  ws-is-ie  
3  ws-is-ie10  
4  ws-is-real-ie10  
5  ws-is-ie11  
6  ws-is-ie12  
7  ws-is-firefox  
8  ws-is-chrome  
9  ws-is-opera  
10 ws-is-safari11  
11  
12 /* браузеры мобильных устройств */  
13 ws-is-mobile-chrome-ios  
14 ws-is-mobile-android  
15 ws-is-mobile-safari  
16 ws-is-mobile-safari-ios-below-8  
17  
18 /* мобильные и десктопные устройства */  
19 ws-is-mobile-platform  
20 ws-is-desktop-platform  
21 ws-is-desktop-safari
```

```
22
23 /* поддержка прикосновений (touch) у браузера */
24 ws-is-touch
25
26 /* ОС */
27 ws-is-windows-10
28 ws-is-windows-8
29 ws-is-windows-7
30 ws-is-windows-vista
31 ws-is-windows-xp
32 ws-is-unix
33 ws-is-mac
34
35 /* WebKit */
36 ws-is-webkit
37 ws-is-old-webkit
38
39 /* оффлайн */
40 ws-is-sbis-desktop
```