

Стандарт именования модулей и пакетов модулей СБИС



Настоящий стандарт применяется для разработки веб-приложения СБИС, который также именуют СБИС 3. В рамках документации принято не указывать цифру 3, подразумевая, что описание относится к веб-приложению СБИС.

Если в документации явно указано "СБИС 2", тогда подразумевают desktop-версию приложения СБИС. Для неё существует [отдельный стандарт](#).

Именованние сервисных и интерфейсных модулей

1. В именовании модулей используется английский язык (не латиница с транслитерацией, а именно английский язык).
2. В имени запрещено использовать символы "пробел" и "точка".
3. Когда имя состоит из нескольких слов, используйте стиль [UpperCamelCase](#);
4. Цифры допускается использовать только для имён собственных или общепринятых устоявшихся выражений. Например, запрещаются имена вида "DataSender2".
5. Имя регионального модуля формируется добавлением к обычному имени модуля суффикса с [двухбуквенным кодом страны ISO 3166-1](#) без разделителей (пробел, точка, дефис, подчеркивание и т. д.) заглавными буквами. Например: **AccountingSettingsKZ**.

Правила объединения модулей в пакеты

1. Пакет должен объединять модули крупной подсистемы.
2. Название пакета должно соответствовать названию подсистемы в [Кайдзен](#).
3. В именовании пакетов используется английский язык (не латиница с транслитерацией, а именно английский язык).
4. Разрешено использовать только буквы, цифры, пробел и подчеркивание.
5. Новый пакет имеет смысл создавать только тогда, когда в нем будет больше одного модуля.
6. Новый пакет должен быть внесен в [список разрешенных пакетов](#). Для этого оформите "Задачу в разработку" на [Степанову Е.](#)