

Стандарт именования объектов и методов бизнес-логики и их параметров

1. В названии объектов бизнес-логики, методов и их параметров используйте только английский язык (не латиница с транслитерированием);
2. Для названий полей объектов, методов и их параметров, в том числе полей в JSON-объектах, используйте стиль [UpperCamelCase](#), например, ReloadConfig;
3. Названия методов и их параметров задаются в единственном числе;
4. Формат именования метода:
<объект БЛ>.<действие>
5. Для методов, выполняющих стандартные действия, необходимо использовать общепринятые названия CRUD-операций:
 - Создать - Create,
 - Прочитать - Read,
 - Записать - Update,
 - Удалить - Delete,
 - Копировать - Copy,
 - Список - List.



Описанные правила именования действуют для возвращаемых полей Record и RecordSet.

Примеры правильного именования методов:

- **EduCourse.CreateDraftSchedule** - создание черновика расписания курсов системы обучения,
- **ClientParameters.Get** - получить текущее значение указанного параметра для текущего клиента.

Примеры неправильного именования методов:

- **CRMLead.insertRecord** - для действия записи метод назван Record вместо Lead.Create,
- **CRMClients.SaveCustomer** - для создания/изменения использован метод Save вместо Client.Update.



Создание сущностей и атрибутов с именами на русском языке запрещено!

Если вы испытываете трудности с именованием, обращайтесь к [Голованову К.А.](#).

Историцизмы и псевдонимы имен

Но что делать, ведь в силу исторических ошибок, большинство объектов и методов прямо сейчас называется по-русски.

Для того чтобы разрешить эту проблему, появилась возможность задавать псевдонимы для методов БЛ и параметров их вызова. Главное предназначение данного функционала – постепенный переход на англоязычные названия объектов и методов БЛ. Методы можно вызывать как по оригинальному названию, так и по псевдониму.

В Genie добавлено соответствующее поле на диалоги объекта

OBJECTS AND METHODS ⓘ

Find...

КэшированиеМетодов (Meth...
С помощью методов данного объекта мож...

Object ⓘ

^ Main

Name ⓘ

КэшированиеМетодов

Alias ⓘ

MethodCache

и описания метода БЛ

OBJECTS AND METHODS ⓘ

Find...

КэшированиеМетодов (Meth...
С помощью методов данного объекта мож...

f(x) ОчиститьКэш(2) (ClearAllResults)
Удалить закэшированные результаты ...

Custom method ⓘ

Settings | Call code | References |

^ Main

Name ⓘ

ОчиститьКэш

Alias ⓘ

ClearAllResults