

Правила документирования

Для документирования используйте синтаксис [JSDoc](#).

JSDoc — это стандартизированный способ написания комментариев в коде для описания функций. Комментарии будут присутствовать в каждом js-файле и содержать описание функции/операции.

Особенности работы:

1. Перед функцией написан комментарий в формате jsdoc (`/**` — начало комментария, `*` — строка комментария, `*/` — конец комментария).
2. В начале jsdoc содержится описание функции/операции, описание может быть многострочным и не выделяется никаким тегом.
3. Вся остальная информация должна быть структурирована и выделена специальными тегами (начинаются с `@`), например — `@author`, `@guid`.
4. Тип аргументов и возвращаемого значения (теги `@param` и `@return`), а также стэнд клиента (`@client`) должен быть завернут в скобки, например — `@return {Объект}`.
5. Необязательные аргументы должны быть выделены квадратными скобками, например — `[необязательныйАргумент]`.
6. Комментарии в тегах пишутся в конце, разделяются знаком `—`.
7. Начиная с 21.3100 в комментариях функции возвращаемого значения и аргументов поддерживается вставка ссылок в форматах jsdoc `{@link URL Текст ссылки}` и markdown `[Текст ссылки](URL)` (примеры ниже).

Пример кода функции

```
1  /**
2   * Здесь будут комментарии кода к функции
3   * В комментарии первая строка до точки, будет отображаться на странице
  со списком функций (21.3100)
4   * Они могут быть многострочными
5   * Ссылка в формате jsdoc {@link https://online.sbis.ru ONLINE}
6   * Ссылка в формате markdown [ONLINE](https://online.sbis.ru)
7   * @version 20.7100
8   * @hide
9   * @deprecated
10  * @arg {Объект} someObject – Комментарии к аргументу
11  * @arg {Строка} someString
12  * @arg {Число} someNumber – Комментарий к аргументу
13  * Может быть многострочным
14  * @param {Булево} [someFlag] – Имя аргумента в скобках, значит он
  необязательный
15  * @return {Объект} – Комментарий к возвращаемому значению
16  * @author Деньгин М.Ю.
17  * @guid 5b3fb082-159e-4b1e-b5a0-fe5992643aca
18  * @help our_wallet
19  * @catalog Пользовательские печатные формы/Функции форматирования
20  * @context Пользовательские печатные формы
21  * @client {test} 12313
22  * @client 3
23  * @exampleTitle Описание примера вызова 1.
24  * @example someFuncName({}, 'Строка', 1, true);
25  * @exampleTitle Описание примера вызова 2
26  * @example someFuncName({}, 'Строка', 1, false);
```

```

27  * @helpReady
28  */
29  function someFuncName(someObject, someString, someNumber, someFlag){
30      ...
31  }

```

Обязательные поля:

- **@arg** — предназначен для описания аргументов, количество тегов @arg должно равняться количеству аргументов в функции. Обязательно должен быть описан тип возвращаемого значения и название аргумента.
- **@return** — предназначен для описания возвращаемого значения функции. Обязательно требуется тип возвращаемого значения.
- **@author** — содержит имя автора.
- **@guid** — содержит идентификатор операции в формате uuid.
- **@catalog** — содержит в себе путь до каталога, где должна находиться функция. Каждый каталог в пути должен быть разделен символом /.
- **@context** — содержит имя контекста, где находится функция.

Необязательные поля:

- **@client** — предоставляет возможность тестирования клиентского кода. Для того чтобы функция могла обновляться на определенном стенде, в теге нужно указать сам стенд и идентификатор пользователя. Для боевого стенда не требуется указывать стенд, достаточно только идентификатора.
- **@deprecated** — флаг, указывающий, что код устаревший.
- **@hide** — флаг, указывающий, что код нужно скрыть. Клиент его не увидит.
- **@version** — указывает, что код должен быть загружен в указанную версию.
- **@exampleTitle** и **@example** — предназначены для сервиса sbis.ru/help/, описывают примеры вызова кода. Количество тегов @example и @exampleTitle должно совпадать, также важен порядок в описании. Хорошим тоном будет чередовать теги как описано в примере.

Для системных функций требуется в начале указать тег **@system** без какого-либо текста. Также нужно написать пустую функцию с названием как в примере.

Правила публикации статьи на sbis.ru/help/

Для публикации статьи на sbis.ru/help/ по файлу js укажите два тега:

- **@help** - в правой части тега указывается название страницы на хэлпе. Пример итоговой ссылки:

```
1 | https://sbis.ru/help/regulations/spk/functions/.../.../our_wallet
```

Вместо пропусков будут указаны переведенные названия каталогов.

- **@helpReady** - если этот тег указан, то будет сформирована статья на sbis.ru/help/, иначе шаблон меняться не будет.

Пример системной функции

Тег **@system** показывает, что функция системная и js-код в ней отсутствует.

```

1  /**
2   * Комментарий, если требуется
3   * @system
4   * @arg {Строка} someParam – Описание
5   * @return {Булево} – Возвращаемое значение
6   * @author Деньгин М.Ю.
7   * @guid e08304b8-b79c-4e75-8f1a-8d7dac0fde36
8   * @help some_func
9   * @catalog Расчет KPI по документу
10  * @context DocumentKPI
11  */

```

```
12 function someFunc(someParam){}
```

Пример операции

@operation задает имя операции.

```
1  /**
2   * Комментарий
3   * @operation Тестовая операция
4   * @author Пухин В.Д.
5   * @guid caa2e315-1a43-4d15-a173-3f4232cf6a04
6   * @catalog Бизнес/Сервис/Наряды
7   * @context RootContext
8   * @client {dev} 3
9   * @client {pre-test} 3
10  */
11  // Какой-то код.
```

Сигнатура операции почти совпадает с сигнатурой функций. Основные отличия:

- требуется обязательный тег **@operation**, который задает имя операции;
- не требуются теги аргументов;
- код не завернут в описание функции.

Пример переменной

Все переменные лежат в одноименной директории в репозитории. Они также заполняются в формате jsdoc.

```
1  /**
2   * Комментарий
3   * @context OperationsDocs
4   * @type {Объект}
5   */
6  const Лицо1 = {
7      /**
8       * @type {Объект}
9       */
10     Контрагент: {
11         /**
12          * @type {Дата}
13          */
14         LastDTAction: null
15     }
16 };
17 /**
18  * Дата документа
19  * @context OperationsDocs
20  * @type {Дата}
21  */
22 const Дата = null;
```

В главной jsdoc-функции заполняется комментарий, тип переменной и контекст так же, как и в функции. В случае вложенных переменных заполняется также их тип.

Типы, поддерживаемые в переменных, аргументах функций и возвращаемых значениях

- Число;
- Строка;
- Булево;
- Дата;
- Массив;
- Не определено (на случай, если функция ничего не возвращает);
- Объект (на случай, если не подошло ничего из вышеперечисленного).