

Índice General y Manifiesto de Marca

Estructura de Normalización de la Identidad Visual IOTSYS

IOTSYS es una compañía tecnológica de vanguardia dedicada a la ingeniería de sistemas inteligentes, infraestructura perimetral (Edge Computing), automatización industrial, desarrollo de firmware de misión crítica y soluciones avanzadas de Inteligencia Artificial para el Internet de las Cosas (IoT).

Este manual establece los lineamientos técnicos inmutables y las reglas de gobierno corporativo que aseguran la correcta aplicación visual de la marca en cualquier medio físico o digital a nivel global.

SECCIÓN	CONTENIDO TÉCNICO	PÁG.
01. Fundamentos	Historia, Evolución Tecnológica y Manifiesto Estratégico	03
02. Pilares de Marca	Conectamos, Integramos, Innovamos: Significado Estructural	04
03. Anatomía Isotipo	Concepto del Símbolo Helicoidal y Flujo de Señales	05
04. Logotipo Tipográfico	Morfología de Caracteres y Peso Óptico de la Razón Social	06
05. Geometría y Retícula	Construcción Vectorial, Arcos de Bézier y Malla de Control	07-08
06. Área y Escalas	Área de Protección (X), Reducción Mínima y Legibilidad	09-10
07. Normas de Uso	Usos Permitidos, Alineaciones y Prohibiciones Críticas	11-12
08. Versiones de Marca	Principal, Horizontal, Isotipo, Monocromáticas e Invertidas	13-15
09. Fondos y Contraste	Aplicación sobre Fondos Claros, Oscuros, Texturas y Fotos	16
10. Sistema Cromático	Especificaciones RGB, HEX, CMYK y Equivalencias Pantone	17-19
11. Tipografía Corporativa	Familias Noto Sans y Noto Sans Mono, Escala y Jerarquía	20-22
12. Iconos y Web Assets	Iconografía de Sistema, Favicon Multi-capa, PWA & Mobile	23-24
13. Aplicaciones Reales	Papelería, Web, Tarjetas, Indumentaria, Vehículos y Credenciales	25-27
14. Gobierno de Marca	Política Oficial de Custodia e Inmutabilidad de Activos	28

Sección 01 • Historia de la Marca y Evolución

De TecnoSMS a la Arquitectura Monolítica IOTSYS

La identidad de **IOTSYS** surge de una evolución natural y estratégica que inició bajo el sello **TecnoSMS** (Soluciones, Mantenimiento y Servicios). Durante más de una década, la organización construyó una reputación intachable en el desarrollo de hardware robusto, ingeniería de control y automatización de procesos.

Con el advenimiento del Internet de las Cosas (IoT), el cómputo distribuido (Edge Computing) y las redes neuronales aplicadas a la industria, la empresa requería consolidar todos sus productos bajo un paraguas unificado y monolítico.

La transición hacia **IOTSYS** simboliza el paso definitivo hacia una empresa de tecnología profunda (Deep Tech) que opera con estándares de precisión comparables a gigantes como Cisco, Siemens, ABB o Intel. La letra 'S' conservada sutilmente en el corazón del isotipo rinde homenaje perpetuo a nuestros orígenes de servicio y compromiso.

Visión a 15 Años: *IOTSYS se establece como la arquitectura de marca madre e inmutable bajo la cual operan los ecosistemas SmartAccess, Facility-OS, IEOS, Workspace Manager y futuras plataformas perimetrales.*

Sección 02 • Filosofía y Pilares de Marca

El Lema Corporativo: Conectamos, Integramos e Innovamos

El propósito fundamental de IOTSYS se condensa en tres verbos de acción que rigen cada línea de código, cada diseño esquemático y cada despliegue de infraestructura:

- 1. Conectamos (Base de Hardware y Redes):** Establecemos enlaces bidireccionales seguros y de baja latencia entre sensores, actuadores, controladores y la nube. Ningún dispositivo queda aislado.
- 2. Integramos (Firmware y Middleware):** Fusionamos ecosistemas heterogéneos en una plataforma homogénea, modular y predecible mediante protocolos abiertos y arquitecturas resilientes.
- 3. Innovamos (Inteligencia y Automatización):** Transformamos telemetría cruda en decisiones autónomas en tiempo real mediante algoritmos predictivos y modelos de IA en el borde (Edge AI).

Pilar	Expresión Visual	Impacto Tecnológico
Conectamos	Cintas base en Azul Profundo (#01325D)	Infraestructura física inquebrantable
Integramos	Bucle helicoidal entrelazado continuo	Interoperabilidad de sistemas y protocolos
Innovamos	Cintas dinámicas en Cyan (#04C1CF)	Algoritmos avanzados e inteligencia distribuida

Sección 03 • Concepto del Isotipo

Morfología Helicoidal y Flujo Bidireccional de Señales

El isotipo de **IOTSYS** es una síntesis abstracta que combina la fluidez del procesamiento de datos con la solidez de la ingeniería de precisión. Se compone de exactamente **5 cintas vectoriales puras**:

- **3 Cintas en Cyan Tecnológico (#04C1CF)**: Representan la transmisión de datos aéreos, procesamiento en la nube, señales inalámbricas y algoritmos de optimización continua.
- **2 Cintas en Azul Profundo (#01325D)**: Representan los cimientos de la arquitectura: servidores físicos, placas electrónicas, seguridad criptográfica y estabilidad operativa.

La interacción espacial entre las cintas genera un efecto de aceleración y torsión tridimensional sin necesidad de recurrir a gradientes artificiales ni sombras pesadas, manteniendo un vector 100% plano y compatible con serigrafía y corte láser.



Sección 04 • Concepto del Logotipo

Estructura Tipográfica Monolítica y Proporción

El logotipo tipográfico se compone de dos niveles jerárquicos perfectamente balanceados:

1. Nombre de Marca (IOTSYS): Tipografía sans-serif geométrica en peso Ultra-Bold (Black). Las terminaciones rectas en 90 grados y la simetría de sus astas transmiten autoridad, robustez y liderazgo en software industrial.

2. Descriptor de Categoría (SISTEMAS INTELIGENTES): Configurado en caja alta con tracking de espaciado ultra-amplio. Este recurso tipográfico equilibra el peso masivo del nombre principal, generando una base estable y elegante.

La distancia entre la base del isotipo, el nombre IOTSYS y el subtítulo ha sido calibrada al milímetro para evitar fatiga visual tanto en pantallas OLED de alta densidad como en impresión a un solo color.



Sección 05 • Construcción Geométrica

Curvas de Bézier Cúbicas y Nodos de Precisión

El isotipo no proviene de un trazado automático (vector trace) ni de un dibujo a mano alzada sin control métrico. Su arquitectura está definida mediante puntos de anclaje de curvatura continua y tangentes calculadas.

- **Nodos Mínimos:** Cada cinta está delimitada por entre 16 y 21 nodos estratégicos, permitiendo una renderización instantánea en motores SVG y evitando vértices basura o 'ruido vectorial'.
- **Relación de Aspecto del Isotipo:** Ancho de 113.06 unidades por un alto de 173.18 unidades (proporción 1 : 1.53, cercana al canon áureo).
- **Simetría Rotacional Compensada:** Los arcos de las cintas superiores compensan ópticamente el peso de las inferiores para garantizar que el centro visual coincida exactamente con el centro geométrico.

Estándar de Exportación: Todos los archivos maestros contienen rutas vectoriales cerradas (closed paths), sin trazos abiertos (open strokes) que puedan deformarse al escalar.

Sección 06 • Retícula y Modularidad

Malla de Alineación y Proporciones Relativas

Para garantizar la correcta reproducción del imagotipo en soportes arquitectónicos o sistemas de diseño UI, se define una unidad modular base **X**, equivalente a la altura de la letra 'I' en la palabra *IOTSYS*.

- **Altura del Isotipo:** Equivale exactamente a **3.5 X**.
- **Altura del Logotipo IOTSYS:** Equivale a **1.0 X**.
- **Separación Isotipo - Texto:** Equivale a **0.45 X**.
- **Altura del Subtítulo:** Equivale a **0.25 X** con separación vertical de **0.30 X** respecto a la línea base de IOTSYS.

Esta relación métrica es universal y debe respetarse independientemente de la escala del documento final.

Elemento	Métrica Modular	Función en la Composición
Isotipo	3.5 X	Símbolo visual dominante
Espaciado Superior	0.45 X	Respiración óptica entre símbolo y texto
Logotipo Principal	1.0 X	Nombre corporativo de lectura rápida
Espaciado Inferior	0.30 X	Separación hacia el descriptor
Subtítulo	0.25 X	Base de anclaje institucional

Sección 07 • Área de Protección

Margen de Seguridad Libre de Interferencias

El área de protección o 'clear space' delimita el perímetro mínimo obligatorio en el cual no debe situarse ningún otro elemento gráfico, tipográfico, fotográfico o borde físico.

El valor de seguridad está fijado en **1.0 X** (altura de la letra 'I') alrededor de los 4 extremos de la composición (superior, inferior, lateral izquierdo y derecho).

Este espacio asegura que el logotipo mantenga su impacto jerárquico y no compita visualmente con menús de navegación, botones, textos de contratos o logotipos de aliados comerciales.

Regla Mandatoria: En patrocinios compartidos o aplicaciones co-branding, la distancia mínima respecto a logotipos externos nunca podrá ser inferior a **1.5 X**.

Sección 08 • Tamaño Mínimo de Reproducción

Límites Técnicos para Impresión Offset y Pantallas Digitales

Para preservar la nitidez de las cintas helicoidales y la legibilidad del texto 'SISTEMAS INTELIGENTES', se establecen los siguientes límites físicos infranqueables:

1. Versión Completa (Vertical / Principal):
- **Medios Impresos:** Ancho mínimo de **30 mm**.
 - **Medios Digitales:** Ancho mínimo de **120 px**.
2. Versión Horizontal:
- **Medios Impresos:** Ancho mínimo de **40 mm**.
 - **Medios Digitales:** Ancho mínimo de **140 px**.
3. Isotipo Aislado (Solo Símbolo):
- **Medios Impresos:** Alto mínimo de **8 mm**.
 - **Medios Digitales:** **16 x 16 px** (optimizado especialmente en archivo favicon.ico).

Variante	Mínimo Impreso (300 DPI)	Mínimo Digital (72/96 DPI)
Logo Principal	30 mm ancho	120 px ancho
Logo Horizontal	40 mm ancho	140 px ancho
Isotipo Aislado	8 mm alto	16 px alto (Favicon)

Sección 09 • Usos Permitidos

Configuraciones Aprobadas para Despliegues Institucionales

La identidad de **IOTSYS** cuenta con configuraciones autorizadas según el contexto arquitectónico y espacial del soporte:

- 1. Disposición Vertical (Principal):** Opción predilecta para portadas de informes técnicos, sellos de software, ropa institucional, banderas y señalética de recepción.
- 2. Disposición Horizontal:** Diseñada para cabeceras de sitios web (navigation bars), firmas de correo electrónico, tarjetas de crédito corporativas y fajas vehiculares.
- 3. Isotipo Independiente:** Autorizado en avatares de redes sociales, iconos de aplicaciones móviles/PWA, serigrafía de circuitos impresos (PCBs) y estampados de botón/pin.

Nota de Estilo: La versión principal oficial a todo color sobre fondo blanco (#FFFFFF) es la opción estándar y debe privilegiarse siempre que el soporte lo permita.

Sección 10 • Usos Incorrectos

Catálogo de Deformaciones y Alteraciones Prohibidas

Para evitar la degradación de la identidad visual, queda estrictamente prohibida cualquiera de las siguientes prácticas:

- **1. Distorsión de Proporción:** No estirar horizontalmente ni comprimir verticalmente.
- **2. Alteración Cromática:** No usar colores ajenos a la paleta oficial (#01325D, #04C1CF).
- **3. Rotación No Autorizada:** No inclinar el logotipo ni variar el ángulo del isotipo.
- **4. Gradientes y Efectos 3D:** Prohibido añadir sombras paralelas (drop shadows), biseles, relieves o efectos de iluminación.
- **5. Desalineación:** No mover el isotipo a posiciones arbitrarias que alteren la retícula oficial.
- **6. Sustitución Tipográfica:** No redibujar el texto con otras tipografías como Arial, Calibri, Times o fuentes genéricas.

VIOLACIÓN CRÍTICA: *Cualquier pieza gráfica que presente alguna de estas alteraciones será rechazada inmediatamente en los procesos de auditoría de marca.*

Sección 11 • Versiones Oficiales

Master Principal y Variante Horizontal

El sistema de identidad contempla dos formatos primarios de composición:

- 1. Logo Principal (Vertical):** Concentración centrada y simétrica del imagotipo.
- 2. Logo Horizontal (Apaisado):** Desarrollado para espacios con restricción de altura.

Ambas versiones comparten la misma pureza vectorial y calibración de pesos cromáticos.



IOTSYS
SISTEMAS INTELIGENTES

Sección 12 • Versiones Monocromáticas

Aplicaciones a Tinta Plana (Azul Profundo y Negro)

Cuando los procesos industriales de producción restrinjan la impresión a un solo canal de tinta (serigrafía industrial, grabado láser en metal, fax o impresión térmica de etiquetas de código de barras), se utilizarán las variantes monocromáticas oficiales:

- **Monocromático Azul Profundo:** Todo el conjunto (5 cintas y tipografías) al 100% de #01325D.
- **Monocromático Negro (Black):** Todo el conjunto al 100% de #000000.

Estas variantes mantienen la nitidez y contraste sin recurrir a tramados de semitonos que ensucien la silueta.



Sección 13 • Versiones Invertidas

Aplicación en Negativo (#FFFFFF) sobre Fondos Sólidos

Para fondos corporativos de tono oscuro (Azul Profundo #01325D, Gris Grafito #334155 o Negro #000000), la versión oficial es **Logo_Blanco.svg**.

En esta variante, la totalidad de los vectores se transforman a blanco puro (#FFFFFF) para maximizar la luminancia y el contraste óptico.

Bajo ninguna circunstancia se aplicará la versión a color completo (#01325D / #04C1CF) sobre fondos del mismo tono azul marino, debido a la pérdida total de visibilidad de las cintas estructurales inferiores.

Modo Nocturno / Dark Mode: En interfaces digitales con fondos oscuros (#0B0F19), se recomienda utilizar el isotipo a color (#04C1CF) con texto en blanco (#FFFFFF) o la versión blanco total.

Sección 14 • Aplicación sobre Fondos

Directrices para Fondos Claros, Oscuros y Fotografía

El comportamiento del logotipo según la naturaleza del fondo se rige por la siguiente tabla de compatibilidad obligatoria:

- **Fondos Blancos y Gris Claro (#F8FAFC a #E2E8F0):** Aplicar versión Principal a todo color.
- **Fondos Azul Profundo (#01325D) y Negros:** Aplicar versión Invertida Blanca (#FFFFFF).
- **Fondos Fotográficos:** Solo se permite situar el logotipo sobre áreas homogéneas y despejadas de la fotografía. Si la fotografía es clara, usar versión color o negro; si es oscura, usar versión blanca.
- **Texturas Complejas:** Prohibido colocar el logotipo sobre patrones industriales con alto ruido visual sin antes aplicar una placa o contenedor de protección.

Fondo	Versión de Logo Recomendada	Estado
Blanco Puro (#FFFFFF)	Logo Principal / Horizontal Color	PERMITIDO
Azul Profundo (#01325D)	Logo Blanco Invertido (#FFFFFF)	PERMITIDO
Cyan Tecnológico (#04C1CF)	Logo Negro (#000000) o Azul (#01325D)	PERMITIDO
Fotografía con Alto Ruido	Cualquiera sin caja contenedora	PROHIBIDO

Sección 15 • Sistema Cromático Corporativo

Identidad Tonal: Rigor de Ingeniería y Vanguardia

La paleta cromática de **IOTSYS** ha sido meticulosamente seleccionada para proyectar seriedad industrial, confianza matemática y dinamismo en telecomunicaciones e IoT.

La jerarquía se divide en dos colores principales y dos colores de soporte:

- 1. Azul Profundo (#01325D):** La autoridad, solidez y estabilidad de la infraestructura de ingeniería.
- 2. Cyan Tecnológico (#04C1CF):** La agilidad, conectividad en tiempo real, inteligencia artificial y nube.
- 3. Celeste Medio (#66B6C0):** Elementos gráficos de soporte, gráficos analíticos y estados secundarios.
- 4. Acento Claro (#C1F2F6):** Fondos de tarjetas UI, contenedores sutiles y áreas de resalte técnico.

Archivos de Paleta: La carpeta 06_ColorPalette/ provee las variables en formatos *palette.css*, *palette.gpl* (GIMP), *palette.ase* (Adobe) y *palette.json*.

Sección 16 • Especificaciones Digitales (RGB & HEX)

Valores Canónicos para Pantallas, Web, UI y Video

Para garantizar la consistencia en navegadores web, paneles HMI de planta, aplicaciones móviles y material audiovisual, utilícense exclusivamente los siguientes valores en espacio de color sRGB:

Nombre de Color	Código HEX	Canales sRGB	HSL
Azul Profundo	#01325D	R: 1, G: 50, B: 93	208°, 98%, 18%
Cyan Tecnológico	#04C1CF	R: 4, G: 193, B: 207	184°, 96%, 41%
Celeste Medio	#66B6C0	R: 102, G: 182, B: 192	187°, 42%, 58%
Acento Claro	#C1F2F6	R: 193, G: 242, B: 246	184°, 74%, 86%
Gris Grafito	#334155	R: 51, G: 65, B: 85	215°, 25%, 27%
Blanco Puro	#FFFFFF	R: 255, G: 255, B: 255	0°, 0%, 100%

Sección 17 • Especificaciones de Impresión (CMYK & Pantone)

Fórmulas de Cuatricromía y Tintas Directas Spot

Para imprenta comercial, rotulación de vinil de corte, serigrafía y packaging de productos de hardware, utilícense las siguientes referencias normalizadas (perfil de color ISO Coated v2 / FOGRA39):

Nombre de Color	CMYK (Proceso)	Pantone Coated (Spot)	Aplicación Típica
Azul Profundo	C: 99, M: 46, Y: 0, K: 64	Pantone 2955 C	Papelería y carcasas de hardware
Cyan Tecnológico	C: 98, M: 7, Y: 0, K: 19	Pantone 3115 C	Acentos y detalles en packaging
Celeste Medio	C: 47, M: 5, Y: 0, K: 25	Pantone 549 C	Gráficos en folletería técnica
Acento Claro	C: 22, M: 2, Y: 0, K: 4	Pantone 635 C	Fondos en manuales impresos
Gris Grafito	C: 40, M: 24, Y: 0, K: 67	Pantone 432 C	Texto editorial e informes

Sección 18 • Tipografía Corporativa Primaria

Familia Noto Sans / Montserrat para Identidad Institucional

La tipografía corporativa primaria es **Noto Sans** (o su equivalente directo en branding display **Montserrat**).

Esta tipografía ha sido seleccionada por su universalidad, soporte total para caracteres internacionales (UTF-8) y excepcional legibilidad en pantallas de cualquier resolución.

• **Pesos Autorizados:**

- **Black / Ultra-Bold:** Exclusivo para el logotipo `IOTSYS` y títulos de gran impacto.
- **Bold:** Para titulares de sección (H1, H2) y encabezados de tabla.
- **Semi-Bold / Medium:** Para el descriptor `SISTEMAS INTELIGENTES`, botones y destacados.
- **Regular:** Para cuerpos de texto continuo y párrafos explicativos.

Licencia y Disponibilidad: Noto Sans y Montserrat son fuentes abiertas bajo licencia SIL Open Font License (OFL), garantizando su distribución sin costos de regalías en todas las plataformas de la empresa.

Sección 19 • Tipografía Técnica y de Sistema

Familia Noto Sans Mono para Documentación, APIs y Firmware

Dado que **IOTSYS** es una compañía profundamente enfocada en ingeniería de software, arquitectura de sistemas y firmware perimetral, se establece una familia tipográfica complementaria:

Noto Sans Mono / JetBrains Mono (Tipografía de Código y Telemetría):

Utilizada en toda la documentación técnica, manuales de API, volcados de memoria, tablas de registros Modbus/MQTT y bloques de código en los sistemas operativos corporativos.

- **Características:** Caracteres de ancho fijo (monospaced), alta distinción entre el número cero '0' y la letra 'O', y optimización para renderizado de consola terminal.

Uso Técnico	Familia Autorizada	Ejemplo de Aplicación
Código / CLI / API	Noto Sans Mono Regular	const IOT_NODE = 0x2A;
Tablas de Registros	Noto Sans Mono Bold	REG_HOLDING_40001
Firmware Logs	Noto Sans Mono Regular	[INFO] Edge AI Connected

Sección 20 • Jerarquía Tipográfica Editorial

Escala de Tamaños y Pesos Visuales para Publicaciones

Para asegurar la coherencia estética en reportes de ingeniería, portales web y presentaciones, se debe aplicar la siguiente jerarquía de estilos:

Nivel	Fuente y Peso	Tamaño / Interlínea	Color Recomendado
Título H1	Noto Sans Bold	20 pt / 24 pt	Azul Profundo (#01325D)
Subtítulo H2	Noto Sans Bold	13 pt / 17 pt	Cyan Tecnológico (#04C1CF)
Sección H3	Noto Sans Semi-Bold	11 pt / 15 pt	Azul Profundo (#01325D)
Cuerpo (Body)	Noto Sans Regular	9.5 pt / 14 pt	Gris Grafito (#334155)
Código / Data	Noto Sans Mono	8.5 pt / 12 pt	Azul Profundo (#01325D)
Pie / Meta	Noto Sans Regular	8 pt / 10 pt	Gris Medio (#64748B)

Sección 21 • Sistema de Iconografía Técnica

Simbología de Precisión y Lenguaje Visual Industrial

Los iconos de la suite **IOTSYS** deben seguir las mismas leyes geométricas del logotipo principal:

- **Grosor de Trazo Constante (Line Weight):** 1.5 px en retícula de 24x24 px, o 2.0 px en retícula de 32x32 px.
- **Esquinas Redondeadas Suaves:** Radio de curvatura de 2 px en esquinas exteriores para armonizar con las cintas del isotipo.
- **Colores de Icono:** Monocromático en Azul Profundo (#01325D), con acentos de estado en Cyan (#04C1CF) para conexiones activas o telemetría en vivo.
- **Compatibilidad:** Paquetes compatibles con Lucide Icons, Material Symbols Rounded o Tabler Icons, adaptados a la paleta oficial.

Familia Iconográfica: Sensores, Conectividad LoRaWAN/WiFi, Nube Edge, Puertas de Enlace (Gateways), Microchips, Seguridad Criptográfica y Nodos Neuronales.

Sección 22 • Favicon y Activos Web / PWA

Micro-Formatos Multiplataforma para Navegadores y Móviles

La carpeta 04_Web/ contiene los activos optimizados pixel-perfect para entornos web y Progressive Web Apps (PWA):

- favicon.ico: Archivo multicapa que agrupa resoluciones 16x16, 32x32, 48x48, 64x64, 128x128 y 256x256 px.
- favicon.svg: Vector SVG puro con escalamiento infinito para navegadores modernos.
- apple-touch-icon.png: Icono de acceso directo para iOS y iPadOS en 180x180 px con fondo transparente.
- android-chrome-192.png y android-chrome-512.png: Iconos canónicos para el Web App Manifest de Android y pantallas de inicio PWA.

Archivo	Resolución	Plataforma Destino
favicon.ico	16, 32, 48, 64, 128, 256 px	Pestañas de navegadores desktop
favicon.svg	Vector escalable	Navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari)
apple-touch-icon.png	180 x 180 px	Marcadores y Home Screen Apple iOS
android-chrome-192.png	192 x 192 px	PWA Launcher en dispositivos Android
android-chrome-512.png	512 x 512 px	PWA Splash Screen y Google Play Store

Sección 23 • Aplicaciones Corporativas: Papelería

Tarjetas de Presentación, Hojas Membretadas y Carpetas

La identidad impresa proyecta la sobriedad y categoría de una firma tecnológica de primer nivel:

1. Tarjetas de Presentación (85 x 55 mm):

- **Frente:** Fondo blanco puro (#FFFFFF), logotipo horizontal en esquina superior izquierda, datos de contacto alineados a la derecha en tipografía Noto Sans Regular.
- **Reverso:** Fondo pleno en Azul Profundo (#01325D) con el isotipo aislado centrado en barniz a registro UV o hot stamping Cyan.

2. Hoja Membretada A4:

Logotipo principal en cabecera izquierda con altura de 15 mm, franja sutil inferior en Cyan (#04C1CF) y pie de página con datos fiscales y certificación técnica.

Papel Recomendado: Papel offset premium de 120 g/m² para membretes y cartulina couché mate de 350 g/m² con laminado soft-touch para tarjetas corporativas.

Sección 24 • Aplicaciones Digitales y Portales

Cabeceras de Plataformas PWA, Docks y Redes Sociales

En entornos de software (SmartAccess, Facility-OS, Portal-IOTSYS):

- **Navigation Bar (Navbar):** Utilizar Logo_Horizontal.svg con altura fija de 36 px.
- **Favicon de Pestaña:** Utilizar favicon.svg con fallback a favicon.ico.
- **Splash Screen de Carga:** Isotipo centrado con animación sutil de pulso en las cintas Cyan sobre fondo Azul Profundo (#01325D).
- **Banners de Redes Sociales (LinkedIn, GitHub, X):** Composición con fondo azul corporativo, isotipo en gran escala con opacidad al 10% de fondo y eslogan 'Conectamos, Integramos e Innovamos' en primer plano.

Firma de Correo Electrónico: Logo horizontal de 160 px de ancho, tipografía Noto Sans 10 pt en color #334155 y aviso legal de confidencialidad en #64748B.

Sección 25 • Aplicaciones Físicas e Industriales

Indumentaria Técnica, Credenciales de Acceso y Flota

1. Indumentaria Técnica (Playeras Polo y Chamarras Softshell):

- Color de prenda: Azul Marino Oscuro o Gris Grafito.
- Pecho izquierdo: Logotipo horizontal bordado en hilo blanco e hilo cyan brillante (ancho 80 mm).
- Espalda superior: Logotipo horizontal centrado (ancho 180 mm).

2. Credenciales RFID / Smart Cards:

Tarjeta vertical en PVC con isotipo superior, fotografía del ingeniero, código QR de verificación criptográfica y chip RFID integrado.

3. Rotulación Vehicular:

Vehículos de soporte técnico en color blanco con franja lateral dinámica en Cyan (#04C1CF) y logotipo horizontal en puertas delanteras.

Carcasas de Hardware / PCBs: En serigrafía de placas de circuito impreso (PCB Silkscreen), se usará el isotipo aislado en blanco sobre máscara de soldadura azul o negra.

Sección 26 • Gobierno de Identidad Corporativa

Política Oficial de Inmutabilidad y Control de Versiones

Para asegurar la integridad legal, técnica y comercial de los activos intangibles de la organización, se promulga la siguiente directriz de cumplimiento obligatorio:

POLÍTICA OFICIAL VINCULANTE:

«El isotipo oficial de IOTSYS constituye un activo estratégico de la organización.

No podrá modificarse su geometría, proporciones, composición, colores o tipografía sin autorización expresa del Arquitecto Corporativo.

Toda modificación deberá generar una nueva versión controlada de los Brand Assets dentro del sistema DDS.»

Cualquier solicitud de adaptación especial para eventos, patrocinios o sub-productos deberá ser sometida formalmente a la mesa de arquitectura de marca antes de su publicación o fabricación.

Custodio Oficial Designado: Fredy Custodio | **Aprobación:** Dirección General de Ingeniería | **Vigencia:** 2026 – 2041 (Ciclo Monolítico de 15 Años)