Tooling

npm



npm

Gestor de dependencias de Node.js- Javascript

- Compartir
- Reutilizar
- Instalación automática
- Gestión de versiones
- Enlazado con Git



Paquetes npm

package.json

Sirve:

- Documentación de las dependencias de tu proyecto
- Para especificar la versión de código de tu proyecto
- Indicar repositorio
- Unificación de desarrollo y entregables
- Scripts de proyecto





- Un analizador sintáctico estático
- Revisa el código de nuestro proyecto en cada build
- Nos avisa si no seguimos el conjunto de reglas que tenemos activas



- Entiende la sintaxis, pero no la semántica
- Que toda la base de código siga un estilo homogéneo
- Puede detectar errores simples
- NO es ninguna garantía de funcionamiento



npm install eslint



./node_modules/.bin/eslint --init



./node_modules/.bin/eslint .



console.log('hola')



./node_modules/.bin/eslint test.js



```
/home/redradix/projects/jspro/test.js
1:1 warning Unexpected console statement no-console
1:20 error Missing semicolon semi

★ 2 problems (1 error, 1 warning)
```



- Nuestro código no cumple las reglas de estilo
- Tenemos dos opciones:
 - modificar el código
 - modificar las reglas











```
/home/redradix/projects/jspro/test.js
1:1 warning Unexpected console statement
1:20 error Missing semicolon semi
```

***** 2 problems (1 error, 1 warning)



```
console.log('hola');
```



```
/home/redradix/projects/jspro/test.js
1:1 warning Unexpected console statement no-console

** 1 problems (1 warning)
```



```
/* eslint-disable */
console.log('hola');
```



```
/* eslint-disable */
console.log('hola');
/* eslint-enable */
```



```
// eslint-disable-next-line
console.log('hola');
```



```
/* eslint-disable no-console */
console.log('hola');
```



- Eslint sigue las reglas definidas en el fichero
 .eslintrc
- Podemos modificar el fichero para introducir modificaciones permanentes



```
{
    "extends": "airbnb-base",
    "plugins": [
        "import"
]
```



```
"extends": "airbnb-base",
"plugins": [
     "import"
]
```



```
{
  "extends": "airbnb-base",
  "plugins": [
      "import"
  ],
  "rules": {
      "no-console": "off"
  }
}
```



```
{
  "extends": "airbnb-base",
  "plugins": [
     "import"
  l.
  "rules": {
     "no-console": "off"
  }
}
```



http://eslint.org/docs/rules/




¡Intégralo con tu **editor**!





- Un empaquetador de módulos
- Analiza el árbol de código y sus dependencias
 - código
 - o assets (estilos, imágenes, json, ...)
- "Empaqueta" lo que puede







- Conceptos fundamentales
 - Entry
 - Output
 - Loaders (test && use)
 - Plugins



- Loaders para muchos formatos
 - Sass / stylus / less / ...
 - JSON
 - o glsl
 - o txt



- Excelente soporte para código
 - Concatena, minifica, comprime...
 - Dead code elimination
 - Múltiples puntos de entrada



npm install webpack





```
module.exports = {
  entry: path.join(__dirname, 'src', 'main.js'),
  output: {
    path: path.join(__dirname, 'dist'),
    filename: 'bundle.js',
    publicPath: '/'
  module: {rules: [{ test: /\.txt$/, use: 'raw-loader' }]},
  plugins: [
    new webpack.optimize.UglifyJsPlugin(),
    new HtmlWebpackPlugin({template: './src/index.html'})
```



```
rules: [
   { test: /\.js$/,
     exclude: [/node_modules/],
     use: 'babel-loader',
     query: {
       presets: ['es2015']
     include: [path.join(__dirname, 'src')]
   { test: /\.json$/,
    exclude: [/node_modules/],
     use: 'json-loader'
```



```
rules:
  { test: /\.js$/,
    exclude: [/node_modules/],
    use: 'babel-loader',
    query: {
      presets: ['es2015']
    include: [path.join(__dirname, 'src')]
  { test: /\.json$/,
    exclude: [/node_modules/],
    use: 'json-loader'
```



```
rules: [
    test: /\.js$/.
    exclude: [/node_modules/],
     use: babel-loader,
     query: {
      presets: ['es2015']
     include: [path.join(__dirname, 'src')]
   { test: /\.json$/,
    exclude: [/node_modules/],
     use: 'json-loader'
```



```
rules: [
  { test: /\.js$/,
    exclude: [/node_modules/],
    use: 'babel-loader',
   querv:
     presets: ['es2015']
    include: [path.join(__dirname, 'src')]
  { test: /\.json$/,
   exclude: [/node_modules/],
    use: 'json-loader'
```



```
rules: [
  { test: /\.js$/,
    exclude: [/node_modules/],
     use: 'babel-loader',
     query: {
       presets: ['es2015']
     include: [path.join(__dirname, 'src')]
   { test: /\.json$/,
    exclude: [/node_modules/],
    use: 'json-loader'
```



webpack



webpack -w



Todo junto

Vamos a crear nuestro primer paquete npm

Usaremos

- npm
- Webpack
- Eslint
- Mocha



Todo junto

- npm
- npm init
- Configuramos package.json
- Empezamos a instalar dependencias
- Añadimos fichero de configuración webpack
- Añadimos dependencias (webpack, loaders...)
- Setear linter

