

JOBBY — Documentazione Architettura & Gestione

Guida per capire com'è strutturata l'app, dove vivono i dati, come gestire il

1. Panoramica dell'architettura

JOBBY è un'app **full-stack** composta da 3 pezzi:

HTTPS /api/*

- **Frontend**: Expo (React Native). Stesso codice gira su **iOS/Android** (build native) e su
Il frontend NON parla mai direttamente con Mongo: passa **sempre** dal backend.

2. Struttura delle cartelle

/app

3. Dove sono i dati (collezioni MongoDB)

Tutti i dati stanno in **una** base dati Mongo. Collezioni principali:

| Collezione | Cosa contiene |

La categoria è **attiva** se `active: true`. La lista canonica delle categorie

4. I DUE AMBIENTI: Preview vs Produzione (Deployed)

Questa è la causa numero 1 dei disallineamenti che hai notato.

Esistono **due installazioni separate** dell'app, ognuna con **il suo database Mongo**:

| | PREVIEW (sviluppo) | PRODUZIONE (Deployed / Apple / TestFlight) |

Perché "gli ultimi utenti registrati non appaiono nel backend"

Cosa fare

Analogamente, categorie attivate/disattivate o prenotazioni "demo" fatte in

5. Perché "il backend va in errore" (404 / 502)

Le cause tipiche, in ordine di frequenza:

1. **Backend in riavvio durante lo sviluppo.** Ogni volta che modifico il codice riavvio il

Come diagnosticare velocemente

6. Come gestire il backend

| Azione | Comando |

- **Admin Token**: si trova in `backend/.env` (variabile `ADMIN\_TOKEN`). Serve per

7. Il Backoffice WEB (Admin) — con login sicuro

Il backoffice è un **sito web separato**, servito dal backend, **NON** più dentro l'app mobile.

Accesso

Sezioni disponibili

Il vecchio "Pannello Admin" dentro l'app mobile è stato **rimosso**: nessun utente finale

8. Integrazioni esterne

| Servizio | Uso | Chiave |

9. Checklist quando "qualcosa non torna"

- 1. **Preview o Produzione?** Controlla l'URL. Utenti/dati reali stanno in produzione.
-

_Ultimo aggiornamento: giugno 2026. Mantieni questo file allineato quando cambia