SFMC UI Fixer — Guida utente

Versione 1.1.31 · Autore: Francesco Trepiccioni

L’estensione aggiunge strumenti alle schermate di Marketing Cloud: collegamenti tra moduli, rubrica dei destinatari di prova, cronologie locali, operazioni sui record delle Data Extension e strumenti SQL. Lavora con la sessione Salesforce già aperta.

Installazione e aggiornamento

1. Estrai lo ZIP in una cartella permanente. All’interno deve essere presente il file manifest.json.
2. In **Microsoft Edge** apri edge://extensions; in **Google Chrome** apri chrome://extensions. Attiva **Modalità sviluppatore**.
3. In Edge premi **Carica decompressa**; in Chrome **Carica estensione non pacchettizzata**. Seleziona la cartella che contiene manifest.json.
4. Se hai una vecchia copia dell’estensione attiva, disabilitala per evitare comandi duplicati.
5. Aggiorna le schede Marketing Cloud già aperte.

Per aggiornare una copia già installata, sostituisci i file nella **stessa cartella**, premi **Ricarica** sulla scheda dell’estensione e aggiorna Marketing Cloud. Evita di disinstallare l’estensione per un normale aggiornamento: la disinstallazione rimuove rubrica e versioni SQL conservate dall’estensione.

Lo stesso ZIP è compatibile con **Google Chrome e Microsoft Edge basato su Chromium**. Usa una versione aggiornata del browser; il requisito Chromium minimo è 111. Non servono Node, npm, un server o password da inserire nell’estensione. Il file ZIP va estratto: non si installa con un doppio clic. L’installazione descritta è manuale, in modalità sviluppatore; non richiede l’opzione che consente estensioni da altri store.

I dati locali di Chrome e Edge sono **separati**, anche sullo stesso computer. Installare l’estensione in Edge non importa automaticamente tester locali, cronologie, preferenze o copie SQL da Chrome. Imposta la BU nel nuovo browser e premi Carica tester dalla DE; se usi la DE tester_content_builder, gli stessi contatti possono essere letti da entrambi. Anche il login a Marketing Cloud deve essere effettuato nel browser nel quale lavori.

Se il browser aziendale impedisce l’attivazione della modalità sviluppatore o il caricamento, chiedi all’amministratore IT di autorizzare l’estensione.

Business Unit, MID e accesso ai dati locali

Il **MID** è il numero della Business Unit. Lo **stack**, per esempio s50, identifica l’ambiente Salesforce. L’estensione usa entrambi per organizzare le copie locali dei dati.

In **Content Builder → Preview and Test**, apri l’icona **Impostazioni SFMC**. La prima opzione mostra **BU <numero> · <stack>**, oppure **Imposta MID** se il numero non è disponibile.

In Content Builder il MID viene cercato automaticamente nel contesto della sessione Salesforce, all’apertura del modulo e di Advanced, prima della ricerca e tornando nella scheda. Se è disponibile non devi digitarlo a ogni ricaricamento. Un cambio BU rilevato aggiorna il contesto e chiude la ricerca precedente.

Se Salesforce non rende disponibile il MID automatico, scegli **Imposta MID** e inserisci quello della BU selezionata in Salesforce. Al ricaricamento può comparire **Conferma MID <numero>**: verifica il valore prima di confermarlo. Inserire un MID nell’estensione non cambia la BU in Salesforce.

Prima di rendere disponibile la rubrica o di salvare copie SQL, compare una **conferma di accesso ai dati locali**. Controlla dominio, MID e stack e accetta solo se corrispondono al contesto nel quale vuoi lavorare. La scelta viene ricordata per **dominio, modulo e BU durante la sessione del browser, fino a 12 ore**. Se esci da Content Builder e rientri, ricarichi o apri un’altra scheda sullo stesso dominio e sulla stessa BU, non devi

ripetere l’OK. Una BU, un dominio o un modulo diverso richiedono una propria conferma; tornare a una BU già autorizzata riutilizza la scelta. Chiudere il browser, ricaricare l’estensione o raggiungere la scadenza può richiedere una nuova conferma. Ogni pagina riceve soltanto i dati autorizzati della BU richiesta.

Anche il rifiuto viene ricordato nello stesso ambito e per lo stesso periodo, per evitare domande ripetute. Puoi continuare a usare i collegamenti e gli altri strumenti. Per cambiare scelta prima della scadenza, clicca l’icona dell’estensione e premi **Ripristina le conferme di accesso locale** nella pagina delle impostazioni: la domanda verrà riproposta al prossimo utilizzo dei dati locali. Il comando azzera tutte le scelte della sessione e conserva rubrica e versioni SQL salvate. Questa conferma non è un accesso a Salesforce e non verifica da sola quale BU sia selezionata nel tenant.

Senza MID e stack riconosciuti, le cronologie del modulo rimangono temporanee. Il salvataggio persistente delle versioni SQL richiede un contesto completo.

Icone e impostazioni dell’interfaccia

L’icona **Impostazioni SFMC** compare soltanto in **Preview and Test**. Il menu Impostazioni SFMC contiene le opzioni del MID e **Carica tester dalla DE** (oppure **Aggiorna tester dalla DE** dopo l’attivazione); puoi chiuderlo cliccando fuori o premendo Escape.

Per nascondere l’icona:

1. Clicca l’icona dell’estensione nella barra del browser.
2. Nella pagina **Impostazioni e versioni**, disattiva **Mostra l’icona Impostazioni SFMC in Preview and Test**.
3. Per riattivarla, torna alla stessa pagina e rimetti la spunta.

La scelta riguarda questo profilo browser e non cancella rubrica o cronologie.

Content Builder: ricerca Advanced

Nella libreria di **Content Builder**, accanto al campo **Search**, clicca **Advanced**. Il pannello cerca negli asset accessibili della BU corrente, in tutte le cartelle e sottocartelle, indipendentemente dalla cartella aperta nella libreria.

1. Scrivi un testo e scegli **Nome o Customer Key**, solo **Nome**, solo **Customer Key** oppure **ID asset esatto**.
2. Per il testo scegli **Contiene**, **Inizia con**, **Finisce con** o **Uguale a**. Servono almeno tre caratteri, tranne per la corrispondenza esatta e l’ID.
3. Puoi restringere per **Tipo di contenuto**, **Cartella** e intervallo di **ultima modifica**. Le date dei filtri sono in UTC; il giorno finale è incluso. Una cartella selezionata cerca soltanto al suo interno; per includere tutte le sottocartelle lascia **Tutte le cartelle e sottocartelle**.
4. Scegli l’ordinamento per ultima modifica, nome A–Z o creazione più recente e premi **Cerca**, oppure Invio. Senza testo o filtri vengono elencati tutti gli asset accessibili della BU.
5. Scorri con **Precedente** e **Successiva**: vengono richiesti fino a 50 risultati per pagina. Ogni riga mostra nome, ID, Customer Key, tipo, percorso della cartella e data di modifica. **Apri** usa la riga nativa già caricata oppure la navigazione registrata da Content Builder per portarti al contenuto nella stessa scheda.

Durante l’apertura il pannello si chiude temporaneamente. Se Content Builder non conferma il contenuto entro otto secondi, oppure il collegamento nativo non viene riconosciuto, il pannello torna con **filtri e risultati conservati** e un messaggio. Puoi riprovare o premere **Scarica diagnostica ricerca**. Se l’apertura è in corso e il pulsante Advanced è ancora disponibile, cliccarlo nuovamente interrompe l’attesa e ripristina il pannello.

Azzera filtri ripristina la ricerca globale; premi nuovamente Cerca per eseguirla. **Interrompi** ferma la ricerca in corso. Modificando i filtri, i risultati precedenti vengono rimossi fino alla nuova ricerca. Puoi chiudere il

pannello con **Chiudi**, la × o Escape.

Il titolo mostra il MID rilevato dalla sessione. **MID non rilevato** significa che il numero non è disponibile all'estensione: la ricerca usa comunque la BU della sessione Salesforce. La ricerca usa la gestione AJAX della pagina Salesforce. Se il client non è ancora disponibile, attendi il caricamento della libreria e riapri Advanced. Un **HTTP 403** significa che Salesforce ha rifiutato la richiesta e può comparire anche con il MID corretto: il codice, da solo, non dimostra che manchino i permessi della BU. Non serve correggere un MID già rilevato correttamente. Se l'errore continua, premi **Scarica diagnostica ricerca** e condividi il file per l'assistenza, senza usare la Console. Il rapporto contiene versione, modalità di collegamento, stato HTTP e indicazione del rilevamento MID; non include token, testo cercato, nomi degli asset o record. Non viene inviato automaticamente.

La ricerca riguarda i metadati degli asset: non legge né cerca dentro il testo o l'HTML delle email. Rispetta i contenuti accessibili alla sessione della BU corrente e non cerca automaticamente nelle altre BU. Aprire un risultato non salva né modifica il contenuto.

I percorsi delle cartelle sono conservati soltanto in memoria per cinque minuti. Se il relativo elenco non è disponibile o supera 2000 cartelle, la ricerca globale resta utilizzabile e mostra il nome o l'ID della cartella fornito dal risultato. Al cambio BU il pannello si chiude e le risposte della ricerca precedente vengono scartate.

Rubrica Tester BU

In **Preview and Test → Impostazioni SFMC**, premi **Carica tester dalla DE**. Un solo comando cerca la rubrica nella BU corrente, verifica cartella e campi, carica i tester e la attiva automaticamente. L'esito compare direttamente nel menu: non ci sono un modulo da compilare, una sorgente da scegliere o un salvataggio aggiuntivo. L'attivazione resta separata per stack e MID e non cambia la BU selezionata in Salesforce.

Rubrica condivisa con Data Extension

Predisponi questa struttura in **ciascuna BU** dove vuoi usare i tester. Non servono GUID o ID di cartelle uguali tra clienti.

1. Dentro **Data Extensions**, crea la cartella **SFMC_UI_Fixer** nella posizione che preferisci, anche in sottocartelle: per esempio **Data Extensions → Progetti → Campagne → SFMC_UI_Fixer**. Usa le cartelle locali della BU, non Shared Data Extensions.
2. Dentro la cartella crea una DE standard con **Nome** ed **External Key** entrambi uguali a **tester_content_builder**. La DE può essere non sendable: serve da rubrica dei destinatari di prova.
3. Crea questi campi, rispettando esattamente maiuscole e minuscole:

Campo	Configurazione
Nome	Text, lunghezza consigliata 100, Nullable. Sono accettati anche campi più lunghi, fino a 4000 caratteri.
Cognome	Text, lunghezza consigliata 100, Nullable. Sono accettati anche campi più lunghi, fino a 4000 caratteri.
Email	EmailAddress, lunghezza 254, Primary Key, obbligatorio.

4. Aggiungi i contatti dai **Records** della DE oppure importali. Nel pacchetto trovi **esempi/tester_content_builder.csv** con una riga dimostrativa: sostituiscila con i tuoi contatti reali prima dell'importazione.
5. In **Preview and Test → Impostazioni SFMC**, premi **Carica tester dalla DE**. Il comando cerca automaticamente la DE dentro **SFMC_UI_Fixer**, anche nelle sottocartelle, controlla lo schema, legge i tester

e attiva la rubrica per questa BU.

6. Attendi il messaggio con il numero di **tester attivi**. Il collegamento **Apri DE tester** apre la DE; il suo titolo indica il percorso rilevato. La scelta resta nel tuo profilo browser per quella BU. Dopo l'attivazione il comando si chiama **Aggiorna tester dalla DE** e ripete tutto il caricamento con un clic.

Nel campo **type a name...** dei destinatari di prova, digita almeno **tre caratteri** di nome, cognome o email. Compaiono fino a cinque suggerimenti alla volta, con nome e indirizzo. Un clic inserisce l'email nei destinatari nativi di Salesforce. I campi Nome e Cognome servono alla ricerca: non sostituiscono la DE e la riga usate da Salesforce per la personalizzazione della preview.

Per aggiungere, modificare o rimuovere tester condivisi, modifica i record in Salesforce. I colleghi con i permessi necessari sulla stessa DE vedono gli aggiornamenti alla successiva lettura. I contatti vengono conservati **solo in memoria per cinque minuti**; premi **Aggiorna tester dalla DE** nelle Impostazioni SFMC per rileggerli subito. L'estensione non crea la cartella o la DE e non scrive né cancella i suoi record.

La rubrica ammette fino a **1000 righe**. I record con email mancanti, non valide o campi ambigui vengono esclusi: il menu indica quante righe sono escluse, senza riportarne i valori. Se tutte le righe risultano non utilizzabili, il caricamento si ferma con le motivazioni e non attiva una nuova sorgente; correggi i Records e ripremi il pulsante. La lettura gestisce anche i nomi restituiti dall'API in minuscolo o con maiuscole diverse; mantieni nello schema della DE i nomi Nome, Cognome ed Email indicati sopra.

Gli indirizzi duplicati compaiono una volta sola. Una DE vuota è valida. Se vengono trovate più DE con lo stesso Nome ed External Key richiesti, la verifica si ferma senza scegliere una rubrica arbitrariamente. Se DE, percorso o schema non corrispondono, i permessi mancano o la lettura supera il limite, compare un messaggio e non viene usata una lista parziale né la rubrica locale in sostituzione. La ricerca usa la sessione della BU attiva; confermare un MID non cambia cliente. Un cambio contesto svuota i suggerimenti e interrompe le letture in corso.

Contatti locali delle versioni precedenti

Il pannello di inserimento manuale e la scelta tra rubrica locale e DE sono stati rimossi. I vecchi contatti locali già salvati restano nell'archivio dell'estensione, ma i suggerimenti usano soltanto la DE attivata con il nuovo comando. Se non è ancora attiva, il campo invita a premere **Carica tester dalla DE**; gli errori non riattivano i vecchi contatti.

Caricare, aggiornare o selezionare un tester **non invia email** e non modifica i record della DE. Per inviare rimane necessario il comando nativo **Send Test**.

DE recenti in Preview and Test

Dalla versione 1.1.29 i comandi Tracking Test e Test History e le anteprime dallo storico sono rimossi. La rubrica tester e Preview and Test di Salesforce restano disponibili. L'estensione non registra nuovi tentativi di invio; gli eventuali log precedenti rimangono nei dati locali del sito. Per consultare gli invii puoi usare il menu nativo Email Studio → Tracking → Test Send Emails.

Nel selettore delle DE per la preview trovi una sola cartella virtuale **DE recenti**, con le ultime **20 DE distinte** usate nella BU. Rimane disponibile cambiando email o template. Una preview riuscita con un record selezionato ricorda la DE senza richiedere un invio di test; un nuovo utilizzo la riporta in cima senza duplicarla.

Sono considerati gli utilizzi degli ultimi **60 giorni**, compresi i riferimenti compatibili nello storico locale degli invii. I recenti della preview salvano solo identificativi e data d'uso, senza i valori dei record. La scorciatoia compare una sola volta alla radice riconosciuta, anche premendo **Load More**, e non crea cartelle reali in Salesforce.

Accanto alla cartella trovi **Svuota recenti**. Svuota soltanto le DE recenti della **BU corrente**, conservando le altre cronologie e gli eventuali dati salvati dalle versioni precedenti. Riapri la cartella per aggiornare l'elenco. I vecchi riferimenti agli invii non vengono reimportati dopo lo svuotamento; le nuove preview alimentano di

nuovo la lista.

I recenti sono separati per BU e browser/profilo; se il MID non è rilevato, rimangono temporanei nella scheda. Le DE eliminate vengono escluse e un errore di lettura o di permessi viene gestito dal selettore.

Contact Builder: trovare e riaprire le DE

Nell'elenco **Data Extensions**, il pulsante **Advanced** apre la ricerca avanzata per nome.

1. Digita almeno tre caratteri.
2. Scegli **Contains**, **Start with**, **End with** oppure **Equal**.
3. Apri una DE cliccando sul nome, oppure premi l'icona della cartella per raggiungerne la posizione.

I risultati mostrano nome e percorso e comprendono al massimo la prima pagina di **25 DE**. Se non trovi la voce desiderata, rendi la ricerca più precisa. La ricerca riguarda il contesto accessibile nella BU corrente.

Il pannello **Last DE views** raccoglie le ultime DE visitate, fino a nove. Il nome riapre il dettaglio; l'icona della cartella apre la posizione, quando disponibile. **Clear** svuota solo questo elenco locale.

Apri in Email Studio

1. In Contact Builder apri il dettaglio di una DE, nella scheda Proprietà oppure Record.
2. Premi **Apri in Email Studio ↗**.
3. Si apre il dettaglio della stessa DE in Email Studio, in una nuova scheda.

Il comando legge l'identificativo della DE e lo stack automaticamente. Non devi configurare un URL per cliente o inserire il MID per questo collegamento. Tornando all'elenco delle DE, il pulsante scompare.

Il collegamento usa la sessione Email Studio già attiva. Dopo un cambio cliente o BU, seleziona il contesto corretto in Salesforce e riapri Contact Builder. L'accessibilità di DE condivise o sincronizzate dipende da Salesforce e dai permessi dell'utente.

Contact Builder: lavorare con i record

Nella vista **Records** trovi strumenti per navigare e preparare nuove righe.

Prima e ultima pagina

Le frecce doppie aggiunte al paginatore permettono di raggiungere la prima o l'ultima pagina disponibile. Il numero di righe per pagina resta quello scelto nell'interfaccia nativa.

Campi ridimensionabili

Alcuni campi di modifica possono essere allargati trascinando il bordo del contenitore. Questo modifica lo spazio visibile del campo, non il contenuto salvato nella DE.

CLONE

1. Apri il modulo nativo per aggiungere un record.
2. Premi **CLONE** nella Toolbox.
3. Clicca una riga visibile da usare come origine.
4. Controlla tutti i valori copiati, modifica le chiavi necessarie e salva tramite il comando nativo.

La copia usa il testo mostrato nelle celle: verifica date, valori formattati e caratteri speciali. CLONE prepara un record; non duplica la struttura della DE. Il salvataggio scrive dati reali e può fallire se una chiave esiste già.

MULTI ROWS

1. Apri il modulo per aggiungere un record e premi **MULTI ROWS**.
2. Compila la tabella; usa **+** per aggiungere righe e **−** per rimuovere quelle aggiunte.
3. Quando ci sono più righe, la riga in fondo consente di riportare valori comuni nelle colonne. Controlla comunque le singole righe.
4. Premi **SAVE** e conferma per inserire i record nella DE aperta.

I campi chiave e quelli obbligatori vengono evidenziati. La validazione controlla i campi previsti dal modulo; Salesforce applica anche i propri vincoli. **CANCEL** esce dalla modalità. Se nel frattempo è cambiata DE o BU, riapri il modulo prima di salvare.

CSV

Il pulsante **CSV** scarica **tutti i record salvati nella DE corrente**, anche se sono distribuiti su molte pagine. Per esempio, una DE con **100.000 record** viene letta dalla prima all'ultima pagina e produce un unico file con tutti i 100.000 record e l'intestazione dei campi.

1. Apri **Records** della DE che vuoi scaricare.
2. Premi **CSV**. La pagina selezionata, la quantità di righe visibili e i filtri della griglia non limitano il contenuto del file.
3. Segui l'avanzamento sotto la barra dei comandi, per esempio **Letti 34.600 / 100.000 record**. Il pulsante CSV resta disabilitato mentre il lavoro è in corso.
4. Attendi il messaggio **Download CSV avviato** e il file nella cartella dei download del browser. Puoi interrompere prima con **Annulla CSV**.

La lettura usa la sessione e i permessi della BU attiva e non modifica i record. Il file viene preparato per blocchi, senza tenere tutti i record JSON in un'unica lista. Una DE vuota produce un CSV con la sola intestazione. Il nome del file contiene l'identificativo della DE, il totale dei record e la data tecnica del download.

Se cambi DE o BU o esci da Records durante il lavoro, l'esportazione viene annullata. Puoi invece spostarti tra le pagine della stessa griglia: il download continua a leggere l'intera DE. Errori, pagine incomplete e variazioni rilevate nei dati interrompono il lavoro con un messaggio; il file viene scaricato soltanto dopo il completamento delle letture e dei controlli finali. Dopo aver risolto l'errore puoi premere nuovamente CSV per ripartire da zero.

Per un risultato coerente, esegui il download quando importazioni, query e aggiornamenti della DE sono fermi. La lettura avviene in più richieste e non blocca la DE: le verifiche rilevano variazioni del totale, dello schema e chiavi primarie ripetute, ma non garantiscono una fotografia immutabile dei dati. Tempo e dimensione del download dipendono anche dalla connessione e dal contenuto dei campi.

Il file usa **UTF-8** e il separatore **|**. Accenti, virgolette, separatori contenuti nei valori e ritorni a capo vengono conservati nel formato CSV. I valori che potrebbero essere interpretati come formule da un foglio di calcolo ricevono un apostrofo iniziale; anche un numero negativo può quindi essere importato come testo. In Excel importa gli identificativi lunghi o con zeri iniziali come **Testo**. Il CSV contiene dati della DE e resta nella cartella dei download scelta dal browser.

Analisi SMS e URL media

Nel campo SMS riconosciuto dall'interfaccia, il testo con caratteri non GSM viene evidenziato. Passando sulla cella compare **CHECK GSM CHARACTER**: il comando mostra localmente caratteri, codifica e segmenti stimati, senza inviare il testo a siti esterni.

La stima considera GSM-7, caratteri estesi e Unicode. Personalizzazioni e regole del servizio di invio possono cambiare il risultato effettivo.

Per il campo mediaURL, quando presente, viene evidenziato un formato URL sospetto. Il controllo riguarda la forma del testo: non verifica che l'indirizzo esista o che il contenuto sia sicuro.

Automation Studio

Aggiornamento automatico del Run Log

Nella scheda **Activity** dell'automation, accanto alle due date del **Run Log**, trovi **Auto refresh 5s: OFF**.

- Clicca il pulsante: passa a **ON** e il primo aggiornamento parte dopo cinque secondi. Seguono aggiornamenti ogni cinque secondi.
- Cliccalo di nuovo: torna a **OFF** e interrompe gli aggiornamenti automatici. Una richiesta già partita può completarsi.
- Viene azionato lo stesso pulsante refresh nativo sulla destra, mantenendo date e filtro di stato selezionati. La scheda del browser non viene ricaricata.
- Se il comando nativo è disabilitato o una richiesta di refresh osservata è ancora in corso, quel giro viene saltato.

Il pulsante rimane attivo anche se Salesforce ricostruisce il Run Log dopo un aggiornamento. Quando il Run Log non è visibile, i clic automatici sono sospesi; tornando al Run Log della stessa automation riprendono. Aprendo un'altra automation, cambiando BU, chiudendo o ricaricando la scheda, l'automatismo si disattiva: va riacceso con un clic.

Il pulsante compare solo se vengono riconosciuti il Run Log, le due date e un unico comando refresh. L'estensione non avvia l'automation e non aziona Run Once, Save o altri comandi.

Automation recenti e collegamenti

Last Viewed Automations mostra fino a dieci automation visitate. Clicca il nome per riaprirne una; **Clear** cancella solo la lista locale. Si aggiorna senza banner, anche passando tra Activity e Workflow.

Nel menu delle attività del canvas può comparire **View**, che apre il dettaglio dell'attività in una nuova scheda quando Salesforce ne fornisce l'identificativo. Il collegamento della DE target apre il dettaglio in Contact Builder.

Aprire la Query Activity appena copiata

Nel dettaglio di una SQL Query Activity, usa il comando **Copy** nativo di Salesforce e completa i passaggi per nome, query e Data Extension di destinazione. Dopo **Finish** o **Salva**, quando Salesforce conferma la creazione e chiude la procedura, l'estensione apre automaticamente la nuova Query Activity nella stessa scheda e nella stessa BU.

L'apertura usa l'identificativo della copia restituito dalla richiesta nativa. Se Salesforce ripristina il percorso della query originale al termine della copia, questo passaggio non annulla l'apertura della nuova query. L'estensione non ripete la copia, non modifica il SQL e non esegue la query. Se annulli, il salvataggio fallisce, cambi pagina o BU, non viene avviata una nuova navigazione. Il pulsante **Copy** aggiunto sotto l'editor continua a copiare soltanto il testo SQL negli appunti.

L'automatismo riconosce il pannello **Copy Query Activity** e il suo pulsante **Finish**, anche quando il comando Copy iniziale è soltanto un'icona. Richiede il dettaglio della query con un percorso ActivityDetails riconosciuto e una risposta nativa di creazione con il nuovo identificativo. La copia non viene cercata per nome né scelta da una lista di risultati.

Se la procedura si chiude ma rimani sulla query originale, può comparire **Scarica diagnostica apertura**. Il comando salva sfmc-query-copy-diagnostica.json, da condividere per l'assistenza senza usare la Console. Include versione, passaggi riconosciuti, categorie dei percorsi e stato HTTP; esclude nomi, ID delle query e della BU, SQL, record, credenziali e contenuti delle risposte. Il rapporto viene scaricato solo al clic; **Chiudi** rimuove l'avviso.

Strumenti Query Activity

Nel riepilogo di una Query Activity trovi:

- **Download Version**: scarica un JSON con SQL e metadati dell'attività visualizzata.
- **Copy**: copia il SQL attualmente mostrato nell'editor del riepilogo.
- **Toggle Query**: alterna il SQL scritto e quello validato/generato, quando disponibile nella risposta di Salesforce.

L'estensione non esegue la query tramite questi pulsanti e non ripristina automaticamente il JSON nel tenant.

Copie locali prima della modifica

Quando premi uno dei comandi di modifica riconosciuti della Query Activity, l'estensione può conservare una copia della configurazione visualizzata prima della modifica. Sono necessari MID e stack riconosciuti e l'autorizzazione ai dati locali della BU.

Le copie sono organizzate per attività e data di modifica. Non rappresentano tutte le modifiche fatte da colleghi, API o percorsi dell'interfaccia non osservati.

Impostazioni e versioni SQL

Clicca l'icona dell'estensione nella barra del browser per aprire **Impostazioni e versioni**.

- Cerca per nome attività, MID o stack.
- Espandi un gruppo per vedere le versioni disponibili.
- Premi **SQL** per leggere la query di una versione.
- Premi **↓ JSON** per scaricare una singola versione.
- Usa il comando di esportazione dello storico per scaricare tutte le copie locali, anche di altre BU presenti nel profilo.
- I cestini eliminano una versione o un gruppo; il comando di cancellazione generale riguarda le versioni dell'intero archivio locale, non soltanto quelle visibili dopo una ricerca.

L'eliminazione richiede conferma e non modifica le Query Activity in Salesforce. Le voci indicate come **Storico originale · BU non attribuita** appartengono al vecchio archivio e non vengono assegnate automaticamente a una BU.

I JSON possono contenere SQL, nomi delle DE e configurazioni interne: scegli consapevolmente con chi condividerli.

Query Studio

Salvare e riprendere una bozza

1. Scrivi il SQL nell'editor.
2. Premi **Save new Query** per creare una nuova copia locale.

3. Apri **Lista query** per consultare quelle salvate.
4. Passa su una voce per vedere l'anteprima. **EDIT** permette di modificarne nome o SQL; **SAVE** conserva le modifiche locali.
5. **SHOW EDITOR** carica il SQL della voce nell'editor principale, senza eseguirlo.

Update aggiorna la bozza selezionata. **Clear** svuota l'editor e scollega la bozza corrente; non cancella tutte le query salvate. **REMOVE** elimina la singola copia locale dalla lista.

Le copie speciali sono:

- **LAST**: ultima query salvata.
- **LAST RUN**: SQL presente al momento del tentativo di esecuzione; non certifica l'esito della query.
- **SAVE ON CLOSE**: testo conservato quando il browser riesce a gestire la chiusura della pagina.

Se l'editor è vuoto, l'estensione tenta di recuperare il testo salvato alla chiusura. Una chiusura forzata o un arresto del browser può impedire questo salvataggio.

Pannelli e campi

HIDE comprime l'Object Explorer; il pulsante di riapertura lo rende nuovamente visibile. La × di una scheda DE rimuove la scheda dall'Explorer.

Nelle schede delle DE:

- **SQL** copia l'elenco dei campi, utile per preparare una SELECT.
- **Required** copia l'elenco dei campi obbligatori: non è necessariamente l'elenco delle chiavi primarie.

Non vengono generate automaticamente clausole FROM o JOIN.

Dopo un cambio BU, conserva prima il testo che ti serve e premi **Clear** prima di salvare nel nuovo contesto. Quando il MID non è riconosciuto, le copie rimangono temporanee per il documento corrente.

Journey Builder

Nei riquadri riconosciuti che referenziano un Journey può comparire un'icona di collegamento: apre il Journey e la versione indicati in una nuova scheda.

Sull'entry di un Journey associata a una sola DE, **Apri Data Extension ↗** apre la DE relativa in Contact Builder. Il comando usa gli identificativi della configurazione dell'entry, non cerca una DE con lo stesso nome.

Il pulsante compare solo se l'entry e il suo riquadro sono identificabili. Entry senza DE, più entry ambigue o schermate non riconosciute non producono un collegamento. La barra generale MID/Tester BU non compare nel Journey né nei suoi frame.

Diagnostica Email Studio

Per raccogliere informazioni su un problema di navigazione:

1. Lascia aperta la scheda Email Studio interessata.
2. Clicca l'icona dell'estensione e apri **Diagnostica Email Studio**.
3. Seleziona la scheda; se manca, aggiorna l'elenco.
4. Premi **Raccogli diagnostica**, controlla il rapporto e scegli il download.

Il file sfmc-email-studio-diagnostica.json contiene percorsi e metadati di navigazione; può includere identificativi tecnici come MID e GUID. Non raccoglie i record della DE. Il rapporto non viene inviato

automaticamente.

Errori dopo un aggiornamento

Se compare un errore di collegamento, di versione o di registrazione del documento:

1. Controlla che la scheda su **edge://extensions** in Edge o **chrome://extensions** in Chrome mostri la versione **1.1.31**.
2. Dopo aver sostituito tutti i file nella stessa cartella, premi **Ricarica** sulla scheda dell'estensione.
3. Ricarica tutte le schede Marketing Cloud già aperte, oppure chiudile e riaprile. Ricaricare soltanto l'estensione lascia i vecchi script nelle pagine aperte.
4. Nella sezione **Errori** premi **Cancella tutto**: le vecchie segnalazioni possono rimanere elencate anche dopo la correzione.
5. Riapri il modulo e riprova la funzione. Se compare una nuova segnalazione, leggi il codice e il testo completo: indicano collegamento interrotto, versioni diverse, modulo non riconosciuto, identificativo documento assente o archivio non inizializzato.

Non serve disinstallare l'estensione o cancellare i dati locali. Il messaggio di registrazione mostra la versione e il percorso del documento che ha fallito, senza query string, fragment, record o credenziali.

Dove rimangono i salvataggi

Dati	Dove si trovano
Rubrica locale, scelta della sorgente tester e copie SQL delle Query Activity	Archivio locale dell'estensione nel profilo del browser, organizzato per stack e MID.
Rubrica DE condivisa	Record in Salesforce; copia temporanea in memoria nella scheda, per cinque minuti.
DE recenti, automation recenti e bozze Query Studio	Dati locali del sito/modulo nel profilo browser; temporanei se manca un contesto completo.
Scelta di mostrare l'icona Impostazioni SFMC	Impostazione generale dell'estensione per quel profilo.
Record modificati o inseriti nelle DE	Salesforce, dopo il salvataggio reale.
CSV, versioni esportate e diagnostica scaricata	File nella posizione scelta per i download.

I salvataggi locali non si sincronizzano automaticamente con altri browser o colleghi. La rubrica DE è invece condivisa tramite Salesforce con chi può leggere quella DE. Il rinnovo di una conferma non cancella i dati già presenti. Un profilo nuovo, la disinstallazione, la pulizia dei dati del browser o il raggiungimento delle quote possono renderli indisponibili.

Per rimuovere dati usa **Clear** nelle liste recenti, **REMOVE** nelle bozze, la gestione dei record della rubrica tester direttamente in Salesforce, oppure i cestini nell'archivio SQL. La cancellazione dei dati locali di un sito può rimuovere anche preferenze del sito stesso. I dati locali non hanno una cifratura propria dell'estensione: la protezione del computer e del profilo browser resta necessaria.