SFMC UI Fixer — Guida utente

Versione 1.1.15 · Autore: Francesco Trepiccioni

L’estensione aggiunge strumenti alle schermate di Marketing Cloud: collegamenti tra moduli, rubrica dei destinatari di prova, cronologie locali, operazioni sui record delle Data Extension e strumenti SQL. Lavora con la sessione Salesforce già aperta.

Installazione e aggiornamento

1. Estrai lo ZIP in una cartella permanente. All’interno deve essere presente il file `manifest.json`.
2. Apri `chrome://extensions` in Chrome e attiva **Modalità sviluppatore**.
3. Premi **Carica estensione non pacchettizzata** e seleziona la cartella che contiene `manifest.json`.
4. Se hai una vecchia copia dell’estensione attiva, disabilitala per evitare comandi duplicati.
5. Aggiorna le schede Marketing Cloud già aperte.

Per aggiornare una copia già installata, sostituisci i file nella **stessa cartella**, premi **Ricarica** sulla scheda dell’estensione e aggiorna Marketing Cloud. Evita di disinstallare l’estensione per un normale aggiornamento: la disinstallazione rimuove rubrica e versioni SQL conservate dall’estensione.

Non servono Node, npm, un server o password da inserire nell’estensione. Usa una versione aggiornata di Chrome, almeno 111. Il file ZIP va estratto: non si installa con un doppio clic.

Business Unit, MID e accesso ai dati locali

Il **MID** è il numero della Business Unit. Lo **stack**, per esempio `s50`, identifica l’ambiente Salesforce. L’estensione usa entrambi per organizzare le copie locali dei dati.

In **Content Builder → Preview and Test**, apri l’icona **Impostazioni SFMC**, accanto a **Test History**. La prima opzione mostra **BU <numero> · <stack>**, oppure **Imposta MID** se il numero non è disponibile.

Se il MID non viene rilevato, scegli **Imposta MID** e inserisci quello della BU selezionata in Salesforce. Al ricaricamento può comparire **Conferma MID <numero>**: verifica il valore prima di confermarlo. Inserire un MID nell’estensione non cambia la BU in Salesforce.

Prima di rendere disponibile la rubrica o di salvare copie SQL, compare una **conferma di accesso ai dati locali**. Controlla dominio, MID e stack e accetta solo se corrispondono al contesto nel quale vuoi lavorare. La conferma vale per quel documento e quella BU; può ricomparire dopo un ricaricamento o passando a un’altra BU. Un’altra pagina non riceve automaticamente l’intero archivio.

Se rifiuti, rubrica e salvataggio SQL restano bloccati in quel documento. Puoi continuare a usare i collegamenti e gli altri strumenti; per riprovare l’accesso locale, ricarica il modulo. Questa conferma non è un accesso a Salesforce e non verifica da sola quale BU sia selezionata nel tenant.

Senza MID e stack riconosciuti, le cronologie del modulo rimangono temporanee. Il salvataggio persistente delle versioni SQL richiede un contesto completo.

Icone e impostazioni dell’interfaccia

Le icone **Impostazioni SFMC** e **Test History** compaiono soltanto in **Preview and Test**. Il menu Impostazioni SFMC contiene le opzioni del MID e **Tester BU**; puoi chiuderlo cliccando fuori o premendo Escape.

Per nascondere completamente entrambe le icone:

1. Clicca l’icona dell’estensione nella barra di Chrome.
2. Nella pagina **Impostazioni e versioni**, disattiva **Mostra le icone Impostazioni SFMC e Test History in Preview and Test**.
3. Per riattivarle, torna alla stessa pagina e rimetti la spunta.

La scelta riguarda questo profilo browser e non cancella rubrica o cronologie. Il pulsante **Tracking Test** resta disponibile anche con le due icone nascoste.

Rubrica Tester BU

In **Preview and Test → Impostazioni SFMC → Tester BU**, scegli la **Sorgente dei destinatari**. Ogni BU può usare la rubrica locale del browser oppure una DE condivisa. La scelta è separata per stack e MID e non cambia la BU selezionata in Salesforce.

Rubrica condivisa con Data Extension

Predisponi questa struttura in **ciascuna BU** dove vuoi usare i tester. Non servono GUID o ID di cartelle uguali tra clienti.

1. Nella radice locale **Data Extensions**, crea la cartella **SFMC_UI_Fixer**. Non usare Shared Data Extensions o una cartella annidata con lo stesso nome.
2. Dentro la cartella crea una DE standard con **Nome** ed **External Key** entrambi uguali a **tester_content_builder**. La DE può essere non sendable: serve da rubrica dei destinatari di prova.
3. Crea questi campi, rispettando esattamente maiuscole e minuscole:

Campo	Configurazione
Nome	Text, lunghezza 100, Nullable.
Cognome	Text, lunghezza 100, Nullable.
Email	EmailAddress, lunghezza 254, Primary Key, obbligatorio.

4. Aggiungi i contatti dai **Records** della DE oppure importali. Nel pacchetto trovi **esempi/tester_content_builder.csv** con una riga dimostrativa: sostituiscila con i tuoi contatti reali prima dell’importazione.
5. In **Tester BU**, scegli **Data Extension condivisa: tester_content_builder**. L’estensione verifica nome, External Key, percorso e campi e indica quanti tester ha letto.
6. Premi **Salva sorgente**. La scelta resta in questo profilo Chrome per quella BU; ogni collega la imposta nel proprio browser.

Nel campo **type a name...** dei destinatari di prova, digita almeno **tre caratteri** di nome, cognome o email. Compaiono fino a cinque suggerimenti alla volta, con nome e indirizzo. Un clic inserisce l’email nei destinatari nativi di Salesforce. I campi Nome e Cognome servono alla ricerca: non sostituiscono la DE e la riga usate da Salesforce per la personalizzazione della preview.

Per aggiungere, modificare o rimuovere tester condivisi, modifica i record in Salesforce. I colleghi con i permessi necessari sulla stessa DE vedono gli aggiornamenti alla successiva lettura. I contatti vengono conservati **solo in memoria per cinque minuti**; riapri **Tester BU → Verifica e carica DE** per rileggerli subito. L’estensione non crea la cartella o la DE e non scrive né cancella i suoi record.

La rubrica ammette fino a **1000 righe**. Le email non valide vengono escluse e segnalate nel conteggio; gli indirizzi duplicati compaiono una volta sola. Una DE vuota è valida. Se DE, percorso o schema non corrispondono, i permessi mancano o la lettura supera il limite, compare un messaggio e non viene usata una lista parziale né la rubrica locale in sostituzione. La ricerca usa la sessione della BU attiva;

confermare un MID non cambia cliente. Un cambio contesto svuota i suggerimenti e interrompe le letture in corso.

Rubrica locale del browser

Seleziona **Rubrica locale di questo browser** per mantenere i tester nell'archivio dell'estensione. Puoi salvare una decina di contatti o molti di più, fino a **1000 per BU**, nei limiti dello spazio disponibile.

1. Compila una riga con **Cognome**, **Nome** ed **Email**. Nome e cognome sono facoltativi; l'email deve essere valida.
2. Premi **+ Aggiungi tester** per aggiungere altre persone.
3. Premi **Salva tester** e attendi il messaggio che indica quanti contatti sono stati salvati.

Per modificare un contatto, correggi la riga e salva. Per eliminarlo, premi **×** sulla riga e poi salva. **Annulla** ed Escape chiudono senza salvare. Un cambio BU chiude l'editor. I tester salvati ricompaiono usando lo stesso profilo, stack e MID e autorizzando l'accesso locale.

Passare alla sorgente DE **conserva la rubrica locale già salvata**: puoi riattivarla scegliendo la relativa sorgente e premendo Salva tester. Le due rubriche non vengono unite automaticamente.

Salvare una rubrica, scegliere la sorgente o selezionare un tester **non invia email**. Per inviare rimane necessario il comando nativo **Send Test**.

Test History e anteprime email

Test History apre lo storico locale dei tentativi di invio effettuati dal browser. Ogni voce può mostrare data, nome e ID dell'email, origine dei dati, prefisso dell'oggetto e destinatari. Passa sulla voce per espanderne i dettagli.

Lo storico registra il tentativo prima della risposta di Salesforce: una voce non certifica che l'email sia stata inviata o consegnata. Le voci più vecchie di **60 giorni** vengono scartate quando lo storico viene elaborato. Non è uno storico condiviso con i colleghi.

Se il tentativo usava una DE con una riga selezionata, il comando **Preview** genera una nuova anteprima usando quell'email e quella riga. Usa i contenuti e i dati disponibili adesso: non riproduce una fotografia immutabile dell'invio originale. Se la riga non esiste più, l'anteprima può non essere disponibile.

L'anteprima disattiva script, moduli e collegamenti dell'email. Le immagini esterne sono bloccate inizialmente. **Carica immagini esterne** permette di abilitarle per quella sola anteprima, dopo una conferma: i server delle immagini possono registrare la richiesta. Generando una nuova anteprima, la scelta riparte dalle immagini bloccate.

Nel selettore delle DE per la preview possono comparire due cartelle virtuali:

- **DEM - Recently used**: DE usate nei tentativi di prova dell'email corrente.
- **Recently used**: DE utilizzate nei tentativi più recenti.

Compaiono quando l'estensione riconosce la radice del selettore. Sono scorciatoie dell'interfaccia e non creano cartelle reali in Salesforce.

Tracking Test

In **Preview and Test**, accanto al pulsante nativo **Send Test**, trovi **Tracking Test**.

1. Premi **Tracking Test**.
2. Si apre una nuova scheda con **Email Studio → Tracking → Test Send Emails**.
3. Consulta gli invii nella schermata nativa di Salesforce.

Il comando apre l’elenco generale degli invii di prova: non esegue un nuovo invio e non filtra automaticamente una singola email. Usa lo stack e la sessione correnti, senza cambiare BU.

Durante il caricamento può comparire brevemente Subscribers prima di Tracking. L’avviso di apertura si rimuove quando l’elenco è pronto. In caso di attesa prolungata puoi usare **Chiudi**; un avviso di errore scompare comunque dopo 30 secondi. **Scarica diagnostica tracking** salva un rapporto tecnico da condividere quando serve assistenza.

Contact Builder: trovare e riaprire le DE

Nell’elenco **Data Extensions**, il pulsante **Advanced** apre la ricerca avanzata per nome.

1. Digita almeno tre caratteri.
2. Scegli **Contains**, **Start with**, **End with** oppure **Equal**.
3. Apri una DE cliccando sul nome, oppure premi l’icona della cartella per raggiungerne la posizione.

I risultati mostrano nome e percorso e comprendono al massimo la prima pagina di **25 DE**. Se non trovi la voce desiderata, rendi la ricerca più precisa. La ricerca riguarda il contesto accessibile nella BU corrente.

Il pannello **Last DE views** raccoglie le ultime DE visitate, fino a nove. Il nome riapre il dettaglio; l’icona della cartella apre la posizione, quando disponibile. **Clear** svuota solo questo elenco locale.

Apri in Email Studio

1. In Contact Builder apri il dettaglio di una DE, nella scheda Proprietà oppure Record.
2. Premi **Apri in Email Studio ↗**.
3. Si apre il dettaglio della stessa DE in Email Studio, in una nuova scheda.

Il comando legge l’identificativo della DE e lo stack automaticamente. Non devi configurare un URL per cliente o inserire il MID per questo collegamento. Tornando all’elenco delle DE, il pulsante scompare.

Il collegamento usa la sessione Email Studio già attiva. Dopo un cambio cliente o BU, seleziona il contesto corretto in Salesforce e riapri Contact Builder. L’accessibilità di DE condivise o sincronizzate dipende da Salesforce e dai permessi dell’utente.

Contact Builder: lavorare con i record

Nella vista **Records** trovi strumenti per navigare e preparare nuove righe.

Prima e ultima pagina

Le frecce doppie aggiunte al paginatore permettono di raggiungere la prima o l’ultima pagina disponibile. Il numero di righe per pagina resta quello scelto nell’interfaccia nativa.

Campi ridimensionabili

Alcuni campi di modifica possono essere allargati trascinando il bordo del contenitore. Questo modifica lo spazio visibile del campo, non il contenuto salvato nella DE.

CLONE

1. Apri il modulo nativo per aggiungere un record.
2. Premi **CLONE** nella Toolbox.
3. Clicca una riga visibile da usare come origine.
4. Controlla tutti i valori copiati, modifica le chiavi necessarie e salva tramite il comando nativo.

La copia usa il testo mostrato nelle celle: verifica date, valori formattati e caratteri speciali. CLONE prepara un record; non duplica la struttura della DE. Il salvataggio scrive dati reali e può fallire se una chiave esiste già.

MULTI ROWS

1. Apri il modulo per aggiungere un record e premi **MULTI ROWS**.
2. Compila la tabella; usa **+** per aggiungere righe e **−** per rimuovere quelle aggiunte.
3. Quando ci sono più righe, la riga in fondo consente di riportare valori comuni nelle colonne. Controlla comunque le singole righe.
4. Premi **SAVE** e conferma per inserire i record nella DE aperta.

I campi chiave e quelli obbligatori vengono evidenziati. La validazione controlla i campi previsti dal modulo; Salesforce applica anche i propri vincoli. **CANCEL** esce dalla modalità. Se nel frattempo è cambiata DE o BU, riapri il modulo prima di salvare.

CSV

Il pulsante **CSV** scarica **tutti i record salvati nella DE corrente**, anche se sono distribuiti su molte pagine. Per esempio, una DE con **100.000 record** viene letta dalla prima all'ultima pagina e produce un unico file con tutti i 100.000 record e l'intestazione dei campi.

1. Apri **Records** della DE che vuoi scaricare.
2. Premi **CSV**. La pagina selezionata, la quantità di righe visibili e i filtri della griglia non limitano il contenuto del file.
3. Segui l'avanzamento sotto la barra dei comandi, per esempio **Letti 34.600 / 100.000 record**. Il pulsante CSV resta disabilitato mentre il lavoro è in corso.
4. Attendi il messaggio **Download CSV avviato** e il file nella cartella dei download del browser. Puoi interrompere prima con **Annulla CSV**.

La lettura usa la sessione e i permessi della BU attiva e non modifica i record. Il file viene preparato per blocchi, senza tenere tutti i record JSON in un'unica lista. Una DE vuota produce un CSV con la sola intestazione. Il nome del file contiene l'identificativo della DE, il totale dei record e la data tecnica del download.

Se cambi DE o BU o esci da Records durante il lavoro, l'esportazione viene annullata. Puoi invece spostarti tra le pagine della stessa griglia: il download continua a leggere l'intera DE. Errori, pagine incomplete e variazioni rilevate nei dati interrompono il lavoro con un messaggio; il file viene scaricato soltanto dopo il completamento delle letture e dei controlli finali. Dopo aver risolto l'errore puoi premere nuovamente CSV per ripartire da zero.

Per un risultato coerente, esegui il download quando importazioni, query e aggiornamenti della DE sono fermi. La lettura avviene in più richieste e non blocca la DE: le verifiche rilevano variazioni del totale, dello schema e chiavi primarie ripetute, ma non garantiscono una fotografia immutabile dei dati. Tempo e dimensione del download dipendono anche dalla connessione e dal contenuto dei campi.

Il file usa **UTF-8** e il separatore **|**. Accenti, virgolette, separatori contenuti nei valori e ritorni a capo vengono conservati nel formato CSV. I valori che potrebbero essere interpretati come formule da un foglio di calcolo ricevono un apostrofo iniziale; anche un numero negativo può quindi essere importato come testo. In Excel importa gli identificativi lunghi o con zeri iniziali come **Testo**. Il CSV contiene dati della DE e resta nella cartella dei download scelta dal browser.

Analisi SMS e URL media

Nel campo SMS riconosciuto dall'interfaccia, il testo con caratteri non GSM viene evidenziato. Passando sulla cella compare **CHECK GSM CHARACTER**: il comando mostra localmente caratteri, codifica e segmenti stimati, senza inviare il testo a siti esterni.

La stima considera GSM-7, caratteri estesi e Unicode. Personalizzazioni e regole del servizio di invio possono cambiare il risultato effettivo.

Per il campo `mediaURL`, quando presente, viene evidenziato un formato URL sospetto. Il controllo riguarda la forma del testo: non verifica che l'indirizzo esista o che il contenuto sia sicuro.

Automation Studio

Automation recenti e collegamenti

Last Viewed Automations mostra fino a dieci automation visitate. Clicca il nome per riaprirne una; **Clear** cancella solo la lista locale.

Nel menu delle attività del canvas può comparire **View**, che apre il dettaglio dell'attività in una nuova scheda quando Salesforce ne fornisce l'identificativo. Il collegamento della DE target apre il dettaglio in Contact Builder.

Strumenti Query Activity

Nel riepilogo di una Query Activity trovi:

- **Download Version**: scarica un JSON con SQL e metadati dell'attività visualizzata.
- **Copy**: copia il SQL attualmente mostrato nell'editor del riepilogo.
- **Toggle Query**: alterna il SQL scritto e quello validato/generato, quando disponibile nella risposta di Salesforce.

L'estensione non esegue la query tramite questi pulsanti e non ripristina automaticamente il JSON nel tenant.

Copie locali prima della modifica

Quando premi uno dei comandi di modifica riconosciuti della Query Activity, l'estensione può conservare una copia della configurazione visualizzata prima della modifica. Sono necessari MID e stack riconosciuti e l'autorizzazione ai dati locali della BU.

Le copie sono organizzate per attività e data di modifica. Non rappresentano tutte le modifiche fatte da colleghi, API o percorsi dell'interfaccia non osservati.

Impostazioni e versioni SQL

Clicca l'icona dell'estensione nella barra di Chrome per aprire **Impostazioni e versioni**.

- Cerca per nome attività, MID o stack.
- Espandi un gruppo per vedere le versioni disponibili.
- Premi **SQL** per leggere la query di una versione.
- Premi **↓ JSON** per scaricare una singola versione.
- Usa il comando di esportazione dello storico per scaricare tutte le copie locali, anche di altre BU presenti nel profilo.
- I cestini eliminano una versione o un gruppo; il comando di cancellazione generale riguarda le versioni dell'intero archivio locale, non soltanto quelle visibili dopo una ricerca.

L'eliminazione richiede conferma e non modifica le Query Activity in Salesforce. Le voci indicate come **Storico originale · BU non attribuita** appartengono al vecchio archivio e non vengono assegnate automaticamente a una BU.

I JSON possono contenere SQL, nomi delle DE e configurazioni interne: scegli consapevolmente con chi condividerli.

Query Studio

Salvare e riprendere una bozza

1. Scrivi il SQL nell'editor.
2. Premi **Save new Query** per creare una nuova copia locale.
3. Apri **Lista query** per consultare quelle salvate.
4. Passa su una voce per vedere l'anteprima. **EDIT** permette di modificarne nome o SQL; **SAVE** conserva le modifiche locali.
5. **SHOW EDITOR** carica il SQL della voce nell'editor principale, senza eseguirlo.

Update aggiorna la bozza selezionata. **Clear** svuota l'editor e scollega la bozza corrente; non cancella tutte le query salvate. **REMOVE** elimina la singola copia locale dalla lista.

Le copie speciali sono:

- **LAST**: ultima query salvata.
- **LAST RUN**: SQL presente al momento del tentativo di esecuzione; non certifica l'esito della query.
- **SAVE ON CLOSE**: testo conservato quando il browser riesce a gestire la chiusura della pagina.

Se l'editor è vuoto, l'estensione tenta di recuperare il testo salvato alla chiusura. Una chiusura forzata o un arresto del browser può impedire questo salvataggio.

Pannelli e campi

HIDE comprime l'Object Explorer; il pulsante di riapertura lo rende nuovamente visibile. La **×** di una scheda DE rimuove la scheda dall'Explorer.

Nelle schede delle DE:

- **SQL** copia l'elenco dei campi, utile per preparare una SELECT.
- **Required** copia l'elenco dei campi obbligatori: non è necessariamente l'elenco delle chiavi primarie.

Non vengono generate automaticamente clausole FROM o JOIN.

Dopo un cambio BU, conserva prima il testo che ti serve e premi **Clear** prima di salvare nel nuovo contesto. Quando il MID non è riconosciuto, le copie rimangono temporanee per il documento corrente.

Journey Builder

Nei riquadri riconosciuti che referenziano un Journey può comparire un'icona di collegamento: apre il Journey e la versione indicati in una nuova scheda.

Sull'entry di un Journey associata a una sola DE, **Apri Data Extension ↗** apre la DE relativa in Contact Builder. Il comando usa gli identificativi della configurazione dell'entry, non cerca una DE con lo stesso nome.

Il pulsante compare solo se l'entry e il suo riquadro sono identificabili. Entry senza DE, più entry ambigue o schermate non riconosciute non producono un collegamento. La barra generale MID/Tester BU non compare nel Journey né nei suoi frame.

Diagnostica Email Studio

Per raccogliere informazioni su un problema di navigazione:

1. Lascia aperta la scheda Email Studio interessata.
2. Clicca l'icona dell'estensione e apri **Diagnostica Email Studio**.

3. Seleziona la scheda; se manca, aggiorna l’elenco.
4. Premi **Raccogli diagnostica**, controlla il rapporto e scegli il download.

Il file `sfmc-email-studio-diagnostica.json` contiene percorsi e metadati di navigazione; può includere identificativi tecnici come MID e GUID. Non raccoglie i record della DE. Il rapporto non viene inviato automaticamente.

Per il pulsante Tracking Test, l’avviso di errore offre una diagnostica più specifica: `sfmc-tracking-diagnostica.json`. Anche questo file viene creato solo quando premi il download.

Errori dopo un aggiornamento

Se compare un errore di collegamento, di versione o di registrazione del documento:

1. Controlla che la scheda su **chrome://extensions** mostri la versione **1.1.15**.
2. Dopo aver sostituito tutti i file nella stessa cartella, premi **Ricarica** sulla scheda dell’estensione.
3. Ricarica tutte le schede Marketing Cloud già aperte, oppure chiudile e riaprile. Ricaricare soltanto l’estensione lascia i vecchi script nelle pagine aperte.
4. Nella sezione **Errori** premi **Cancella tutto**: le vecchie segnalazioni possono rimanere elencate anche dopo la correzione.
5. Riapri il modulo e riprova la funzione. Se compare una nuova segnalazione, leggi il codice e il testo completo: indicano collegamento interrotto, versioni diverse, modulo non riconosciuto, identificativo documento assente o archivio non inizializzato.

Non serve disinstallare l’estensione o cancellare i dati locali. Il messaggio di registrazione mostra la versione e il percorso del documento che ha fallito, senza query string, fragment, record o credenziali.

Dove rimangono i salvataggi

Dati	Dove si trovano
Rubrica locale, scelta della sorgente tester e copie SQL delle Query Activity	Archivio locale dell’estensione nel profilo Chrome, organizzato per stack e MID.
Rubrica DE condivisa	Record in Salesforce; copia temporanea in memoria nella scheda, per cinque minuti.
DE recenti, automation recenti, Test History e bozze Query Studio	Dati locali del sito/modulo nel profilo browser; temporanei se manca un contesto completo.
Scelta di mostrare le due icone	Impostazione generale dell’estensione per quel profilo.
Record modificati o inseriti nelle DE	Salesforce, dopo il salvataggio reale.
CSV, versioni esportate e diagnostica scaricata	File nella posizione scelta per i download.

I salvataggi locali non si sincronizzano automaticamente con altri browser o colleghi. La rubrica DE è invece condivisa tramite Salesforce con chi può leggere quella DE; i destinatari utilizzati possono comparire anche nel Test History locale. Il rinnovo di una conferma non cancella i dati già presenti. Un profilo nuovo, la disinstallazione, la pulizia dei dati del browser o il raggiungimento delle quote possono renderli indisponibili.

Per rimuovere dati usa **Clear** nelle liste recenti, **REMOVE** nelle bozze, la rimozione delle righe nella rubrica seguita da **Salva tester**, oppure i cestini nell’archivio SQL. La cancellazione dei dati locali di un sito può rimuovere anche preferenze del sito stesso. I dati locali non hanno una cifratura propria dell’estensione: la protezione del computer e del profilo browser resta necessaria.