SFMC UI Fixer - Guida rapida al test

Versione 1.1.10 | Autore: Francesco Trepiccioni | 21 ottobre 2026

Obiettivo: verificare l'estensione sul nostro Marketing Cloud. Tempo indicativo: 20-30 minuti. Il pacchetto è una versione di sviluppo: i controlli automatici sono passati, il collaudo reale resta da fare.

1. Installa e imposta la BU

1. Estrai lo ZIP in una cartella permanente. Non aprirlo direttamente come estensione.

2. In Chrome apri `chrome://extensions`, attiva **Modalità sviluppatore**, premi **Carica estensione non pacchettizzata** e scegli la cartella contenente `manifest.json`.

3. Disabilita eventuali vecchie versioni di SFMC UI Fixer e ricarica Marketing Cloud.

4. Apri Content Builder → Preview and Test. Accanto a **Test History** premi l'icona **Impostazioni SFMC** e verifica **BU/MID e stack** nella prima opzione. Se compare **Imposta MID**, inserisci il MID della BU attualmente selezionata; se richiesto, lo stack (es. `s10`). Il menu deve essere assente nelle Data Extension e negli altri moduli. Dall'icona dell'estensione nel browser disattiva e riattiva **Mostra le icone…**: devono sparire e ricomparire entrambe, senza cancellare tester o storico.

Usa una DE di prova e una casella email controllata. CLONE e MULTI ROWS possono salvare dati reali; il test send invia email. Non utilizzare campagne o dati operativi per queste prove.

2. Tre prove prioritarie

A. Contact Builder

- Cerca una DE nota con Advanced: deve comparire il risultato corretto. La ricerca mostra fino a 25 risultati.
- Apri le Proprietà, passa a Record e ritorna all'elenco: con MID riconosciuto la DE deve comparire nelle viste recenti. Senza contesto completo lo storico è temporaneo.
- Se la DE di prova ha più pagine, prova prima/ultima pagina. Esporta CSV: deve contenere solo la pagina caricata, con campi leggibili.
- Su una DE di prova modificabile, prova CLONE e MULTI ROWS con chiavi nuove e valori riconoscibili. Controlla i valori prima di confermare e verifica poi i record salvati. Rimuovi soltanto i record creati per la prova.

B. La stessa DE da Contact Builder a Email Studio

- Apri una DE in Contact Builder: deve comparire il comando per Email Studio, anche passando tra Proprietà e Record.
- Il comando deve essere **Apri in Email Studio**, già disponibile senza incollare URL o impostare il MID per questa funzione.
- Premi **Apri in Email Studio**: deve aprirsi un'altra scheda/finestra con la stessa DE e nella BU corretta, lasciando aperto Contact Builder.
- Attendi il messaggio di apertura mentre il modulo si inizializza: il dettaglio deve aprirsi anche se l'indirizzo esterno resta sul solo Subscribers. Se compare un avviso di mancata apertura, riporta l'esito come **FAIL**.
- Dopo l'aggiornamento cancella gli errori precedenti in chrome://extensions → Errori e riprova: non devono comparire nuovi errori postMessage di origine non corrispondente.
- Ripeti con una seconda DE senza ricaricare Contact Builder; confronta nome e GUID. Tornando all'elenco, il comando deve scomparire.
- Ripeti dopo aver selezionato un'altra BU e riaperto Contact Builder. Il link usa la sessione Email Studio corrente e non cambia BU automaticamente. Se apre una pagina errata, segna **FAIL** e riporta i passaggi e lo stack; la rotta è stata ricavata dal router nativo, ma resta da collaudare nel tenant.
- In Preview and Test premi **Tracking Test**, accanto a Send Test: deve aprire Email Studio → Tracking → **Test Send Emails**, anche con le due icone nascoste. Non deve inviare una nuova email. Attendi il caricamento dell'elenco, non soltanto la selezione della cartella. Se la pagina resta vuota o appare un avviso, segna FAIL e premi **Scarica diagnostica tracking**: allega il file JSON e il messaggio. All'avvio può comparire Subscribers prima del passaggio automatico a Tracking. Quando l'elenco si apre, l'avviso e il pulsante diagnostica devono sparire, anche dopo un caricamento lento. L'avviso può essere chiuso con **Chiudi** e scompare comunque dopo 30 secondi.

C. Separazione tra due Business Unit

- Nella BU A apri Preview and Test → icona Impostazioni SFMC → **Tester BU**. Compila Nome, Cognome ed Email, aggiungi righe con **+ Aggiungi tester** e premi **Salva tester**: verifica la conferma del numero salvato. Prova con dieci indirizzi controllati.
- Passa alla BU B e verifica o correggi il MID nel menu di Preview and Test. Le cronologie e la rubrica della BU A non devono essere riutilizzate nella B.
- Torna alla BU A: con lo stesso modulo/dominio e un contesto riconosciuto, le voci salvate devono riapparire.
- Ricarica la pagina: se il MID era manuale, usa **Conferma MID** e conferma la BU attuale. Riapri Tester BU: i contatti devono ricomparire senza reinserirli. Se cambi BU, correggi il MID; il suggerimento resta separato per scheda e dominio. Senza contesto completo le cronologie sono temporanee e gli snapshot SQL non vengono salvati in modo persistente.

3. Altre prove, se i moduli sono disponibili

Area	Cosa provare	Risultato atteso
Content Builder	Salva dieci tester, riapri la rubrica e cerca il decimo nel campo type a name...; invia un test solo alla tua casella controllata	Dieci contatti conservati, massimo cinque suggerimenti per ricerca; selezione corretta e email ricevuta. Uscendo da Preview and Test le icone scompaiono
Anteprima	Apri Preview da un log con DE e riga disponibili	Anteprima caricata. Usa dati attuali: non è una copia storica dell'email
Automation Studio	Apri una Query Activity di prova; usa Copy, Toggle Query e Download Version; entra in Edit e poi annulla	SQL copiato, testo alternativo disponibile se restituito da Salesforce, JSON scaricato e snapshot visibile cliccando l'icona dell'estensione
Query Studio	Salva una query con un accento (es. `SELECT 'città' AS esempio`), cambia testo e recuperala dalla Lista query	Bozza ripristinata senza perdere gli accenti; non occorre eseguire SQL. Dopo un cambio BU conserva il testo utile e premi Clear prima di salvare nel nuovo contesto
Journey Builder	Su una entry DE riconosciuta premi Apri Data Extension; ripeti con un’altra versione e verifica anche il vecchio link alle referenze Journey	Stessa DE in Contact Builder, nessun comando sulle attività successive. Se il pulsante manca, serve l’HTML dell’entry per verificarne l’aggancio

4. Restituisci un esito semplice

Per ciascuna prova indica **PASS / FAIL / NON TESTABILE**. Il log dei test send registra un tentativo: controlla anche l'effettiva ricezione dell'email.

Copia questo schema per i problemi:

```
Chrome e versione estensione:
BU/MID e stack:
Prova e modulo:
Passaggi per riprodurre:
Risultato atteso:
Risultato effettivo:
Esito: PASS / FAIL / NON TESTABILE
```

Se utile, allega uno screenshot senza dati dei contatti. Se l'estensione non parte, controlla il pulsante Errori nella sua scheda in `chrome://extensions` e riporta il messaggio senza token o credenziali. Per disattivarla basta spegnerla in quella pagina e ricaricare Marketing Cloud.