

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa como
0,25 Marcar
pregunta

[GL] Queremos saber as restricións das táboas EMP e EMPPRO do usuario DOCENCIA, incluíndo os nomes e posicións das columnas involucradas. Unha saída parcial da consulta sería algo así (as columnas están renomeadas, non é necesario que uses eses nomes):

--

[ES] Queremos saber las restricciones de las tablas EMP y EMPPRO del usuario DOCENCIA, incluyendo los nombres y posiciones de las columnas involucradas. Una salida parcial de la consulta sería algo así (las columnas están renombradas, no es necesario que uses esos nombres):

TAB_NAME	CONS_NAME	CTYPE	COL_NAME	COL_POSITION
EMP	PK_EMP	P	EMPNO	1
EMPPRO	EMPPRO_PRONO_FKEY	R	PRONO	1
EMPPRO	PK_EMPPRO	P	EMPNO	1
EMPPRO	PK_EMPPRO	P	PRONO	2

SELECT

c.table_name AS TAB_NAME,
c.constraint_name AS CONS_NAME,
c.constraint_type AS CTYPE,
col.column_name AS COL_NAME,
col.position AS COL_POSITION

FROM

all_constraints c

JOIN

all_cons_columns col
ON c.constraint_name = col.constraint_name
AND c.owner = col.owner

WHERE

c.owner = 'DOCENCIA'
AND c.table_name IN ('EMP', 'EMPPRO')

ORDER BY

c.table_name, c.constraint_name, col.position;

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa como
0,25

🚩 Marcar
pregunta

[GL] Crea, copiando esta sentencia, a táboa ITEM no teu esquema (a sentencia está nunha soa liña para evitar problemas ó copiar e pegar):

```
CREATE TABLE ITEM(ID NUMERIC(3) NOT NULL CONSTRAINT PK_ITEM PRIMARY KEY,  
CATEGORIA NUMERIC(2), NOME VARCHAR(25), PREZO NUMERIC(6,2));
```

Fai o necesario para que os usuarios U1 e U2 (que xa existen, con contrasinal "clave") poidan visualizar e manipular (insertar, borrar, modificar) ítems, pero só as columnas id, nome e categoría, e só para ítems de categoría=20.

Planeamos ter máis usuarios que tamén poidan ter ese acceso (desde u3 ata u50, por exemplo), polo que debes facelo de xeito que cando creemos eses usuarios a xestión de permisos se poida realizar facilmente.

--

[ES] Crea, copiando esta sentencia, la tabla ITEM en tu esquema (la sentencia está en una sola línea para evitar problemas al copiar y pegar):

```
CREATE TABLE ITEM(ID NUMERIC(3) NOT NULL CONSTRAINT PK_ITEM PRIMARY KEY,  
CATEGORIA NUMERIC(2), NOMBRE VARCHAR(25), PRECIO NUMERIC(6,2));
```

Haz lo necesario para que los usuarios U1 y U2 (que ya existen, con contraseña "clave") puedan visualizar y manipular (insertar, borrar, modificar) ítems, pero sólo las columnas id, nombre y categoría, y sólo para ítems de categoría=20.

Planeamos tener más usuarios que también puedan tener ese acceso (desde u3 hasta u50, por ejemplo), por lo que debes hacerlo de forma que cuando creemos esos usuarios la gestión de permisos se pueda realizar fácilmente.

```
CREATE VIEW ITEM_USR AS
```

```
SELECT ID, NOMBRE, CATEGORIA
```

```
FROM ITEM
```

```
WHERE CATEGORIA = 20
```

```
WITH CHECK OPTION;
```

```
CREATE ROLE USUARIO;
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ITEM_USR TO USUARIO;
```

```
GRANT USUARIO TO U1;
```

```
GRANT USUARIO TO U2;
```

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa como
0,25 Marcar
pregunta

[GL] Crea as táboas MEMP e MEMPPRO como copias das táboas EMP e EMPPRO do usuario DOCENCIA (con create table ... as select...). Escribe unha consulta, usando MEMP e MEMPPRO, para obter os nomes dos empregados que cobran máis de 1000 e participan nalgún proxecto, obtendo tamén as horas dedicadas. Mostra o plan de execución e di que tipo de join utiliza e por que.

Crea un índice sobre o campo sal de MEMP. Sen modificar o SQL da consulta Select anterior, debes conseguir que utilice o índice sobre SAL, e que use un método diferente para o join. NON podes usar o hint USE_NL, USE_MERGE nin NO_USE_.*.

--

[ES] Crea las tablas MEMP y MEMPPRO como copias de las tablas EMP y EMPPRO del usuario DOCENCIA (con create table ... as select...). Escribe una consulta, usando MEMP y MEMPPRO, para obtener los nombres de los empleados que cobran más de 1000 y participan en algún proyecto, obteniendo también las horas dedicadas. Muestra el plan de ejecución y di qué tipo de join utiliza y por qué.

Crea un índice sobre el campo sal de MEMP. Sin modificar el SQL de la consulta Select anterior, debes conseguir que utilice el índice sobre SAL, y que use un método diferente para el join. NO puedes usar el hint USE_NL, USE_MERGE ni NO_USE_..*

PRIMERA PARTE

```
CREATE TABLE MEMP AS SELECT * FROM EMP;
```

```
CREATE TABLE MEMPPRO AS SELECT * FROM EMPPRO;
```

```
SELECT M.ENAME, MP.HOURS
```

```
FROM MEMP M
```

```
JOIN MEMPPRO MP ON M.EMPNO = MP.EMPNO
```

```
WHERE M.SAL > 1000;
```

```
EXPLAIN PLAN FOR
```

```
SELECT M.ENAME, MP.HOURS
```

```
FROM MEMP M
```

```
JOIN MEMPPRO MP ON M.EMPNO = MP.EMPNO
```

```
WHERE M.SAL > 1000;
```

```
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
```

EXPLICACIÓN DEL RESULTADO**SEGUNDA PARTE**

```
CREATE INDEX IDX_MEMP_SAL ON MEMP(SAL);
```

```
CREATE INDEX IDX_MEMPPRO_EMPNO ON MEMPPRO(EMPNO); --creo otro índice
```

```
EXPLAIN PLAN FOR  
  
SELECT M.ENAME, MP.HOURS  
  
FROM MEMP M  
  
JOIN MEMPPRO MP ON M.EMPNO = MP.EMPNO  
  
WHERE M.SAL > 1000;
```

```
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
```

EXPLICACIÓN DEL RESULTADO

Pregunta 4

Finalizado

Puntuá como
0,25

🚩 Marcar
pregunta

[GL] Crea unha táboa PROBA1(ID, VAL1, VAL2) e inserta as filas (1,100, 100) e (2,200,200). Confirma a transacción. En dúas sesións S1 e S2 realiza os seguintes pasos, indicando **o que sucede e por que**.

1. Establece o nivel de illamento serializable en S1.
2. Establece o nivel de illamento serializable en S2.
3. S1 actualiza VAL1 da fila con id 1 a 300.
4. S2 actualiza VAL1 da fila con id 2 a 150.
5. S2 actualiza VAL2 da fila con id 1 a 213.
6. S1 actualiza VAL1 da fila con id 2 ó dobre do que ten.
7. S2 confirma os seus cambios.
8. S1 confirma os seus cambios

Indica os valores finais na táboa PROBA1.

-