0.22.0 | 03 NOV 2026

Browserland

Read this update first

About this guide

The following 79 pages retain the eleven-language reference instructions from version 0.21.0, with the application name updated to Browserland. Those chapters are not a complete description of the current release. This update takes precedence where behavior has changed.

One Open button

Chromium, Google Chrome and Microsoft Edge use the same Open button. Normal browsing is the default for new full-browser profiles and older full-browser profiles without a saved mode. The embedded Electron engine continues to use its customized mode.

Sessions and profile settings

Normal browsing uses its own persistent session, separate from the original customized data. Choose With profile settings in the profile editor to access the original mode and data. Language, time zone, identity and API overrides apply only in customized mode. Explicit proxy routing is retained in normal browsing; application-managed proxy credentials require customized mode.

Use the browser window

In normal browsing, manage tabs, history, bookmarks, extensions and downloads through the native browser. Use its Exit or Quit command before editing a profile. Manager actions that require debugging and session transfers are unavailable in normal mode.

Install and update

Windows: close the application and profile windows, then run Browserland-0.22.0-Windows-Setup.exe. The installer detects an existing EXE installation and retains its data folder. macOS: extract the complete Mac package, keep the portable data folder and open Browserland.app. Existing session folders are not renamed or copied automatically.

Files and validation limits

New exports use Browserland names and formats; older configuration and encrypted-session exports remain readable. Google login in the final integrated app, execution on a real Mac and live installer upgrade/uninstall still require manual confirmation. The Windows installer is unsigned and the Mac package is not notarized.

0.22.0 | 03 NOV 2026

Browserland

Leia primeiro esta atualização

Sobre este manual

As 79 páginas seguintes conservam as instruções de referência da versão 0.21.0 em onze idiomas, com o nome atualizado para Browserland. Esses capítulos não descrevem integralmente a versão atual. Esta atualização prevalece nos pontos em que o funcionamento mudou.

Um único botão Abrir

Chromium, Google Chrome e Microsoft Edge usam o mesmo botão Abrir. A navegação normal é a predefinição para novos perfis de navegador completo e perfis antigos sem um modo guardado. O motor integrado Electron continua no modo personalizado.

Sessões e definições do perfil

A navegação normal utiliza uma sessão persistente própria, separada dos dados personalizados anteriores. Escolha Com definições do perfil no editor para voltar ao modo e aos dados originais. Idioma, fuso horário, identidade e alterações de APIs aplicam-se apenas no modo personalizado. O proxy configurado mantém-se no modo normal; credenciais de proxy geridas pela aplicação exigem o modo personalizado.

Utilize a janela do navegador

Na navegação normal, gira separadores, histórico, favoritos, extensões e transferências no próprio navegador. Utilize Sair ou Quit antes de editar o perfil. As ações do gestor que exigem depuração e a transferência de sessões não estão disponíveis nesse modo.

Instalar e atualizar

Windows: feche a aplicação e os perfis e execute Browserland-0.22.0-Windows-Setup.exe. O instalador deteta uma instalação EXE existente e conserva a pasta data. macOS: extraia o pacote completo, conserve a pasta data portátil e abra Browserland.app. As pastas de sessões existentes não são renomeadas nem copiadas automaticamente.

Ficheiros e limites de validação

As novas exportações usam o nome e os formatos Browserland; os ficheiros antigos de configurações e sessões encriptadas continuam a ser aceites. O login Google na aplicação final, a execução num Mac real e a atualização/desinstalação através do instalador ainda exigem confirmação manual. O instalador Windows não está assinado e o pacote Mac não está notarizado.

Browserland

0.21.0

ONE APPLICATION · ELEVEN LANGUAGES

User guide

Manual de utilização

Portable browsing. Independent profiles.
Groups, extensions and session transfers.

01 Profiles & groups — Organize

02 Privacy & extensions — Personalize

03 Export, import & backup — Preserve



CREATED BY / CRIADO POR

Antonio Fradique

AntonioFradique.net

25 OCT 2026

WINDOWS + macOS*

* macOS candidates: real-device execution, signing and notarization pending.
Based on the local application version 0.21.0.

11 LANGUAGES · ONE PDF

Choose your language

Escolha o idioma

Select a language below. Each section contains the complete usage instructions.
Selecione um idioma. Cada secção inclui as instruções completas de utilização.

EN	English English	3
PT	Português (Portugal) Portuguese - Portugal	10
ES	Español Spanish	17
FR	Français French	24
HI	हिन्दी Hindi	31
AR	العربية Arabic	38
ZH	简体中文 Simplified Chinese	45
BN	বাংলা Bengali	52
RU	Русский Russian	59
ID	Bahasa Indonesia Indonesian	66
IT	Italiano Italian	73

Inside each section

01 Start here

02 Profiles and groups

03 Identity, network and privacy

04 Browse, save and extend

05 Export, import and preserve sessions

06 Maintenance and troubleshooting

07 Shortcuts and final checklist

Quick access

Clickable language links and PDF bookmarks take you directly to each section.

Ligações e marcadores do PDF permitem abrir diretamente cada secção.

77 instruction pages
7 chapters per language
Windows + macOS notes

EN Chapter 1 / 7

Start here

Create profile | Settings

01 Open the portable application

Windows: extract the entire ZIP into a writable local folder, then open **Browserland.exe**. Keep **.runtime** and **resources** beside it. Normal use needs no separate Node, Python, Java, Chrome or Edge installation.

02 macOS package

Choose x64 for Intel or arm64 for Apple Silicon. Keep **Browserland.app**, **.runtime** and **data** together, with **data** outside the app bundle. The 0.21.0 Mac packages are development candidates: real-Mac execution, signing and notarization remain pending. Do not disable system protections.

03 Find your way around

The side menu contains Profiles, Groups, History, Bookmarks, Downloads, Extensions and Settings. Choose an interface language at the top; English is the initial default. Settings switches Classic/Modern appearance and light/dark theme. Classic actions sit at the bottom. Refresh updates the manager list.

04 Create your first profile

Choose Create profile. Set a name, optional notes, colour and groups. Choose bundled Chromium for the full browser, or Embedded (Electron) for the integrated window. Add a home/startup address, save, then select Open. Sign in to websites inside this profile. Cookies and site **data** are saved automatically. Chrome and Edge are also available when already installed; their installation is optional.

EN Chapter 2 / 7

Profiles and groups

Browser profiles | Groups

01 Search, select and open

Search names, groups or notes; filter by group/status and choose a sort order. Use page size, arrows or page number. The header checkbox selects the visible page; Select all results includes filtered results across pages. Clear selection before an export intended for everything. Pin with the star.

02 Edit, duplicate, stop and delete

Close the profile before editing, cleaning or sharing. Running means a browser is open; Busy means an operation is reserving it: wait. More actions offers editing, pinning, duplicating configuration and deletion. Duplication creates a fresh identity, not a copy of website sessions. Deletion removes the selected profile and its browsing **data** after confirmation. Stop all closes open profiles; wait for normal completion.

03 Multiple groups, one identity

In Groups, create a name and optional description. In a profile form, tick several groups or use Add group, then save. Each group points to the same profile/session. Rename a group to update its memberships; removing a group keeps its profiles and other memberships. Search, sort, select and paginate groups independently. Open group opens the chosen selection, or the selected group; with no restriction it can open all profiles.

04 Bulk creation and startup

Create in bulk accepts names separated by semicolons, up to 100 per batch and 1,000 profiles overall. Review each profile afterwards. Startup can open configured pages, restore the last tabs or open a blank tab. Add/edit/remove up to 10 startup pages, or edit the text list one address per line. A blank list falls back to the home page.

EN Chapter 3 / 7

Identity, network and privacy

Create profile

01 Language, time and location

The profile language (for example en-US or pt-PT) is separate from the interface language. Enable Apply time zone and choose an IANA zone, such as Europe/Lisbon. Enable Apply location and enter latitude (-90 to 90) and longitude (-180 to 180). Disabling a switch keeps the saved values but stops applying them. Coordinates do not change your public IP.

02 User-Agent and display

Leave **User-Agent** blank or use the default button for the native identity. Only enter a custom string when necessary. Set window width/height; enable the screen-resolution option if websites should see those dimensions too. Changing browser engine does not migrate cookies or sessions: each engine has separate storage.

03 Proxy connection

Enter a full proxy address, such as http://proxy.example:8080, or choose protocol, host and port separately. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 are accepted; SOCKS authentication is unsupported. Put credentials in their separate fields. A blank password preserves the stored one for an unchanged proxy; use Forget saved password to remove it. Changing the proxy clears the old secret, so enter credentials again. Save and use Test proxy/IP; this contacts an external IP-check service and needs Internet access.

04 Optional restrictions

You can block **Canvas** reads, disable **WebGL**, limit font detection, disable **AudioContext** and disable **WebRTC**. Avoid UDP outside the proxy is a separate network option. Restrictions may break drawing, games, sound or calls; disable the relevant restriction to diagnose a trusted site. Approve site permissions only when appropriate. Identity controls do not guarantee anonymity or prevent account bans.

EN Chapter 4 / 7

Browse, save and extend

History | Bookmarks | Downloads | Extensions

01 Tabs and navigation

Enter an HTTP(S) address in the address bar. Use back, forward, reload/stop, search in page, zoom and full screen. In embedded mode, right-click a tab to duplicate, reload, mute, move or close other/right-side tabs. Middle-click closes a tab. P+click, middle-click or a link menu can open a background tab. Right-click pages, images and editable text for the available actions, including save/copy and paste without formatting.

02 Bookmarks and history

In embedded mode, the star or P+D opens a bookmark editor with title, address and notes; save, cancel or remove it there. The browser menu opens manager records for that profile. Search, filter, sort and paginate History/Bookmarks; edit or remove individual items. Clear manager history affects the filtered records after confirmation, not cookies or the full browser's separate history. For Chromium/Chrome/Edge, choose the profile and Open in browser to access its real history/bookmarks.

03 Downloads

Embedded-mode Downloads shows progress and offers pause, resume or cancel where available; completed files have Show in folder. Clear completed records removes list entries, not the downloaded files. Full browsers use their own download manager, accessible from profile actions or Open in browser. Check the browser's configured download location.

04 Extensions and browser settings

For full browsers, use Extensions > Manage extensions or the profile's extension-store action. Install through the store or the browser's developer mode and review its permission prompts. For embedded mode, close the profile, choose Add extension and select the unpacked folder containing **manifest.json**. New local extensions are copied into portable **data**; remove them through the manager. Embedded API support is partial. Extensions requiring external native programs are not self-contained. Full browser settings are available in More actions.

EN Chapter 5 / 7

Export, import and preserve sessions

Import Export CSV

01 CSV/JSON configuration files

In Profiles, choose Export CSV or Export JSON. A selection exports only those profiles and their groups; no selection exports all profiles and all groups, including empty ones. The files preserve exported configuration, group descriptions/memberships, pinning and dates/counts. They exclude cookies, saved/proxy passwords, extensions and private history/last tabs. Use CSV template for a starting format; preserve columns, quotes and encoding. Import accepts supported CSV/JSON, including older one-group files.

02 Import behaviour and groups only

Import adds profiles with new IDs and leaves existing profiles intact; importing again can create duplicates. Groups merge by exact name, and imported descriptions replace descriptions of matching groups. The Groups page can export/import group definitions alone, including empty groups, via CSV or JSON. Clear the group selection to export every group. These configuration files are not complete browser backups.

03 Encrypted session transfer

Close the source profile. In More actions, choose encrypted session sharing (cookies only in embedded mode), set a password of at least 12 characters, and save the file. On the destination, choose Import, select the encrypted file and enter its password when requested. A new profile is created. Full-browser transfers include cookies and supported site storage such as **LocalStorage**/**IndexedDB**; embedded transfers include cookies only. Saved passwords, extensions and browser history are excluded. Use the same engine at an equal/newer version. Device-bound sign-ins and **SessionStorage** restoration are not guaranteed.

04 Complete backup or application update

Stop all profiles, close the manager and wait until every browser finishes. Copy the entire **data** folder to a safe location. For an update, extract the new application separately and, while everything is closed, copy **data** beside the new executable/app bundle. Keep the old copy until verified. Do not run two copies against the same **data** or edit live databases. Raw-copy credentials may not work on another OS/user/computer; use encrypted transfer for portable sessions and re-enter secrets when needed.

EN Chapter 6 / 7

Maintenance and troubleshooting

Settings

01 Clean only what you intend

Settings > Clear profile **data**: close the profile, select it, tick site **data**, cache and/or history, and choose a history period. In embedded mode, that period limits history only: selected cookies/site storage/cache are cleared entirely. In full browsers this action opens the native clearing dialog; select and confirm the scope there. Clearing site **data** can sign you out. Removing a group is different from deleting a profile.

02 What is stored and what is automatic

Settings, profiles, memberships and sessions remain in the portable **data** folder. Bundled Chromium supports ordinary dedicated/shared workers and classic/module service-worker/cache flows tested in this release; there is no separate switch to install them. Native browser records and manager records are not fully synchronized copies. Chromium is an experimental snapshot with manual updates; installed Chrome/Edge keep their own update mechanisms.

03 If something does not work

Profile missing: clear search, filters and selection, check the **data** folder and selected engine. Edit disabled: stop the profile, complete/cancel downloads and wait for Busy to clear. Website fails: try another address, check Internet/proxy credentials, then test without optional restrictions. Extension fails: use the full browser and check compatibility/native-program requirements. Import fails: check the format/password/engine version; preserve your original backup.

04 Shutdown and limits

Closing Chromium under load can take up to 45 seconds while **data** is saved; do not force-kill it during normal shutdown. Native session files have storage limits (128 MiB site **data**, 16 MiB compressed, 20,000 files, up to 30 MiB encrypted file). This version does not reproduce Logii's commercial account/team backend. Worklets, some background APIs and real-Mac execution are not fully verified. Report the version, engine and exact error without exposing passwords or private session files. Session imports accept at most 10,000 cookies.

EN Chapter 7 / 7

Shortcuts and final checklist

Use Ctrl on Windows and Command on macOS for P below. Control+Tab keeps Control on both systems. These shortcuts describe embedded mode; full browsers keep their native shortcuts.

Action	Shortcut
Focus address bar	P+L / F6
New tab	P+T
Reopen closed tab	P+Shift+T
Close current tab	P+W
Close profile window	P+Shift+W
Find in page	P+F
Next / previous match	F3 / Shift+F3
Reload / reload without cache	P+R / P+Shift+R
Back / forward	Alt+Left / Alt+Right
Edit bookmark	P+D
Show/hide bookmarks bar	P+Shift+B
Print / save page	P+P / P+S
Zoom in / out / reset	P++ / P+- / P+0
Next / previous tab	Control+Tab / Control+Shift+Tab
Select tab 1-8 / last tab	P+1 … P+8 / P+9
Full screen	F11
Stop loading / close search	Esc

01 A simple everyday routine

Create or select a profile, confirm its engine and proxy, open a site and work normally. Close it, reopen it and check your login persists. For several groups, verify the same profile appears through each group filter. Export/import a small configuration sample before a large transfer; keep a separate closed-**data** backup.

02 Author and reference

Created by Antonio Fradique. More products: https://AntonioFradique.net. This manual describes the local Browserland 0.21.0 implementation and its available controls; it does not certify complete visual/functional equivalence with Logii.

PT Capítulo 1 / 7

Começar a utilizar

Criar perfil | Definições

01 Abrir a aplicação portátil

Windows: extraia o ZIP completo para uma pasta local com permissão de escrita e abra **Multi-Browser.exe**. Mantenha **.runtime** e **resources** ao lado do executável. A utilização normal dispensa instalações separadas de Node, Python, Java, Chrome ou Edge.

02 Pacote macOS

Escolha x64 para Intel ou arm64 para Apple Silicon. Mantenha **Browserland.app**, **.runtime** e **data** juntos, com **data** fora do bundle da aplicação. Os pacotes Mac 0.21.0 são candidatos de desenvolvimento: faltam execução real num Mac, assinatura e notarização. Não desative as proteções do sistema.

03 Conhecer o gestor

O menu lateral contém Perfis, Grupos, Histórico, Favoritos, Transferências, Extensões e Definições. Escolha o idioma da interface no topo; o inglês é o idioma inicial. Em Definições, alterne o estilo Clássico/Moderno e o tema claro/escuro. No estilo Clássico, as ações ficam no fundo. Atualizar renova a lista do gestor.

04 Criar o primeiro perfil

Escolha Criar perfil. Defina nome, notas opcionais, cor e grupos. Selecione Chromium incluído para o navegador completo ou Integrado (Electron) para a janela integrada. Adicione a página inicial ou as páginas de arranque, guarde e clique em Abrir. Inicie sessão nos sites dentro deste perfil. Os cookies e os dados dos sites são guardados automaticamente. Chrome e Edge também podem ser escolhidos quando já estão instalados; a instalação é opcional.

PT Capítulo 2 / 7

Perfis e grupos

Perfis de navegação | Grupos

01 Pesquisar, selecionar e abrir

Pesquise nomes, grupos ou notas; filtre por grupo/estado e escolha a ordenação. Use o tamanho da página, as setas ou o número de página. A caixa do cabeçalho seleciona a página visível; Selecionar todos os resultados abrange os resultados filtrados de todas as páginas. Limpe a seleção antes de exportar tudo. Fixe perfis com a estrela.

02 Editar, duplicar, parar e eliminar

Feche o perfil antes de editar, limpar ou partilhar. Em execução significa que o navegador está aberto; Ocupado significa que uma operação o reservou: aguarde. Mais ações permite editar, fixar, duplicar configurações e eliminar. Duplicar cria uma identidade nova, sem copiar sessões de sites. Eliminar remove o perfil selecionado e os seus dados após confirmação. Parar todos fecha os perfis abertos; espere pelo fim normal.

03 Vários grupos, uma identidade

Em Grupos, crie um nome e uma descrição opcional. No formulário do perfil, marque vários grupos ou use Adicionar grupo e guarde. Todos apontam para o mesmo perfil/sessão. Renomear um grupo atualiza as associações; remover um grupo conserva os perfis e as restantes associações. Pesquise, ordene, selecione e pagine os grupos. Abrir grupo abre a seleção ou o grupo escolhido; sem restrições pode abrir todos os perfis.

04 Criação em lote e arranque

Criar em lote aceita nomes separados por ponto e vírgula, até 100 por lote e 1000 perfis no total. Reveja depois cada configuração. O arranque pode abrir páginas configuradas, continuar onde ficou ou abrir um separador vazio. Adicione, edite ou remova até 10 páginas; também pode editar a lista em texto, com um endereço por linha. Uma lista vazia usa a página inicial.

PT Capítulo 3 / 7

Identidade, rede e privacidade

Criar perfil

01 Idioma, fuso e localização

O idioma do perfil, por exemplo pt-PT ou en-US, é independente do idioma da interface. Ative Aplicar fuso horário e escolha uma zona IANA, como Europe/Lisbon. Ative Aplicar localização e indique latitude (-90 a 90) e longitude (-180 a 180). Desativar um interruptor conserva os valores mas deixa de os aplicar. As coordenadas não alteram o IP público.

02 User-Agent e apresentação

Deixe **User-Agent** vazio ou use o botão de padrão para a identidade nativa. Introduza um valor personalizado apenas quando necessário. Defina largura/altura da janela e ative a resolução apresentada aos sites se quiser expor essas dimensões. Mudar de motor não migra cookies nem sessões: cada motor tem armazenamento próprio.

03 Ligação por proxy

Introduza o endereço completo, como http://proxy.example:8080, ou escolha protocolo, servidor e porta separadamente. São aceites HTTP, HTTPS, SOCKS4 e SOCKS5; a autenticação SOCKS não é suportada. Introduza credenciais nos campos próprios. Uma palavra-passe vazia mantém a guardada num proxy inalterado; use Esquecer a palavra-passe guardada para a remover. Alterar o proxy elimina o segredo anterior: volte a indicar as credenciais. Guarde e use Testar proxy/IP; o teste contacta um serviço externo de consulta de IP e precisa de Internet.

04 Restrições opcionais

Pode bloquear leituras de **Canvas**, desativar **WebGL**, limitar deteção de fontes, desativar **AudioContext** e desativar **WebRTC**. Evitar UDP fora do proxy é uma opção de rede separada. As restrições podem afetar desenho, jogos, som ou chamadas; desative a opção relevante para diagnosticar um site de confiança. Autorize permissões dos sites apenas quando adequado. Estes controlos não garantem anonimato nem evitam bloqueios de contas.

PT Capítulo 4 / 7

Navegar, guardar e adicionar extensões

Histórico | Favoritos | Transferências | Extensões

01 Separadores e navegação

Introduza um endereço HTTP(S) na barra. Use recuar, avançar, recarregar/parar, pesquisar na página, zoom e ecrã inteiro. No modo integrado, clique com o botão direito num separador para duplicar, recarregar, silenciar, mover ou fechar outros/à direita. O botão central fecha um separador. P+clique, botão central ou o menu de uma ligação permitem abrir em segundo plano. Os menus de páginas, imagens e texto editável oferecem copiar, guardar e colar sem formatação, conforme o contexto.

02 Favoritos e histórico

No modo integrado, a estrela ou P+D abre o editor de favorito com título, endereço e notas; guarde, cancele ou remova aí. O menu do navegador abre os registos do gestor para esse perfil. Pesquise, filtre, ordene e pagine Histórico/Favoritos; edite ou remova registos. Limpar o histórico do gestor afeta os registos filtrados após confirmação, sem limpar cookies nem o histórico próprio do navegador completo. Para Chromium/Chrome/Edge, escolha o perfil e Abrir no navegador para aceder aos registos reais.

03 Transferências

No modo integrado, Transferências mostra o progresso e permite pausar, retomar ou cancelar quando disponível; ficheiros concluídos têm Mostrar na pasta. Limpar registos terminados remove entradas da lista, sem apagar os ficheiros. Os navegadores completos usam o gestor de transferências nativo, acessível nas ações do perfil ou em Abrir no navegador. Confirme a pasta de destino nas definições do navegador.

04 Extensões e definições do navegador

Nos motores completos, use Extensões > Gerir extensões ou a ação Loja de extensões do perfil. Instale pela loja ou pelo modo de programador e reveja as permissões. No modo integrado, feche o perfil, escolha Adicionar extensão e selecione a pasta descompactada que contém **manifest.json**. As novas extensões locais são copiadas para os dados portáteis; remova-as pelo gestor. O suporte de APIs é parcial no modo integrado. Extensões dependentes de programas nativos externos não são autónomas. As definições do navegador completo estão em Mais ações.

PT Capítulo 5 / 7

Exportar, importar e conservar sessões

Importar | Exportar CSV

01 Configurações em CSV/JSON

Em Perfis, use Exportar CSV ou Exportar JSON. Uma seleção exporta apenas esses perfis e os seus grupos; sem seleção, inclui todos os perfis e grupos, incluindo vazios. Conserva as configurações exportadas, descrições/associações dos grupos, fixação, datas e contagens. Exclui cookies, palavras-passe guardadas/de proxy, extensões, histórico privado e últimos separadores. Use Modelo CSV para começar; preserve colunas, aspas e codificação. Importar aceita CSV/JSON suportados, incluindo ficheiros antigos com um grupo por perfil.

02 Importação e grupos isolados

A importação acrescenta perfis com novos IDs e conserva os existentes; importar novamente pode criar duplicados. Os grupos são combinados por nome exato, substituindo as descrições coincidentes pelas do ficheiro. A página Grupos exporta/importa apenas definições de grupos, com descrições e grupos vazios, em CSV ou JSON. Limpe a seleção para exportar todos os grupos. Estes ficheiros de configuração não são cópias completas do navegador.

03 Transferir uma sessão encriptada

Feche o perfil de origem. Em Mais ações, escolha partilha de sessão encriptada (apenas cookies no modo integrado), defina uma palavra-passe com pelo menos 12 caracteres e guarde. No destino, use Importar, escolha o ficheiro encriptado e indique a palavra-passe quando solicitada. É criado um perfil novo. Nos motores completos, inclui cookies e armazenamento de sites suportado, como **LocalStorage/IndexedDB**; no integrado, apenas cookies. Exclui palavras-passe guardadas, extensões e histórico do navegador. Use o mesmo motor, em versão igual ou mais recente. Sessões dependentes do dispositivo e a reposição de **SessionStorage** não são garantidas.

04 Cópia completa ou atualização

Pare todos os perfis, feche o gestor e espere que todos os navegadores terminem. Copie a pasta **data** completa para um local seguro. Para atualizar, extraia a versão nova separadamente e, com tudo fechado, copie **data** para junto do novo executável/bundle. Conserve a cópia antiga até verificar o resultado. Não use duas aplicações com os mesmos dados nem edite bases abertas. As credenciais copiadas diretamente podem não funcionar noutro sistema/utilizador/computador; use a transferência encriptada de sessões e volte a introduzir segredos quando necessário.

PT Capítulo 6 / 7

Manutenção e resolução de problemas

Definições

01 Limpar apenas o pretendido

Definições > Limpar dados de um perfil: feche o perfil, selecione-o, marque dados dos sites, cache e/ou histórico e escolha o período do histórico. No modo integrado, o período limita apenas o histórico: cookies, armazenamento e cache selecionados são limpos integralmente. Nos motores completos, abre-se a janela nativa de limpeza; escolha e confirme aí o âmbito. Limpar dados de sites pode terminar sessões. Remover um grupo não é eliminar um perfil.

02 Persistência e automatismos

As definições, perfis, associações e sessões ficam na pasta **data** portátil. O Chromium incluído suporta os fluxos testados de workers dedicados/partilhados e service workers clássicos/módulos com cache; não precisa de instalar estes componentes. Os registos do gestor e do navegador nativo não são cópias totalmente sincronizadas. O Chromium é uma revisão experimental, com atualizações manuais; Chrome/Edge instalados conservam os seus mecanismos de atualização.

03 Se algo não funcionar

Perfil ausente: limpe pesquisa, filtros e seleção; confirme a pasta **data** e o motor. Edição desativada: pare o perfil, termine/cancele transferências e aguarde que deixe de estar Ocupado. Site não abre: tente outro endereço, verifique Internet/credenciais do proxy e teste sem restrições opcionais. Extensão falha: use o navegador completo e confirme compatibilidade/dependências. Importação falha: confirme formato, palavra-passe e versão do motor; conserve a cópia original.

04 Fecho e limites

O Chromium pode demorar até 45 segundos a guardar e fechar sob carga; não force o fecho durante a saída normal. A transferência nativa tem limites: 128 MiB de dados de sites, 16 MiB comprimidos, 20000 ficheiros e ficheiro encriptado até 30 MiB. Esta versão não replica os serviços comerciais de conta/equipas do Logii. Worklets, algumas APIs de fundo e execução real no Mac não estão integralmente verificados. Ao comunicar um problema, indique versão, motor e erro exato, sem expor palavras-passe ou sessões privadas. A importação de sessões aceita até 10000 cookies.

PT Capítulo 7 / 7

Atalhos e verificação final

Nos atalhos abaixo, P significa Ctrl no Windows e Command no macOS. Control+Tab mantém Control nos dois sistemas. A tabela descreve o modo integrado; os navegadores completos conservam os seus atalhos nativos.

Ação	Atalho
Focar a barra de endereço	P+L / F6
Novo separador	P+T
Reabrir separador fechado	P+Shift+T
Fechar separador atual	P+W
Fechar janela do perfil	P+Shift+W
Pesquisar na página	P+F
Ocorrência seguinte / anterior	F3 / Shift+F3
Recarregar / sem cache	P+R / P+Shift+R
Recuar / avançar	Alt+Left / Alt+Right
Editar favorito	P+D
Mostrar/ocultar barra de favoritos	P+Shift+B
Imprimir / guardar página	P+P / P+S
Aumentar / reduzir / repor zoom	P++ / P+- / P+0
Separador seguinte / anterior	Control+Tab / Control+Shift+Tab
Separador 1-8 / último	P+1 … P+8 / P+9
Ecrã inteiro	F11
Parar carregamento / fechar pesquisa	Esc

01 Uma rotina simples

Crie ou escolha um perfil, confirme motor e proxy, abra um site e trabalhe normalmente. Feche, reabra e confirme que a sessão se mantém. Se usa vários grupos, verifique que o mesmo perfil aparece ao filtrar por cada grupo. Teste uma pequena exportação/importação antes de transferir muitos dados e conserve uma cópia separada de **data** com a aplicação fechada.

02 Autor e referência

Criado por Antonio Fradique. Mais produtos: https://AntonioFradique.net. Este manual descreve a implementação local Browserland 0.21.0 e os seus controlos disponíveis; não certifica equivalência visual/funcional integral com o Logii.

ES Capítulo 1 / 7

Primeros pasos

Crear perfil | Configuración

01 Abrir la aplicación portátil

Windows: extrae el ZIP completo en una carpeta local con permiso de escritura y abre **Multi-Browser.exe**. Conserva **.runtime** y **resources** junto al ejecutable. El uso normal no requiere instalar Node, Python, Java, Chrome ni Edge por separado.

02 Paquete macOS

Elige x64 para Intel o arm64 para Apple Silicon. Mantén **Browserland.app**, **.runtime** y **data** juntos, con **data** fuera del paquete de la aplicación. Los paquetes Mac 0.21.0 son candidatos de desarrollo: faltan pruebas reales en Mac, firma y notarización. No desactives las protecciones del sistema.

03 Orientarse en el gestor

El menú lateral contiene Perfiles, Grupos, Historial, Marcadores, Descargas, Extensiones y Configuración. El selector superior cambia el idioma de la interfaz; el inicial es inglés. En Configuración puedes elegir estilo Clásico/Moderno y tema claro/oscuro. En el estilo Clásico las acciones están abajo. Actualizar renueva la lista del gestor.

04 Crear el primer perfil

Pulsa Crear perfil. Indica nombre, notas opcionales, color y grupos. Elige Chromium incluido para el navegador completo o Integrado (Electron) para la ventana integrada. Añade la página de inicio o las páginas de arranque, guarda y pulsa Abrir. Inicia sesión en los sitios dentro de ese perfil. Las cookies y los datos se guardan automáticamente. También puedes elegir Chrome o Edge si ya están instalados; su instalación es opcional.

ES Capítulo 2 / 7

Perfiles y grupos

Perfiles del navegador | Grupos

01 Buscar, seleccionar y abrir

Busca nombres, grupos o notas; filtra por grupo/estado y elige el orden. Usa el tamaño de página, las flechas o el número de página. La casilla del encabezado selecciona la página visible; Seleccionar todos los resultados incluye los resultados filtrados de todas las páginas. Limpia la selección antes de exportarlo todo. Fija perfiles con la estrella.

02 Editar, duplicar, detener y eliminar

Cierra el perfil antes de editarlo, limpiarlo o compartirlo. En ejecución significa que el navegador está abierto; Ocupado indica una operación pendiente: espera. Más acciones permite editar, fijar, duplicar la configuración y eliminar. Duplicar crea una identidad nueva sin copiar las sesiones web. Eliminar borra el perfil elegido y sus datos tras confirmarlo. Detener todos cierra los perfiles abiertos; espera a que termine normalmente.

03 Varios grupos, una identidad

En Grupos crea un nombre y una descripción opcional. En el formulario del perfil marca varios grupos o usa Añadir grupo y guarda. Todos apuntan al mismo perfil y sesión. Renombrar un grupo actualiza sus asociaciones; eliminarlo conserva los perfiles y las demás asociaciones. Los grupos tienen búsqueda, ordenación, selección y paginación. Abrir grupo abre la selección o el grupo elegido; sin restricciones puede abrir todos los perfiles.

04 Creación por lotes y arranque

La creación por lotes acepta nombres separados por punto y coma: hasta 100 por lote y 1000 perfiles en total. Revisa después cada perfil. El arranque permite abrir páginas configuradas, restaurar las últimas pestañas o abrir una pestaña vacía. Añade, edita o elimina hasta 10 páginas, o edita la lista de texto con una dirección por línea. Si está vacía se usa la página de inicio.

ES Capítulo 3 / 7

Identidad, red y privacidad

Crear perfil

01 Idioma, zona horaria y ubicación

El idioma del perfil, como es-ES o pt-PT, es independiente del idioma de la interfaz. Activa Aplicar zona horaria y elige una zona IANA, por ejemplo Europe/Madrid. Activa Aplicar ubicación e indica latitud (-90 a 90) y longitud (-180 a 180). Al desactivar una opción se conservan sus valores pero dejan de aplicarse. Las coordenadas no cambian la IP pública.

02 User-Agent y pantalla

Deja **User-Agent** vacío o usa el botón predeterminado para conservar la identidad nativa. Introduce uno personalizado solo si es necesario. Define anchura/altura de ventana y activa la resolución mostrada a los sitios si quieres exponer esas dimensiones. Cambiar de motor no migra cookies ni sesiones: cada motor tiene su almacenamiento.

03 Conexión mediante proxy

Introduce una dirección completa, como http://proxy.example:8080, o separa protocolo, servidor y puerto. Se aceptan HTTP, HTTPS, SOCKS4 y SOCKS5; no se admite autenticación SOCKS. Usa los campos de credenciales. Una contraseña vacía mantiene la guardada si el proxy no cambia; usa Olvidar contraseña guardada para quitarla. Al cambiar el proxy se borra el secreto anterior: vuelve a introducir las credenciales. Guarda y utiliza Probar proxy/IP; la prueba consulta un servicio externo de IP y necesita Internet.

04 Restricciones opcionales

Puedes bloquear lecturas de **Canvas**, desactivar **WebGL**, limitar la detección de fuentes, desactivar **AudioContext** y **WebRTC**. Evitar UDP fuera del proxy es una opción de red distinta. Las restricciones pueden afectar al dibujo, juegos, sonido o llamadas; desactiva la correspondiente para diagnosticar un sitio de confianza. Autoriza permisos web cuando proceda. Estos controles no garantizan anonimato ni evitan bloqueos de cuentas.

ES Capítulo 4 / 7

Navegación, archivos y extensiones

Historial | Marcadores | Descargas | Extensiones

01 Pestañas y navegación

Escribe una dirección HTTP(S) en la barra. Usa atrás, adelante, recargar/detener, buscar en la página, zoom y pantalla completa. En modo integrado, el menú de una pestaña permite duplicar, recargar, silenciar, mover o cerrar otras/las de la derecha. El botón central cierra una pestaña. P+clic, clic central o el menú de un enlace pueden abrirlo en segundo plano. Los menús de páginas, imágenes y texto editable ofrecen copiar, guardar y pegar sin formato según el contexto.

02 Marcadores e historial

En modo integrado, la estrella o P+D abre un editor con título, dirección y notas; guarda, cancela o elimina allí. El menú del navegador abre los registros del gestor para ese perfil. Busca, filtra, ordena, pagina y edita/elimina entradas. Limpiar el historial del gestor afecta a los registros filtrados tras confirmarlo, sin borrar cookies ni el historial propio del navegador completo. Para Chromium/Chrome/Edge, elige el perfil y Abrir en el navegador para acceder a sus registros reales.

03 Descargas

En modo integrado, Descargas muestra el progreso y permite pausar, reanudar o cancelar cuando esté disponible; los archivos terminados tienen Mostrar en carpeta. Limpiar registros terminados elimina entradas de la lista, no los archivos. Los navegadores completos usan su gestor nativo, accesible en las acciones del perfil o mediante Abrir en el navegador. Comprueba allí la carpeta de destino.

04 Extensiones y ajustes del navegador

En los motores completos, usa Extensiones > Gestionar extensiones o la tienda del perfil. Instala desde la tienda o el modo de desarrollador y revisa los permisos. En modo integrado, cierra el perfil, elige Añadir extensión y selecciona la carpeta descomprimida con **manifest.json**. Las nuevas extensiones locales se copian a los datos portátiles; elimínalas desde el gestor. La compatibilidad de APIs es parcial en modo integrado. Las extensiones que necesitan programas nativos externos no son autónomas. Más acciones abre los ajustes del navegador completo.

ES Capítulo 5 / 7

Exportar, importar y guardar sesiones

Importar | Exportar CSV

01 Configuración CSV/JSON

En Perfiles, elige Exportar CSV o Exportar JSON. Con selección se exportan esos perfiles y sus grupos; sin selección, todos los perfiles y grupos, incluidos los vacíos. Se conservan las configuraciones exportadas, descripciones/asociaciones, fijación, fechas y contadores. Se excluyen cookies, contraseñas guardadas/de proxy, extensiones, historial privado y últimas pestañas. Usa la plantilla CSV y conserva columnas, comillas y codificación. Importar admite los CSV/JSON compatibles, incluidos los antiguos con un grupo por perfil.

02 Importación y grupos por separado

Importar añade perfiles con IDs nuevos y conserva los existentes; repetir la importación puede crear duplicados. Los grupos se combinan por nombre exacto y sus descripciones coincidentes se sustituyen por las del archivo. Grupos permite exportar/importar solo las definiciones, con descripciones y grupos vacíos, en CSV o JSON. Limpia la selección para exportarlos todos. Estos archivos no son copias completas del navegador.

03 Transferencia de sesión cifrada

Cierra el perfil de origen. En Más acciones elige compartir sesión cifrada (solo cookies en modo integrado), establece una contraseña de al menos 12 caracteres y guarda. En el destino usa Importar, selecciona el archivo e introduce la contraseña cuando se solicite. Se crea un perfil nuevo. Los motores completos transfieren cookies y almacenamiento compatible, como **LocalStorage/IndexedDB**; el integrado, solo cookies. No se incluyen contraseñas guardadas, extensiones ni historial. Usa el mismo motor en versión igual o posterior. No se garantizan accesos vinculados al dispositivo ni la restauración de **SessionStorage**.

04 Copia completa o actualización

Detén todos los perfiles, cierra el gestor y espera a que terminen los navegadores. Copia la carpeta **data** completa a un lugar seguro. Para actualizar, extrae la versión nueva aparte y, con todo cerrado, copia **data** junto al nuevo ejecutable/paquete. Conserva la copia antigua hasta verificarla. No uses dos aplicaciones con los mismos datos ni edites bases abiertas. Las credenciales copiadas directamente pueden no funcionar con otro sistema, usuario u ordenador; usa la transferencia cifrada de sesiones y vuelve a introducir los secretos necesarios.

ES Capítulo 6 / 7

Mantenimiento y solución de problemas

Configuración

01 Limpiar solo lo necesario

Configuración > Limpiar datos de un perfil: cierra el perfil, selecciónalo, marca datos de sitios, caché y/o historial y elige el periodo del historial. En modo integrado ese periodo limita solo el historial: las cookies, almacenamiento y caché seleccionados se borran completamente. En motores completos se abre el diálogo nativo; selecciona y confirma allí el alcance. Borrar datos de sitios puede cerrar sesiones. Quitar un grupo no equivale a eliminar un perfil.

02 Persistencia y funciones automáticas

Ajustes, perfiles, asociaciones y sesiones se conservan en **data**. El Chromium incluido admite los flujos probados de workers dedicados/compartidos y service workers clásicos/módulos con caché, sin instalaciones adicionales. Los registros del gestor y los del navegador nativo no son copias totalmente sincronizadas. Chromium es una revisión experimental con actualizaciones manuales; Chrome/Edge instalados conservan sus propios mecanismos de actualización.

03 Si algo falla

Perfil ausente: limpia búsquedas, filtros y selección; comprueba **data** y el motor. Edición desactivada: detén el perfil, completa/cancela descargas y espera a que deje de estar Ocupado. Sitio inaccesible: prueba otra dirección, comprueba Internet/proxy y prueba sin restricciones opcionales. Extensión incompatible: usa el navegador completo y revisa sus dependencias. Importación fallida: revisa formato, contraseña y versión del motor; conserva el original.

04 Cierre y límites

Chromium puede tardar hasta 45 segundos en guardar y cerrar bajo carga; no fuerces el cierre normal. Límites de transferencia nativa: 128 MiB de datos de sitios, 16 MiB comprimidos, 20000 archivos y archivo cifrado de hasta 30 MiB. Esta versión no reproduce los servicios comerciales de cuentas/equipos de Logii. Worklets, algunas APIs de fondo y la ejecución real en Mac no están totalmente verificados. Comunica versión, motor y error exacto, sin contraseñas ni sesiones privadas. La importación admite hasta 10000 cookies.

ES Capítulo 7 / 7

Atajos y comprobación final

En la tabla, P significa Ctrl en Windows y Command en macOS. Control+Tab conserva Control en ambos sistemas. Estos atajos corresponden al modo integrado; los navegadores completos mantienen sus atajos nativos.

Acción	Atajo
Enfocar barra de direcciones	P+L / F6
Nueva pestaña	P+T
Reabrir pestaña cerrada	P+Shift+T
Cerrar pestaña actual	P+W
Cerrar ventana del perfil	P+Shift+W
Buscar en la página	P+F
Coincidencia siguiente / anterior	F3 / Shift+F3
Recargar / sin caché	P+R / P+Shift+R
Atrás / adelante	Alt+Left / Alt+Right
Editar marcador	P+D
Mostrar/ocultar barra de marcadores	P+Shift+B
Imprimir / guardar página	P+P / P+S
Aumentar / reducir / restablecer zoom	P++ / P+- / P+0
Pestaña siguiente / anterior	Control+Tab / Control+Shift+Tab
Pestaña 1-8 / última	P+1 … P+8 / P+9
Pantalla completa	F11
Detener carga / cerrar búsqueda	Esc

01 Rutina diaria

Crea o elige un perfil, confirma motor y proxy, abre un sitio y trabaja. Ciérralo, vuelve a abrirlo y comprueba que sigue conectado. Si pertenece a varios grupos, verifica que aparece con cada filtro. Prueba una exportación/importación pequeña antes de una transferencia grande y conserva otra copia de **data** con la aplicación cerrada.

02 Autor y referencia

Creado por Antonio Fradique. Más productos: https://AntonioFradique.net. Este manual describe Browserland 0.21.0 y sus controles disponibles; no certifica equivalencia visual o funcional completa con Logii.

FR Chapitre 1 / 7

Bien démarrer

Créer un profil | Paramètres

01 Ouvrir l'application portable

Windows : extrayez tout le ZIP dans un dossier local accessible en écriture, puis ouvrez **Multi-Browser.exe**. Conservez **.runtime** et **resources** à côté. L'utilisation normale ne nécessite aucune installation séparée de Node, Python, Java, Chrome ou Edge.

02 Paquet macOS

Choisissez x64 pour Intel ou arm64 pour Apple Silicon. Gardez **Browserland.app**, **.runtime** et **data** ensemble, **data** à l'extérieur du bundle. Les paquets Mac 0.21.0 sont des versions candidates : exécution sur un vrai Mac, signature et notarisation restent à valider. Ne désactivez pas les protections du système.

03 Repérer les commandes

Le menu latéral propose Profils, Groupes, Historique, Favoris, Téléchargements, Extensions et Paramètres. Le sélecteur supérieur change la langue de l'interface ; l'anglais est choisi au premier démarrage. Les Paramètres permettent de choisir le style Classique/Moderne et le thème clair/sombre. En style Classique, les actions sont en bas. Actualiser met la liste à jour.

04 Créer le premier profil

Choisissez Créer un profil. Indiquez un nom, des notes facultatives, une couleur et des groupes. Sélectionnez Chromium fourni pour le navigateur complet, ou Intégré (Electron) pour la fenêtre intégrée. Ajoutez une page d'accueil ou des pages de démarrage, enregistrez puis ouvrez le profil. Connectez-vous aux sites dans ce profil. Cookies et données des sites sont enregistrés automatiquement. Chrome et Edge sont aussi proposés s'ils sont déjà installés ; leur installation est facultative.

FR Chapitre 2 / 7

Profils et groupes

Profils du navigateur | Groupes

01 Rechercher, sélectionner et ouvrir

Recherchez noms, groupes ou notes ; filtrez par groupe/état et choisissez le tri. Utilisez la taille des pages, les flèches ou le numéro de page. La case d'en-tête sélectionne la page visible ; Sélectionner tous les résultats couvre les résultats filtrés de toutes les pages. Effacez la sélection avant une exportation globale. Épinglez un profil avec l'étoile.

02 Modifier, dupliquer, arrêter et supprimer

Fermez le profil avant de le modifier, nettoyer ou partager. En cours signifie qu'un navigateur est ouvert ; Occupé indique une opération en cours : patientez. Plus d'actions permet de modifier, épingler, dupliquer la configuration et supprimer. La duplication crée une nouvelle identité sans copier les sessions des sites. La suppression retire le profil et ses données après confirmation. Arrêter tout ferme les profils ouverts ; attendez leur arrêt normal.

03 Plusieurs groupes, une seule identité

Dans Groupes, créez un nom et une description facultative. Dans le formulaire du profil, cochez plusieurs groupes ou ajoutez-en un, puis enregistrez. Tous renvoient au même profil et à la même session. Renommer un groupe actualise ses associations ; le supprimer conserve les profils et leurs autres groupes. Recherchez, triez, sélectionnez et parcourez les groupes. Ouvrir le groupe ouvre la sélection ou le groupe choisi ; sans restriction, tous les profils peuvent être ouverts.

04 Création en lot et démarrage

La création en lot accepte des noms séparés par des points-virgules : 100 par lot au maximum, 1000 profils au total. Vérifiez ensuite chaque configuration. Au démarrage, ouvrez les pages configurées, restaurez les derniers onglets ou ouvrez un onglet vide. Ajoutez, modifiez ou supprimez jusqu'à 10 pages, ou éditez la liste avec une adresse par ligne. Une liste vide utilise la page d'accueil.

FR Chapitre 3 / 7

Identité, réseau et confidentialité

Créer un profil

01 Langue, fuseau et localisation

La langue du profil, par exemple fr-FR ou pt-PT, est indépendante de celle de l'interface. Activez le remplacement du fuseau horaire et choisissez une zone IANA, telle que Europe/Paris. Activez la localisation puis saisissez latitude (-90 à 90) et longitude (-180 à 180). Désactiver une option conserve les valeurs sans les appliquer. Les coordonnées ne modifient pas l'IP publique.

02 User-Agent et affichage

Laissez **User-Agent** vide ou utilisez le bouton par défaut pour l'identité native. Ne personnalisez cette chaîne que si nécessaire. Réglez largeur/hauteur et activez l'option de résolution exposée aux sites pour leur présenter ces dimensions. Changer de moteur ne transfère ni cookies ni sessions : chaque moteur possède son stockage.

03 Connexion par proxy

Saisissez une adresse complète, par exemple http://proxy.example:8080, ou séparez protocole, serveur et port. HTTP, HTTPS, SOCKS4 et SOCKS5 sont acceptés ; l'authentification SOCKS n'est pas prise en charge. Utilisez les champs d'identification séparés. Un mot de passe vide conserve celui d'un proxy inchangé ; l'option d'oubli le supprime. Changer le proxy efface l'ancien secret : ressaisissez les identifiants. Enregistrez puis testez proxy/IP ; ce test interroge un service IP externe et nécessite Internet.

04 Restrictions facultatives

Vous pouvez bloquer la lecture de **Canvas**, désactiver **WebGL**, limiter la détection de polices, désactiver **AudioContext** et **WebRTC**. Éviter UDP hors proxy est une option réseau distincte. Ces restrictions peuvent perturber dessin, jeux, son et appels ; désactivez l'option concernée pour diagnostiquer un site fiable. Accordez les permissions des sites selon vos besoins. Ces réglages ne garantissent ni anonymat ni absence de blocage de comptes.

FR Chapitre 4 / 7

Naviguer, enregistrer et étendre

Historique | Favoris | Téléchargements | Extensions

01 Onglets et navigation

Entrez une adresse HTTP(S) dans la barre. Utilisez précédent, suivant, actualiser/arrêter, recherche dans la page, zoom et plein écran. En mode intégré, le menu d'un onglet permet de dupliquer, actualiser, couper le son, déplacer ou fermer les autres/ceux de droite. Le clic central ferme un onglet. P+clic, clic central ou le menu d'un lien peuvent l'ouvrir en arrière-plan. Les menus de pages, images et champs éditables proposent copier, enregistrer et coller sans mise en forme selon le contexte.

02 Favoris et historique

En mode intégré, l'étoile ou P+D ouvre l'éditeur avec titre, adresse et notes ; enregistrez, annulez ou supprimez à cet endroit. Le menu ouvre les enregistrements du gestionnaire pour ce profil. Recherchez, filtrez, triez, parcourez et modifiez/supprimez les entrées. Effacer l'historique du gestionnaire concerne les résultats filtrés après confirmation, sans supprimer cookies ou historique propre au navigateur complet. Pour Chromium/Chrome/Edge, sélectionnez le profil puis Ouvrir dans le navigateur pour ses données réelles.

03 Téléchargements

En mode intégré, Téléchargements affiche la progression et propose pause, reprise ou annulation si disponibles ; les fichiers terminés ont Afficher dans le dossier. Effacer les entrées terminées ne supprime pas les fichiers. Les navigateurs complets disposent de leur gestionnaire natif, accessible via les actions du profil ou Ouvrir dans le navigateur. Vérifiez le dossier de destination dans leurs paramètres.

04 Extensions et paramètres du navigateur

Pour les moteurs complets, utilisez Extensions > Gérer les extensions ou la boutique du profil. Installez depuis la boutique ou le mode développeur et vérifiez les permissions. En mode intégré, fermez le profil, choisissez Ajouter une extension et sélectionnez le dossier décompressé contenant **manifest.json**. Les nouvelles extensions locales sont copiées dans les données portables ; supprimez-les via le gestionnaire. Le mode intégré ne prend en charge qu'une partie des APIs. Les extensions exigeant un programme natif externe ne sont pas autonomes. Plus d'actions ouvre les paramètres du navigateur complet.

FR Chapitre 5 / 7

Exporter, importer et conserver les sessions

Importer | Exporter CSV

01 Configurations CSV/JSON

Dans Profils, choisissez Exporter CSV ou Exporter JSON. Une sélection exporte ces profils et leurs groupes ; sans sélection, tous les profils et groupes, même vides, sont inclus. Les réglages exportés, descriptions/associations, épinglage, dates et compteurs sont conservés. Cookies, mots de passe enregistrés/de proxy, extensions, historique privé et derniers onglets sont exclus. Utilisez le modèle CSV et préservez colonnes, guillemets et encodage. Importer accepte les CSV/JSON compatibles, y compris les anciens fichiers à un groupe par profil.

02 Importation et groupes seuls

L'importation ajoute de nouveaux IDs et conserve les profils existants ; la répéter peut créer des doublons. Les groupes fusionnent par nom exact et les descriptions importées remplacent celles de même nom. Groupes permet d'exporter/importer uniquement les définitions, avec descriptions et groupes vides, en CSV ou JSON. Effacez la sélection pour tous les exporter. Ces fichiers ne constituent pas une sauvegarde complète du navigateur.

03 Transférer une session chiffrée

Fermez le profil source. Dans Plus d'actions, choisissez le partage chiffré de session (cookies seuls en mode intégré), définissez un mot de passe d'au moins 12 caractères et enregistrez. Sur la destination, importez le fichier et saisissez ce mot de passe à la demande. Un nouveau profil est créé. Les moteurs complets transfèrent cookies et stockage compatible, notamment **LocalStorage**/**IndexedDB** ; le mode intégré ne transfère que les cookies. Mots de passe enregistrés, extensions et historique sont exclus. Utilisez le même moteur à version égale ou supérieure. Les connexions liées à l'appareil et la restauration de **SessionStorage** ne sont pas garanties.

04 Sauvegarde complète ou mise à jour

Arrêtez les profils, fermez le gestionnaire et attendez la fin de tous les navigateurs. Copiez tout le dossier **data** en lieu sûr. Pour mettre à jour, extrayez la nouvelle application séparément puis, tout étant fermé, copiez **data** près du nouvel exécutable/bundle. Gardez l'ancienne copie jusqu'à vérification. Ne lancez pas deux applications sur les mêmes données et ne modifiez pas une base ouverte. Les identifiants copiés directement peuvent échouer sur un autre système/utilisateur/ordinateur ; préférez le transfert chiffré de sessions et ressaisissez les secrets nécessaires.

FR Chapitre 6 / 7

Entretien et dépannage

Paramètres

01 Nettoyer uniquement le nécessaire

Paramètres > Nettoyer les données d'un profil : fermez-le, sélectionnez-le, cochez données des sites, cache et/ou historique puis choisissez la période. En mode intégré, la période limite seulement l'historique : cookies, stockage et cache sélectionnés sont entièrement effacés. Les moteurs complets ouvrent leur dialogue natif ; choisissez et confirmez la portée à cet endroit. Supprimer les données des sites peut déconnecter les comptes. Retirer un groupe ne supprime pas un profil.

02 Persistance et fonctions automatiques

Réglages, profils, associations et sessions restent dans le dossier portable **data**. Chromium fourni prend en charge les flux testés de workers dédiés/partagés et de service workers classiques/modules avec cache, sans installation séparée. Les données du gestionnaire et du navigateur natif ne sont pas des copies entièrement synchronisées. Chromium est une révision expérimentale à mises à jour manuelles ; Chrome/Edge installés conservent leurs mécanismes habituels.

03 Si une fonction échoue

Profil absent : effacez recherche, filtres et sélection ; vérifiez **data** et le moteur. Modification désactivée : arrêtez le profil, terminez/annulez les téléchargements et attendez la fin de l'état Occupé. Site inaccessible : essayez une autre adresse, vérifiez Internet/proxy puis testez sans restrictions facultatives. Extension incompatible : utilisez le navigateur complet et vérifiez ses dépendances. Importation échouée : contrôlez format, mot de passe et version du moteur ; gardez l'original.

04 Fermeture et limites

Chromium peut mettre jusqu'à 45 secondes à enregistrer et se fermer sous charge ; ne forcez pas l'arrêt normal. Limites du transfert natif : 128 MiB de données de sites, 16 MiB compressés, 20000 fichiers, fichier chiffré jusqu'à 30 MiB. Les services commerciaux de comptes/équipes Logii ne sont pas reproduits. Worklets, certaines APIs d'arrière-plan et exécution réelle sur Mac ne sont pas entièrement vérifiés. Signalez version, moteur et erreur exacte sans révéler mots de passe ou sessions privées. L'importation de sessions accepte au maximum 10000 cookies.

FR Chapitre 7 / 7

Raccourcis et vérification finale

Dans le tableau, P signifie Ctrl sous Windows et Command sous macOS. Control+Tab utilise Control sur les deux systèmes. Ces raccourcis décrivent le mode intégré ; les navigateurs complets conservent leurs raccourcis natifs.

Action	Raccourci
Activer la barre d'adresse	P+L / F6
Nouvel onglet	P+T
Rouvrir l'onglet fermé	P+Shift+T
Fermer l'onglet actuel	P+W
Fermer la fenêtre du profil	P+Shift+W
Rechercher dans la page	P+F
Résultat suivant / précédent	F3 / Shift+F3
Actualiser / sans cache	P+R / P+Shift+R
Précédent / suivant	Alt+Left / Alt+Right
Modifier un favori	P+D
Afficher/masquer la barre de favoris	P+Shift+B
Imprimer / enregistrer la page	P+P / P+S
Zoom avant / arrière / réinitialiser	P++ / P+- / P+0
Onglet suivant / précédent	Control+Tab / Control+Shift+Tab
Onglet 1-8 / dernier	P+1 … P+8 / P+9
Plein écran	F11
Arrêter le chargement / fermer la recherche	Esc

01 Une routine simple

Créez ou choisissez un profil, vérifiez moteur et proxy, ouvrez un site et travaillez. Fermez puis rouvrez le profil pour contrôler la persistance de connexion. Pour plusieurs groupes, vérifiez que le même profil apparaît avec chaque filtre. Testez une petite exportation/importation avant un transfert important et gardez une sauvegarde distincte de **data**, application fermée.

02 Auteur et référence

Créé par Antonio Fradique. Autres produits : https://AntonioFradique.net. Ce guide décrit Multi-Browser 0.21.0 et ses commandes disponibles ; il ne certifie pas une équivalence visuelle/fonctionnelle intégrale avec Logii.

HI अध्याय 1 / 7

शुरुआत करें

प्रोफ़ाइल बनाएँ सेटिंग

01 पोर्टेबल ऐप खोलें

Windows पर पूरी ZIP को लिखने की अनुमति वाले स्थानीय फ़ोल्डर में निकालें और Browserland.exe खोलें। .runtime और resources उसके पास ही रखें। सामान्य उपयोग के लिए Node, Python, Java, Chrome या Edge अलग से स्थापित नहीं करने पड़ते।

02 macOS पैकेज

Intel के लिए x64 और Apple Silicon के लिए arm64 चुनें। Browserland.app, .runtime और data साथ रखें; data ऐप बंडल के बाहर हो। Mac के 0.21.0 पैकेज विकास हेतु उम्मीदवार हैं: वास्तविक Mac पर परीक्षण, हस्ताक्षर और notarization अभी बाकी हैं। सिस्टम की सुरक्षा बंद न करें।

03 इंटरफ़ेस समझें

साइड मेनू में प्रोफ़ाइल, समूह, इतिहास, बुकमार्क, डाउनलोड, एक्सटेंशन और सेटिंग्स हैं। ऊपर से इंटरफ़ेस की भाषा बदलें; पहली बार अंग्रेज़ी डिफ़ॉल्ट होती है। सेटिंग्स में Classic/Modern रूप और हल्का/गहरा थीम चुनें। Classic में कार्य-बटन नीचे होते हैं। Refresh प्रबंधक की सूची अपडेट करता है।

04 पहली प्रोफ़ाइल बनाएँ

प्रोफ़ाइल बनाने का विकल्प चुनें। नाम, वैकल्पिक नोट्स, रंग और समूह भरें। पूर्ण ब्राउज़र के लिए शामिल Chromium या एकीकृत विंडो के लिए एकीकृत (Electron) चुनें। होमपेज या स्टार्टअप पेज जोड़कर सहेजें और खोलें। इसी प्रोफ़ाइल में वेबसाइटों पर लॉग इन करें। कुकी और साइट डेटा अपने-आप सहेजे जाते हैं। Chrome या Edge पहले से स्थापित हों तो उन्हें भी चुन सकते हैं; उनकी स्थापना वैकल्पिक है।

HI अध्याय 2 / 7

प्रोफ़ाइल और समूह

ब्राउज़र प्रोफ़ाइल समूह

01 खोजें, चुनें और खोलें

नाम, समूह या नोट्स खोजें; समूह/स्थिति के अनुसार फ़िल्टर और क्रम चुनें। पेज आकार, तीर या पेज नंबर उपयोग करें। शीर्ष चेकबॉक्स दिखाई देने वाला पेज चुनता है; सभी परिणाम चुनने पर सभी पेजों के फ़िल्टर किए परिणाम शामिल होते हैं। सब कुछ निर्यात करने से पहले चयन साफ़ करें। तारे से प्रोफ़ाइल पिन करें।

02 बदलें, कॉपी करें, रोकें और हटाएँ

बदलने, साफ़ करने या साझा करने से पहले प्रोफ़ाइल बंद करें। Running का मतलब ब्राउज़र खुला है; Busy का मतलब कोई प्रक्रिया उसे उपयोग कर रही है: प्रतीक्षा करें। अधिक कार्य में संपादन, पिन, कॉन्फ़िगरेशन की कॉपी और हटाना मिलता है। कॉपी नई पहचान बनाती है, वेबसाइट की सत्र-कॉपी नहीं। पुष्टि के बाद हटाने से चुनी प्रोफ़ाइल और उसका ब्राउज़िंग डेटा मिटता है। सभी रोकें से खुले प्रोफ़ाइल बंद होते हैं; सामान्य समापन की प्रतीक्षा करें।

03 कई समूह, एक पहचान

समूह पृष्ठ पर नाम और वैकल्पिक विवरण बनाएँ। प्रोफ़ाइल फ़ॉर्म में कई समूह चुनें या समूह जोड़ें और सहेजें। सभी उसी प्रोफ़ाइल और सत्र को दर्शाते हैं। समूह का नाम बदलने पर संबंध अपडेट होते हैं; समूह हटाने से प्रोफ़ाइल और अन्य सदस्यताएँ बची रहती हैं। समूहों में अलग खोज, क्रम, चयन और पेज नियंत्रण हैं। समूह खोलें चयन या चुना समूह खोलता है; बिना सीमा सभी प्रोफ़ाइल खुल सकती हैं।

04 एक साथ निर्माण और स्टार्टअप

बैच निर्माण में नाम अर्धविराम से अलग करें: एक बैच में अधिकतम 100, कुल 1000 प्रोफ़ाइल। बाद में हर प्रोफ़ाइल जाँचें। शुरुआत में निर्धारित पेज, पिछले टैब या खाली टैब खोल सकते हैं। अधिकतम 10 स्टार्टअप पेज जोड़ें, बदलें या हटाएँ, अथवा हर पंक्ति में एक पता लिखें। सूची खाली हो तो होमपेज उपयोग होगा।

HI अध्याय 3 / 7

पहचान, नेटवर्क और गोपनीयता

प्रोफ़ाइल बनाएँ

01 भाषा, समय और स्थान

प्रोफ़ाइल की भाषा, जैसे hi-IN या pt-PT, इंटरफ़ेस से अलग है। समय-क्षेत्र लागू करने का विकल्प चालू करें और Asia/Kolkata जैसे IANA नाम चुनें। स्थान चालू करके अक्षांश (-90 से 90) और देशांतर (-180 से 180) भरें। विकल्प बंद करने पर मान सुरक्षित रहते हैं लेकिन लागू नहीं होते। निर्देशांक सार्वजनिक IP नहीं बदलते।

02 User-Agent और स्क्रीन

मूल पहचान के लिए User-Agent खाली छोड़ें या डिफ़ॉल्ट बटन चुनें। जरूरत होने पर ही कस्टम मान दें। विंडो की चौड़ाई/ऊँचाई तय करें और वेबसाइटों को वही आकार दिखाने के लिए स्क्रीन-रिज़ॉल्यूशन विकल्प चालू करें। इंजन बदलने से कुकी या सत्र स्थानांतरित नहीं होते: प्रत्येक इंजन का अलग संग्रह है।

03 प्रॉक्सी कनेक्शन

http://proxy.example:8080 जैसा पूरा पता दें या प्रोटोकॉल, सर्वर और पोर्ट अलग भरें। HTTP, HTTPS, SOCKS4 और SOCKS5 मान्य हैं; SOCKS प्रमाणीकरण समर्थित नहीं है। लॉगिन के अलग फ़ील्ड उपयोग करें। प्रॉक्सी न बदले तो खाली पासवर्ड पुराना सुरक्षित पासवर्ड रखता है; उसे मिटाने के लिए भूलने का विकल्प चुनें। प्रॉक्सी बदलने पर पुराना रहस्य हटता है: लॉगिन फिर भरें। सहेजकर प्रॉक्सी/IP जाँचें; यह बाहरी IP सेवा से संपर्क करता है और इंटरनेट चाहता है।

04 वैकल्पिक प्रतिबंध

Canvas पढ़ना रोक सकते हैं, WebGL बंद कर सकते हैं, फ़ॉन्ट पहचान सीमित कर सकते हैं और AudioContext या WebRTC बंद कर सकते हैं। प्रॉक्सी से बाहर UDP रोकना अलग नेटवर्क विकल्प है। प्रतिबंध चित्रकारी, गेम, ऑडियो या कॉल प्रभावित कर सकते हैं; विश्वसनीय साइट की जाँच में संबंधित विकल्प बंद करके देखें। साइट की अनुमतियाँ जरूरत पर ही दें। ये नियंत्रण गुमनामी या अकाउंट ब्लॉक न होने की गारंटी नहीं देते।

HI अध्याय 4 / 7

ब्राउज़ करें, सहेजें और विस्तार करें

इतिहास बुकमार्क डाउनलोड एक्सटेंशन

01 टैब और नेविगेशन

पता बार में HTTP(S) पता भरें। पीछे, आगे, पुनः लोड/रोकें, पेज में खोज, ज़ूम और पूर्ण स्क्रीन उपयोग करें। एकीकृत मोड में टैब पर दायाँ क्लिक करके कॉपी, रीलोड, म्यूट, स्थान बदलना या अन्य/दाएँ टैब बंद करना चुनें। बीच का क्लिक टैब बंद करता है। P+क्लिक, बीच का क्लिक या लिंक मेनू पृष्ठभूमि टैब खोल सकता है। पेज, चित्र और संपादन योग्य टेक्स्ट मेनू संदर्भ के अनुसार कॉपी, सहेजना और बिना फ़ॉर्मैट चिपकाना देते हैं।

02 बुकमार्क और इतिहास

एकीकृत मोड में तारा या P+D से शीर्षक, पता और नोट्स वाला बुकमार्क संपादक खुलता है; वहीं सहेजें, रद्द करें या हटाएँ। ब्राउज़र मेनू उस प्रोफ़ाइल के प्रबंधक रिकॉर्ड खोलता है। खोज, फ़िल्टर, क्रम, पेज और रिकॉर्ड संपादन/हटाना उपलब्ध हैं। प्रबंधक इतिहास साफ़ करना पुष्टि के बाद फ़िल्टर किए रिकॉर्ड हटाता है, कुकी या पूर्ण ब्राउज़र का अलग इतिहास नहीं। Chromium/Chrome/Edge के वास्तविक रिकॉर्ड के लिए प्रोफ़ाइल चुनकर ब्राउज़र में खोलें।

03 डाउनलोड

एकीकृत डाउनलोड सूची प्रगति दिखाती है और उपलब्ध होने पर विराम, फिर शुरू या रद्द करने देती है। पूर्ण फ़ाइलों को फ़ोल्डर में दिखा सकते हैं। पूर्ण रिकॉर्ड साफ़ करने से सूची की प्रविष्टियाँ हटती हैं, फ़ाइलें नहीं। पूर्ण ब्राउज़र अपना डाउनलोड प्रबंधक उपयोग करता है, जिसे प्रोफ़ाइल कार्यों या ब्राउज़र में खोलें से खोलें। उसकी सेटिंग्स में डाउनलोड फ़ोल्डर देखें।

04 एक्सटेंशन और ब्राउज़र सेटिंग्स

पूर्ण इंजन में एक्सटेंशन प्रबंधन या प्रोफ़ाइल का एक्सटेंशन स्टोर खोलें। स्टोर या developer mode से इंस्टॉल करके अनुमतियाँ पढ़ें। एकीकृत मोड में प्रोफ़ाइल बंद करें, एक्सटेंशन जोड़ें और manifest.json वाला अनपैक फ़ोल्डर चुनें। नए स्थानीय एक्सटेंशन पोर्टेबल डेटा में कॉपी होते हैं; प्रबंधक से हटाएँ। एकीकृत APIs का समर्थन आंशिक है। बाहरी native प्रोग्राम चाहने वाले एक्सटेंशन स्वायत्त नहीं होते। अधिक कार्य से पूर्ण ब्राउज़र की सेटिंग्स खुलती हैं।

HI अध्याय 5 / 7

निर्यात, आयात और सत्र सुरक्षित रखना

आयात करें CSV निर्यात करें

01 CSV/JSON कॉन्फ़िगरेशन

प्रोफ़ाइल पृष्ठ पर CSV या JSON निर्यात चुनें। चयन होने पर वही प्रोफ़ाइल और उनके समूह निर्यात होते हैं; चयन न हो तो सभी प्रोफ़ाइल और खाली समूह भी शामिल होते हैं। निर्यात किए मान, समूह विवरण/संबंध, पिन, तिथियाँ और काउंटर रहते हैं। कुकी, सहेजे/प्रॉक्सी पासवर्ड, एक्सटेंशन, निजी इतिहास और पिछले टैब शामिल नहीं होते। CSV टेम्पलेट लें और कॉलम, उद्धरण तथा encoding बचाएँ। समर्थित पुराने एक-समूह CSV/JSON भी आयात हो सकते हैं।

02 आयात का व्यवहार और केवल समूह

आयात नए IDs वाली प्रोफ़ाइल जोड़ता है और मौजूदा सुरक्षित रखता है; दोबारा आयात से डुप्लिकेट बन सकते हैं। बिल्कुल समान नाम वाले समूह मिलते हैं और उनका विवरण आयातित विवरण से बदलता है। समूह पृष्ठ से केवल समूह परिभाषाएँ, विवरण और खाली समूह CSV/JSON में आयात/निर्यात करें। सब निर्यात करने के लिए चयन साफ़ करें। ये फ़ाइलें पूर्ण ब्राउज़र बैकअप नहीं हैं।

03 एन्क्रिप्टेड सत्र स्थानांतरण

स्रोत प्रोफ़ाइल बंद करें। अधिक कार्य से एन्क्रिप्टेड सत्र साझा करें (एकीकृत मोड में केवल कुकी), कम से कम 12 अक्षरों का पासवर्ड दें और फ़ाइल सहेजें। गंतव्य पर आयात चुनकर फ़ाइल खोलें और माँगे जाने पर पासवर्ड दें; नई प्रोफ़ाइल बनती है। पूर्ण इंजन कुकी तथा LocalStorage/IndexedDB जैसे समर्थित साइट संग्रह लाते हैं; एकीकृत मोड केवल कुकी लाता है। सहेजे पासवर्ड, एक्सटेंशन और इतिहास बाहर रहते हैं। वही इंजन समान या नए संस्करण में लें। डिवाइस से जुड़े लॉगिन और SessionStorage की वापसी की गारंटी नहीं है।

04 पूरा बैकअप या अपडेट

सभी प्रोफ़ाइल रोकें, प्रबंधक बंद करें और सभी ब्राउज़र के खत्म होने की प्रतीक्षा करें। पूरा data फ़ोल्डर सुरक्षित जगह कॉपी करें। अपडेट के लिए नई ऐप अलग निकालें और सब बंद होने पर data नए executable/bundle के पास कॉपी करें। जाँच तक पुरानी कॉपी रखें। एक ही डेटा पर दो ऐप न चलाएँ, खुला डेटाबेस न बदलें। सीधे कॉपी किए लॉगिन दूसरे सिस्टम, उपयोगकर्ता या कंप्यूटर पर न चल सकें; सत्र हेतु एन्क्रिप्टेड स्थानांतरण लें और आवश्यक पासवर्ड फिर भरें।

HI अध्याय 6 / 7

रखरखाव और समस्या समाधान

सेटिंग

01 केवल आवश्यक डेटा साफ़ करें

सेटिंग्स में प्रोफ़ाइल डेटा साफ़ करें चुनें। प्रोफ़ाइल बंद करके उसे चुनें, साइट डेटा, कैश और/या इतिहास चिह्नित करें और इतिहास अवधि चुनें। एकीकृत मोड में अवधि केवल इतिहास पर लागू है; चुनी कुकी, साइट संग्रह और कैश पूरी तरह मिटते हैं। पूर्ण इंजन का native सफ़ाई संवाद खुलता है: वहीं सीमा चुनें और पुष्टि करें। साइट डेटा हटने से लॉगआउट हो सकते हैं। समूह हटाना और प्रोफ़ाइल हटाना अलग हैं।

02 स्थायी डेटा और स्वचालित सुविधाएँ

सेटिंग्स, प्रोफ़ाइल, समूह संबंध और सत्र पोर्टेबल data में रहते हैं। शामिल Chromium में जाँचे गए dedicated/shared workers तथा classic/module service workers और कैश बिना अलग स्थापना चलते हैं। प्रबंधक और native ब्राउज़र रिकॉर्ड पूरी तरह सिंक कॉपी नहीं हैं। Chromium प्रायोगिक snapshot है, अपडेट हाथ से होते हैं; स्थापित Chrome/Edge अपनी अपडेट व्यवस्था रखते हैं।

03 काम न करने पर

प्रोफ़ाइल नहीं दिखे: खोज, फ़िल्टर और चयन साफ़ करें; data और इंजन जाँचें। संपादन बंद हो: प्रोफ़ाइल रोकें, डाउनलोड पूरे/रद्द करें और Busy खत्म होने दें। साइट न खुले: दूसरा पता आज़माएँ, इंटरनेट/प्रॉक्सी देखें, फिर प्रतिबंध बंद करके जाँचें। एक्सटेंशन न चले: पूर्ण ब्राउज़र और बाहरी निर्भरताएँ जाँचें। आयात न हो: फ़ॉर्मैट, पासवर्ड और इंजन संस्करण देखें; मूल बैकअप बचाएँ।

04 बंद करना और सीमाएँ

लोड में Chromium को सहेजकर बंद होने में 45 सेकंड लग सकते हैं; सामान्य समापन को जबरन न रोकें। native स्थानांतरण सीमा: 128 MiB साइट डेटा, 16 MiB compressed, 20000 फ़ाइलें और 30 MiB तक encrypted फ़ाइल। Logii के व्यावसायिक अकाउंट/टीम backend यहाँ नहीं हैं। Worklets, कुछ background APIs और वास्तविक Mac संचालन पूरी तरह सत्यापित नहीं हैं। समस्या भेजते समय संस्करण, इंजन और सही त्रुटि दें, पासवर्ड या निजी सत्र नहीं। सत्र आयात में अधिकतम 10000 कुकी स्वीकार हैं।

HI अध्याय 7 / 7

शॉर्टकट और अंतिम जाँच

नीचे P का अर्थ Windows पर Ctrl और macOS पर Command है। Control+Tab में दोनों प्रणालियों पर Control ही उपयोग करें। ये शॉर्टकट एकीकृत मोड के हैं; पूर्ण ब्राउज़र अपने मूल शॉर्टकट रखते हैं।

कार्य	शॉर्टकट
पता बार पर जाएँ	P+L / F6
नया टैब	P+T
बंद टैब फिर खोलें	P+Shift+T
वर्तमान टैब बंद करें	P+W
प्रोफ़ाइल विंडो बंद करें	P+Shift+W
पेज में खोजें	P+F
अगला / पिछला मिलान	F3 / Shift+F3
रीलोड / कैश के बिना	P+R / P+Shift+R
पीछे / आगे	Alt+Left / Alt+Right
बुकमार्क बदलें	P+D
बुकमार्क बार दिखाएँ/छिपाएँ	P+Shift+B
प्रिंट / पेज सहेजें	P+P / P+S
ज़ूम बढ़ाएँ / घटाएँ / रीसेट	P++ / P+- / P+0
अगला / पिछला टैब	Control+Tab / Control+Shift+Tab
टैब 1-8 / अंतिम टैब	P+1 … P+8 / P+9
पूर्ण स्क्रीन	F11
लोड रोकें / खोज बंद करें	Esc

01 आसान दैनिक तरीका

प्रोफ़ाइल बनाएँ या चुनें, इंजन और प्रॉक्सी जाँचें, साइट खोलें और काम करें। बंद करके फिर खोलें और लॉगिन बचा होना देखें। कई समूह हों तो हर समूह फ़िल्टर में वही प्रोफ़ाइल दिखना जाँचें। बड़े स्थानांतरण से पहले छोटा निर्यात/आयात करें और ऐप बंद रखकर data का अलग बैकअप रखें।

02 निर्माता और संदर्भ

निर्माता Antonio Fradique। अन्य उत्पाद: https://AntonioFradique.net। यह मार्गदर्शिका स्थानीय Multi-Browser 0.21.0 और उपलब्ध नियंत्रणों का वर्णन करती है; Logii से पूर्ण दृश्य या कार्यात्मक समानता प्रमाणित नहीं करती।

AR الفصل 1 / 7

البدء باستخدام التطبيق

إنشاء ملف شخصي | الإعدادات

01 فتح النسخة المحمولة

على Windows، فك ضغط ملف ZIP بالكامل في مجلد محلي قابل للكتابة، ثم افتح **Browserland.exe**. أبقِ **runtime.** و**resources** بجانب الملف التنفيذي. لا يحتاج الاستخدام العادي إلى تثبيت Node أو Python أو Java أو Chrome أو Edge بشكل منفصل.

02 حزمة macOS

اختر x64 لأجهزة Intel أو arm64 لأجهزة Apple Silicon. أبقِ **Browserland.app** و**runtime.** و**data** معًا، على أن يكون **data** خارج حزمة التطبيق. حزم Mac للإصدار 0.21.0 نسخ تطوير مرشحة؛ ما زال التشغيل على جهاز Mac حقيقي والتوقيع والتوثيق مطلوبًا. لا تعطل حماية النظام.

03 التعرف على الواجهة

تتضمن القائمة الجانبية الملفات الشخصية والمجموعات والسجل والإشارات المرجعية والتنزيلات والإضافات والإعدادات. غيّر لغة الواجهة من الأعلى؛ الإنجليزية هي اللغة الافتراضية أول مرة. اختر المظهر الكلاسيكي أو الحديث والسمة الفاتحة أو الداكنة في الإعدادات. تظهر إجراءات المظهر الكلاسيكي أسفل النافذة. تحديث يجدد قائمة المدير.

04 إنشاء أول ملف شخصي

اختر إنشاء ملف شخصي وحدد الاسم والملاحظات الاختيارية واللون والمجموعات. اختر Chromium المرفق للمتصفح الكامل أو مدمج (Electron) للوضع المدمج. أضف الصفحة الرئيسية أو صفحات بدء التشغيل، ثم احفظ وافتح الملف. سجّل الدخول إلى المواقع داخله. تُحفظ ملفات تعريف الارتباط وبيانات المواقع تلقائيًا. يمكن أيضًا اختيار Chrome أو Edge إذا كانا مثبتين بالفعل؛ تثبيتهما اختياري.

AR الفصل 2 / 7

الملفات الشخصية والمجموعات

ملفات المتصفح الشخصية | المجموعات

01 البحث والتحديد والفتح

ابحث بالاسم أو المجموعة أو الملاحظات، وصفِّ حسب المجموعة أو الحالة واختر الترتيب. استخدم حجم الصفحة والأسهم أو رقم الصفحة. يحدد مربع رأس الجدول الصفحة الظاهرة؛ ويشمل تحديد كل النتائج جميع الصفحات المصفاة. ألغِ التحديد قبل تصدير كل الملفات. استخدم النجمة لتثبيت ملف شخصي.

02 التعديل والنسخ والإيقاف والحذف

أغلق الملف قبل تعديله أو تنظيفه أو مشاركته. قيد التشغيل يعني أن المتصفح مفتوح؛ ومشغول يعني أن عملية تحجز الملف، فانتظر. تتيح قائمة المزيد التعديل والتثبيت ونسخ الإعدادات والحذف. ينشئ نسخ الإعدادات هوية جديدة دون نسخ جلسات المواقع. يحذف الإجراء الملف المحدد وبيانات تصفحه بعد التأكيد. إيقاف الكل يغلق الملفات المفتوحة؛ انتظر انتهاء الإغلاق الطبيعي.

03 مجموعات متعددة لهوية واحدة

أنشئ اسمًا ووصفًا اختياريًا في المجموعات. في نموذج الملف، حدد عدة مجموعات أو أضف مجموعة ثم احفظ. تشير جميعها إلى الملف والجلسة نفسيهما. تعيد التسمية تحديث الارتباطات؛ وحذف المجموعة يبقي الملفات ومجموعاتها الأخرى. يمكن البحث والترتيب والتحديد والتنقل بين صفحات المجموعات. فتح المجموعة يفتح التحديد أو المجموعة المختارة؛ ومن دون قيد قد يفتح جميع الملفات.

04 الإنشاء الجماعي وبدء التشغيل

أدخل أسماء تفصل بينها فاصلة منقوطة لإنشاء حتى 100 ملف في الدفعة، وبحد إجمالي 1000 ملف. راجع إعدادات كل ملف بعد ذلك. يمكن فتح صفحات محددة أو استعادة آخر علامات التبويب أو فتح علامة فارغة. أضف وعدّل واحذف حتى 10 صفحات بدء، أو عدّل القائمة النصية بعنوان في كل سطر. تستخدم القائمة الفارغة الصفحة الرئيسية.

AR الفصل 3 / 7

الهوية والشبكة والخصوصية

إنشاء ملف شخصي

01 اللغة والوقت والموقع

لغة الملف مثل ar-SA أو pt-PT مستقلة عن لغة الواجهة. فعّل تطبيق المنطقة الزمنية واختر اسم IANA مثل Asia/Riyadh. فعّل الموقع وأدخل خط العرض من -90 إلى 90 وخط الطول من -180 إلى 180. تعطيل الخيار يحتفظ بالقيم لكنه يوقف تطبيقها. الإحداثيات لا تغيّر عنوان IP العام.

02 User-Agent والشاشة

اترك **User-Agent** فارغًا أو استخدم زر القيمة الافتراضية للهوية الأصلية. لا تخصصه إلا عند الحاجة. اضبط عرض النافذة وارتفاعها، وفعّل عرض الدقة للمواقع إذا أردت إظهار الأبعاد نفسها. تغيير محرك المتصفح لا ينقل ملفات تعريف الارتباط أو الجلسات؛ لكل محرك مساحة تخزين منفصلة.

03 الاتصال عبر الوكيل

أدخل عنوانًا كاملًا مثل http://proxy.example:8080 أو أدخل البروتوكول والخادم والمنفذ منفصلة. تدعم الواجهة HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5، لكن مصادقة SOCKS غير مدعومة. استخدم حقول بيانات الدخول المنفصلة. ترك كلمة المرور فارغة يحتفظ بالمحفوظة إذا لم يتغير الوكيل؛ استخدم نسيان كلمة المرور لإزالتها. تغيير الوكيل يمسح السر السابق، فأدخل بيانات الدخول مجددًا. احفظ واختبر الوكيل/IP؛ يتصل الاختبار بخدمة خارجية لمعرفة IP ويحتاج إلى الإنترنت.

04 قيود اختيارية

يمكن حظر قراءة **Canvas** وتعطيل **WebGL** والحد من اكتشاف الخطوط وتعطيل **AudioContext** و**WebRTC**. منع UDP خارج الوكيل خيار شبكة مستقل. قد تؤثر القيود في الرسم والألعاب والصوت والمكالمات؛ عطّل القيد المناسب لتشخيص موقع موثوق. امنح أذونات المواقع عند الحاجة فقط. لا تضمن هذه الإعدادات إخفاء الهوية أو منع حظر الحسابات.

AR الفصل 4 / 7

التصفح والحفظ والإضافات

السجل | الإشارات المرجعية | التنزيلات | الإضافات

01 علامات التبويب والتنقل

أدخل عنوان HTTP(S) في الشريط. استخدم الرجوع والتقدم وإعادة التحميل/الإيقاف والبحث والتكبير وملء الشاشة. في الوضع المدمج، تتيح قائمة علامة التبويب النسخ والتحديث وكتم الصوت والنقل وإغلاق العلامات الأخرى أو الموجودة يمينها. يغلق النقر الأوسط العلامة. يفتح Ctrl مع النقر أو النقر الأوسط أو قائمة الرابط علامة في الخلفية. توفر قوائم الصفحات والصور والنص القابل للتحرير النسخ والحفظ واللصق بلا تنسيق حسب السياق.

02 الإشارات المرجعية والسجل

في الوضع المدمج، تفتح النجمة أو P+D محرر العنوان والرابط والملاحظات؛ احفظ أو ألغِ أو احذف فيه. تفتح قائمة المتصفح سجلات المدير لهذا الملف. ابحث وصفِّ ورتب وتنقل وعدّل أو احذف السجلات. مسح سجل المدير يؤثر في السجلات المصفاة بعد التأكيد، وليس ملفات تعريف الارتباط أو سجل المتصفح الكامل المنفصل. في Chromium/Chrome/Edge، اختر الملف ثم افتح في المتصفح للوصول إلى السجلات الفعلية.

03 التنزيلات

يعرض الوضع المدمج التقدم مع الإيقاف المؤقت والاستئناف والإلغاء حيثما توفرت؛ وتتيح الملفات المكتملة إظهارها في المجلد. مسح السجلات المكتملة يزيل عناصر القائمة ولا يحذف الملفات. تستخدم المتصفحات الكاملة مدير التنزيلات الأصلي عبر إجراءات الملف أو فتحه في المتصفح. تحقق من مجلد التنزيل في إعداداته.

04 الإضافات وإعدادات المتصفح

في المحركات الكاملة، افتح إدارة الإضافات أو متجر الإضافات من إجراءات الملف. ثبّت من المتجر أو وضع المطور وراجع الأذونات. في الوضع المدمج أغلق الملف، واختر إضافة امتداد وحدد المجلد المفكوك الذي يحتوي على **manifest.json**. تُنسخ الإضافات المحلية الجديدة إلى البيانات المحمولة؛ أزلها من المدير. توافق APIs المدمجة جزئي. الإضافات التي تحتاج إلى برامج أصلية خارجية ليست مستقلة بذاتها. تفتح قائمة المزيد إعدادات المتصفح الكامل.

AR الفصل 5 / 7

التصدير والاستيراد وحفظ الجلسات

استيراد تصدير CSV

01 إعدادات CSV/JSON

في الملفات الشخصية، اختر تصدير CSV أو JSON. مع وجود تحديد، تُصدّر الملفات المحددة ومجموعاتها فقط؛ ومن دونه تُصدّر كل الملفات والمجموعات، حتى الفارغة. تُحفظ الإعدادات المصدّرة والأوصاف والارتباطات والتثبيت والتواريخ والعدادات. تُستبعد ملفات تعريف الارتباط وكلمات مرور الحسابات/الوكيل والإضافات والسجل الخاص وآخر علامات التبويب. استخدم نموذج CSV وحافظ على الأعمدة والاقتباسات والترميز. يُقبل CSV/JSON المدعوم، بما فيه الملفات القديمة ذات مجموعة واحدة لكل ملف شخصي.

02 سلوك الاستيراد والمجموعات وحدها

يضيف الاستيراد ملفات بمعرّفات جديدة ويحافظ على الموجودة؛ وقد يؤدي تكراره إلى نسخ مكررة. تُدمج المجموعات بالاسم المطابق تمامًا، وتستبدل الأوصاف المستوردة الأوصاف الموافقة. يمكن من صفحة المجموعات تصدير/استيراد تعريفاتها فقط، مع الأوصاف والمجموعات الفارغة، بصيغة CSV أو JSON. ألغِ التحديد لتصدير الكل. هذه الملفات ليست نسخًا احتياطية كاملة للمتصفح.

03 نقل جلسة مشفرة

أغلق الملف المصدر. من المزيد، اختر مشاركة الجلسة المشفرة، أو ملفات تعريف الارتباط فقط للوضع المدمج. أدخل كلمة مرور لا تقل عن 12 محرفًا واحفظ. في الوجهة اختر استيراد وحدد الملف وأدخل كلمة المرور عند الطلب؛ يُنشأ ملف شخصي جديد. تنقل المحركات الكاملة ملفات تعريف الارتباط والتخزين المدعوم مثل **IndexedDB/LocalStorage**؛ وينقل المدمج ملفات تعريف الارتباط فقط. لا تُنقل كلمات المرور المحفوظة أو الإضافات أو السجل. استخدم المحرك نفسه بإصدار مماثل أو أحدث. لا يُضمن نقل الدخول المرتبط بالجهاز أو استعادة **SessionStorage**.

04 نسخة كاملة أو تحديث التطبيق

أوقف كل الملفات وأغلق المدير وانتظر انتهاء المتصفحات. انسخ مجلد **data** كاملًا إلى مكان آمن. للتحديث، فك النسخة الجديدة منفصلة ثم انسخ **data** بجانب الملف التنفيذي أو حزمة التطبيق الجديدة مع إغلاق كل شيء. احتفظ بالنسخة القديمة حتى التحقق. لا تشغّل نسختين على البيانات نفسها ولا تعدّل قواعد مفتوحة. قد لا تعمل بيانات الدخول المنسوخة مباشرة على نظام أو مستخدم أو جهاز آخر؛ استخدم نقل الجلسات المشفر وأعد إدخال الأسرار المطلوبة.

AR الفصل 6 / 7

الصيانة وحل المشكلات

الإعدادات

01 تنظيف النطاق المطلوب فقط

من الإعدادات اختر تنظيف بيانات ملف شخصي. أغلقه وحدده واختر بيانات المواقع أو الذاكرة المؤقتة أو السجل والفترة الزمنية. في الوضع المدمج، تطبق الفترة على السجل فقط؛ وتُحذف بيانات المواقع وملفات تعريف الارتباط والذاكرة المؤقتة المختارة بالكامل. في المحركات الكاملة يُفتح مربع التنظيف الأصلي: اختر وأكد النطاق هناك. تنظيف بيانات المواقع قد يسجّل خروجك. إزالة مجموعة ليست حذف ملف شخصي.

02 الحفظ والوظائف التلقائية

تظل الإعدادات والملفات والارتباطات والجلسات في مجلد **data** المحمول. يدعم Chromium المرفق تدفقات workers المخصصة/المشتركة وservice workers الكلاسيكية والوحدات مع التخزين المؤقت التي اختُبرت في هذا الإصدار، دون تثبيت إضافي. سجلات المدير والمتصفح الأصلي ليست نسخًا متزامنة بالكامل. Chromium نسخة تجريبية بتحديث يدوي؛ ويحتفظ Chrome/Edge المثبتان بآليات تحديثهما.

03 عند تعطل وظيفة

ملف غير ظاهر: امسح البحث والتصفية والتحديد وافحص **data** والمحرك. تعديل معطل: أوقف الملف وأنهِ أو ألغِ التنزيلات وانتظر انتهاء حالة مشغول. موقع لا يفتح: جرّب عنوانًا آخر وافحص الإنترنت والوكيل ثم جرّب دون القيود الاختيارية. إضافة لا تعمل: استخدم المتصفح الكامل وتحقق من التوافق والاعتماد على برامج خارجية. استيراد يفشل: افحص الصيغة وكلمة المرور وإصدار المحرك واحتفظ بالأصل.

04 الإغلاق والحدود

قد يحتاج Chromium إلى 45 ثانية للحفظ والإغلاق تحت الضغط؛ لا تفرض الإنهاء أثناء الخروج الطبيعي. حدود النقل الأصلي: 128 MiB لبيانات المواقع، و16 MiB مضغوطة، و20000 ملف، وملف مشفر حتى 30 MiB. خدمات الحسابات والفرق التجارية الأصلية من Logii غير منفذة. Worklets وبعض APIs الخلفية والتشغيل الفعلي على Mac غير متحقق منها بالكامل. أبلغ عن الإصدار والمحرك ونص الخطأ دون كلمات مرور أو جلسات خاصة. يقبل استيراد الجلسات حتى 10000 ملف تعريف ارتباط.

AR الفصل 7 / 7

الاختصارات والتحقق النهائي

يرمز P في الجدول إلى Ctrl على Windows وإلى Command على macOS. يستخدم Control+Tab مفتاح Control في النظامين. هذه اختصارات الوضع المدمج؛ وتحتفظ المتصفحات الكاملة باختصاراتها الأصلية.

الإجراء	الاختصار
تحديد شريط العنوان	P+L / F6
علامة تبويب جديدة	P+T
إعادة فتح علامة مغلقة	P+Shift+T
إغلاق العلامة الحالية	P+W
إغلاق نافذة الملف	P+Shift+W
البحث في الصفحة	P+F
النتيجة التالية / السابقة	F3 / Shift+F3
إعادة التحميل / دون ذاكرة مؤقتة	P+R / P+Shift+R
الرجوع / التقدم	Alt+Left / Alt+Right
تعديل إشارة مرجعية	P+D
إظهار/إخفاء شريط الإشارات	P+Shift+B
الطباعة / حفظ الصفحة	P+P / P+S
تكبير / تصغير / إعادة ضبط	P++ / P+- / P+0
العلامة التالية / السابقة	Control+Tab / Control+Shift+Tab
العلامة 1-8 / الأخيرة	P+1 … P+8 / P+9
ملء الشاشة	F11
إيقاف التحميل / إغلاق البحث	Esc

01 روتين يومي بسيط

أنشئ ملفًا أو اخترْه وتحقق من المحرك والوكيل وافتح موقعًا واعمل. أغلق الملف وأعد فتحه وتحقق من بقاء تسجيل الدخول. إذا انتمى إلى مجموعات متعددة فتأكد من ظهوره عند التصفية بكل مجموعة. جرّب تصديرًا واستيرادًا صغيرًا قبل النقل الكبير واحتفظ بنسخة مستقلة من **data** مع إغلاق التطبيق.

02 المؤلف والمرجع

إعداد Antonio Fradique. منتجات أخرى: https://AntonioFradique.net. يشرح الدليل Browserland 0.21.0 وأدواته المتاحة؛ ولا يشهد بتطابق مرئي أو وظيفي كامل مع Logii.

ZH 章节 1 / 7

开始使用

创建配置文件 设置

01 打开便携应用

Windows：将整个 ZIP 解压到可写的本地文件夹，然后打开 Browserland.exe。请将 .runtime 和 resources 保留在可执行文件旁。正常使用不需要另行安装 Node、Python、Java、Chrome 或 Edge。

02 macOS 软件包

Intel 设备选择 x64，Apple Silicon 设备选择 arm64。将 Browserland.app、.runtime 和 data 放在一起，data 必须位于应用程序包外。0.21.0 的 Mac 软件包仍是开发候选版本：真实 Mac 运行测试、签名和公证尚未完成。请勿关闭系统安全保护。

03 认识管理界面

侧边菜单包括配置文件、分组、历史记录、书签、下载、扩展和设置。顶部选择器可切换界面语言，首次使用默认为英语。设置中可以选择经典/现代布局以及浅色/深色主题。经典布局的操作按钮位于底部。刷新用于更新管理器列表。

04 创建第一个配置文件

点击创建配置文件，填写名称、可选备注、颜色和分组。完整浏览器请选择随附 Chromium；内嵌窗口请选择 内嵌（Electron）。添加主页或启动页面，保存后点击打开。请在此配置文件内登录网站。Cookie 和网站数据会自动保存。如果已经安装 Chrome 或 Edge，也可以选择它们；无需为使用本应用而安装。

ZH 章节 2 / 7

配置文件和分组

浏览器配置文件 分组

01 搜索、选择和打开

按名称、分组或备注搜索，按分组/状态筛选并选择排序。使用每页数量、箭头或页码翻页。表头复选框只选择当前页；选择所有结果会包含各页的全部筛选结果。若要导出全部内容，请先清除选择。星标用于置顶。

02 编辑、复制、停止和删除

编辑、清理或分享前请先关闭配置文件。运行中表示浏览器已打开；忙碌表示某项操作正在占用它，请等待。更多操作中可编辑、置顶、复制配置或删除。复制会建立新身份，不复制网站登录会话。确认删除后，该配置文件及其浏览数据将被移除。停止全部会关闭所有已打开的配置文件，请等待正常结束。

03 多个分组，同一身份

在分组页创建名称和可选说明。在配置文件表单中勾选多个分组，或添加新分组后保存。不同分组指向同一个配置文件和会话。重命名分组会更新关联；删除分组不会删除配置文件或其他分组关系。分组可独立搜索、排序、选择和分页。打开分组会打开所选配置文件或当前分组；没有限制时可能打开全部配置文件。

04 批量创建和启动方式

批量创建时使用分号分隔名称，每批最多 100 个，总计最多 1000 个配置文件。创建后请逐一检查。启动时可打开指定页面、恢复上次标签页或打开空白标签页。最多可添加、编辑或删除 10 个启动页面，也可在文本列表中每行写一个网址。列表为空时使用主页。

ZH 章节 3 / 7

身份、网络和隐私

创建配置文件

01 语言、时区和位置

配置文件的语言（例如 zh-CN 或 pt-PT）与界面语言相互独立。启用应用时区并选择 IANA 时区，例如 Asia/Shanghai。启用应用位置并输入纬度（-90 至 90）和经度（-180 至 180）。关闭开关会保留已保存的数值，但不再应用。坐标不会改变公网 IP。

02 User-Agent 和屏幕

需要原生身份时，留空 User-Agent 或使用默认按钮。仅在必要时填写自定义字符串。设置窗口宽度和高度；若希望网站看到相同尺寸，请启用对网站显示屏幕分辨率的选项。切换浏览器引擎不会迁移 Cookie 或会话，各引擎使用独立存储。

03 代理连接

输入完整地址，例如 http://proxy.example:8080，或分别填写协议、服务器和端口。支持 HTTP、HTTPS、SOCKS4 和 SOCKS5，但不支持 SOCKS 身份验证。请在单独的字段中输入用户名和密码。代理未变时，密码留空会保留原密码；忘记已保存密码可删除它。更换代理会清除旧密码，请重新填写凭据。保存后运行代理/IP 测试；测试会联系外部 IP 查询服务，需要联网。

04 可选隐私限制

可阻止 Canvas 读取、禁用 WebGL、限制字体检测、禁用 AudioContext 和 WebRTC。防止 UDP 绕过代理是独立的网络选项。这些限制可能影响绘图、游戏、声音或通话；排查可信网站时可关闭相关限制。仅在必要时允许网站权限。这些控制不保证匿名，也不保证账号不会被封禁。

ZH 章节 4 / 7

浏览、保存与扩展

历史记录 书签 下载 扩展程序

01 标签页与导航

在地址栏输入 HTTP(S) 地址。可后退、前进、重新加载/停止、页内查找、缩放及全屏。在内嵌模式中，右键标签页可复制、重新加载、静音、移动或关闭其他/右侧标签页；中键可关闭标签页。P+单击、中键单击或链接菜单可在后台打开标签页。页面、图片和可编辑文本的右键菜单按上下文提供复制、保存和粘贴为纯文本等操作。

02 书签和历史记录

内嵌模式中，星标或 P+D 打开包含标题、地址和备注的书签编辑器，可保存、取消或删除。浏览器菜单可打开此配置文件在管理器中的记录。支持搜索、筛选、排序、分页及编辑/移除条目。清除管理器历史只在确认后清除筛选记录，不清除 Cookie，也不清除完整浏览器独立保存的历史。对于 Chromium/Chrome/Edge，选择配置文件并在浏览器中打开，以查看真实原生记录。

03 下载

内嵌模式的下载页显示进度，并在可用时提供暂停、继续或取消；完成后可在文件夹中显示。清除已完成记录只移除列表条目，不会删除文件。完整浏览器使用自己的下载管理器，可从配置文件操作或在浏览器中打开进入。请在原生浏览器设置中确认下载目录。

04 扩展和浏览器设置

完整引擎中可通过扩展管理或配置文件的扩展商店操作安装扩展，也可使用开发者模式；请检查权限提示。内嵌模式先关闭配置文件，再添加扩展并选择包含 manifest.json 的解压文件夹。新的本地扩展会复制进便携数据，可在管理器中移除。内嵌模式只支持部分扩展 API。依赖外部本机程序的扩展并非自包含。更多操作可打开完整浏览器的设置。

ZH 章节 5 / 7

导出、导入与保留会话

导入 导出 CSV

01 CSV/JSON 配置文件

在配置文件页选择导出 CSV 或 JSON。有选择时只导出所选配置文件及其分组；无选择时导出全部配置文件和分组，包括空分组。导出的配置、分组说明和关系、置顶、日期及计数会保留；Cookie、已保存/代理密码、扩展、私密历史和上次标签页不包含在内。可使用 CSV 模板，请保留列、引号和编码。支持导入兼容的 CSV/JSON，包括旧式单分组文件。

02 导入行为与仅导出分组

导入会增加具有新 ID 的配置文件并保留原有文件，重复导入可能产生重复项。分组按完全相同的名称合并，相同名称的说明会被导入说明替换。分组页可单独导出/导入分组定义、说明和空分组，格式为 CSV 或 JSON。清除选择可导出全部分组。这些配置文件不是完整浏览器备份。

03 加密传输会话

先关闭来源配置文件，在更多操作中选择加密分享会话（内嵌模式只分享 Cookie），设置至少 12 个字符的密码并保存。目的地选择导入、打开文件，并按提示输入密码，系统会建立新配置文件。完整引擎可传输 Cookie 和受支持的网站存储，例如 LocalStorage/IndexedDB；内嵌模式仅传输 Cookie。已保存密码、扩展和历史不会传输。请使用相同引擎的相同或更新版本。设备绑定登录和 SessionStorage 恢复无法保证。

04 完整备份或更新

停止全部配置文件、关闭管理器，并等待所有浏览器结束。将整个 data 文件夹复制到安全位置。更新时单独解压新版本，在全部关闭后将 data 复制到新可执行文件或应用程序包旁。验证成功前保留旧副本。不要让两个应用实例同时使用同一份数据，也不要修改正在使用的数据库。直接复制的凭据可能无法在不同系统、用户或电脑上使用；会话迁移请用加密传输，必要时重新填写密码。

ZH 章节 6 / 7

维护与故障排查

设置

01 只清理需要的内容

在设置中清理配置文件数据：关闭并选择配置文件，勾选网站数据、缓存和/或历史，选择历史时间段。内嵌模式的时间段仅限制历史；所选 Cookie、网站存储及缓存会全部清除。完整引擎会打开原生清理对话框，请在那里选择范围并确认。清除网站数据可能使账号退出登录。移除分组与删除配置文件是不同操作。

02 持久保存和自动功能

设置、配置文件、分组关系和会话保存在便携 data 文件夹内。随附 Chromium 可使用本版本已测试的 dedicated/shared worker、classic/module service worker 和缓存流程，无需额外安装。管理器记录与原生浏览器记录并非完全同步副本。Chromium 属于实验性快照，需要手动更新；已安装 Chrome/Edge 保留其自身更新机制。

03 出现问题时

找不到配置文件：清除搜索、筛选和选择，并检查 data 路径及引擎。无法编辑：停止配置文件，完成/取消下载并等待忙碌状态结束。网站打不开：尝试其他网址，检查联网及代理凭据，再关闭可选限制测试。扩展不兼容：使用完整浏览器并检查本机程序依赖。导入失败：核对格式、密码和引擎版本，保留原始备份。

04 退出与限制

负载较高时，Chromium 最长可能需要 45 秒保存并退出，请勿在正常退出期间强制终止。原生传输限制为网站数据 128 MiB、压缩后 16 MiB、20000 个文件，以及最大 30 MiB 的加密文件。此版本不提供 Logii 原有商业账号/团队后台。Worklet、部分后台 API 及真实 Mac 运行尚未完全验证。报告问题时提供版本、引擎和准确错误，请勿公开密码或私密会话文件。会话导入最多接受 10000 个 Cookie。

ZH 章节 7 / 7

快捷键与最终检查

下表中 P 在 Windows 上表示 Ctrl，在 macOS 上表示 Command。Control+Tab 在两种系统上都使用 Control。下表适用于内嵌模式；完整浏览器保留其原生快捷键。

操作	快捷键
定位地址栏	P+L / F6
新建标签页	P+T
恢复已关闭标签页	P+Shift+T
关闭当前标签页	P+W
关闭配置文件窗口	P+Shift+W
在页面中查找	P+F
下一个 / 上一个匹配项	F3 / Shift+F3
重新加载 / 忽略缓存	P+R / P+Shift+R
后退 / 前进	Alt+Left / Alt+Right
编辑书签	P+D
显示/隐藏书签栏	P+Shift+B
打印 / 保存页面	P+P / P+S
放大 / 缩小 / 重置	P++ / P+- / P+0
下一个 / 上一个标签页	Control+Tab / Control+Shift+Tab
第 1-8 个 / 最后一个标签页	P+1 … P+8 / P+9
全屏	F11
停止加载 / 关闭查找	Esc

01 日常使用流程

创建或选择配置文件，检查引擎和代理，打开网站并开始工作。关闭后重新打开，确认登录状态保留。若属于多个分组，请分别按每个分组筛选，确认指向同一配置文件。大量传输前先测试少量导出/导入，并在应用关闭时保留独立 data 备份。

02 作者与说明

作者：Antonio Fradique。更多产品：https://AntonioFradique.net。本手册说明本地 Multi-Browser 0.21.0 及其现有控制，不证明与 Logii 在视觉或功能上完全一致。

BN অধ্যায় 1 / 7

শুরু করুন

প্রোফাইল তৈরি করুন সেটিংস

01 পোর্টেবল অ্যাপ খুলুন

Windows-এ সম্পূর্ণ ZIP লেখার অনুমতিযুক্ত স্থানীয় ফোল্ডারে খুলে Browserland.exe চালু করুন। .runtime ও resources একই স্থানে রাখুন। সাধারণ ব্যবহারের জন্য আলাদাভাবে Node, Python, Java, Chrome বা Edge ইনস্টল করতে হয় না।

02 macOS প্যাকেজ

Intel-এর জন্য x64 এবং Apple Silicon-এর জন্য arm64 বেছে নিন। Browserland.app, .runtime ও data একসঙ্গে রাখুন; data থাকবে অ্যাপ বান্ডলের বাইরে। Mac-এর 0.21.0 প্যাকেজ উন্নয়নাধীন প্রার্থী সংস্করণ: বাস্তব Mac-এ পরীক্ষা, স্বাক্ষর ও notarization এখনও বাকি। সিস্টেমের সুরক্ষা বন্ধ করবেন না।

03 ইন্টারফেস চিনুন

পাশের মেনুতে প্রোফাইল, গ্রুপ, ইতিহাস, বুকমার্ক, ডাউনলোড, এক্সটেনশন ও সেটিংস রয়েছে। উপরের তালিকা থেকে ইন্টারফেসের ভাষা বদলান; প্রথমবার ইংরেজি ডিফল্ট। সেটিংসে Classic/Modern বিন্যাস এবং হালকা/গাঢ় থিম বেছে নিন। Classic বিন্যাসে কাজের বোতামগুলি নিচে থাকে। Refresh প্রোফাইল তালিকা হালনাগাদ করে।

04 প্রথম প্রোফাইল তৈরি

প্রোফাইল তৈরির বোতাম চাপুন। নাম, ঐচ্ছিক নোট, রং ও গ্রুপ দিন। পূর্ণ ব্রাউজারের জন্য অন্তর্ভুক্ত Chromium অথবা সমন্বিত উইন্ডোর জন্য সমন্বিত (Electron) বেছে নিন। হোমপেজ বা শুরুর পৃষ্ঠা যোগ করে সংরক্ষণ করুন এবং খুলুন। এই প্রোফাইলের ভেতরে সাইটে লগইন করুন। কুকি ও সাইটের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হয়। Chrome বা Edge আগে থেকে ইনস্টল থাকলে সেগুলিও বেছে নিতে পারেন; ইনস্টল করা ঐচ্ছিক।

BN অধ্যায় 2 / 7

প্রোফাইল ও গ্রুপ

ব্রাউজার প্রোফাইল গ্রুপ

01 খোঁজা, নির্বাচন ও খোলা

নাম, গ্রুপ বা নোট দিয়ে খুঁজুন; গ্রুপ/অবস্থা দিয়ে ফিল্টার ও সাজানোর ক্রম ঠিক করুন। পৃষ্ঠার আকার, তীর বা পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করুন। শিরোনামের চেকবক্স দৃশ্যমান পৃষ্ঠা নির্বাচন করে; সব ফল নির্বাচন করলে সব পৃষ্ঠার ফিল্টারকৃত ফল নেওয়া হয়। সবকিছু রপ্তানির আগে নির্বাচন মুছুন। তারকা দিয়ে প্রোফাইল পিন করুন।

02 সম্পাদনা, কপি, থামানো ও মুছে ফেলা

সম্পাদনা, পরিষ্কার বা শেয়ার করার আগে প্রোফাইল বন্ধ করুন। Running মানে ব্রাউজার খোলা; Busy মানে একটি প্রক্রিয়া প্রোফাইলটি সংরক্ষিত রেখেছে, অপেক্ষা করুন। আরও কাজ মেনুতে সম্পাদনা, পিন, সেটিংস কপি ও মুছে ফেলার ব্যবস্থা আছে। কপি নতুন পরিচয় তৈরি করে, সাইটের সেশন কপি করে না। নিশ্চিত করার পর মুছে ফেললে নির্বাচিত প্রোফাইল ও তার ব্রাউজিং তথ্য মুছে যায়। সব থামানো খোলা প্রোফাইলগুলি বন্ধ করে; স্বাভাবিক সমাপ্তির অপেক্ষা করুন।

03 এক পরিচয়, একাধিক গ্রুপ

গ্রুপ পৃষ্ঠায় নাম ও ঐচ্ছিক বিবরণ তৈরি করুন। প্রোফাইল ফর্মে কয়েকটি গ্রুপ চিহ্নিত করুন বা নতুন গ্রুপ যোগ করে সংরক্ষণ করুন। সব গ্রুপ একই প্রোফাইল ও সেশনকে নির্দেশ করে। নাম বদলালে সম্পর্ক হালনাগাদ হয়; গ্রুপ মুছলে প্রোফাইল ও অন্য সদস্যতা থাকে। গ্রুপে আলাদা খোঁজা, সাজানো, নির্বাচন ও পৃষ্ঠা নিয়ন্ত্রণ আছে। গ্রুপ খোলা নির্বাচন বা নির্দিষ্ট গ্রুপ খুলবে; সীমা না থাকলে সব প্রোফাইল খুলতে পারে।

04 একসঙ্গে তৈরি ও শুরুর পৃষ্ঠা

ব্যাচে নামগুলি সেমিকোলন দিয়ে আলাদা করুন: প্রতি ব্যাচে সর্বোচ্চ 100 এবং মোট 1000 প্রোফাইল। পরে প্রতিটি সেটিংস যাচাই করুন। শুরুতে নির্ধারিত পৃষ্ঠা, আগের ট্যাব বা খালি ট্যাব খুলতে পারেন। সর্বোচ্চ 10টি শুরুর পৃষ্ঠা যোগ, সম্পাদনা বা মুছুন, অথবা প্রতি লাইনে একটি ঠিকানা লিখুন। তালিকা ফাঁকা থাকলে হোমপেজ ব্যবহৃত হবে।

BN অধ্যায় 3 / 7

পরিচয়, নেটওয়ার্ক ও গোপনীয়তা

প্রোফাইল তৈরি করুন

01 ভাষা, সময় ও অবস্থান

প্রোফাইলের ভাষা, যেমন bn-BD বা pt-PT, ইন্টারফেসের ভাষা থেকে আলাদা। সময় অঞ্চল প্রয়োগ চালু করে Asia/Dhaka-এর মতো IANA নাম বেছে নিন। অবস্থান চালু করে অক্ষাংশ (-90 থেকে 90) ও দ্রাঘিমাংশ (-180 থেকে 180) লিখুন। বিকল্প বন্ধ করলে মান থাকে কিন্তু প্রয়োগ হয় না। স্থানাঙ্ক পাবলিক IP বদলায় না।

02 User-Agent ও পর্দা

মূল পরিচয়ের জন্য User-Agent ফাঁকা রাখুন বা ডিফল্ট বোতাম ব্যবহার করুন। প্রয়োজন হলেই কাস্টম মান দিন। উইন্ডোর প্রস্থ/উচ্চতা নির্ধারণ করুন এবং সাইটকে একই মাপ দেখাতে পর্দার রেজোলিউশন বিকল্প চালু করুন। ইঞ্জিন বদলালে কুকি বা সেশন স্থানান্তর হয় না: প্রতিটি ইঞ্জিনের আলাদা সংগ্রহ আছে।

03 প্রক্সি সংযোগ

http://proxy.example:8080-এর মতো সম্পূর্ণ ঠিকানা দিন অথবা প্রোটোকল, সার্ভার ও পোর্ট আলাদা লিখুন। HTTP, HTTPS, SOCKS4 ও SOCKS5 গ্রহণযোগ্য; SOCKS প্রমাণীকরণ সমর্থিত নয়। লগইনের আলাদা ঘর ব্যবহার করুন। প্রক্সি অপরিবর্তিত থাকলে ফাঁকা পাসওয়ার্ড পুরোনো সংরক্ষিত মান রাখে; মুছতে ভুলে যাওয়ার বিকল্প বেছে নিন। প্রক্সি বদলালে আগের গোপন মান মুছে যায়, তাই আবার লগইন লিখুন। সংরক্ষণের পরে প্রক্সি/IP পরীক্ষা করুন; এতে বাহ্যিক IP পরিষেবায় যোগাযোগ হয় এবং ইন্টারনেট লাগে।

04 ঐচ্ছিক সীমাবদ্ধতা

Canvas পড়া আটকাতে, WebGL বন্ধ করতে, ফন্ট শনাক্তকরণ সীমিত করতে এবং AudioContext বা WebRTC বন্ধ করতে পারেন। প্রক্সির বাইরে UDP আটকানো আলাদা নেটওয়ার্ক বিকল্প। আঁকা, গেম, শব্দ বা কল ব্যাহত হতে পারে; বিশ্বস্ত সাইট পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধিনিষেধ বন্ধ করে দেখুন। প্রয়োজনমতো সাইটের অনুমতি দিন। এগুলি পরিচয় গোপন রাখা বা অ্যাকাউন্ট ব্লক না হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না।

BN অধ্যায় 4 / 7

ব্রাউজিং, সংরক্ষণ ও এক্সটেনশন

ইতিহাস | বুকমার্ক | ডাউনলোড | এক্সটেনশন

01 ট্যাব ও চলাচল

ঠিকানা বারে HTTP(S) ঠিকানা দিন। পেছনে/সামনে, পুনরায় লোড/থামানো, পৃষ্ঠায় খোঁজা, জুম ও পূর্ণপর্দা ব্যবহার করুন। সমন্বিত মোডে ট্যাবে ডান-ক্লিক করে কপি, রিলোড, শব্দ বন্ধ, সরানো বা অন্য/ডানের ট্যাব বন্ধ করুন। মধ্য-ক্লিক ট্যাব বন্ধ করে। P+ক্লিক, মধ্য-ক্লিক বা লিংক মেনু ব্যাকগ্রাউন্ড ট্যাব খুলতে পারে। পৃষ্ঠা, ছবি ও সম্পাদনাযোগ্য লেখার মেনুতে প্রাসঙ্গিক কপি, সংরক্ষণ ও বিন্যাস ছাড়া পেস্ট পাওয়া যায়।

02 বুকমার্ক ও ইতিহাস

সমন্বিত মোডে তারকা বা P+D শিরোনাম, ঠিকানা ও নোটের সম্পাদক খোলে; সেখানে সংরক্ষণ, বাতিল বা মুছে দিন। ব্রাউজার মেনু সেই প্রোফাইলের ম্যানেজার রেকর্ড খোলে। খোঁজা, ফিল্টার, সাজানো, পৃষ্ঠা এবং রেকর্ড সম্পাদনা/মুছে ফেলা সম্ভব। ম্যানেজার ইতিহাস পরিষ্কার করলে নিশ্চিত করার পরে ফিল্টার করা রেকর্ড যায়; কুকি বা পূর্ণ ব্রাউজারের আলাদা ইতিহাস যায় না। Chromium/Chrome/Edge-এর আসল রেকর্ড পেতে প্রোফাইল বেছে ব্রাউজারে খুলুন।

03 ডাউনলোড

সমন্বিত ডাউনলোডে অগ্রগতি এবং উপলব্ধ হলে বিরতি, পুনরায় শুরু বা বাতিল আছে। সম্পূর্ণ ফাইল ফোল্ডারে দেখাতে পারেন। সমাপ্ত রেকর্ড পরিষ্কার করলে তালিকার তথ্য মুছে, ফাইল নয়। পূর্ণ ব্রাউজার নিজের ডাউনলোড ম্যানেজার ব্যবহার করে; প্রোফাইলের কাজ বা ব্রাউজারে খোলার মাধ্যমে যান। তার সেটিংসে গন্তব্য ফোল্ডার দেখুন।

04 এক্সটেনশন ও ব্রাউজার সেটিংস

পূর্ণ ইঞ্জিনে এক্সটেনশন ম্যানেজার বা প্রোফাইলের স্টোর খুলুন। স্টোর অথবা developer mode দিয়ে ইনস্টল করে অনুমতি দেখুন। সমন্বিত মোডে প্রোফাইল বন্ধ করে এক্সটেনশন যোগ করুন এবং manifest.json-সহ খোলা ফোল্ডার বেছে নিন। নতুন স্থানীয় এক্সটেনশন পোর্টেবল ডেটায় কপি হয়; ম্যানেজার দিয়ে সরান। সমন্বিত APIs আংশিক সমর্থিত। বাইরের native প্রোগ্রাম চায় এমন এক্সটেনশন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আরও কাজ মেনুতে পূর্ণ ব্রাউজারের সেটিংস আছে।

BN অধ্যায় 5 / 7

রপ্তানি, আমদানি ও সেশন রাখা

আমদানি করুন | CSV রপ্তানি করুন

01 CSV/JSON সেটিংস

প্রোফাইলে CSV বা JSON রপ্তানি বেছে নিন। নির্বাচন থাকলে কেবল সেগুলি ও তাদের গ্রুপ যায়; না থাকলে সব প্রোফাইল ও ফাঁকা গ্রুপও যায়। রপ্তানিকৃত মান, গ্রুপের বিবরণ/সম্পর্ক, পিন, তারিখ ও কাউন্টার থাকে। কুকি, সংরক্ষিত/প্রক্সি পাসওয়ার্ড, এক্সটেনশন, ব্যক্তিগত ইতিহাস ও আগের ট্যাব থাকে না। CSV নমুনা ব্যবহার করে কলাম, উদ্‌ধৃতি ও encoding ঠিক রাখুন। পুরোনো এক-গ্রুপের সমর্থিত CSV/JSON-ও আমদানি হয়।

02 আমদানি ও শুধু গ্রুপ

আমদানি নতুন ID-সহ প্রোফাইল যোগ করে এবং বিদ্যমানগুলি রাখে; আবার আমদানি করলে ডুপ্লিকেট হতে পারে। হুবহু একই নামের গ্রুপ মিলে যায় এবং পুরোনো বিবরণ আমদানি করা বিবরণ দিয়ে বদলে যায়। গ্রুপ পৃষ্ঠায় কেবল সংজ্ঞা, বিবরণ ও ফাঁকা গ্রুপ CSV/JSON-এ নেওয়া/দেওয়া যায়। সব রপ্তানি করতে নির্বাচন মুছুন। এসব ফাইল পূর্ণ ব্রাউজার ব্যাকআপ নয়।

03 এনক্রিপ্টেড সেশন পাঠানো

উৎস প্রোফাইল বন্ধ করুন। আরও কাজ থেকে এনক্রিপ্টেড সেশন শেয়ার করুন (সমন্বিত মোডে শুধু কুকি), অন্তত 12 অক্ষরের পাসওয়ার্ড দিন এবং সংরক্ষণ করুন। গন্তব্যে আমদানি করে ফাইল বাছুন ও চাওয়া হলে পাসওয়ার্ড দিন; নতুন প্রোফাইল তৈরি হবে। পূর্ণ ইঞ্জিনে কুকি এবং LocalStorage/IndexedDB-এর মতো সমর্থিত সাইট সংগ্রহ যায়; সমন্বিত মোডে শুধু কুকি। সেভ করা পাসওয়ার্ড, এক্সটেনশন ও ইতিহাস যায় না। একই ইঞ্জিনের সমান বা নতুন সংস্করণ ব্যবহার করুন। ডিভাইস-নির্ভর লগইন বা SessionStorage ফেরার নিশ্চয়তা নেই।

04 সম্পূর্ণ ব্যাকআপ বা আপডেট

সব প্রোফাইল থামিয়ে ম্যানেজার বন্ধ করুন এবং সব ব্রাউজার শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। পুরো data ফোল্ডার নিরাপদে কপি করুন। আপডেটের জন্য নতুন অ্যাপ আলাদা খুলে, সব বন্ধ অবস্থায় data নতুন executable/bundle-এর পাশে কপি করুন। যাচাই পর্যন্ত পুরোনো কপি রাখুন। একই ডেটা দিয়ে দুই অ্যাপ চালাবেন না, খোলা ডেটাবেস বদলাবেন না। সরাসরি কপি করা লগইন অন্য সিস্টেম, ব্যবহারকারী বা কম্পিউটারে না-ও চলতে পারে; সেশনের জন্য এনক্রিপ্টেড স্থানান্তর নিন ও প্রয়োজনীয় গোপন তথ্য আবার লিখুন।

BN অধ্যায় 6 / 7

রক্ষণাবেক্ষণ ও সমস্যা সমাধান

সেটিংস

01 প্রয়োজনমতো পরিষ্কার

সেটিংস থেকে প্রোফাইলের ডেটা পরিষ্কার করুন। প্রোফাইল বন্ধ করে সেটি বাছুন, সাইট ডেটা, ক্যাশ ও/বা ইতিহাস চিহ্নিত করে সময়কাল দিন। সমন্বিত মোডে সময়কাল শুধু ইতিহাসের জন্য; নির্বাচিত কুকি, সাইট সংগ্রহ ও ক্যাশ পুরো মুছে যায়। পূর্ণ ইঞ্জিন native পরিষ্কার করার জানালা খোলে: সেখানে পরিধি বেছে নিশ্চিত করুন। সাইট ডেটা মুছলে লগআউট হতে পারেন। গ্রুপ সরানো আর প্রোফাইল মুছে ফেলা আলাদা।

02 স্থায়ী ডেটা ও স্বয়ংক্রিয় কাজ

সেটিংস, প্রোফাইল, সদস্যতা ও সেশন পোর্টেবল data-তে থাকে। অন্তর্ভুক্ত Chromium-এ পরীক্ষিত dedicated/shared workers এবং classic/module service workers ও ক্যাশ আলাদা ইনস্টল ছাড়াই চলে। ম্যানেজার ও native ব্রাউজার রেকর্ড পুরোপুরি সিঙ্ক করা কপি নয়। Chromium পরীক্ষামূলক snapshot; ম্যানুয়াল আপডেট লাগে। ইনস্টল থাকা Chrome/Edge নিজস্ব আপডেট ব্যবস্থা রাখে।

03 কাজ না করলে

প্রোফাইল নেই: খোঁজা, ফিল্টার ও নির্বাচন মুছে data ও ইঞ্জিন দেখুন। সম্পাদনা বন্ধ: প্রোফাইল থামান, ডাউনলোড সম্পূর্ণ/বাতিল করে Busy শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সাইট খুলছে না: অন্য ঠিকানা, ইন্টারনেট ও প্রক্সি দেখুন; পরে ঐচ্ছিক বিধিনিষেধ ছাড়া পরীক্ষা করুন। এক্সটেনশন ব্যর্থ: পূর্ণ ব্রাউজার ও বাইরের নির্ভরতা দেখুন। আমদানি ব্যর্থ: ফরম্যাট, পাসওয়ার্ড ও ইঞ্জিনের সংস্করণ দেখুন; মূল ব্যাকআপ রাখুন।

04 বন্ধ করা ও সীমা

চাপের সময় সংরক্ষণ ও বন্ধ হতে Chromium-এর 45 সেকেন্ড লাগতে পারে; স্বাভাবিক বন্ধে জোর করবেন না। native স্থানান্তরের সীমা: 128 MiB সাইট ডেটা, 16 MiB compressed, 20000 ফাইল এবং 30 MiB পর্যন্ত encrypted ফাইল। Logii-এর বাণিজ্যিক অ্যাকাউন্ট/টিম backend এখানে নেই। Worklets, কিছু background APIs ও বাস্তব Mac ব্যবহার সম্পূর্ণ যাচাইকৃত নয়। সমস্যা জানাতে সংস্করণ, ইঞ্জিন ও সঠিক ত্রুটি দিন; পাসওয়ার্ড বা ব্যক্তিগত সেশন দেবেন না। সেশন আমদানিতে সর্বোচ্চ 10000 কুকি গ্রহণ করা হয়।

BN অধ্যায় 7 / 7

শর্টকাট ও শেষ যাচাই

টেবিলে P মানে Windows-এ Ctrl এবং macOS-এ Command। Control+Tab-এর জন্য দুই সিস্টেমেই Control ব্যবহার করুন। এগুলি সমন্বিত মোডের শর্টকাট; পূর্ণ ব্রাউজার নিজস্ব শর্টকাট বজায় রাখে।

কাজ	শর্টকাট
ঠিকানা বারে যান	P+L / F6
নতুন ট্যাব	P+T
বন্ধ ট্যাব আবার খুলুন	P+Shift+T
বর্তমান ট্যাব বন্ধ	P+W
প্রোফাইল উইন্ডো বন্ধ	P+Shift+W
পৃষ্ঠায় খোঁজা	P+F
পরের / আগের মিল	F3 / Shift+F3
রিলোড / ক্যাশ ছাড়া	P+R / P+Shift+R
পেছনে / সামনে	Alt+Left / Alt+Right
বুকমার্ক সম্পাদনা	P+D
বুকমার্ক বার দেখান/লুকান	P+Shift+B
প্রিন্ট / পৃষ্ঠা সংরক্ষণ	P+P / P+S
জুম বাড়ান / কমান / রিসেট	P++ / P+- / P+0
পরের / আগের ট্যাব	Control+Tab / Control+Shift+Tab
ট্যাব 1-8 / শেষ ট্যাব	P+1 … P+8 / P+9
পূর্ণ পর্দা	F11
লোড থামান / খোঁজা বন্ধ	Esc

01 সহজ দৈনিক পদ্ধতি

প্রোফাইল তৈরি বা বেছে ইঞ্জিন ও প্রক্সি পরীক্ষা করে সাইটে কাজ করুন। বন্ধ করে আবার খুলে লগইন আছে কি না দেখুন। একাধিক গ্রুপ হলে প্রত্যেক ফিল্টারে একই প্রোফাইল পাওয়া নিশ্চিত করুন। বড় স্থানান্তরের আগে ছোট রপ্তানি/আমদানি করে দেখুন এবং অ্যাপ বন্ধ রেখে data-এর আলাদা ব্যাকআপ রাখুন।

02 লেখক ও তথ্যসূত্র

নির্মাতা Antonio Fradique। আরও পণ্য: https://AntonioFradique.net। এই নির্দেশিকা স্থানীয় Multi-Browser 0.21.0 ও উপলব্ধ নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যা করে; Logii-এর সঙ্গে পূর্ণ দৃশ্যগত বা কার্যগত সমতা প্রত্যয়ন করে না।

RU Глава 1 / 7

Начало работы

Создать профиль | Настройки

01 Запуск портативного приложения

Windows: полностью распакуйте ZIP в доступную для записи локальную папку и откройте **Browserland.exe**. Папки **.runtime** и **resources** должны оставаться рядом с ним. Для обычной работы не нужна отдельная установка Node, Python, Java, Chrome или Edge.

02 Пакет macOS

Выберите x64 для Intel или arm64 для Apple Silicon. Держите **Browserland.app**, **.runtime** и **data** вместе, причём **data** должна находиться вне пакета приложения. Пакеты Mac 0.21.0 являются кандидатами для разработки: запуск на настоящем Mac, подпись и нотариальное заверение ещё не проверены. Не отключайте защиту системы.

03 Знакомство с интерфейсом

В боковом меню доступны Профили, Группы, История, Закладки, Загрузки, Расширения и Настройки. Язык интерфейса выбирается сверху; изначально используется английский. В Настройках выбираются классический/современный вид и светлая/тёмная тема. В классическом виде действия находятся внизу окна. Обновить актуализирует список менеджера.

04 Первый профиль

Создайте профиль, задайте имя, необязательные заметки, цвет и группы. Для полноценного браузера выберите включённый Chromium, для встроенного окна - Встроенный (Electron). Добавьте домашнюю страницу или страницы запуска, сохраните и откройте профиль. Входите на сайты внутри этого профиля. Файлы cookie и данные сайтов сохраняются автоматически. Chrome и Edge также доступны, если уже установлены; их установка необязательна.

RU Глава 2 / 7

Профили и группы

Профили браузера | Группы

01 Поиск, выбор и открытие

Ищите по имени, группе или заметкам, фильтруйте по группе/состоянию и задавайте сортировку. Используйте размер страницы, стрелки и номер страницы. Флажок в заголовке выбирает видимую страницу; выбор всех результатов охватывает отфильтрованные записи на всех страницах. Перед экспортом всего очистите выбор. Звезда закрепляет профиль.

02 Изменение, копирование, остановка и удаление

Перед изменением, очисткой или передачей закройте профиль. Работает означает открытый браузер; Занят означает выполняющуюся операцию: подождите. Дополнительные действия позволяют изменить, закрепить, скопировать настройки и удалить. Копирование создаёт новую личность без копии сеансов сайтов. Удаление после подтверждения удаляет профиль и его данные. Остановить все закрывает открытые профили; дождитесь штатного завершения.

03 Несколько групп, одна личность

На странице Группы создайте имя и необязательное описание. В форме профиля отметьте несколько групп или добавьте новую и сохраните. Все они указывают на один профиль и сеанс. Переименование обновляет связи; удаление группы сохраняет профили и остальные связи. Группы имеют поиск, сортировку, выбор и страницы. Открыть группу открывает выбранные профили либо текущую группу; без ограничений могут открыться все профили.

04 Массовое создание и запуск

Укажите имена через точку с запятой: до 100 за один раз и 1000 профилей всего. Затем проверьте каждый профиль. При запуске можно открыть заданные страницы, восстановить последние вкладки или открыть пустую. Добавляйте, изменяйте и удаляйте до 10 стартовых страниц либо редактируйте текстовый список с одним адресом в строке. Пустой список использует домашнюю страницу.

RU Глава 3 / 7

Идентификация, сеть и приватность

Создать профиль

01 Язык, время и местоположение

Язык профиля, например ru-RU или pt-PT, не зависит от языка интерфейса. Включите применение часового пояса и выберите имя IANA, например Europe/Moscow. Включите местоположение, задайте широту (-90..90) и долготу (-180..180). Отключение переключателя сохраняет значения, но перестаёт их применять. Координаты не меняют публичный IP.

02 User-Agent и экран

Для штатной идентификации оставьте **User-Agent** пустым или используйте кнопку значения по умолчанию. Меняйте строку только при необходимости. Задайте ширину/высоту окна; включите показ разрешения сайтам, если им нужно видеть эти размеры. Смена движка не переносит cookie и сеансы: у каждого движка отдельное хранилище.

03 Подключение через прокси

Введите полный адрес, например http://proxy.example:8080, либо отдельно протокол, сервер и порт. Поддерживаются HTTP, HTTPS, SOCKS4 и SOCKS5; авторизация SOCKS не поддерживается. Используйте отдельные поля учётных данных. Пустой пароль сохраняет прежний для неизменённого прокси; команда забывания удаляет его. Смена прокси сбрасывает прежний секрет: введите данные снова. Сохраните и проверьте прокси/IP; проверка обращается к внешнему IP-сервису и требует Интернета.

04 Необязательные ограничения

Можно блокировать чтение **Canvas**, отключать **WebGL**, ограничивать определение шрифтов, отключать **AudioContext** и **WebRTC**. Запрет UDP вне прокси - отдельная сетевая настройка. Ограничения могут нарушить рисунки, игры, звук или звонки; при проверке доверенного сайта отключите соответствующее ограничение. Выдавайте сайтам разрешения по необходимости. Эти средства не гарантируют анонимность и отсутствие блокировок аккаунта.

RU Глава 4 / 7

Просмотр, сохранение и расширения

История | Закладки | Загрузки | Расширения

01 Вкладки и навигация

Введите адрес HTTP(S) в строку. Используйте назад/вперёд, обновление/остановку, поиск на странице, масштаб и полный экран. Во встроенном режиме меню вкладки позволяет копировать, обновлять, выключать звук, перемещать и закрывать остальные/правые вкладки. Средний щелчок закрывает вкладку. P+щелчок, средний щелчок или меню ссылки открывают её в фоне. Меню страниц, изображений и редактируемого текста предлагают копирование, сохранение и вставку без оформления по контексту.

02 Закладки и история

Во встроенном режиме звезда или P+D открывает редактор названия, адреса и заметок: сохраните, отмените или удалите закладку там. Меню браузера открывает записи менеджера для профиля. Можно искать, фильтровать, сортировать, листать, изменять и удалять записи. Очистка истории менеджера после подтверждения удаляет отфильтрованные записи, а не cookie или отдельную историю полноценного браузера. Для Chromium/Chrome/Edge выберите профиль и откройте данные в браузере.

03 Загрузки

Встроенный список показывает ход загрузки и доступные паузу, продолжение и отмену; завершённый файл можно показать в папке. Очистка завершённых записей не удаляет сами файлы. Полноценные браузеры используют штатный менеджер загрузок через действия профиля или открытие в браузере. Проверьте папку назначения в настройках браузера.

04 Расширения и настройки браузера

Для полных движков откройте управление расширениями или магазин профиля. Устанавливайте из магазина либо режима разработчика и проверяйте разрешения. Во встроенном режиме закройте профиль, добавьте расширение и укажите распакованную папку с **manifest.json**. Новые локальные расширения копируются в портативные данные; удаляйте их через менеджер. Поддержка встроенных APIs частичная. Расширения, требующие внешних нативных программ, не автономны. Дополнительные действия открывают настройки полноценного браузера.

RU Глава 5 / 7

Экспорт, импорт и сохранение сеансов

Импорт | Экспорт CSV

01 Настройки CSV/JSON

На странице профилей выберите экспорт CSV или JSON. При выборе экспортируются только эти профили и их группы; без выбора - все профили и группы, включая пустые. Сохраняются экспортируемые настройки, описания/связи групп, закрепление, даты и счётчики. Cookie, сохранённые/прокси-пароли, расширения, частная история и последние вкладки исключены. Используйте образец CSV, сохраняя столбцы, кавычки и кодировку. Импортируются совместимые CSV/JSON, включая старые файлы с одной группой на профиль.

02 Импорт и отдельные группы

Импорт добавляет профили с новыми ID, не удаляя существующие; повторный импорт может создать дубликаты. Группы объединяются по точному имени, а совпавшие описания заменяются импортированными. Страница Группы позволяет передавать только определения групп, описания и пустые группы в CSV/JSON. Снимите выбор для экспорта всех групп. Это не полные резервные копии браузера.

03 Зашифрованный перенос сеанса

Закройте исходный профиль. В дополнительных действиях выберите зашифрованную передачу сеанса (только cookie во встроенном режиме), задайте пароль не короче 12 символов и сохраните. На другом устройстве импортируйте файл и введите пароль по запросу: создаётся новый профиль. Полные движки переносят cookie и поддерживаемые хранилища, включая **LocalStorage/IndexedDB**; встроенный режим только cookie. Сохранённые пароли, расширения и история исключены. Используйте тот же движок той же или новой версии. Вход, связанный с устройством, и восстановление **SessionStorage** не гарантированы.

04 Полная копия или обновление

Остановите профили, закройте менеджер и дождитесь завершения всех браузеров. Скопируйте всю папку **data** в безопасное место. Для обновления распакуйте новую программу отдельно и при полностью закрытых процессах скопируйте **data** рядом с новым исполняемым файлом/пакетом. Сохраните старую копию до проверки. Не запускайте две программы с одними данными и не изменяйте открытые базы. Скопированные напрямую учётные данные могут не работать в другой ОС, у другого пользователя или на другом компьютере; используйте зашифрованный перенос и повторно вводите секреты по необходимости.

RU Глава 6 / 7

Обслуживание и устранение неполадок

Настройки

01 Очистка только нужных данных

В Настройках выберите очистку данных профиля. Закройте и выберите его, отметьте данные сайтов, кэш и/или историю и задайте период истории. Во встроенном режиме период ограничивает только историю; выбранные cookie, хранилища и кэш очищаются полностью. Полные движки открывают штатный диалог: выберите и подтвердите объём там. Очистка сайтов может завершить вход. Удаление группы отличается от удаления профиля.

02 Сохранение и автоматические функции

Настройки, профили, связи и сеансы остаются в портативной папке **data**. Включённый Chromium поддерживает проверенные потоки dedicated/shared workers и classic/module service workers с кэшем без отдельной установки. Записи менеджера и штатного браузера не являются полностью синхронизированными копиями. Chromium - экспериментальный snapshot с ручным обновлением; установленные Chrome/Edge сохраняют свои механизмы обновления.

03 Если функция не работает

Нет профиля: очистите поиск, фильтры и выбор, проверьте **data** и движок. Редактирование недоступно: остановите профиль, завершите/отмените загрузки и дождитесь снятия состояния Занят. Сайт не открывается: попробуйте другой адрес, проверьте Интернет/прокси и отключите необязательные ограничения для проверки. Расширение не работает: используйте полный браузер и проверьте зависимости. Ошибка импорта: проверьте формат, пароль и версию движка; сохраните оригинал.

04 Завершение и ограничения

Под нагрузкой Chromium может сохранять данные и завершаться до 45 секунд: не прерывайте штатное закрытие. Лимиты нативного переноса: 128 MiB данных сайтов, 16 MiB сжатых данных, 20000 файлов и зашифрованный файл до 30 MiB. Коммерческий сервер аккаунтов/команд Logii не воспроизводится. Worklets, некоторые фоновые APIs и реальная работа на Mac не проверены полностью. Сообщайте версию, движок и точную ошибку, не раскрывая пароли или частные сеансы. Импорт сеанса допускает не более 10000 cookie.

RU Глава 7 / 7

Сочетания клавиш и итоговая проверка

В таблице P означает Ctrl в Windows и Command в macOS. Для Control+Tab в обеих системах используется Control. Это сочетания встроенного режима; полноценные браузеры сохраняют свои штатные сочетания.

Действие	Сочетание
Перейти к строке адреса	P+L / F6
Новая вкладка	P+T
Открыть закрытую вкладку	P+Shift+T
Закрыть текущую вкладку	P+W
Закрыть окно профиля	P+Shift+W
Поиск на странице	P+F
Следующее / предыдущее совпадение	F3 / Shift+F3
Обновить / без кэша	P+R / P+Shift+R
Назад / вперёд	Alt+Left / Alt+Right
Изменить закладку	P+D
Показать/скрыть панель закладок	P+Shift+B
Печать / сохранить страницу	P+P / P+S
Увеличить / уменьшить / сбросить масштаб	P++ / P+- / P+0
Следующая / предыдущая вкладка	Control+Tab / Control+Shift+Tab
Вкладка 1-8 / последняя	P+1 … P+8 / P+9
Полный экран	F11
Остановить загрузку / закрыть поиск	Esc

01 Ежедневная последовательность

Создайте или выберите профиль, проверьте движок и прокси, откройте сайт и работайте. Закройте и откройте профиль снова, убедитесь в сохранении входа. Если групп несколько, проверьте наличие того же профиля при фильтрации по каждой группе. Перед большим переносом испытайте небольшой экспорт/импорт и держите отдельную копию **data** при закрытой программе.

02 Автор и описание

Автор: Antonio Fradique. Другие продукты: https://AntonioFradique.net. Руководство описывает локальный Browserland 0.21.0 и доступные команды; оно не удостоверяет полное визуальное/функциональное соответствие Logii.

ID Bab 1 / 7

Mulai menggunakan aplikasi

Buat profil | Pengaturan

01 Membuka aplikasi portabel

Windows: ekstrak seluruh ZIP ke folder lokal yang dapat ditulisi, lalu buka **Browserland.exe**. Pertahankan **.runtime** dan **resources** di sampingnya. Penggunaan normal tidak memerlukan pemasangan Node, Python, Java, Chrome, atau Edge secara terpisah.

02 Paket macOS

Pilih x64 untuk Intel atau arm64 untuk Apple Silicon. Simpan **Browserland.app**, **.runtime**, dan **data** bersama, dengan **data** di luar bundel aplikasi. Paket Mac 0.21.0 merupakan kandidat pengembangan: pengujian pada Mac nyata, penandatanganan, dan notarisasi masih tertunda. Jangan nonaktifkan perlindungan sistem.

03 Mengenal pengelola

Menu samping berisi Profil, Grup, Riwayat, Bookmark, Unduhan, Ekstensi, dan Pengaturan. Pilih bahasa antarmuka di bagian atas; bahasa awalnya Inggris. Pengaturan menyediakan tampilan Klasik/Modern dan tema terang/gelap. Dalam tampilan Klasik, tombol tindakan berada di bawah. Segarkan memperbarui daftar pengelola.

04 Membuat profil pertama

Pilih buat profil. Masukkan nama, catatan opsional, warna, dan grup. Pilih Chromium bawaan untuk browser lengkap atau Terintegrasi (Electron) untuk jendela terintegrasi. Tambahkan beranda atau halaman awal, simpan, lalu buka profil. Masuk ke situs dari profil tersebut. Cookie dan **data** situs disimpan otomatis. Chrome dan Edge juga dapat dipilih jika sudah terpasang; pemasangannya opsional.

ID Bab 2 / 7

Profil dan grup

Profil browser | Grup

01 Mencari, memilih, dan membuka

Cari nama, grup, atau catatan; filter berdasarkan grup/status dan pilih pengurutan. Gunakan ukuran halaman, panah, atau nomor halaman. Kotak di kepala tabel memilih halaman yang terlihat; pilih semua hasil mencakup hasil terfilter di semua halaman. Hapus pilihan sebelum mengekspor semuanya. Sematkan profil dengan bintang.

02 Mengedit, menggandakan, menghentikan, menghapus

Tutup profil sebelum mengedit, membersihkan, atau membagikannya. Berjalan berarti browser terbuka; Sibuk berarti operasi sedang mencadangkannya: tunggu. Tindakan lainnya menyediakan edit, sematkan, gandakan konfigurasi, dan hapus. Penggandaan membuat identitas baru tanpa menyalin sesi situs. Penghapusan menghapus profil terpilih beserta datanya setelah konfirmasi. Hentikan semua menutup profil terbuka; tunggu hingga selesai normal.

03 Beberapa grup, satu identitas

Di Grup, buat nama dan deskripsi opsional. Dalam formulir profil, centang beberapa grup atau tambahkan grup, lalu simpan. Semuanya menunjuk ke profil dan sesi yang sama. Mengganti nama memperbarui hubungan; menghapus grup mempertahankan profil dan keanggotaan lain. Grup mendukung pencarian, pengurutan, pilihan, dan halaman tersendiri. Buka grup membuka pilihan atau grup aktif; tanpa batasan dapat membuka semua profil.

04 Pembuatan massal dan awal sesi

Pisahkan nama dengan titik koma untuk membuat hingga 100 profil per kelompok, dengan total maksimum 1000 profil. Tinjau setiap profil setelahnya. Saat mulai, buka halaman yang ditentukan, pulihkan tab terakhir, atau buka tab kosong. Tambahkan, edit, atau hapus hingga 10 halaman awal, atau edit daftar teks satu alamat per baris. Daftar kosong memakai beranda.

ID Bab 3 / 7

Identitas, jaringan, dan privasi

Buat profil

01 Bahasa, waktu, dan lokasi

Bahasa profil, misalnya id-ID atau pt-PT, terpisah dari bahasa antarmuka. Aktifkan zona waktu dan pilih nama IANA, seperti Asia/Jakarta. Aktifkan lokasi dan masukkan lintang (-90 hingga 90) serta bujur (-180 hingga 180). Menonaktifkan sakelar mempertahankan nilai tanpa menerapkannya. Koordinat tidak mengubah IP publik.

02 User-Agent dan layar

Biarkan **User-Agent** kosong atau gunakan tombol bawaan untuk identitas asli. Isi nilai khusus hanya jika diperlukan. Atur lebar/tinggi jendela; aktifkan resolusi yang ditampilkan ke situs agar situs melihat dimensi tersebut. Mengganti mesin tidak memindahkan cookie atau sesi: setiap mesin mempunyai penyimpanan terpisah.

03 Koneksi proxy

Masukkan alamat lengkap, seperti http://proxy.example:8080, atau isi protokol, server, dan port secara terpisah. HTTP, HTTPS, SOCKS4, dan SOCKS5 diterima; autentikasi SOCKS tidak didukung. Gunakan kolom kredensial tersendiri. Kata sandi kosong mempertahankan yang tersimpan jika proxy tidak berubah; gunakan lupakan kata sandi untuk menghapusnya. Mengubah proxy menghapus rahasia lama, jadi isi kredensial lagi. Simpan lalu uji proxy/IP; pengujian menghubungi layanan IP eksternal dan membutuhkan Internet.

04 Pembatasan opsional

Anda dapat memblokir pembacaan **Canvas**, menonaktifkan **WebGL**, membatasi deteksi font, serta menonaktifkan **AudioContext** dan **WebRTC**. Mencegah UDP di luar proxy adalah opsi jaringan terpisah. Pembatasan bisa mengganggu gambar, permainan, suara, atau panggilan; nonaktifkan opsi terkait untuk memeriksa situs tepercaya. Berikan izin situs sesuai kebutuhan. Pengaturan ini tidak menjamin anonimitas atau mencegah pemblokiran akun.

ID Bab 4 / 7

Menjelajah, menyimpan, dan menambah ekstensi

Riwayat | Bookmark | Unduhan | Ekstensi

01 Tab dan navigasi

Masukkan alamat HTTP(S) di bilah alamat. Gunakan mundur, maju, muat ulang/hentikan, cari di halaman, zoom, dan layar penuh. Dalam mode terintegrasi, klik kanan tab untuk menggandakan, memuat ulang, membisukan, memindah, atau menutup tab lain/di kanan. Klik tengah menutup tab. P+klik, klik tengah, atau menu tautan dapat membuka tab latar belakang. Menu halaman, gambar, dan teks yang dapat diedit menyediakan salin, simpan, serta tempel tanpa format sesuai konteks.

02 Bookmark dan riwayat

Pada mode terintegrasi, bintang atau P+D membuka editor judul, alamat, dan catatan; simpan, batalkan, atau hapus di sana. Menu browser membuka catatan pengelola untuk profil tersebut. Cari, filter, urutkan, gunakan halaman, serta edit/hapus entri. Membersihkan riwayat pengelola menghapus hasil terfilter setelah konfirmasi, bukan cookie atau riwayat terpisah milik browser lengkap. Untuk Chromium/Chrome/Edge, pilih profil dan buka di browser agar melihat catatan aslinya.

03 Unduhan

Unduhan terintegrasi menunjukkan progres dengan jeda, lanjutkan, atau batal jika tersedia; berkas selesai memiliki tampilkan di folder. Menghapus catatan selesai hanya menghapus entri daftar, bukan berkas. Browser lengkap memakai pengelola unduhan asli melalui tindakan profil atau buka di browser. Periksa folder tujuan pada pengaturan browser.

04 Ekstensi dan pengaturan browser

Untuk mesin lengkap, buka pengelola ekstensi atau toko ekstensi profil. Pasang dari toko atau mode developer dan periksa izinnya. Dalam mode terintegrasi, tutup profil, tambahkan ekstensi, lalu pilih folder yang diekstrak dan berisi **manifest.json**. Ekstensi lokal baru disalin ke **data** portabel; hapus melalui pengelola. Dukungan API terintegrasi sebagian saja. Ekstensi yang memerlukan program native eksternal tidak mandiri. Tindakan lainnya membuka pengaturan browser lengkap.

ID Bab 5 / 7

Ekspor, impor, dan mempertahankan sesi

Impor | Ekspor CSV

01 Konfigurasi CSV/JSON

Di Profil, pilih ekspor CSV atau JSON. Jika ada pilihan, hanya profil tersebut dan grupnya diekspor; tanpa pilihan, seluruh profil dan grup termasuk grup kosong diekspor. Pengaturan yang diekspor, deskripsi/hubungan grup, pin, tanggal, dan penghitung dipertahankan. Cookie, kata sandi tersimpan/proxy, ekstensi, riwayat pribadi, dan tab terakhir tidak disertakan. Gunakan templat CSV dan pertahankan kolom, tanda kutip, serta encoding. CSV/JSON yang didukung, termasuk format lama satu grup per profil, dapat diimpor.

02 Perilaku impor dan grup saja

Impor menambahkan profil dengan ID baru dan mempertahankan yang lama; mengimpor ulang dapat membuat duplikat. Grup digabung berdasarkan nama persis, dan deskripsi yang cocok diganti deskripsi impor. Halaman Grup dapat mengekspor/mengimpor definisi grup saja, termasuk deskripsi dan grup kosong, dalam CSV/JSON. Hapus pilihan untuk mengekspor semuanya. Berkas konfigurasi bukan cadangan browser lengkap.

03 Memindahkan sesi terenkripsi

Tutup profil sumber. Pada tindakan lainnya, pilih berbagi sesi terenkripsi (hanya cookie pada mode terintegrasi), buat kata sandi minimal 12 karakter, lalu simpan. Pada tujuan, impor berkas dan masukkan kata sandi saat diminta; profil baru dibuat. Mesin lengkap memindahkan cookie dan penyimpanan situs yang didukung seperti **LocalStorage/IndexedDB**; mode terintegrasi hanya cookie. Kata sandi tersimpan, ekstensi, dan riwayat tidak disertakan. Gunakan mesin sama dengan versi setara atau lebih baru. Login yang terikat perangkat dan pemulihan **SessionStorage** tidak dijamin.

04 Cadangan lengkap atau pembaruan

Hentikan semua profil, tutup pengelola, dan tunggu semua browser selesai. Salin seluruh folder **data** ke tempat aman. Untuk memperbarui, ekstrak aplikasi baru secara terpisah lalu, saat semuanya tertutup, salin **data** di samping executable/bundel baru. Simpan salinan lama hingga terverifikasi. Jangan jalankan dua aplikasi pada **data** sama atau mengedit basis **data** terbuka. Kredensial salinan langsung mungkin tidak berfungsi pada sistem, pengguna, atau komputer lain; gunakan transfer sesi terenkripsi dan isi kembali rahasia jika diperlukan.

ID Bab 6 / 7

Perawatan dan pemecahan masalah

Pengaturan

01 Membersihkan hanya yang diperlukan

Di Pengaturan, pilih bersihkan **data** profil. Tutup dan pilih profil, centang **data** situs, cache dan/atau riwayat, lalu pilih periode riwayat. Dalam mode terintegrasi, periode hanya membatasi riwayat; cookie, penyimpanan situs, dan cache terpilih dihapus seluruhnya. Mesin lengkap membuka dialog pembersihan aslinya: pilih dan konfirmasi cakupan di sana. Menghapus **data** situs dapat mengeluarkan akun. Menghapus grup berbeda dari menghapus profil.

02 Penyimpanan dan fungsi otomatis

Pengaturan, profil, hubungan, dan sesi tetap tersimpan di folder **data** portabel. Chromium bawaan mendukung alur dedicated/shared worker serta service worker classic/module dengan cache yang diuji dalam versi ini, tanpa pemasangan terpisah. Catatan pengelola dan browser asli bukan salinan yang sepenuhnya tersinkronisasi. Chromium adalah snapshot eksperimental dengan pembaruan manual; Chrome/Edge terpasang memakai mekanisme pembaruannya sendiri.

03 Jika fungsi tidak bekerja

Profil hilang: bersihkan pencarian, filter, dan pilihan, lalu periksa **data** dan mesin. Edit dinonaktifkan: hentikan profil, selesaikan/batalkan unduhan, dan tunggu status Sibuk selesai. Situs gagal: coba alamat lain, periksa Internet/proxy, lalu uji tanpa pembatasan opsional. Ekstensi gagal: gunakan browser lengkap dan periksa ketergantungannya. Impor gagal: periksa format, kata sandi, dan versi mesin; pertahankan cadangan asli.

04 Penutupan dan batas

Saat sibuk, Chromium dapat membutuhkan hingga 45 detik untuk menyimpan dan berhenti; jangan paksa penghentian normal. Batas transfer native: **data** situs 128 MiB, terkompresi 16 MiB, 20000 berkas, dan berkas terenkripsi hingga 30 MiB. Backend akun/tim komersial Logii tidak direplikasi. Worklet, beberapa API latar belakang, dan eksekusi Mac nyata belum sepenuhnya terverifikasi. Laporkan versi, mesin, dan pesan galat yang tepat tanpa kata sandi atau sesi pribadi. Impor sesi menerima maksimal 10000 cookie.

ID Bab 7 / 7

Pintasan dan pemeriksaan akhir

Pada tabel ini, P berarti Ctrl di Windows dan Command di macOS. Control+Tab tetap menggunakan Control pada kedua sistem. Pintasan ini untuk mode terintegrasi; browser lengkap mempertahankan pintasan bawaannya.

Tindakan	Pintasan
Fokus bilah alamat	P+L / F6
Tab baru	P+T
Buka kembali tab tertutup	P+Shift+T
Tutup tab saat ini	P+W
Tutup jendela profil	P+Shift+W
Cari dalam halaman	P+F
Hasil berikutnya / sebelumnya	F3 / Shift+F3
Muat ulang / tanpa cache	P+R / P+Shift+R
Mundur / maju	Alt+Left / Alt+Right
Edit bookmark	P+D
Tampilkan/sembunyikan bilah bookmark	P+Shift+B
Cetak / simpan halaman	P+P / P+S
Perbesar / perkecil / reset zoom	P++ / P+- / P+0
Tab berikutnya / sebelumnya	Control+Tab / Control+Shift+Tab
Tab 1-8 / terakhir	P+1 … P+8 / P+9
Layar penuh	F11
Hentikan pemuatan / tutup pencarian	Esc

01 Rutinitas sederhana

Buat atau pilih profil, pastikan mesin dan proxy, buka situs, lalu bekerja. Tutup dan buka kembali untuk memeriksa login tetap tersimpan. Jika beberapa grup digunakan, pastikan profil yang sama tampil pada setiap filter grup. Uji ekspor/impor kecil sebelum pemindahan besar dan simpan cadangan **data** terpisah saat aplikasi ditutup.

02 Pembuat dan referensi

Dibuat oleh Antonio Fradique. Produk lainnya: https://AntonioFradique.net. Panduan ini menjelaskan Browserland 0.21.0 lokal dan kontrol yang tersedia; tidak menjamin kesetaraan visual/fungsional penuh dengan Logii.

IT Capitolo 1 / 7

Per iniziare

Crea profilo | Impostazioni

01 Aprire l’applicazione portatile

Windows: estrai tutto lo ZIP in una cartella locale scrivibile, quindi apri **Browserland.exe**. Mantieni **.runtime** e **resources** accanto all’eseguibile. L’uso normale non richiede installazioni separate di Node, Python, Java, Chrome o Edge.

02 Pacchetto macOS

Scegli x64 per Intel o arm64 per Apple Silicon. Mantieni **Browserland.app**, **.runtime** e **data** insieme, con **data** fuori dal bundle. I pacchetti Mac 0.21.0 sono candidati di sviluppo: esecuzione su un vero Mac, firma e notarizzazione restano da verificare. Non disattivare le protezioni del sistema.

03 Orientarsi nel gestore

Il menu laterale contiene Profili, Gruppi, Cronologia, Preferiti, Download, Estensioni e Impostazioni. Il selettore in alto cambia la lingua dell’interfaccia; quella iniziale è l’inglese. Nelle Impostazioni scegli stile Classico/Moderno e tema chiaro/scuro. Nello stile Classico le azioni sono in basso. Aggiorna rinnova l’elenco del gestore.

04 Creare il primo profilo

Scegli Crea profilo. Inserisci nome, note facoltative, colore e gruppi. Seleziona Chromium incluso per il browser completo o Integrato (Electron) per la finestra integrata. Aggiungi la pagina iniziale o le pagine di avvio, salva e premi Apri. Accedi ai siti all’interno del profilo. Cookie e dati dei siti vengono salvati automaticamente. Chrome ed Edge sono selezionabili se già installati; la loro installazione è facoltativa.

IT Capitolo 2 / 7

Profili e gruppi

Profili del browser | Gruppi

01 Cercare, selezionare e aprire

Cerca nomi, gruppi o note; filtra per gruppo/stato e scegli l'ordinamento. Usa dimensione pagina, frecce o numero di pagina. La casella di intestazione seleziona la pagina visibile; Seleziona tutti i risultati comprende i risultati filtrati di tutte le pagine. Cancella la selezione prima di esportare tutto. Fissa i profili con la stella.

02 Modificare, duplicare, fermare ed eliminare

Chiudi il profilo prima di modificarlo, pulirlo o condividerlo. In esecuzione indica un browser aperto; Occupato segnala un'operazione in corso: attendi. Altre azioni permette modifica, fissaggio, duplicazione della configurazione ed eliminazione. Duplicare crea una nuova identità senza copiare le sessioni web. Eliminare rimuove il profilo scelto e i suoi dati dopo conferma. Ferma tutti chiude i profili aperti: attendi il completamento normale.

03 Più gruppi, una sola identità

In Gruppi crea un nome e una descrizione facoltativa. Nel modulo del profilo seleziona più gruppi oppure aggiungine uno e salva. Tutti rimandano allo stesso profilo/sessione. Rinominare un gruppo aggiorna le associazioni; eliminarlo conserva i profili e gli altri gruppi. Ricerca, ordina, seleziona e sfoglia i gruppi. Apri gruppo apre la selezione o il gruppo scelto; senza restrizioni può aprire tutti i profili.

04 Creazione in blocco e avvio

La creazione in blocco accetta nomi separati da punto e virgola: fino a 100 per lotto e 1000 profili complessivi. Controlla poi ogni configurazione. All'avvio puoi aprire pagine configurate, ripristinare le ultime schede o aprirne una vuota. Aggiungi, modifica o rimuovi fino a 10 pagine, oppure modifica l'elenco testuale con un indirizzo per riga. Un elenco vuoto usa la pagina iniziale.

IT Capitolo 3 / 7

Identità, rete e privacy

Crea profilo

01 Lingua, fuso e posizione

La lingua del profilo, per esempio it-IT o pt-PT, è indipendente dall'interfaccia. Abilita il fuso orario e scegli una zona IANA come Europe/Rome. Abilita la posizione e inserisci latitudine (-90 a 90) e longitudine (-180 a 180). Disattivare un'opzione conserva i valori senza applicarli. Le coordinate non modificano l'IP pubblico.

02 User-Agent e schermo

Lascia **User-Agent** vuoto o usa il pulsante predefinito per l'identità nativa. Personalizzalo solo se necessario. Imposta larghezza/altezza della finestra e abilita la risoluzione mostrata ai siti per esporre anche quelle dimensioni. Cambiare motore non migra cookie o sessioni: ogni motore ha un archivio separato.

03 Connessione proxy

Inserisci un indirizzo completo, come http://proxy.example:8080, oppure separa protocollo, server e porta. Sono accettati HTTP, HTTPS, SOCKS4 e SOCKS5; l'autenticazione SOCKS non è supportata. Usa i campi separati per le credenziali. Una password vuota conserva quella di un proxy invariato; usa Dimentica password salvata per rimuoverla. Cambiare proxy elimina il vecchio segreto: reinserisci le credenziali. Salva e prova proxy/IP; il test contatta un servizio IP esterno e richiede Internet.

04 Restrizioni facoltative

Puoi bloccare la lettura di **Canvas**, disabilitare **WebGL**, limitare il rilevamento dei font, disabilitare **AudioContext** e **WebRTC**. Evitare UDP fuori dal proxy è un'opzione di rete distinta. Le restrizioni possono compromettere disegno, giochi, audio e chiamate: disabilita quella pertinente per diagnosticare un sito affidabile. Concedi i permessi dei siti solo quando opportuno. Questi controlli non garantiscono anonimato né impediscono blocchi degli account.

IT Capitolo 4 / 7

Navigare, salvare ed estendere

Cronologia | Preferiti | Download | Estensioni

01 Schede e navigazione

Inserisci un indirizzo HTTP(S) nella barra. Usa indietro, avanti, ricarica/ferma, ricerca nella pagina, zoom e schermo intero. In modalità integrata il menu di una scheda permette duplicazione, ricarica, silenziamento, spostamento e chiusura delle altre/a destra. Il clic centrale chiude una scheda. P+clic, clic centrale o il menu di un collegamento possono aprirlo in secondo piano. I menu di pagine, immagini e testo modificabile offrono copia, salvataggio e incolla senza formattazione secondo il contesto.

02 Preferiti e cronologia

Nel modo integrato la stella o P+D apre l'editor con titolo, indirizzo e note: salva, annulla o rimuovi lì. Il menu del browser apre i dati del gestore per il profilo. Cerca, filtra, ordina, sfoglia e modifica/rimuovi le voci. Pulire la cronologia del gestore riguarda i risultati filtrati dopo conferma, senza eliminare cookie o cronologia del browser completo. Per Chromium/Chrome/Edge seleziona il profilo e Apri nel browser per i dati nativi reali.

03 Download

Nel modo integrato Download mostra l'avanzamento e consente pausa, ripresa o annullamento se disponibili; i file completati hanno Mostra nella cartella. Pulire le voci completate non elimina i file. I browser completi usano il gestore nativo, accessibile dalle azioni del profilo o da Apri nel browser. Controlla la cartella di destinazione nelle impostazioni del browser.

04 Estensioni e impostazioni del browser

Nei motori completi usa Estensioni > Gestisci estensioni o il negozio del profilo. Installa dal negozio o in modalità sviluppatore e verifica i permessi. Nel modo integrato chiudi il profilo, scegli Aggiungi estensione e seleziona la cartella scompattata con **manifest.json**. Le nuove estensioni locali vengono copiate nei dati portatili: rimuovile dal gestore. Il supporto delle API integrate è parziale. Le estensioni che richiedono programmi nativi esterni non sono autonome. Altre azioni apre le impostazioni del browser completo.

IT Capitolo 5 / 7

Esportare, importare e conservare sessioni

Importa | Esporta CSV

01 Configurazione CSV/JSON

In Profili scegli Esporta CSV o Esporta JSON. Una selezione esporta quei profili e i relativi gruppi; senza selezione include tutti i profili e gruppi, anche vuoti. Conserva configurazioni esportate, descrizioni/associazioni, fissaggio, date e contatori. Esclude cookie, password salvate/del proxy, estensioni, cronologia privata e ultime schede. Usa il modello CSV preservando colonne, virgolette e codifica. Importa accetta i CSV/JSON compatibili, anche quelli precedenti con un gruppo per profilo.

02 Importazione e soli gruppi

L'importazione aggiunge profili con nuovi ID mantenendo quelli esistenti; ripeterla può creare duplicati. I gruppi si uniscono per nome esatto e le descrizioni importate sostituiscono quelle corrispondenti. Gruppi esporta/importa anche solo le definizioni, con descrizioni e gruppi vuoti, in CSV o JSON. Cancella la selezione per esportarli tutti. Questi file non sono backup completi del browser.

03 Trasferire una sessione cifrata

Chiudi il profilo sorgente. In Altre azioni scegli la condivisione cifrata della sessione (solo cookie nel modo integrato), imposta una password di almeno 12 caratteri e salva. Nella destinazione scegli Importa, seleziona il file e inserisci la password quando richiesta. Viene creato un nuovo profilo. I motori completi trasferiscono cookie e archivi supportati, come **LocalStorage**/**IndexedDB**; il modo integrato solo cookie. Sono esclusi password salvate, estensioni e cronologia. Usa lo stesso motore in versione uguale o più recente. Accessi legati al dispositivo e ripristino di **SessionStorage** non sono garantiti.

04 Backup completo o aggiornamento

Ferma tutti i profili, chiudi il gestore e attendi la fine di tutti i browser. Copia l'intera cartella **data** in un posto sicuro. Per aggiornare estrai separatamente la nuova applicazione e, con tutto chiuso, copia **data** accanto al nuovo eseguibile/bundle. Conserva la vecchia copia fino alla verifica. Non usare due applicazioni sugli stessi dati né modificare database aperti. Le credenziali copiate direttamente possono non funzionare su altro sistema/utente/computer: usa il trasferimento cifrato e reinserisci i segreti necessari.

IT Capitolo 6 / 7

Manutenzione e risoluzione dei problemi

Impostazioni

01 Pulire solo il necessario

Impostazioni > Pulisci dati di un profilo: chiudilo, selezionalo, scegli dati dei siti, cache e/o cronologia e il relativo periodo. Nel modo integrato il periodo limita solo la cronologia: cookie, archivi e cache selezionati vengono rimossi interamente. I motori completi aprono il dialogo nativo: scegli e conferma lì l'ambito. Eliminare dati dei siti può disconnetterti. Rimuovere un gruppo non significa eliminare un profilo.

02 Persistenza e funzioni automatiche

Impostazioni, profili, associazioni e sessioni restano nella cartella portatile **data**. Chromium incluso supporta i flussi verificati di worker dedicati/condivisi e service worker classici/moduli con cache, senza installazioni aggiuntive. I dati del gestore e del browser nativo non sono copie completamente sincronizzate. Chromium è una revisione sperimentale con aggiornamenti manuali; Chrome/Edge installati conservano i propri meccanismi di aggiornamento.

03 Se qualcosa non funziona

Profilo assente: cancella ricerca, filtri e selezione; controlla **data** e motore. Modifica disabilitata: ferma il profilo, completa/annulla i download e attendi la fine di Occupato. Sito non accessibile: prova un altro indirizzo, controlla Internet/proxy e prova senza restrizioni facoltative. Estensione incompatibile: usa il browser completo e verifica le dipendenze. Importazione fallita: verifica formato, password e versione del motore; conserva l'originale.

04 Chiusura e limiti

Chromium può impiegare fino a 45 secondi per salvare e chiudere sotto carico: non forzare l'uscita normale. Limiti del trasferimento nativo: 128 MiB di dati dei siti, 16 MiB compressi, 20000 file e file cifrato fino a 30 MiB. I servizi commerciali account/team di Logii non sono riprodotti. Worklet, alcune API in background ed esecuzione reale su Mac non sono completamente verificati. Segnala versione, motore ed errore esatto senza password o sessioni private. L'importazione di sessioni accetta fino a 10000 cookie.

IT Capitolo 7 / 7

Scorciatoie e verifica finale

Nella tabella P indica Ctrl su Windows e Command su macOS. Control+Tab usa Control su entrambi i sistemi. Queste scorciatoie descrivono la modalità integrata; i browser completi mantengono quelle native.

Azione	Scorciatoia
Attivare barra degli indirizzi	P+L / F6
Nuova scheda	P+T
Riaprire scheda chiusa	P+Shift+T
Chiudere scheda attuale	P+W
Chiudere finestra del profilo	P+Shift+W
Cercare nella pagina	P+F
Risultato successivo / precedente	F3 / Shift+F3
Ricaricare / senza cache	P+R / P+Shift+R
Indietro / avanti	Alt+Left / Alt+Right
Modificare preferito	P+D
Mostrare/nascondere barra dei preferiti	P+Shift+B
Stampare / salvare pagina	P+P / P+S
Zoom avanti / indietro / ripristino	P++ / P+- / P+0
Scheda successiva / precedente	Control+Tab / Control+Shift+Tab
Scheda 1-8 / ultima	P+1 … P+8 / P+9
Schermo intero	F11
Fermare caricamento / chiudere ricerca	Esc

01 Una routine semplice

Crea o scegli un profilo, verifica motore e proxy, apri un sito e lavora. Chiudi e riapri per controllare che l'accesso persista. Se usi più gruppi, verifica che lo stesso profilo appaia attraverso ciascun filtro. Prova una piccola esportazione/importazione prima di trasferimenti grandi e conserva un backup distinto di **data** ad applicazione chiusa.

02 Autore e riferimento

Creato da Antonio Fradique. Altri prodotti: https://AntonioFradique.net. Questo manuale descrive Browserland 0.21.0 e i suoi controlli disponibili; non certifica una completa equivalenza visiva/funzionale con Logii.