

Navegando por el sistema:

- **ls [opciones] [directorio]**: Lista los archivos y directorios en el directorio actual o en el especificado. Opciones como **-l** (formato largo), **-a** (mostrar archivos ocultos), **-h** (mostrar tamaños en formato humano). Ejemplo: **ls -l /home/usuario/Documentos**
- **cd [directorio]**: Cambia al directorio especificado. Ejemplo: **cd /home/usuario/Documentos**
- **pwd**: Muestra el directorio actual.
- **mkdir [opciones] nombre_directorio**: Crea un nuevo directorio. Ejemplo: **mkdir nuevo_directorio**
- **rmdir [opciones] nombre_directorio**: Elimina un directorio vacío. Ejemplo: **rmdir directorio_vacio**

Manipulando archivos:

- **touch nombre_archivo**: Crea un archivo vacío o actualiza la fecha de modificación. Ejemplo: **touch nuevo_archivo.txt**
- **cat nombre_archivo**: Muestra el contenido de un archivo en la terminal. Ejemplo: **cat archivo.txt**
- **cp [opciones] origen destino**: Copia un archivo o directorio. Opciones como **-r** (copia recursivamente directorios), **-v** (muestra información detallada). Ejemplo: **cp archivo.txt /home/usuario/Documentos**
- **mv [opciones] origen destino**: Mueve un archivo o directorio. Ejemplo: **mv archivo.txt /home/usuario/Documentos**
- **rm [opciones] nombre_archivo**: Elimina un archivo o directorio. Opciones como **-r** (elimina recursivamente directorios), **-f** (fuerza la eliminación sin confirmación). Ejemplo: **rm archivo.txt**
- **ln [opciones] origen destino**: Crea un enlace a un archivo o directorio. Opciones como **-s** (crea un enlace simbólico). Ejemplo: **ln -s archivo.txt enlace.txt**
- **head [opciones] nombre_archivo**: Muestra las primeras líneas de un archivo. Ejemplo: **head -n 5 archivo.txt**
- **tail [opciones] nombre_archivo**: Muestra las últimas líneas de un archivo. Ejemplo: **tail -f archivo.log** (sigue mostrando las últimas líneas en tiempo real)
- **sort [opciones] nombre_archivo**: Ordena las líneas de un archivo. Ejemplo: **sort archivo.txt**
- **grep [opciones] patrón nombre_archivo**: Busca un patrón en un archivo. Ejemplo: **grep "palabra" archivo.txt**

- **wc [opciones] nombre_archivo**: Cuenta el número de líneas, palabras y caracteres de un archivo. Ejemplo: **wc archivo.txt**