Sistemas informáticos

Tarea 5. UT6. Configuración router

Francisco José García Cutillas | 1FPGS_DAM

Índice

Ejercicio 1	3
Ejercicio 2	6

Ejercicio 1

Realizar las siguientes configuraciones en el router facilitado.

1. CON DHCP ACTIVO

DHCP Settings			
	DHCP Server:	Olisable Enable	

2. CAMBIAR IP ROUTER A IP TERMINADA EN .254

LAN		
	MAC Address:	94-0C-6D-FD-AA-E6
	IP Address:	192.168.1.254
	Subnet Mask:	255.255.255.0 🕶
		Save


3. MODIFICAR DHCP PARA QUE DE 5 DIRECCIONES IP EMPEZANDO POR LA 100

DHCP Settings		
DHCP Server:	Oisable Enable	
Start IP Address:	192.168.1.100	
End IP Address:	192.168.1.104	
Address Lease Time:	120 minutes (1~	2880 minutes, the default value is 120)
Default Gateway:	192.168.1.254	(optional)
Default Domain:		(optional)
Primary DNS:	0.0.0.0	(optional)
Secondary DNS:	0.0.0.0	(optional)
	Save	


4. COMPROBAR QUE FUNCIONA

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . : Home
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::f027:67c7:721:6611%6
Dirección IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.254
```


5. MODIFICA LA RED WIFI Y PON NOMBRE NUEVO.



6. ESTABLECE SEGURIDAD WPA2 (SI SE PUEDE)



7. COMPRUEBA CON EL MOVIL QUE CONECTAS A LA RED WIFI




8. COMPRUEBA QUE EL MOVIL HA COGIDO IP DEL RANGO

Dirección IPv4

192.168.1.101

Sí coge la IP del rango, ya que está utilizando la 192.168.1.101


9. OCULTA EL NOMBRE DE LA RED WIFI



10. DESCONECTA MOVIL Y VUELVE A CONECTAR




11. CONFIGURA PARA QUE DE AL MOVIL SIEMPRE LA IP ACABADA EN 104



Ejercicio 2


1. DESACTIVA EL DHCP




2. CAMBIA LA IP DEL ROUTER A LA IP 172.26.0.1





3. CONECTA AHORA EL MOVIL A LA RED.





4. BUSCA LA OPCION FILTRO MAC Y CONFIGURA PARA QUE UN MOVIL PUEDA CONECTAR Y OTRO QUE NO PUEDA CONECTAR





5. CONFIGURA EL REPETIDOR WIFI PARA QUE AMPLIFIQUE LA RED COMO SSID_EX

