

Final

Consignas

La carrera de los mundos (supervivencia):

Se juega una carrera entre distintos mundos, por la supervivencia en el universo.

En esta carrera, los mundos no solo deben llegar a la meta para salvar su planeta sino que pelean, dado todo esta permitido.

Es una carrera de 800 kilometros. Este valor debe ser enviado de un proceso a otro, por memoria compartida al iniciar el proceso inicializador (independientemente de cual se corra primero, Esto es mandatorio).

Cada mundo presenta un vehículo o ser vivo para competir.

En la tierra se presenta un avión espacial, pero hay 4 mundos más, y en dos de ellos presentan dos seres vivos, similares a los dinosaurios, que no solo son veloces, sino que lanzan fuego, los llaman dinodragones.

El planeta tierra avanza de 20 a 50km por vuelta.

Los dos planetas con dinodragones avanzan de 30 a 60km por vuelta.

Los 3 planetas restantes presentaron ovnis que avanzan de 40 a 90km por vuelta pero no dañan. Los valores son aleatorios.

La tierra tiene un secreto, que después de los 500km, puede usar un propulsor una única vez, es aleatorio, de 1 a 4, si no sale 1, puede utilizarlo, y avanza 100km.

Los dinodragones por vuelta lanzan un poder que va de 1 a 10, si sale 5, puede destruir un planeta (elección de usted), y entre ellos no se atacan porque son planetas amigos, pero a los otros pueden destruirlos.

Extra: Guardar en archivo el planeta ganador y los que desaparecieron.

Se contará con dos procesos.
Se debe utilizar threads, cola de mensajes, y para el sincronismo usar mutex.

Puede utilizar los destinos y eventos que usted elija. Para la comunicación entre procesos debe utilizar cola de mensajes.

Se debe mostrar lo que sucede en los dos procesos en todo momento, y cual planeta gano y el resultado.

Debe utilizar archivos, para que pueda ejecutarse cualquier proceso primero.

Se puede hacer que comience la carrera presionando una tecla.

**Pensar bien que/quien es cada proceso!
Comenzar por lo mínimo, lo más importante es el sincronismo, que comunique y que compile!.**

Si utiliza memoria dinámica debe liberar la memoria!

Utilizar Makefile con la estructura de archivos vista en la cursada.

Utilizar los delay (sleep) que correspondan.