Comenzado el	miércoles, 26 de agosto de 2020, 21:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 26 de agosto de 2020, 21:08
Tiempo empleado	8 minutos
Calificación	**46,00** de 100,00

Pregunta 1

Parcialmente correcta Puntúa 9,00 sobre 18,00

En un Sistema de Frames, la Herencia de Propiedades puede ser:

Seleccione una o más de una:

- a. Activa.
- b. Múltiple.
- c. Simple. ✔
- d. Inversa.

Pregunta 2

Parcialmente correcta Puntúa 9,00 sobre 18,00

La propiedad Downward Closure:

Seleccione una o más de una:

- a. Tiene como consecuencia que si un itemset de *i* elementos cumple con el valor mínimo de soporte, entonces todos los subconjuntos de *i*+1 también cumplen con el mínimo de soporte.
- b. Establece que si un itemset cumple con el valor mínimo de soporte, entonces todos los subconjuntos no vacíos de dicho itemset también cumplen con el valor mínimo de soporte. ✔
- c. Tiene como consecuencia que si un itemset de *i* elementos no cumple con el valor mínimo de soporte, entonces todos los subconjuntos de *i*+1 elementos tampoco cumplen con el mínimo de soporte.
- d. Establece que si un itemset no cumple con el valor mínimo de soporte, entonces todos los subconjuntos no vacíos de dicho itemset tampoco cumplen con el valor mínimo de soporte.

Pregunta 3

Parcialmente correcta Puntúa 9,00 sobre 18,00

En un Sistema de Frames, las propiedades de clase:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Indican cuántos Frames instancias deben diseñarse.
- [x] b. Representan atributos genéricos de una clase. ✔
- [ ] c. Se heredan a sus superclases.
- [ ] d. Toman el mismo valor en todas las instancias o subclases de dicha clase.

Pregunta 4

Correcta Puntúa 10,00 sobre 10,00

En un Sistema Basado en Reglas, el encadenamiento se utiliza para:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Inferir nuevos hechos en base a evidencia conocida. ✔
- [ ] b. Inferir nuevas reglas en base a evidencia conocida.
- [ ] c. Inferir nuevo conocimiento a partir de la evidencia conocida.
- [ ] d. Inferir nuevas reglas encadenadas por sus elementos comunes.

Pregunta 5

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 18,00

En el modelo de Reglas de Asociación, la confianza de una regla $X \rightarrow Y$:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Puede ser considerado con el estimado de la probabilidad p(X | Y).
- [x] b. Es el porcentaje de transacciones en el conjunto T que contiene ($X \cup Y$). ✖
- [ ] c. Determina la predictibilidad de dicha regla.
- [ ] d. Puede ser considerado con el estimado de la probabilidad p(Y | X).

Pregunta 6

Parcialmente correcta Puntúa 9,00 sobre 18,00

El proceso de equiparación en las Redes Semánticas:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Intenta asociar una consulta a un fragmento de la red.
- [x] b. Es un mecanismo de inferencia. ✔
- [ ] c. Permite que una instancia herede las características de la clase a la que se conecta.
- [ ] d. Iguala las posibilidades de que dos conceptos se vinculen.

◄ tp 2020 - análisis del algoritmo knn (k-nearest neighbors)

Ir a...

Pregunta 1

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

En una Red Semántica:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. La instanciación consiste en relacionar una clase con otra más específica.
- [ ] b. La generalización consiste en ligar o enlazar un objeto con sus componentes.
- [ ] c. La instanciación consiste en ligar o enlazar un objeto con sus componentes.
- [x] d. La agregación consiste en ligar o enlazar un objeto con sus componentes. ✔

Pregunta 2

Parcialmente correcta Puntúa 9,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

En un Sistema de Frames:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. El conocimiento del dominio se puede organizar en forma de jerarquías. ✔
- [x] b. El conocimiento del dominio se puede organizar en forma de grafos. ✔
- [ ] c. El conocimiento que se expresa puede ser declarativo.
- [ ] d. Se puede representar conocimiento procedimental.

Pregunta 3

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

En el modelo de Reglas de Asociación, el soporte de una regla $X \rightarrow Y$:

Seleccione una o más de una:

- a. Se calcula como $(X \cap Y).count / n$.
- b. Se calcula como $(X \cup Y).count / X.count$.
- c. Se calcula como $(X \cup Y).count / n$. ✔
- d. Se calcula como $(X \cap Y).count / Y.count$.

Pregunta 4

Correcta Puntúa 10,00 sobre 10,00 Marcar pregunta

Según Castillo, Gutierrez y Hadi, una regla es:

Seleccione una o más de una:

- a. Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos e incluye dos partes, la implicación y la conclusión.
- b. Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos e incluye dos partes, la premisa y la conclusión. ✔
- c. Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos.
- d. Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos verdaderos e incluye dos partes, la premisa y la conclusión.

Pregunta 5

Parcialmente correcta Puntúa 9,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

En el modelo de Reglas de Asociación, el soporte de una regla $X \rightarrow Y$:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Es el porcentaje de transacciones en el conjunto T que contiene ($X \cup Y$). ✔
- [ ] b. Puede ser considerado como el estimado de la probabilidad p($X \cup Y$).
- [ ] c. Puede ser considerado como el estimado de la probabilidad p($X \mid Y$).
- [ ] d. Es el porcentaje de transacciones en el conjunto T que contiene ($X \cap Y$).

Pregunta 6

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

Los elementos de un Sistema de Frames son:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Las relaciones para expresar la dependencia entre los conceptos. ✔
- [x] b. Los frames para representar conceptos o elementos. ✔
- [x] c. Las facetas para expresar las formas en que se pueden rellenar las propiedades. ✔
- [x] d. Las propiedades para describir los conceptos. ✔

Pregunta 1

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

En una Red Semántica:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. La instanciación consiste en relacionar una clase con otra más específica.
- [ ] b. La generalización consiste en ligar o enlazar un objeto con sus componentes.
- [ ] c. La instanciación consiste en ligar o enlazar un objeto con sus componentes.
- [x] d. La agregación consiste en ligar o enlazar un objeto con sus componentes. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La agregación consiste en ligar o enlazar un objeto con sus componentes.

Pregunta 2

Parcialmente correcta Puntúa 9,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

En un Sistema de Frames:

Seleccione una o más de una:

- a. El conocimiento del dominio se puede organizar en forma de jerarquías. ✔
- b. El conocimiento del dominio se puede organizar en forma de grafos. ✔
- c. El conocimiento que se expresa puede ser declarativo.
- d. Se puede representar conocimiento procedimental.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: El conocimiento que se expresa puede ser declarativo., Se puede representar conocimiento procedimental., El conocimiento del dominio se puede organizar en forma de jerarquías., El conocimiento del dominio se puede organizar en forma de grafos.

Pregunta 3

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

En el modelo de Reglas de Asociación, el soporte de una regla $X \rightarrow Y$:

Seleccione una o más de una:

- a. Se calcula como $(X \cap Y).count / n$.
- b. Se calcula como $(X \cup Y).count / X.count$.
- c. Se calcula como $(X \cup Y).count / n$. ✔
- d. Se calcula como $(X \cap Y).count / Y.count$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se calcula como $(X \cup Y).count / n$.

Pregunta 4

Correcta Puntúa 10,00 sobre 10,00 Marcar pregunta

Según Castillo, Gutierrez y Hadi, una regla es:

Seleccione una o más de una:

- a. Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos e incluye dos partes, la implicación y la conclusión.
- b. Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos e incluye dos partes, la premisa y la conclusión. ✔
- c. Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos.
- d. Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos verdaderos e incluye dos partes, la premisa y la conclusión.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos e incluye dos partes, la premisa y la conclusión.

Pregunta 5

Parcialmente correcta Puntúa 9,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

En el modelo de Reglas de Asociación, el soporte de una regla $X \rightarrow Y$:

Seleccione una o más de una:

- a. Es el porcentaje de transacciones en el conjunto T que contiene ($X \cup Y$). ✔
- b. Puede ser considerado como el estimado de la probabilidad p($X \cup Y$).
- c. Puede ser considerado como el estimado de la probabilidad p($X \mid Y$).
- d. Es el porcentaje de transacciones en el conjunto T que contiene ($X \cap Y$).

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Es el porcentaje de transacciones en el conjunto T que contiene ($X \cup Y$)., Puede se considerado como el estimado de la probabilidad p($X \cup Y$).

Pregunta 6

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

Los elementos de un Sistema de Frames son:

Seleccione una o más de una:

- a. Las relaciones para expresar la dependencia entre los conceptos. ✔
- b. Los frames para representar conceptos o elementos. ✔
- c. Las facetas para expresar las formas en que se pueden rellenar las propiedades. ✔
- d. Las propiedades para describir los conceptos. ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Los frames para representar conceptos o elementos., Las relaciones para expresar a dependencia entre los conceptos., Las propiedades para describir los conceptos., Las facetas para expresar las ormas en que se pueden rellenar las propiedades.

Pregunta 1

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

El algoritmo Apriori utilizado para descubrir Reglas de Asociación:

Seleccione una o más de una:

- a. Trabaja en dos etapas: (1) Generación de todos los itemsets y (2) la generación de todas las reglas confiables a partir de los itemsets.
- b. Trabaja en dos etapas: (1) Generación de todos los itemsets frecuentes y (2) la generación de todas las reglas confiables a partir de los itemsets frecuentes. ✔
- c. Trabaja en dos etapas: (1) Generación de todas las reglas dado un conjunto de transacciones *T* y (2) el análisis de la confianza de esas reglas.
- d. Trabaja en dos etapas: (1) Generación de todos los conteos de soporte y (2) la generación de todos los conteos de confianza.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Trabaja en dos etapas: (1) Generación de todos los itemsets frecuentes y (2) la generación de todas las reglas confiables a partir de los itemsets frecuentes.

Pregunta 2

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 10,00 Marcar pregunta

En un Sistema Basado en Reglas, la coherencia de reglas requiere:

Seleccione una o más de una:

- a. Un conjunto de todos los valores de objetos de la base de conocimiento que no produzcan conclusiones contradictorias.
- b. Un conjunto de conclusiones no contradictorias que sean coherentes con el conocimiento almacenado. ✖
- c. Un subconjunto de las reglas que no produzcan conclusiones contradictorias.
- d. Un subconjunto de los datos que no produzcan conclusiones contradictorias.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Un conjunto de todos los valores de objetos de la base de conocimiento que no produzcan conclusiones contradictorias.

Pregunta 3

Parcialmente correcta Puntúa 4,50 sobre 18,00 Marcar pregunta

En una Red Semántica, los arcos estructurales:

Seleccione una o más de una:

- a. Sirven para realizar operaciones de instanciación.
- b. Sirven para realizar operaciones de generalización.
- c. Forman la arquitectura de la red. ✔
- d. Sirven para realizar operaciones de agregación.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Forman la arquitectura de la red., Sirven para realizar operaciones de generalización., Sirven para realizar operaciones de instanciación., Sirven para realizar operaciones de agregación.

Pregunta 4

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

En un Sistema de Frames, los frames pueden ser de tipo:

Seleccione una o más de una:

- a. Clase. ✔
- b. Slot.
- c. Relación.
- d. Instancia. ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Clase., Instancia.

Pregunta 5

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

En el modelo de Reglas de Asociación, el soporte de una regla $X \rightarrow Y$:

Seleccione una o más de una:

- a. Se calcula como $(X \cup Y).count / n$.

✔

- b. Se calcula como $(X \cap Y).count / n$.
- c. Se calcula como $(X \cup Y).count / X.count$.
- d. Se calcula como $(X \cap Y).count / Y.count$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se calcula como $(X \cup Y).count / n$.

Pregunta 6

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00 Marcar pregunta

En un sistema de Frames, la inferencia mediante Valores Activos se realiza mediante:

Seleccione una o más de una:

- a. El reemplazo de las condiciones de activación de la Herencia de Propiedades.
- b. Procedimientos que recuperan, almacenan o borran información. ✔
- c. La activación de la Herencia de Propiedades.
- d. El encadenamiento de propiedades activas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Procedimientos que recuperan, almacenan o borran información.

Comenzado el	miércoles, 26 de agosto de 2020, 21:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 26 de agosto de 2020, 21:08
Tiempo empleado	8 minutos 1 segundos
Calificación	**68,00** de 100,00

Pregunta 1

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

En un sistema de Frames, son relaciones no estándar:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Instancia.
- [x] b. Disjunto. ✔
- [x] c. Fraternal. ✔
- [ ] d. Superclase-de.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Fraternal., Disjunto.

Pregunta 2

Parcialmente correcta Puntúa 9,00 sobre 18,00

En un Sistema de Frames, las propiedades de clase:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Representan atributos genéricos de una clase. ✔
- [ ] b. Toman el mismo valor en todas las instancias o subclases de dicha clase.
- [ ] c. Se heredan a sus superclases.
- [ ] d. Indican cuántos Frames instancias deben diseñarse.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Representan atributos genéricos de una clase., Toman el mismo valor en todas las i nstancias o subclases de dicha clase.

Pregunta 3

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 18,00

En el algoritmo Apriori, la generación de reglas:

Seleccione una o más de una:

- a. Se realiza utilizando verificando el conteo de soporte de los itemsets frecuentes.
- b. Se realiza utilizando los conjuntos de itemsets frecuentes.
- c. Se realiza utilizando los antecedentes frecuentes.
- d. Se realiza utilizando todas las combinaciones posibles entre los elementos del itemset frecuente para establecer las premisas y las conclusiones. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se realiza utilizando los conjuntos de itemsets frecuentes.

Pregunta 4

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

La herencia en Redes Semánticas:

Seleccione una o más de una:

- a. Se utiliza como mecanismo de inferencia. ✔
- b. Permite que algunos nodos de la red disparen procedimientos de instanciación.
- c. Permite que nodos específicos de la red accedan a las propiedades definidas en otros nodos mediante arcos instancia y subclase-de. ✔
- d. Permite que algunos nodos de la red puedan representar conocimiento cambiante.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Permite que nodos específicos de la red accedan a las propiedades definidas en ot ros nodos mediante arcos instancia y subclase-de., Se utiliza como mecanismo de inferencia.

Pregunta 5

Parcialmente correcta Puntúa 5,00 sobre 10,00

Según Castillo, Gutierrez y Hadi, los datos en un Sistema Basado en Reglas:

Seleccione una o más de una:

- a. No pueden cambiar de una ejecución a otra.
- b. Son de naturaleza dinámica. ✔
- c. Están formados por la evidencia o los hechos conocidos.
- d. Son de naturaleza dinámica y estática.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Están formados por la evidencia o los hechos conocidos., Son de naturaleza dinámi ca.

Pregunta 6

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

El objetivo del modelo de Reglas de Asociación es:

Seleccione una o más de una:

- a. Encontrar todas las relaciones de ocurrencia entre los ítems de datos.
- b. Encontrar el mínimo de confianza de todas las reglas.
- c. Encontrar todas las relaciones de co-ocurrencia entre los ítems de datos. ✔
- d. Encontrar el mínimo de soporte de todas las reglas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Encontrar todas las relaciones de co-ocurrencia entre los ítems de datos.

◀ tp 2020 - análisis del algoritmo knn (k-nearest neighbors)

Ir a...

Comenzado el	miércoles, 26 de agosto de 2020, 21:02
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 26 de agosto de 2020, 21:08
Tiempo empleado	5 minutos 57 segundos
Calificación	**53,50** de 100,00

Pregunta 1

Parcialmente correcta Puntúa 9,00 sobre 18,00

En una Red Semántica, los arcos estructurales:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Sirven para realizar operaciones de instanciación.
- [ ] b. Sirven para realizar operaciones de generalización.
- [x] c. Forman la arquitectura de la red. ✔
- [x] d. Sirven para realizar operaciones de agregación. ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: Forman la arquitectura de la red., Sirven para realizar operaciones de generalizació n., Sirven para realizar operaciones de instanciación., Sirven para realizar operaciones de agregación.

Pregunta 2

Parcialmente correcta Puntúa 6,00 sobre 18,00

En un sistema de Frames las relaciones del dominio se representan mediante:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Relaciones entre Frames instancia. ✔
- [ ] b. Relaciones entre Frames clase.
- [ ] c. Relaciones entre Frames clase y Frames instancia.
- [ ] d. Relaciones entre Frames facetas.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Relaciones entre Frames clase., Relaciones entre Frames clase y Frames instancia., Relaciones entre Frames instancia.

Pregunta 3

Correcta Puntúa 10,00 sobre 10,00

Según Castillo, Gutierrez y Hadi, una regla es:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos.
- [x] b. Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos e incluye dos partes, la premisa y la conclusión. ✔
- [ ] c. Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos verdaderos e incluye dos partes, la premisa y la conclusión.
- [ ] d. Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos e incluye dos partes, la implicación y la conclusión.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos e incluye dos partes, la premisa y la conclusión.

Pregunta 4

Parcialmente correcta Puntúa 4,50 sobre 18,00

Los elementos de un Sistema de Frames son:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Los frames para representar conceptos o elementos. ✔
- [ ] b. Las relaciones para expresar la dependencia entre los conceptos.
- [ ] c. Las propiedades para describir los conceptos.
- [ ] d. Las facetas para expresar las formas en que se pueden rellenar las propiedades.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Los frames para representar conceptos o elementos., Las relaciones para expresar la dependencia entre los conceptos., Las propiedades para describir los conceptos., Las facetas para expresar las formas en que se pueden rellenar las propiedades.

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los sistemas basados en reglas?

- Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él.
- Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él. Además, las reglas son independientes del dominio.
- Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él. Además, las reglas son dependientes del dominio.

Respuesta correcta

Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él. Además, las reglas son dependientes del dominio.

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los sistemas basados en reglas?

- Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él. Además, las reglas son dependientes del dominio.
- Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él.
- Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él. Además, las reglas son independientes del dominio.

Respuesta correcta

Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él.

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los sistemas basados en reglas?

- Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él. Además, las reglas son dependientes del dominio.
- Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él. Además, las reglas son independientes del dominio.
- Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él.

Respuesta correcta

Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él. Además, las reglas son independientes del dominio.

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los sistemas basados en reglas?

- Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él. Además, las reglas son dependientes del dominio.
- Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él. Además, las reglas son independientes del dominio.
- Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él.

Respuesta correcta

Los sistemas basados en reglas son sistemas que utilizan reglas para representar el conocimiento y para razonar sobre él. Además, las reglas son dependientes del dominio.

Comenzado el	miércoles, 26 de agosto de 2020, 21:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 26 de agosto de 2020, 21:08
Tiempo empleado	8 minutos 1 segundos
Calificación	**76,00** de 100,00

Pregunta 1

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

En un sistema de Frames, son relaciones no estándar:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Fraternal.
- [ ] b. Superclase-de.
- [x] c. Disjunto.
- [ ] d. Instancia.

Pregunta 2

Parcialmente correcta Puntúa 12,00 sobre 18,00

En un Sistema de Frames, la inferencia se realiza mediante:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Herencia de propiedades.
- [ ] b. Encadenamiento de Frames.
- [ ] c. Valores activos.
- [x] d. Equiparación.

Pregunta 3

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

Dado un conjunto de transacciones *T*, el objetivo del modelo de Reglas de Asociación es:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a.
  Descubrir todas las reglas que solamente superen el mínimo de soporte definido por el usuario.
- [ ] b. Descubrir todas las reglas que definan el mínimo de soporte y el mínimo de confianza.
- [x] c.
  Descubrir todas las reglas que superen el mínimo de soporte y el mínimo de confianza definidos por el usuario.
- [ ] d.
  Descubrir todas las reglas que solamente superen el mínimo de confianza definido por el usuario.

Pregunta 4

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 18,00

El proceso de equiparación en las Redes Semánticas:

Seleccione una o más de una:

- a. Permite que una instancia herede las características de la clase a la que se conecta.
- b. Intenta asociar una consulta a un fragmento de la red.
- c. Es un mecanismo de inferencia. ✔
- d. Iguala las posibilidades de que dos conceptos se vinculen. ✖

Pregunta 5

Correcta Puntúa 10,00 sobre 10,00

En un Sistema Basado en Reglas, el encadenamiento se utiliza para:

Seleccione una o más de una:

- a. Inferir nuevos hechos en base a evidencia conocida. ✔
- b. Inferir nuevas reglas en base a evidencia conocida.
- c. Inferir nuevo conocimiento a partir de la evidencia conocida.
- d. Inferir nuevas reglas encadenadas por sus elementos comunes.

Pregunta 6

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

En el modelo de Reglas de Asociación:

Seleccione una o más de una:

- a. El usuario define el mínimo de soporte y el mínimo de confianza para obtener las reglas. ✔
- b. El usuario descarta las reglas que no cumplen con el mínimo de confianza.
- c. El usuario descarta las reglas que no cumplen con el mínimo de soporte.
- d. El usuario establece el conteo de soporte de los itemsets.

◄ tp 2020 - análisis del algoritmo knn (k-nearest neighbors)

Ir a...

Comenzado el	miércoles, 26 de agosto de 2020, 21:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 26 de agosto de 2020, 21:07
Tiempo empleado	7 minutos 10 segundos
Calificación	**91,00** de 100,00

Pregunta 1

Parcialmente correcta Puntúa 9,00 sobre 18,00

En el modelo de Reglas de Asociación, el soporte de una regla $X \rightarrow Y$:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Puede ser considerado como el estimado de la probabilidad p($X \cup Y$).
- [ ] b. Puede ser considerado como el estimado de la probabilidad p($X \mid Y$).
- [ ] c. Es el porcentaje de transacciones en el conjunto T que contiene ($X \cap Y$).
- [x] d. Es el porcentaje de transacciones en el conjunto T que contiene ($X \cup Y$). ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Es el porcentaje de transacciones en el conjunto T que contiene ($X \cup Y$)., Pu ede ser considerado como el estimado de la probabilidad p($X \cup Y$).

Pregunta 2

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

En un Sistema de Frames, la inferencia se realiza mediante:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Encadenamiento de Frames.
- [x] b. Equiparación. ✔
- [x] c. Valores activos. ✔
- [x] d. Herencia de propiedades. ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Herencia de propiedades., Equiparación., Valores activos.

Pregunta 3

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

En el modelo de Reglas de Asociación:

Seleccione una o más de una:

- a. El usuario descarta las reglas que no cumplen con el mínimo de soporte.
- b. El usuario descarta las reglas que no cumplen con el mínimo de confianza.
- c. El usuario define el mínimo de soporte y el mínimo de confianza para obtener las reglas. ✔
- d. El usuario establece el conteo de soporte de los itemsets.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El usuario define el mínimo de soporte y el mínimo de confianza para obtener l as reglas.

Pregunta 4

Correcta Puntúa 10,00 sobre 10,00

Dada una regla cierta “Si A entonces B”:

Seleccione una o más de una:

- a. Si B es Falso, A es Falso por Modus Tollens. ✔
- b. Si B es Verdadero, A es Verdadero por Modus Ponens.
- c. Si A es Verdadero, B es Verdadero por Modus Ponens. ✔
- d. Si A es Falso, B es Falso por Modus Tollens.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Si A es Verdadero, B es Verdadero por Modus Ponens., Si B es Falso, A es Fal so por Modus Tollens.

Pregunta 5

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

En el proceso de equiparación en las Redes Semánticas:

Seleccione una o más de una:

- a. Se construye una consulta siguiendo los criterios de construcción de la red. ✔
- b. Se superpone la consulta sobre la red buscando que coincida con un fragmento de la misma. ✔
- c. Los nodos variables se enlazan a los nodos constantes buscando encontrar una equiparación perfecta. ✔
- d. El resultado son los valores con los que se rellenan los nodos variables. ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Se construye una consulta siguiendo los criterios de construcción de la re d., Se superpone la consulta sobre la red buscando que coincida con un fragmento de la misma., Los no dos variables se enlazan a los nodos constantes buscando encontrar una equiparación perfecta., El result ado son los valores con los que se rellenan los nodos variables.

Pregunta 6

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

En un Sistema de Frames, la Herencia de Propiedades puede ser:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Activa.
- [x] b. Múltiple. ✔
- [x] c. Simple. ✔
- [ ] d. Inversa.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Simple., Múltiple.

◀ tp 2020 - análisis del algoritmo knn (k-nearest neighbors)

Ir a...

Comenzado el	miércoles, 26 de agosto de 2020, 21:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 26 de agosto de 2020, 21:08
Tiempo empleado	7 minutos 57 segundos
Calificación	**90,67** de 100,00

Pregunta 1

Parcialmente correcta Puntúa 6,67 sobre 10,00

En un Sistema Basado en Reglas, el encadenamiento se utiliza para:

Seleccione una o más de una:

- a. Inferir nuevas reglas encadenadas por sus elementos comunes.
- b. Inferir nuevo conocimiento a partir de la evidencia conocida.
- c. Inferir nuevos hechos en base a evidencia conocida. ✔
- d. Inferir nuevas reglas en base a evidencia conocida. ✖

Pregunta 2

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

En un Sistema de Frames, los frames pueden ser de tipo:

Seleccione una o más de una:

- a. Relación.
- b. Slot.
- c. Instancia. ✔
- d. Clase. ✔

Pregunta 3

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

En el modelo de Reglas de Asociación, el soporte de una regla $X \rightarrow Y$:

Seleccione una o más de una:

- a. Puede ser considerado como el estimado de la probabilidad p($X \mid Y$).
- b. Puede ser considerado como el estimado de la probabilidad p($X \cup Y$). ✔
- c. Es el porcentaje de transacciones en el conjunto T que contiene ($X \cap Y$).
- d. Es el porcentaje de transacciones en el conjunto T que contiene ($X \cup Y$). ✔

Pregunta 4

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

Dado un conjunto de transacciones *T*, el objetivo del modelo de Reglas de Asociación es:

Seleccione una o más de una:

- a. Descubrir todas las reglas que superen el mínimo de soporte y el mínimo de confianza definidos por el usuario. ✔
- b. Descubrir todas las reglas que solamente superen el mínimo de soporte definido por el usuario.
- c. Descubrir todas las reglas que solamente superen el mínimo de confianza definido por el usuario.
- d. Descubrir todas las reglas que definan el mínimo de soporte y el mínimo de confianza.

Pregunta 5

Parcialmente correcta Puntúa 12,00 sobre 18,00

Los Frames clase se utilizan para representar:

Seleccione una o más de una:

- a. Acciones genéricas. ✖
- b. Conceptos genéricos. ✔
- c. Acciones específicas.
- d. Conceptos específicos.

Pregunta 6

Correcta Puntúa 18,00 sobre 18,00

En una Red Semántica:

Seleccione una o más de una:

- a. Se pueden representar predicados no binarios. ✔
- b. Se pueden representar conceptos e instancias de estos conceptos. ✔
- c. Se pueden representar acciones. ✔
- d. Se pueden representar características de objetos. ✔

◄ tp 2020 - análisis del algoritmo knn (k-nearest neighbors)

Ir a...