MEMÒRIA TÈCNICA

NÚM.

TRAM		Càrrega simultàn. (%)	Potència kW.	cos φ	Intens. A	Secció per fase mm²	Long. m	Moment elec. kW. · m	Caiguda de tensió		Caract. conduct.		Tipus de canalitzacions				Aïllam. Instal·l. kΩ	Conduc. Neutre mm²	Conduc. Protec. mm²
									parcial (%)	total (%)	TIPUS	tensió nominal d'aïllam.	sense tub protector (sistema)	sota tub: ∅ en mm.		conduct. enterrat. prof. m.			
														encastat	sense encas.				
Derivació individual (A — B)																			
DERIVACIONS	C — D																		
	E — F																		
	G — H																		
	I — J																		
	K — L																		
	M — N																		
	O — P																		
	Q — R																		
	S — T																		
	U — V																		
	W — X																		
	Y — Z																		

OBSERVACIONS: Grau de protecció d'aparamenta i receptors en locals especials IP —

Model ELEC 3 - MEMÒRIA TÈCNICA

TITULAR													
EMPLAÇAMENT		Núm.	Pis	Porta									
CARRER													
LOCALITAT		N C P											
EMPRESA DISTRIBUÏDORA													
CARACTERÍSTIQUES EDIFICI		SUPERFÍCIE LOCAL m^2											

ÚS A QUE ES DESTINA LA INSTAL·LACIÓ									
INSTAL·LACIÓ									
NOVA		AMPLIACIÓ		REFORMA					
INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Circuit	Nombre	In	Sensibilitat					
			A	mA					
			A	mA					
			A	mA					
Potència màxima admissible (1)			kW						
Potència a instal·lar			kW						

SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIV. mm^2			
RESISTÈNCIA TERRA DE PROTEC. Ω			
TENSIÓ	V		
INTENSITAT INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC	A		

SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORITZATS		
DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR		

NOTA

(1) És la màxima que pot suportar el conjunt de la instal·lació.