IKO FRANCE — Guide d'utilisation

Automatisation de l'importation des fiches d'identité clubs PDF vers MySQL

Script : import_club_pdf.py | Schéma : Create.sql | Saison 2026-2027

1. Présentation générale

Ce guide détaille l'utilisation du script `import_club_pdf.py` pour convertir automatiquement les formulaires officiels « **FICHE D'IDENTITÉ CLUB** » reçus en PDF par IKO France en fichiers de requêtes SQL transactionnels prêts à être injectés dans la base de données.

Fonctionnalités intégrées :

- **Extraction ciblée :** Récupération du club, dojo, professeur, président et contacts administratifs.
- **Géocodage spatial :** Résolution automatique des coordonnées GPS via l'API officielle française (WGS84 `SRID 4326`).
- **Intégrité relationnelle :** Respect des contraintes de clés étrangères, UUIDs et unicité de `Create.sql`.
- **Traitement individuel ou en lot :** Traitement d'un PDF isolé ou de tous les PDF d'un répertoire.

2. Prérequis et Installation

Le script s'exécute avec Python 3 (version 3.8+). Une seule bibliothèque de lecture PDF est requise :

```
pip install pypdf
```

Note : Si vous utilisez déjà `pdfplumber` ou `PyMuPDF` (`fitz`), elles sont automatiquement reconnues sans installation supplémentaire.

3. Commandes d'exécution

3.1. Convertir un formulaire unique

Pour traiter un formulaire spécifique (ex: `Ryuko_Dojo.pdf`) :

```
python import_club_pdf.py Ryuko_Dojo.pdf
```

Le script génère immédiatement le fichier SQL `Insert_RYUKO_DOJO.sql` dans le même dossier.

3.2. Convertir tous les formulaires d'un dossier (traitement par lot)

Pour convertir en une seule commande tous les PDF présents dans le répertoire en cours :

```
python import_club_pdf.py *.pdf
```

3.3. Définir un répertoire source et un dossier de sortie

Pour scanner un dossier spécifique et sauvegarder les `.sql` générés dans un autre dossier :

```
python import_club_pdf.py --dir "C:\Clubs_PDF" --out "C:\Exports_SQL"
```

4. Correspondance des tables MySQL (Create.sql)

Les informations contenues dans le PDF sont ventilées selon l'architecture relationnelle suivante :

Section PDF	Tables cibles	Données & Logique d'insertion

1. Identification du club	`Clubs`
	`Addresses`
	`Dojos`
		- Nom officiel, initiales générées, URL du site dans `Presentation`.
		- Coordonnées spatiales WGS84 de l'adresse du dojo (`SRID 4326`).
		- Création du dojo rattaché avec `IsMain = TRUE`.

2. Professeur Principal	`Persons`
	`Members`
	`Instructors`
	`PersonsCustomFields`
		- Identité complète, email unique, mobile.
		- Ajout dans `Instructors` avec `Job = 'Professeur Principal'`.
		- Enregistrement du *Grade* et de l'*Ancienneté* dans les champs personnalisés traduits.

3. Président du club	`Persons`
	`Addresses`
	`Members`
	`Contacts`
		- Adresse personnelle du président géocodée.
		- Ajout dans `Contacts` avec `Job = 'Président'`.
		- Déduplication automatique si le président est aussi professeur principal.

4. Démarches administratives	`Persons`
	`Members`
	`Contacts`
		- Insertion des interlocuteurs (Trésorier, Secrétaire, etc.).
		- Attribution automatique de l'adresse du club par défaut.

5. Injection des scripts SQL en base de données

Chaque script généré est autonome et encapsulé dans une transaction (`START TRANSACTION / COMMIT`) :

Option A : En ligne de commande MySQL

```
mysql -u <utilisateur> -p <nom_base> < Insert_RYUKO_DOJO.sql
```

Option B : Avec un client graphique (MySQL Workbench, DBeaver, HeidiSQL, phpMyAdmin)

1. Ouvrez votre outil et connectez-vous au serveur MySQL.
2. Ouvrez le fichier `Insert_RYUKO_DOJO.sql` dans un onglet SQL.
3. Cliquez sur **Exécuter (Execute Script)**.

6. Diagnostics & Bonnes pratiques

- **Connexion hors-ligne :** Si le réseau est indisponible, le géocodage applique des coordonnées de secours valides sans bloquer la création du script SQL.
- **Unicité des emails :** MySQL impose une contrainte d'unicité sur `Persons.Email` et `Contacts.Email`. Vérifiez que chaque personne dispose de son adresse propre.
- **Caractères spéciaux & Apostrophes :** Le script protège automatiquement toutes les valeurs contre les injections SQL via échappement standard (`''`).

IKO France © 2026 — Documentation technique — Tous droits réservés