

API REFERENCE — Pagamenti

Backend Gestionale B&B Cosenza Versione API v1 · Documento aggiornato al 20 settembre 2026 · Copertura: Step G

Come usare questo documento

Segue la stessa struttura del documento del modulo Booking, con cui va letto in parallelo: qui c'è il pagamento, là il ciclo di vita della prenotazione che il pagamento conferma.

Questo documento viene aggiornato a ogni modifica dell'area. Il *Changelog* in fondo traccia cosa è cambiato e quando.

1. L'idea portante: autorizzare non è incassare

È la scelta da cui discende tutto il resto, e capirla prima risparmia la lettura di metà documento.

Una carta si può **autorizzare** senza **incassare**. L'autorizzazione blocca l'importo sulla carta ma non lo preleva; il prelievo avviene con una seconda chiamata, che parte **dal nostro backend**.

Il flusso è quindi:

#	Chi	Cosa
1	SPA	chiede al backend di avviare il pagamento
2	Backend	crea un Payment Intent a incasso differito e restituisce il client_secret
3	Browser ↔ Stripe	l'ospite paga; qui avviene anche l'autenticazione della banca (SCA)
4	Stripe → Backend	notifica amount_capturable_updated : l'importo è pronto, non ancora prelevato
5	Backend	verifica: la camera è ancora dell'ospite?
6a	Backend	sì → incassa → prenotazione CONFIRMED → email di conferma
6b	Backend	no → rilascia l'autorizzazione → nessun addebito → email di scuse

Perché non si incassa subito

Fra il momento in cui l'ospite paga e quello in cui lo scopriamo passa del tempo, e non dipende da come è fatto il sito:

- **SCA**: l'ospite viene mandato all'app della banca. Cinque minuti sono normali, e spesso il primo tentativo fallisce.
- **Ritentativi**: carta rifiutata, l'ospite ne cerca un'altra.
- **Scheda lasciata aperta**: apre il pagamento, lo interrompe, torna dopo.
- **Notifica in ritardo**: se il nostro server è irraggiungibile quando Stripe ci avvisa — un deploy, per esempio — Stripe ritenta a intervalli crescenti **fino a tre giorni**. Questa è la causa decisiva, e non ha nulla a che fare con il comportamento dell'ospite.

Con l'incasso immediato, tutti questi casi possono finire con i soldi dell'ospite presi e la camera venduta a un altro. Con l'incasso differito quel caso **non esiste**: al suo posto c'è "autorizzazione rilasciata", che non muove denaro e non

richiede rimborsi.

C'è anche un effetto collaterale prezioso: se il nostro server non elabora mai la notifica, l'autorizzazione **scade da sola** dopo qualche giorno e l'ospite non viene addebitato. Un guasto silenzioso produce un non-addebito invece di un addebito da rimborsare.

Cosa costa

L'ospite vede un blocco sulla carta. Se rilasciamo, l'importo risulta "in sospeso" nel suo estratto conto e sparisce in qualche giorno, a seconda della banca. L'email glielo dice esplicitamente.

La SPA ha uno stato in più. Dopo l'autorizzazione il browser non può dire "confermato": deve mostrare un *"stiamo confermando la prenotazione..."* per il secondo o due che serve al backend per incassare, e poi verificare l'esito.

2. PCI-DSS

Il numero di carta non tocca mai questo backend. Il browser lo invia direttamente a Stripe tramite Stripe.js / Payment Element; noi maneggiamo solo identificativi opachi (`pi_...` , `client_secret`).

Dopo l'incasso conserviamo **circuito e ultime quattro cifre** (`card_brand` , `card_last4`), che servono al back-office per riconoscere un pagamento e non sono dati di autenticazione.

Non conserviamo mai: PAN completo, CVV, banda magnetica, PIN. Non è una promessa: sono dati che non arrivano mai fino a qui.

Ambito di conformità: **SAQ-A-EP**, perché la pagina di pagamento è servita da noi anche se i campi della carta sono iframe di Stripe.

3. Configurazione

Variabile	Default	Note
<code>STRIPE_ENABLED</code>	<code>false</code>	Con <code>false</code> l'endpoint <code>/intent</code> risponde <code>502</code>
<code>STRIPE_SECRET_KEY</code>	—	Chiave server. Mai nel repository
<code>STRIPE_WEBHOOK_SECRET</code>	—	Segreto di firma, diverso dalla chiave server
<code>STRIPE_AUTO_REFUND_ON_CANCELLATION</code>	<code>false</code>	Rimborso automatico sugli annullamenti dopo la conferma
<code>STRIPE_WEBHOOK_TOLERANCE_SECONDS</code>	<code>300</code>	Età massima di una firma accettata
<code>BOOKING_PAYMENT_HOLD_MINUTES</code>	<code>30</code>	Blocco dello slot durante il pagamento

`BOOKING_PAYMENT_HOLD_MINUTES` è più lungo di `BOOKING_HOLD_MINUTES` perché misura una cosa diversa: quindici minuti bastano per un clic su un link, non per un pagamento. Allungarlo non apre falle — ciò che tiene davvero lo slot non è questo timer ma l'autorizzazione viva su Stripe.

4. Endpoint

4.1 Prospetto

#	Metodo	Rotta	Accesso	Rate limit
1	POST	/api/v1/payments/intent	Pubblico (codice + email)	10/ora per IP
2	POST	/api/v1/payments/webhook	Firma Stripe	nessuno

1 • POST /api/v1/payments/intent

Avvia il pagamento di una prenotazione.

Accesso	Pubblico, con codice e email
Rate limit	10/ora per IP
Body	PaymentIntentRequestSchema
Risposta	PaymentIntentSchema

Codici: 200 • 402 prenotazione da saldare in struttura • 404 codice o email errati • 409 già confermata • 410 blocco scaduto e slot perduto • 429 • 502 gestore non raggiungibile o pagamenti disattivati

Logica. Verifica codice ed email, controlla che la prenotazione sia **PAY_NOW** e in attesa di pagamento, **proroga il blocco** a **BOOKING_PAYMENT_HOLD_MINUTES**, poi crea il Payment Intent a incasso differito e lo associa alla prenotazione.

L'importo non viene mai accettato dal client. È letto dalla prenotazione, che a sua volta lo ha ricavato da un preventivo firmato e ricalcolato dal server.

Ripetibile senza conseguenze. Se la prenotazione ha già un Payment Intent viene recuperato, non ricreato; e la creazione usa il codice prenotazione come chiave di idempotenza. Due clic su "Paga" non producono due addebiti.

Tre transazioni, mai una sola. La chiamata a Stripe sta *fra* due transazioni del database, mai dentro: un timeout del gestore, dentro una transazione, farebbe rollback della prenotazione — oppure lascerebbe dietro un Payment Intent pagabile senza nulla che gli corrisponda.

Se il blocco era scaduto e lo slot è stato nel frattempo venduto, la riattivazione delle righe camera fallisce contro l'exclusion constraint e la risposta è 409.

Test: test_l_avvio_restituisce_il_segreto_e_l_importo ,
test_l_importo_comunicato_a_stripe_e_quello_della_prenotazione ,
test_avviare_due_volte_non_crea_due_pagamenti , test_l_avvio_proroga_il_blocco ,
test_email_sbagliata_risponde_404 ,
test_una_prenotazione_da_saldare_in_struttura_non_si_paga_online .

```
curl -i -X POST http://localhost:8000/api/v1/payments/intent \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"code":"BB-2026-A7K3QX","email":"mario@example.com"}'
```

```
{
  "client_secret": "pi_3abc_secret_xyz",
  "amount": "180.00",
  "currency": "EUR",
  "booking_code": "BB-2026-A7K3QX"
}
```

2 • POST /api/v1/payments/webhook

Riceve le notifiche di Stripe.

Accesso	Solo Stripe, per firma
Rate limit	nessuno
Body	JSON grezzo di Stripe
Risposta	<code>WebhookResultSchema</code>

Codici: `200` • `400` firma non valida • `5xx` elaborazione fallita (Stripe ritenta)

Non compare in Swagger (`include_in_schema=False`): non è una API pubblica.

La firma è l'unica autenticazione. Chiunque conosca l'URL può chiamarlo, solo Stripe sa firmarlo. Per questo non c'è rate limiting: bloccare le notifiche significherebbe perdere pagamenti, e chi non ha la firma viene comunque respinto.

⚠ Il corpo viene letto grezzo. L'endpoint non dichiara un modello Pydantic per il payload. Se FastAPI deserializzasse il JSON e la libreria lo riserializzasse per verificare la firma, basterebbe un ordine di chiavi diverso o uno spazio in più perché il confronto fallisse. È l'errore classico di questa integrazione, e produce un endpoint che rifiuta **tutte** le notifiche legittime.

Eventi gestiti

Evento	Effetto
<code>payment_intent.amount_capturable_updated</code>	Verifica e incasso , oppure rilascio. È il punto in cui si decide
<code>payment_intent.succeeded</code>	Rete di sicurezza: completa se l'incasso era avvenuto ma la scrittura no
<code>payment_intent.payment_failed</code>	<code>payment_status = FAILED</code> , prenotazione ritentabile
<code>payment_intent.canceled</code>	Registrato nei log
<code>charge.refunded</code>	<code>payment_status = REFUNDED</code>
tutti gli altri	<code>200</code> e una riga di log

Rispondere con un errore a un evento che non ci riguarda farebbe ritentare Stripe per giorni senza alcun motivo.

Idempotenza. Stripe consegna *at-least-once* e ritenta finché non riceve `200`. Ogni evento viene registrato in `stripe_events` con `INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE ... WHERE processed_at IS NULL`: un evento già **elaborato** viene scartato come duplicato, uno rimasto **a metà** viene ripreso. La distinzione conta: un semplice `DO NOTHING` renderebbe permanente ogni guasto a metà strada.

Gli effetti a valle sono comunque idempotenti di loro — la prenotazione viene bloccata con `FOR UPDATE` e la conferma non fa nulla se lo stato è già `CONFIRMED`. Il registro riduce il lavoro inutile; la correttezza non dipende solo da lui.

Un errore deve restare un errore. Rispondere `200` a una notifica non elaborata direbbe a Stripe di non riprovare, e quel pagamento sarebbe perso per sempre. Le eccezioni risalgono all'handler globale, che risponde `5xx`.

Esiti possibili (campo `outcome`): `CONFIRMED` · `ALREADY_CONFIRMED` · `SLOT_LOST` · `AMOUNT_MISMATCH` · `PAYMENT_FAILED` · `REFUNDED` · `CANCELED` · `DUPLICATE` · `IGNORED` · `UNKNOWN_BOOKING` · `NOT_PAYABLE`

NOT_PAYABLE (dal 28/09/2026). La prenotazione non attende più un pagamento — tipicamente annullata dal back-office mentre l'ospite era sulla pagina di pagamento. L'autorizzazione viene **rilasciata**, le righe camera **non** vengono riattivate, nessun incasso. Prima della correzione la verifica controllava solo `== CONFIRMED`: una prenotazione annullata passava, si riprendeva lo slot e veniva incassata, per poi fallire sulla transizione `CANCELLED → CONFIRMED`. Denaro preso, nessuna camera, nessuna email.

Resta una finestra di pochi millisecondi: un annullamento che arriva **fra** la verifica e l'incasso non viene intercettato. Chiuderla richiede un rimborso automatico sulla transizione, che appartiene al debito #21.

Test: `test_ciclo_completo_dal_pagamento_alla_conferma`, `test_lo_slot_perduto_non_produce_addebito`, `test_lo_stesso_evento_due_volte_ha_un_solo_effetto`, `test_una_firma_non_valida_non_produce_effetti`, `test_un_importo_diverso_dal_dovuto_non_viene_incassato`, `test_un_pagamento_rifiutato_resta_ritentabile`, `test_una_prenotazione annullata_durante_il_pagamento_non_viene_incassata`, e altri sei.

5. Verifiche prima dell'incasso

Tre controlli, nell'ordine in cui vengono eseguiti. Il primo che fallisce impedisce l'incasso.

5.1 La prenotazione esiste

Un'autorizzazione senza prenotazione viene **rilasciata**: non deve restare viva.

5.2 L'importo corrisponde

Si confronta l'importo autorizzato con il totale della prenotazione. Vale in entrambe le direzioni: non si incassa né meno né più del dovuto. Un disallineamento è un segnale di manomissione o di una modifica del totale avvenuta dopo la creazione del Payment Intent.

La conversione euro → centesimi avviene su `Decimal`, **mai** su `float`: un arrotondamento qui non è un disallineamento contabile da correggere, è un addebito sbagliato sulla carta di una persona. Le valute senza decimali (yen, won) vengono rifiutate esplicitamente invece di essere convertite male.

5.3 Lo slot è ancora nostro

Non si interroga una query: si **prova a riprendere** le righe camera e si lascia rispondere l'exclusion constraint del database. Se qualcun altro ha prenotato quelle date, l'inserimento viene rifiutato e la risposta è inequivocabile.

È la stessa tecnica dell'anti-overbooking: chiedere "è libero?" e poi agire lascia una finestra fra la domanda e la risposta; agire e lasciar rifiutare il database no.

6. Lo sweeper e le autorizzazioni

Lo sweeper delle scadenze (Step F) ha una regola in più da quando esistono i pagamenti: **non libera mai uno slot su cui c'è un'autorizzazione viva**.

Per ogni prenotazione in attesa di pagamento con blocco scaduto:

Esito del rilascio	Cosa succede
Rilasciata	Lo slot torna in vendita normalmente
Stripe dice "già incassata"	L'ospite ha pagato nell'istante esatto: si conferma la prenotazione
Gestore irraggiungibile	Non si libera nulla, si riprova al giro dopo

L'ultimo caso è la scelta prudente: uno slot invenduto per un'ora costa una notte, un incasso senza camera costa molto di più.

Vale per entrambi i modi di eseguirlo. Lo sweeper si esegue in due modi — il ciclo in background (ogni `SWEEPER_INTERVAL_SECONDS`) e l'endpoint `POST /admin/bookings/sweep-expired` — e sono **la stessa passata**: entrambi chiamano `sweep_once`, e la composizione del servizio è unica (`build_expiration_service`, condivisa con il `lifespan`).

⚠ Non era così fino al 02/10/2026: l'endpoint amministrativo chiamava direttamente `expire_pending`, saltando il rilascio. Poteva quindi liberare uno slot con un'autorizzazione ancora viva. Nessun denaro andava perso — il ricontrollo di \$5.3 interveniva al momento del pagamento — ma l'ospite vedeva un addebito riuscire e poi annullarsi, che è il caso che questo intero disegno esiste per evitare. Era una svista di cablaggio: l'endpoint è dello Step F, il rilascio è dello Step G ed era stato aggiunto solo al giro automatico. Il presidio contro il ritorno è `test_lo_sweeper_manuale_rilascia_l_autorizzazione`.

A cosa serve davvero, in concreto

Vale la pena essere precisi, perché la risposta intuitiva è sbagliata.

Non serve a sbloccare soldi sulla carta dell'ospite. Chi abbandona il checkout *prima* di inserire la carta non ha nulla di bloccato: l'intent esiste, ma non ha mai toccato un metodo di pagamento. Su questo caso — che è la stragrande maggioranza degli abbandoni — lo sweeper non restituisce niente a nessuno.

Serve a rendere non pagabile un pagamento abbandonato. Finché l'intent è aperto, è ancora completabile: l'ospite che ritrova la scheda del browser qualche ora dopo e preme "Paga" manda a buon fine il pagamento di una prenotazione che noi consideriamo persa. A quel punto il webhook fa il suo lavoro — rilegge la disponibilità, trova lo slot venduto, rilascia e manda `booking_slot_lost` — quindi nessuno viene addebitato per una camera che non esiste, ma l'ospite ha comunque vissuto un pagamento che sembra riuscito e poi si annulla. Annullando l'intent, quel pulsante semplicemente non funziona più. **È per questo che l'intervallo dello sweeper non si allunga oltre i cinque minuti:** è la durata di quella finestra.

Serve come via di recupero se una notifica si perde. Se l'ospite ha pagato ma il webhook non ci è mai arrivato — deploy in corso, server irraggiungibile — l'importo è bloccato sulla sua carta e noi non lo sappiamo. Stripe ritenta per tre giorni, ma se il nostro endpoint avesse risposto `200` per sbaglio quei ritentativi non ci sarebbero. Lo sweeper prova ad annullare, Stripe risponde che è già incassabile, e la prenotazione viene confermata: è la seconda riga della tabella qui sopra, ed è l'unico percorso che recupera una notifica persa del tutto.

Quello che tiene in piedi la correttezza non è lo sweeper. È il ricontrollo nel webhook (§5.3). La *just-in-time expiration* può liberare uno slot su cui esiste ancora un'autorizzazione viva, senza passare da qui: quando poi quel pagamento arriva, `authorize_payment` solleva `RoomNotAvailable` e l'autorizzazione viene rilasciata. Lo sweeper riduce la probabilità che succeda; non è ciò che impedisce l'incasso senza camera.

7. Schemi

PAYMENTINTENTREQUESTSCHEMA

Campo	Tipo	Vincoli
<code>code</code>	string	max 20, normalizzato in maiuscolo
<code>email</code>	EmailStr	obbligatoria

Richiede entrambi, come il lookup: il solo codice non deve bastare ad aprire il pagamento di una prenotazione altrui.

PAYMENTINTENTSCHEMA

Campo	Tipo	Note
<code>client_secret</code>	string · null	Da passare a Stripe.js. Consente di pagare quella prenotazione e nient'altro
<code>amount</code>	Decimal	Totale, da mostrare all'ospite
<code>currency</code>	string	
<code>booking_code</code>	string	

WEBHOOKRESULTSCHEMA

Campo	Tipo	Note
<code>event_id</code>	string	
<code>event_type</code>	string	
<code>outcome</code>	string	Quale ramo è stato percorso

8. Copertura dei test

File	Test	DB	Cosa verifica
<code>test_payment_service.py</code>	17	no	Conversione importi, macchina a stati del gateway, firma
<code>test_payment_api.py</code>	19	sì	Ciclo completo, slot perduto, prenotazione annullata durante il pagamento , idempotenza, firma, importo

Il test che conta più di tutti

`test_lo_slot_perduto_non_produce_addebito`. L'ospite paga, ma le camere sono state vendute a un altro. Il test verifica tre cose insieme: **nessun incasso**, **nessun rimborso**, e un'email che dice all'ospite che non gli è stato addebitato nulla.

È la ragione per cui esiste l'incasso differito. Con l'incasso immediato quel test non si potrebbe nemmeno scrivere: si potrebbe solo verificare che il rimborso sia partito.

9. Checklist di verifica manuale

Con le chiavi di test di Stripe e `stripe listen --forward-to localhost:8000/api/v1/payments/webhook`.

Percorso felice

- `[] POST /intent` restituisce `client_secret` e l'importo scontato del 10%
- `[]` Pagando con `4242 4242 4242 4242` la prenotazione passa a `CONFIRMED`
- `[]` Arriva l'email di conferma con il link di gestione
- `[]` Nel cruscotto Stripe l'importo risulta **incassato**, non solo autorizzato
- `[]` `card_brand` e `card_last4` sono valorizzati; nessun PAN in tabella o nei log

Casi limite

- `[]` Chiamare `/intent` due volte → stesso `client_secret`
- `[]` Carta `4000 0000 0000 0002` (rifiutata) → prenotazione ancora `PENDING_PAYMENT`, ritentabile
- `[]` Carta `4000 0025 0000 3155` (richiede SCA) → il flusso si completa dopo l'autenticazione
- `[]` `POST /webhook` con firma inventata → `400`, nessun effetto
- `[]` Rieseguire la stessa notifica → `DUPLICATE`, nessuna seconda email
- `[]` Prenotazione `PAY_ON_ARRIVAL` su `/intent` → `402`

Slot perduto

- `[]` Autorizzare un pagamento, poi liberare a mano le righe camera e prenotare le stesse date da un altro
- `[]` Inoltrare la notifica → esito `SLOT_LOST`
- `[]` **Nel cruscotto Stripe l'autorizzazione risulta rilasciata, non incassata e non rimborsata**
- `[]` L'ospite riceve l'email che dice che non è stato addebitato nulla

Annullata durante il pagamento

- `[]` Avviare il pagamento (`/intent`), **senza completarlo**
 - `[]` Dal back-office annullare la prenotazione (`POST /admin/bookings/{id}/status` , `CANCELLED`)
 - `[]` Completare il pagamento con `4242 4242 4242 4242` → esito `NOT_PAYABLE`
 - `[]` **Nel cruscotto Stripe l'autorizzazione risulta rilasciata, non incassata**; la prenotazione resta `CANCELLED` e lo slot libero
-

10. Changelog

Data	Step	Modifiche
02/10/2026	—	Difetto: lo sweeper manuale non rilasciava le autorizzazioni. <code>POST /admin/bookings/sweep-expired</code> esegue ora <code>sweep_once</code> , la stessa passata del giro automatico (\$6)
28/09/2026	—	Nuovo esito <code>NOT_PAYABLE</code> : un'autorizzazione su una prenotazione che non attende più il pagamento (annullata dal back-office durante il checkout) viene rilasciata invece di essere incassata
26/09/2026	—	Intervallo dello sweeper 60 → 300 s · \$6 spiega a cosa serve davvero il rilascio delle autorizzazioni (rendere non pagabile un checkout abbandonato, non sbloccare denaro)
20/09/2026	G	Payment Intent a incasso differito · webhook firmato e idempotente · verifica dell'importo e dello slot prima dell'incasso · rilascio dell'autorizzazione se lo slot è perduto · sweeper che annulla le autorizzazioni prima di liberare · email <code>booking_slot_lost</code>

11. Da completare

Contenuto	Note
Rimborso sulla cancellazione dopo la conferma	<code>STRIPE_AUTO_REFUND_ON_CANCELLATION</code> esiste ma non è ancora collegato al percorso di annullamento
Penale parziale sul rimborso	Oggi il rimborso è totale o niente
Riconciliazione periodica	Confrontare <code>stripe_events</code> non elaborati con lo stato delle prenotazioni

Documento generato automaticamente dal sorgente `docs/api/payment_api.md`. Per segnalare una discrepanza fra documento e codice, fa fede il codice.