

Requisiti e Gestione dell'EOS SDK

A differenza di altre piattaforme, Unreal Engine include già al suo interno gran parte dei file sorgenti necessari per l'Online Subsystem EOS (**plugin da abilitare come requisito minimo**).

- Se si utilizza Unreal Engine dal Launcher di Epic Games i binari ufficiali dell EOS SDK sono **GIÀ** inclusi e pre-configurati da Epic.
Non è necessario scaricare manualmente alcun file dal portale Epic per la compilazione standard.
Il sottosistema è pronto all'uso non appena viene attivato il plugin nell'editor.
- Se si utilizza Unreal Engine dai sorgenti GitHub (Source Build) o si vuole aggiornare la versione SDK.
È necessario scaricare lo ZIP dal portale developer di Epic

Configurazione del file DefaultEngine.ini

Il file Config/DefaultEngine.ini deve ospitare le direttive per caricare l'Online Subsystem EOS, abilitare i driver di rete P2P di Epic e definire gli artefatti del prodotto:

```
[OnlineSubsystemEOS]
bEnabled=true

[OnlineSubsystem]
DefaultPlatformService=EOS

[EOSShared]
bEnableEOS=true
bEnablePlatformService=true
bEnableAntiCheat=false

[/Script/Engine.Engine]
!NetDriverDefinitions=ClearArray
+NetDriverDefinitions=(DefName="GameNetDriver",DriverClassName="/Script/SocketSubsystemEOS.NetDriverEOS",DriverClassNameFallback="/Script/OnlineSubsystemUtils.IpNetDriver")
+NetDriverDefinitions=(DefName="DemoNetDriver",DriverClassName="/Script/Engine.DemoNetDriver")

[/Script/OnlineSubsystemEOS.NetDriverEOS]
bIsUsingP2PSockets=true

[/Script/OnlineSubsystemEOS.EOSSettings]
CacheDir=CacheDir
DefaultArtifactName=Dev
RTCBackgroundMode=
TickBudgetInMilliseconds=0
bEnableOverlay=True
bEnableSocialOverlay=True
bEnableEditorOverlay=True
bPreferPersistentAuth=False
TitleStorageReadChunkLength=0
bUseEAS=True
bUseEOSConnect=True

# Da aggiungere lato project setting anche almeno un artifact con il nome del
default con all'interno i codice provenienti dal Developer Portal
```

Implementazione C++ delle Strategie di Login (Dev Auth Tool)

A differenza di Steam, EOS richiede l'autenticazione esplicita. In ambiente di sviluppo locale, ci si interfaccia con il Developer Authentication Tool impostando il tipo di credenziale su "developer".

All'interno del metodo Init() o di una funzione di Login dedicata nella propria GameInstance:

*Usare **autologin** per Singleplayer o test locali in standalone usando i parametri aggiuntivi*

-AUTH_TYPE="developer"

-AUTH_LOGIN="127.0.0.1:PORTA_SCELTA_SUL_DEV_AUTH_TOOL"

-AUTH_PASSWORD="IL_NOME_DELLA_TUA_CREDENZIALE"

```
void UMyGameInstance::LoginEOSAuto()
{
    IOnlineSubsystem* OnlineSub = IOnlineSubsystem::Get(EOS_SUBSYSTEM);
    if (OnlineSub)
    {
        IOnlineIdentityPtr IdentityInterface=OnlineSub->GetIdentityInterface();
        if (IdentityInterface.IsValid())
        {
            // Esegue l'auto-login per il giocatore locale 0
            IdentityInterface->AutoLogin(0);
        }
    }
}
```

Questa versione permette il login direttamente in editor senza standalone

```
void UMyGameInstance::LoginEOS(FString ProfileName)
{
    IOnlineSubsystem* OnlineSub = IOnlineSubsystem::Get(EOS_SUBSYSTEM);
    if (OnlineSub)
    {
        IOnlineIdentityPtr IdentityInterface=OnlineSub->GetIdentityInterface();
        if (IdentityInterface.IsValid())
        {
            FOnlineAccountCredentials Credentials;
            Credentials.Type = TEXT("developer");
            Credentials.Id = TEXT("127.0.0.1:8081"); // Indirizzo IP di default del
DevAuthTool
            Credentials.Token = ProfileName;// Nome della credenziale salvata nel tool

            IdentityInterface->Login(0, Credentials);
        }
    }
}
```

Moduli di Dipendenza (Build.cs)

Assicurarsi che il file .Build.cs del proprio modulo di gioco includa i riferimenti necessari all'Online Subsystem per esporre le interfacce di EOS:

```
PublicDependencyModuleNames.AddRange(new string[] {  
    "Core",  
    "CoreUObject",  
    "Engine",  
    "InputCore",  
    "OnlineSubsystem",  
    "OnlineSubsystemUtils"  
});
```

Test in editor/standalone/build

1. Aprire l'interfaccia grafica del Developer Authentication Tool (DevAuthTool.exe scaricato dal portale) e lasciarla aperta durante tutta la durata dei test.
2. Configurare una porta di ascolto locale (di default 8081 o 6666).
3. Registrare due credenziali distinte di tipo Developer (es: UserA e UserB) all'interno del tool se si vuole provare il multiplayer, altrimenti ne basta una per singleplayer.
4. Passare dinamicamente i nomi delle credenziali (UserA e UserB) alle rispettive istanze di gioco locali come argomento o stringa d'accesso.
5. Eseguire i test esclusivamente in modalità Standalone Game (o build), poiché le istanze Play In Editor (PIE) condividono lo stesso contesto di memoria e non inizializzano i contesti grafici isolati necessari per l'Overlay EOS.