

File Actions Edit View Help

GNU nano 7.2

```
#include <stdio.h>
/*
 * Esercizio qui
 */

int main ()
{
    char scelta;
    char nome[20];
    int risposta;
    int punteggio = 0;

    printf ("Benvenuto al quiz di Epicode! \n");
    printf ("Premi A per iniziare, premi B per uscire dal gioco\n");

    do {
        scanf("%c", &risposta);
        if(risposta == 'a' || risposta == 'A');
        printf ("Ottimo! Inizia il gioco.\n");
        /*
         * prima domanda
         */
        printf("Quale squadra ha vinto più champions?\n");
        printf("1.Chelsea\n");
        printf("2.Milan\n");
        printf("3.Real Madrid\n");
        scanf("%d",&risposta );
```

```
        punteggio++;  
    } else {  
        printf("BRAVISSIMO,Andiamo all'ultima domanda.\n");  
    }  
    /*  
    * ultima domanda  
    */
```

```
printf("Quanti mondiali ha vinto la nazionale italiana?\n");
```

```
    printf("1. 5\n");  
    printf("2. 4\n");  
    printf("3. 2\n");  
    scanf("%d",&risposta );
```

```
    if (risposta ==2);  
        punteggio++;  
    } else {  
        printf("COMPLIMENTI!,Sei stato bravissimo.\n");  
    }
```

```
    //punteggio  
    printf("\n%s, Il tuo ottenuto %d punti! \n", punteggio;
```

```
    // uscita dal gioco  
    } else {  
        printf("Uscita in corso ... Grazie per aver giocato!");
```

```
    return 0
```

```
    }
```