

Resumen de etiquetas HTML

<html> Define la raíz del documento.

<!DOCTYPE> Tipo de documento HTML.

<head> Información sobre el documento HTML.

<body> Define el cuerpo del documento.

<title> Título del documento.

<time> Define fecha / hora.

<meta> Metadatos del documento HTML. *charset, name, content*

<link> Conecta un documento HTML con una hoja de estilo externa. *href, rel, type*

<style> estilo para un documento HTML.

<div> Contenedor de sección.

 Define una pequeña sección de un documento.

<header> Encabezado.

<footer> Pie de página.

<p> Define un párrafo.

 Define un salto de línea.

<h1> – <h6> Define encabezados de distintos tamaños.

<a> Define un enlace. *href, target, download, rel, type, hreflang, accesskey, tabindex*

 Define texto en negrita.

 Una lista desordenada. *type, start, reversed*

 Una lista ordenada.

 Un elemento de lista dentro de una lista desordenada o ordenada. *Value*

<dl> Una lista de definición.

<dt> Un término (un nombre o un concepto) dentro de una lista de definición.

<dd> La definición (el significado o la descripción) de un término dentro de una lista de definición.

<table> Crea una tabla.

<caption> Agrega un título a la tabla.

<tr> Define una fila en una tabla.

<th> Define una celda de encabezado en una tabla *colspan, rowspan*

<td> Define una celda en una tabla.

<thead> Agrupa el contenido del encabezado en una tabla.

<tbody> Agrupa el contenido del cuerpo en una tabla.

<tfoot> Agrupa el contenido del pie de página en tabla.

<colgroup> Define un grupo de columnas en una tabla.

<object> Define un objeto incrustado en un documento HTML.

<map> Define una imagen como un mapa de imagen.

<form> Crea un formulario HTML. *action, method, target*

<input> Define un campo de entrada. *type, name, value, placeholder, required, autofocus, disabled*

<textarea> Define un área de texto para entrada de datos. *rows, cols, placeholder, required, autofocus, disabled*

<select> Define una lista desplegable. *name, multiple, size, required, autofocus, disabled*

<option> Define una opción en una lista desplegable. *value, selected, disabled*

<button> Define un botón de formulario.

<optgroup> Agrupa opciones en una lista desplegable.

 Define una imagen.

Resumen de propiedades CSS

Cajas: content, padding, border, background-color/image/repeat/attachment/position, margin, width, height,

De clase: p.clase (en HTML class="")

ID: #id (en HTML id="")

List-style-type: decimal, decimal-leadingzero, lower-roman, upper-roman, Armenian, Georgian, lower-latin, lower-alpha, upper-latin, upper-alpha, lower-greek, disc, circle y square.

Medidas: px, %,

Posicionamiento (position:): relative, absolute, fixed, float

Prioridad: !important

Pseudo-clases: link, visited, hover, active, focus

Pseudo-elementos: first-line, first-letter, before, after.

Puntero: cursor

Selector adyacente: h1 + h2. Para hermanos.

Selector de atributos: [atr], [atr = value], [atr |= value], [atr ~= value]

Selector de tipo: h1, p. Selecciona elementos de ese tipo en la página.

Selector descendiente: p span. Selecciona todos los elementos de (2) dentro de (1).

Selector hijo: li > span. Para hijos directos.

Selector universal: *. Selecciona todos los elementos de la página.

Tablas: border-collapse/spacing, empty-cells, caption-side

Texto: color, font-family/size, weight, style, variant, text-align, line-height, text-decoration, text-transform, text.shadow, vertical-align, text-indent, letter-spacing, white-space, word-spacing

Visualización: display (inline, block), visibility (visible, hidden, collapse), overflow (scroll, auto), z-index