

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Disciplina: Lógica (DCT0008)

Professor: João Paulo de Souza Medeiros

Aluno(a): CAYO DANTAS DE ANDRADE (20200020922)

Data: 14/11/2022

Atividade Avaliativa II

1. (0001) Dados os algoritmos abaixo, descreva o que acontece com o elementos do vetor 'V', de tamanho 'N', de acordo com o valor de 'K'. Disserte sobre a complexidade do algoritmo 'main'. (1 pts)

```
algorithm unknown(vector V, integer N)
  lifo P
  fifo L
  for i from 1 to N do
     push(P, V[i])
  while P.empty != True do
     queue(L, pop(P))
  for i from 1 to N do
     V[i] = dequeue(L)

algorithm main(vector V, integer N, integer K)
  for i from 1 to K do
     unknown(V, N)
  return V
```

- 2. (0001) Dada uma árvore balanceada, desenvolva um algoritmo que retorne a diferença entre o valor máximo e mínimo na árvore. (2 pts) Disserte sobre a complexidade de seu algoritmo. (1 pts)
- 3. (0020) Com base no algoritmo de inserção da árvore balanceada, realize de forma manual a inserção da sequência: 21, 87, 16, 32, 95, 75, 38, 84, 41, 14, 50, 51, 45, 54, 96. Desenvolva a inserção passo a passo, mostrando de forma explicita o momento em que ocorre cada tipo de rotação. (4 pts)
- **4.** (000U) Considerando a sequência da questão anterior, adicione os elementos em uma tabela de dispersão de tamanho inicial m = 8. Certifique-se que o fator de carga n/m seja sempre menor ou igual à 1. (2 pts)

All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. (Samuel Beckett)