

Nombre del comando	Significado	Comportamiento
cd	<i>change directory</i>	Sirve para entrar a un directorio. Ej: <code>cd documents</code>
mkdir	<i>make directory</i>	Crea un directorio nuevo. Ej: <code>mkdir carpeta_a_crear</code>
rmdir	<i>remove directory</i>	Elimina un directorio. Ej: <code>rmdir carpeta_a_borrar</code>
ln	<i>link</i>	Crea un enlace a un directorio o archivo (como un acceso directo) en la carpeta donde estás ubicado. Ej: <code>ln -s [archivo_original] [nombre_del_enlace]</code> . En este caso, -s indica que es un enlace simbólico (si se borra o mueve el archivo, deja de funcionar)
tail	<i>tail</i>	Muestra las últimas líneas de un archivo de texto. Ej: <code>tail -n 20 archivo.txt</code> -n 20 hace que muestre 20 líneas
locate	<i>locate</i>	Busca en una base de datos interna un archivo Ej: <code>locate nombre_archivo</code> . Parámetros: -i ignora mayúsculas y minúsculas, -n 5 limita el número de resultados a 5.
ls	<i>list</i>	Muestra una lista de todos los archivos y directorios de mi ubicación. Parámetros: -l incluye permisos, el dueño, el tamaño y la fecha, -a incluye los ocultos que empiezan con (.), -lh muestra el tamaño en unidades legibles
pwd	<i>print working directory</i>	Muestra la ruta absoluta del directorio actual. Parámetros: -P ignora enlaces simbólicos (los que crea <code>ln</code>), -L tiene en cuenta enlaces simbólicos.
cp	<i>copy</i>	Copia un archivo con otro nombre en el mismo lugar, o con el mismo nombre en otro lugar. Ej: <code>cp archivo.txt nuevo_nombre.txt</code> o <code>cp archivo.txt /nueva/ubicacion/</code> . Parámetros: -i pregunta antes de sobrescribir, -v muestra el paso a paso.
mv	<i>move</i>	Sirve para mover o renombrar archivos y directorios. Ejemplo para mover: <code>mv archivo.txt /home/usuario/documentos/</code> . Ejemplo para renombrar: <code>mv viejo.txt nuevo.txt</code>
find	<i>find</i>	Sirve para buscar un archivo por distintos criterios (nombre, tamaño, tipo, fecha, etc). Ejemplo: <code>find . -size 54k</code> busca archivos de 54 kilobytes.