Objetivo

Se tienen las siguientes tablas que contienen información referente hacia los vuelos que se realizan en México. A partir de las cuales se quiere obtener cierta información.

Tabla de aerolíneas		
ID_AEROLINEA	NOMBRE_AEROLINEA	
1	Volaris	
2	Aeromar	
3	Interjet	
4	Aeromexico	
Tabla de aeropuertos		
ID_AEROPUERTO	NOMBRE_AEROLINEA	
1	Benito Juarez	
2	Guanajuato	
3	La paz	
4	Oaxaca	
Tabla de movimientos		
ID_MOVIMIENTO	DESCRIPCION	
1	Salida	
2	Llegada	

ID_AEROLINEA	ID_AEROPUERTO	ID_MOVIMIENTO	DIA
1	1	1	2021-05-02
2	1	1	2021-05-02
3	2	2	2021-05-02
4	3	2	2021-05-02
1	3	2	2021-05-02
2	1	1	2021-05-02
2	3	1	2021-05-04
3	4	1	2021-05-04
3	4	1	2021-05-04

Desarrollo

Se requiere saber lo siguiente

SELECT

1. ¿Cuál es el nombre aeropuerto que ha tenido mayor movimiento durante el año?

Obervacion: La pregunta deja el termino "movimiento" ambiguo, si lo tomamos en base a tabla "Movimientos" faltaría espeficar el tipo de movimiento (llegada - salida) en la pregunta; ya que sin eso "movimiento" se puede considerar como el transito que pasa en el aeropuerto (osea numero de vuelos registrados; lo que hace que la pregunta siguiente sea casi igual).

```
SELECT
Aeropuertos.NOMBRE_AEROLINEA,
COUNT(Vuelos.ID_AEROPUERTO) AS `value_occurrence`
FROM
Vuelos
INNER JOIN
Aeropuertos
ON
vuelos.ID_ AEROPUERTO = Aeropuertos.ID_ AEROPUERTO
GROUP BY
Vuelos.ID_ AEROPUERTO
ORDER BY
`value_occurrence` DESC
LIMIT 1;
```

2. ¿Cuál es el nombre aerolínea que ha realizado mayor número de vuelos durante el año?

```
Aerolineas.NOMBRE_AEROLINEA,
COUNT(Vuelos.ID_AEROLINEA) AS `value_occurrence`
FROM
Vuelos
INNER JOIN
Aerolineas
ON
vuelos.ID_AEROLINEA= Aerolineas.ID_AEROLINEA
GROUP BY
Vuelos.ID_AEROLINEA
ORDER BY
`value_occurrence` DESC
LIMIT 1;
```

3. ¿En qué día se han tenido mayor número de vuelos?

SELECT

dia,

COUNT(Vuelos.ID_MOVIMIENTO) AS `value_occurrence`

FROM

Vuelos

GROUP BY

dia

ORDER BY

value_occurrence DESC

LIMIT 1;

4. ¿Cuáles son las aerolíneas que tienen mas de 2 vuelos por día?

SELECT

Aerolineas.NOMBRE AEROLINEA,

COUNT(Vuelos.dia) AS `DiasMayorVuelos`

FROM

Vuelos

INNER JOIN

Aerolineas

ON

Vuelos.ID_AEROLINEA= Aerolineas.ID_AEROLINEA

GROUP BY

Aerolinea.NOMBRE_AEROLINEA,

HAVING DiasMayVuelo >= 2;