STQSA

Servicios y Tratamientos Químicos, S.A.

EXPERIENCIA Y CALIDAD

FICHA TÉCNICA
BIODESMOLDÁN P™

PLÁSTICO.

DESMOLDANTE NO INFLAMAMBLE 100 % BIODEGRADABLE.

BIODESMOLDÁN P™, Es un desmoldante líquido con base de ésteres de origen vegetal, formulado especialmente para impedir la adherencia de l os productos moldeados tales como; plásticos, hules, elastómeros, etc, a los moldes o planchas. Es un producto que permite una lubricación superior y posibilita la liberación óptima de los productos y que se aplicará directamente sobre los moldes de cualquier tipo de material.

BIODESMOLDÁN P™, Es de uso general, facilitando la tarea del desmoldeo y reduce la operación de limpieza de los moldes. Mejora la eficacia del moldeo en muchos procesos incluyendo la inyección, compresión, transferencia, forma del vacío, vertido de molde y moldeado de protuberancia.

BIODESMOLDÁN P™, Provee excelentes características de despegado, resistiendo las altas temperaturas del molde (hasta 375°C) no libera humos; resiste la oxidación, degradación, carbonización y acumulación en los moldes.

BIODESMOLDÁN P™, Permite el formado y despegue de estructuras de poliuretano semirígido tales como asientos y cabeceras en la industria automotriz, piezas moldeadas para muebles, etc. Útil en la fabricación de piezas pequeñas como herrajes sanitarios, juguetes, recipientes de diversas formas, así como piezas de gran tamaño tales como; partes para autos, tanques, etc.

BIODESMOLDÁN P™, No es corrosivo para los diferentes tipos de metal, además de protegerlos contra la oxidación, alargando su vida útil.

BIODESMOLDÁN P™, Se aplicará directamente al molde en sistemas de alta y baja temperatura. Su aplicación se lleva a cabo mediante el empleo de brocha, estopa, paño o pulverización a baja presión.

BIODESMOLDÁN P™, Tiene un rendimiento de aproximadamente consumo: 0,07 a 0,08 l/m2.

BIODESMOLDÁN P™, Es un producto 100 % amigable con el medio ambiente, No es derivado de hidrocarburos. No genera vapores tóxicos, ni gases de efecto invernadero. Reduce la huella de carbono.

Estado Físico:	Líquido ambar.
Olor:	Característico.
Ph :	N/A.
Gravedad especifica:	0.88 – 0.91

Composición:

Base Química	% Peso
FAME.	%Wt. 99.0 - 100

Es un producto de uso profesional. Tomar medidas de seguridad recomendadas. Tomar en cuenta las condiciones específicas de cada situación.

Envases plásticos de 05, 15, 55 Y 275 Galones.

Para una mejor y óptima aplicación consulte a su asesor técnico de STQ, S. A.

Km 13.2 carretera a Masaya, 2 km al Oeste, de las 4 esquinas, 1 cuadra al Oeste, 2 cuadras al Norte, 100 mts al Oeste. Comarca Buenos Aires, Ticuantepe, Managua.

505 2255 2763 / 505 8325 8432

stqventas@stqsa.com / stqventas@hotmail.com