STQSA

Servicios y Tratamientos Químicos, S.A.

EXPERIENCIA Y CALIDAD

Aditivo Plastificante.

Información del Producto

SUPER CAST F40™

Aditivo Plastificante, Acelerante, Reductor de Agua.

Descripción:

SUPER CAST F40™ Es un aditivo plastificante, listo para usar en la fabricación de productos de concreto sin revenimiento, a base de polímeros adherentes; sintéticos y orgánicos seleccionados, que dispersan las partículas finas en la mezcla de hormigón, permitiendo que el contenido de agua del hormigón funcione de manera más eficaz, consiguiendo un grado de humectación superior, a la vez que incrementa la resistencia. Es un poderoso modificador de la reología de mezclas no plásticas, que proporciona un incremento en el grado de adherencia en mezclas para bloques, adoquines, tuberías, etc.

Cumplimiento de Normas:

SUPER CAST F40™ Es un aditivo Plastificante reductor de agua y acelerador que Cumple con los requisitos de ASTM C 494 para Aditivos de tipo C, aceleradores Tipo E, reductores y aceleradores de agua.

Propiedades Típicas:

ITEMS	ESPECIFICACIONES
APARIENCIA.	Líquido Café opaco.
GRAVEDAD ESPECÍFICA.	~ 1.30 kg/l
Ph.	> 9.

Utilidades:

- Incrementa la Resistencia a la compresión.

- Aumenta la Compactibilidad.

- Maximiza la productividad y la rentabilidad.

- Dispersa y mejora la fluidez de las mezclas.

Recomendaciones y Uso:

■ Ideal para la producción de moldes en líneas de producción de concreto preformado. Formulado específicamente para su uso en la industria de los prefabricados:
- Bloques.
- Adoquines.
- Mampostería en moldes.
- Tapias, muros, etc.

Dosificación:

■ Sugerida: Aplicar en el rango de: 2.5 – 5.0 ml/Kg de Cemento. Ajustar según resultados y especificaciones.

■ Adicionar luego de que a la mezcla le hayan sido agregados 3/4 del total del agua calculada. Mezclar a discreción por 100 segundos.

Almacenaje:

■ A temperatura ambiente, en un ambiente ventilado. No mezclar con ácidos. Ver Hoja de Seguridad (SDS).

SUPER CAST F40™ Es considerado un producto de alta rotación, que se suministra de acuerdo a requerimientos. Vida útil mínima de 1 año a partir de fecha de producción. Consulte a su asesor STQ, S. A.

SUPER CAST F40™ Se suministra en presentaciones de: Tambo de 208 l, Tote 1,000.00 l y a granel.

Km 13.2 carretera a Masaya, 2 km al Oeste, de las 4 esquinas, 1 cuadra al Oeste, 2 cuadras al Norte, 100 mts al Oeste. Comarca Buenos Aires, Ticuantepe, Managua.

505 2255 2763 / 505 8325 8432

stqventas@stqsa.com / stqventas@hotmail.com