

CONFORMIDAD DE TRABAJOS.

Por este medio dejo constar que se revisó a detalle la instalación del recubrimiento en toda la superficie aplicada, donde se confirma que los trabajos fueron realizados de manera idónea, el recubrimiento se encuentra en perfectas condiciones y la superficie lista para hacer función de ella, por lo que doy conformidad de los trabajos realizados por Con-Crete Estilo® en el suministro e instalación de recubrimiento.

Confirmando que he leído detalladamente las observaciones que Con Crete Estilo® menciona para el cuidado del recubrimiento.

1.-La alberca debe llenarse inmediato a la entrega de trabajos para el correcto curado del material, la alberca se debe mantener llena mínimo diez días. (Requisito indispensable enviar fotografías en un lapso menor a 24 hrs para hacer válida la garantía en caso de requerirse)

2.- La alberca y/o cuerpo de agua, no deben permanecer vacíos por más de 24 hrs.

3.- Se recomienda no llenar con agua directamente de pozo, sino que pase por un filtro, esto para evitar grandes cantidades de sarro. En caso de que el agua de pozo sea la única opción de llenado, se recomienda destinar los primeros 50 litros de agua a jardines u otros usos (cuida el agua), ya que los primeros litros contienen más cúmulo de sarro, principalmente en pozos recién realizados.

4.-Se recomienda tener especial cuidado si el entorno de la alberca y/o cuerpo de agua está en proceso de construcción o diseño, ya que una característica del recubrimiento es ser antiderrapante (textura porosa) por tanto la acumulación de sarro y/o polvo en sus poros es ostensible. Si en el proceso de diseño la superficie se ensucia, se recomienda lavar con agua a presión (vaciar la alberca de ser necesario) y aplicar directo en la superficie ácido clorhídrico diluido en agua.

5.-Los recubrimientos Pebble Crete no son pintura, sino un recubrimiento con elementos **naturales**, por lo que la irregularidad en el color existe, aparenta mayor uniformidad cuando el recubrimiento se encuentra hidratado (alberca y/o cuerpo de agua llenos).

6.-En limpieza; se recomienda lavar con agua a presión (Karcher) y/o cepillo de cerdas gruesas.

7.-La aplicación de cloro o cualquier otro limpiador debe ser diluido en agua y no aplicarse de manera directa sobre la superficie. NO recomendamos el uso de cloro en polvo y/o pastillas de cloro.

Es responsabilidad del cliente el completo cuidado del recubrimiento instalado, así como la limpieza y el mantenimiento de esta. El material no se despigmenta o mancha por sí solo.

Nombre y firma del cliente.

 998 457 6835

 QUINTANA ROO | YUCATÁN

 INFO@CON-CRETE.COM.MX