

Instrucciones para TareApp

Instrucciones para iniciar la aplicación

Instrucciones accesible desde: Enlace

1. Requisitos previos

Asegúrate de tener instalado XAMPP, WorkBench o cualquier sistema que incluya una base de datos MySQL

2. Configuración de la base de datos

- 1. Abre la carpeta del proyecto y navega hasta la carpeta BBDD.
- 2. Dentro de BBDD, encontrarás un archivo llamado BBDD_tareapp.sql. Importe este archivo en phpMyAdmin, WorkBench o la aplicación para la base de datos de MySQL.

3. Configuración del archivo de conexión a la base de datos

1. Dentro de la carpeta del proyecto, abre la carpeta TareApp.

Instrucciones para TareApp

- 2. Dirígete a la carpeta TareApp\src\main\java\com\mycompany\tareapp\controlador y abre el archivo BBDD_controlador.java con un editor de código.
- Cambia los parámetros de conexión a la base de datos con los valores configurados en tu

private static final String ruta_servidor = "localhost:3306"; // Ruta de tu servidor private static final String nombre_bbdd = "tareapp"; // Nombre de la base de date private static final String usuario = "root"; // Nombre de usuario de phpMyAdmin private static final String contrasenia = "root"; // Contraseña del usuario de phpM

4. Ejecución de la aplicación

- 1. Dentro de la carpeta del proyecto, abre la carpeta TareApp\src\main\java\com\mycompany\tareapp\vista
- 2. Ejecuta el archivo Main .java .

Instrucciones para TareApp 2