

HTML + CSS

Questions pratiques pour tester vos connaissances sur le langage HTML à savoir l'utilisation du code HTML, structurer une page web en HTML, organiser les éléments d'une page Web, etc. Testez votre connaissance et travaillez sur les questions que vous trompez le plus souvent.

1. Le rôle du HTML est de...

- a) Mettre en forme du texte
- b) Ordonner du contenu
- c) Créer des sites e-commerce

2. Pour définir un titre DANS une page HTML, on utilise...

- a) L'élément title
- b) L'élément head
- c) Un élément h1, h2, ... h6

3. Pour créer un lien vers la page d'accueil de Wikipédia, on écrira...

- a) `<a target="http://wikipedia.org">Wikipédia</a>`
- b) `<a href="http://wikipedia.org">`
- c) `<a href="http://wikipedia.org">Wikipédia</a>`

4. Lorsque vous utilisez l'élément a, vous devez obligatoirement préciser...

- a) Un attribut target
- b) Un attribut href
- c) Deux attributs href et target

5. Laquelle de ces syntaxes est correcte pour écrire un commentaire en HTML ?

- a) `<!--Commentaire-->`
- b) `<--Commentaire-->`
- c) `<!--Commentaire--!>`

6. Pour indiquer qu'un contenu est très important, on utilise l'élément...

- a) Strong
- b) Em
- c) Mark

7. Quels éléments sont nécessaires pour créer une liste non-ordonnée ?

- a) ul et li
- b) ol et li
- c) ul et ol

8. Laquelle de ces syntaxes est correcte ?

- a) `</img>`
- b) ``
- c) `<img href="mon-image.jpg" alt="Une image">`

9. A quoi sert l'attribut alt de l'élément img ?

- a) A donner une description de l'image si celle-ci ne peut pas s'afficher
- b) A donner un lien alternatif vers l'image si le premier est cassé
- c) A afficher une deuxième image si la première ne peut pas s'afficher

10. Pourquoi doit-on toujours essayer d'avoir un code HTML valide ?

- a) Pour minimiser le nombre de bugs potentiels
- b) Pour optimiser son référencement
- c) Pour éviter des problèmes d'affichage futurs

11. Quelle organisation définit les standards Web ?

- a) Apple Inc.
- b) IBM Corporation

c) World Wide Web Consortium

d) Microsoft Corporation

12. HTML est considéré comme ?

- a) Langage de programmation
- b) Langage POO
- c) Langage de haut niveau
- d) Langage de balisage

13. HTML utilise des ?

- a) Balises définies par l'utilisateur
- b) Balises prédéfinies
- c) Balises fixes définies par le langage
- d) Balises uniquement pour les liens

14. Lequel des éléments suivants n'est pas un exemple de navigateur ?

- a) Mozilla Firefox
- b) Netscape
- c) Microsoft Bing
- d) Opéra

15. Qui est l'auteur principal du HTML ?

- a) Brendan Eich
- b) Tim Berners-Lee
- c) Développeur web

16. Si nous souhaitons définir le style d'un seul élément, quel sélecteur CSS utiliserons-nous ?

- a) id
- b) text
- c) class
- d) name

17. La balise HTML qui spécifie un style CSS intégré dans un élément est appelée ?

- a) Design
- b) Style
- c) Modify
- d) Define

18. Un document HTML peut contenir __

- a) Des attributs
- b) Des balises
- c) Texte brut
- d) Tout les réponses sont vrais

19. Une page conçue en HTML s'appelle __

- a) Application
- b) Page de garde
- c) Front-end
- d) Page Web

20. Un document HTML est enregistré avec l'extension _.

- a) .htl
- b) .html
- c) .hml
- d) .htnl

21. Le document HTML contient une balise racine appelée _

- a) HEAD
- b) Title
- c) Body
- d) HTML

22. Si nous souhaitons placer du texte autour d'une image, quelle propriété CSS nous allons utiliser ?

- a) push
- b) float
- c) align

d) wrap

23. Peut-on aligner un élément en définissant `margin-left` et `margin-right`?

- a) Oui, c'est possible.
- b) Non, ce n'est pas possible.

24. Supposons que nous souhaitons organiser trois DIV de sorte que DIV 3 soit placé au-dessus de DIV1. Maintenant, quelle propriété CSS nous allons utiliser pour contrôler l'ordre de pile? d-index

- a) s-index
- b) x-index
- c) z-index

25. Peut-on définir la direction du texte via une propriété CSS?

- a) Oui, c'est possible.
- b) Non, ce n'est pas possible.

26. Choisissez la balise HTML correcte pour un grand titre.

- a) H1
- b) Heading
- c) Head
- d) H6

27. Si on veut utiliser une jolie bordure en pointillé verte autour d'une image, quelle propriété css nous allons utiliser?

- a) border-line
- b) border-style
- c) border-decoration
- d) border-color

28. Quelle balise est utilisée pour afficher du texte préformaté?

- a) `<pre> ... </pre>`
- b) `<prefor> ... </prefor>`
- c) `<pre text> ... </pre text>`
- d) `<pre format> ... </pre format>`

29. Comment ajouter du texte alternatif pour une image?

- a) `<img src = "https://waytolearnx.com/logo.png" alternate = "logo" />`
- b) `<img src = "https://waytolearnx.com/logo.png" alt text = "logo" />`
- c) `<img src = "https://waytolearnx.com/logo.png" alternate text = "logo" />`
- d) `<img src = "https://waytolearnx.com/logo.png" alt = "logo" />`

30. Comment incorporer des fichiers audio en HTML?

- a) `<embed src = "audio.mp3" width = "50" height = "10">`
- b) `<embed sound = "audio.mp3" width = "50" height = "10">`
- c) `<embed audio = "audio.mp3" width = "50" height = "10">`
- d) `<embed music = "audio.mp3" width = "50" height = "10">`

31. En HTML, Uniform Resource Locator (URL) est utilisé

- a) Pour créer un document frame.
- b) Pour créer une image map dans une page Web.
- c) Pour personnaliser l'image dans une page Web.
- d) Pour identifier un nom ou une ressource sur Internet.

32. CSS est un acronyme pour

- a) Cascading Style Sheet
- b) Costume Style Sheet
- c) Cascading System Style
- d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

33. Lequel des protocoles suivants n'est pas utilisé sur Internet?

- a) Gopher
- b) HTTP
- c) WIRL
- d) Telnet

34. Quelle devrait être la valeur de la propriété « width » du tableau (`<table style="width:???">`), de sorte que la largeur du tableau s'adapte à la largeur actuelle de la fenêtre du navigateur?

- a) 100%
- b) 640px
- c) 100em
- d) 1024px

35. Quel élément est utilisé dans `<HEAD>` d'une page HTML/XHTML, si nous souhaitons utiliser une feuille de style CSS externe pour décorer la page?

- a) `<src>`
- b) `<link>`
- c) `<style>`
- d) `<css>`

36. Quel attribut peut être ajouté à de nombreux éléments HTML / XHTML pour les identifier en tant que membre d'un groupe spécifique?

- a) Id
- b) class
- c) div
- d) span

37. Lorsque nous écrivons `<img src = "img.png">`

, qu'implique « img.png »?

- a) élément
- b) attribut
- c) valeur
- d) opérateur

38. Laquelle des balises HTML suivantes insérera un saut de ligne?

- a) `<p>`
- b) `<break>`
- c) `<line>`
- d) `<br>`

39. Parmi les balises suivantes, lesquelles sont liées à un tableau en HTML?

- a) `<table> <row> <column>`
- b) `<table> <tr> <td>`
- c) `<table> <head> <body>`
- d) `<table> <header> <footer>`

40. À quoi sert la balise `<tt>` en HTML?

- a) La balise `<tt>` fait partie des balises de mise en forme du texte.
- b) La balise `<tt>` fait partie des balises de mise en forme d'image.
- c) La balise `<tt>` fait partie des balises de mise en forme de tableau.
- d) Aucune de ces réponses

41. À quoi sert les formulaires en HTML?

- a) Pour afficher le contenu d'un email.
- b) Pour afficher l'effet d'animation.
- c) Pour recueillir les entrées de l'utilisateur.
- d) Aucune de ces réponses

42. Comment écrire un commentaire en CSS?

- a) `/* un commentaire */`
- b) `// un commentaire //`

- c) / un commentaire /
- d) < ' un commentaire ' >

43. Quelle propriété CSS vous utiliserez si vous voulez ajouter une marge entre la bordure d'une DIV et son texte intérieur?

- a) spacing
- b) margin
- c) padding
- d) inner-margin

44. Quelle propriété CSS est utilisée pour contrôler la taille du texte d'un élément ?

- a) font-style
- b) text-size
- c) font-size
- d) text-style

45. La valeur par défaut de l'attribut « position » est ____.

- a) fixed
- b) absolute
- c) inherit
- d) relative

46. Comment rendre tous les paragraphes en «ROUGE» ?

- a) p.all {color: red;}
- b) p.all {color: #AA0000;}
- c) all.p {color: #0000FF;}
- d) p {color: red;}

47. DNS traduit

- a) le nom de domaine en adresse IP
- b) l'adresse IP en nom de domaine
- c) Les deux A et B sont vrais.
- d) le nom de domaine en adresse physique(MAC)

48. Quelle balise est utilisée pour lister les éléments avec des puces?

- a) <puce>...</puce>
- b) <list>...</list>
- c) ...
- d) ...

49. Comment définir un lien qui doit s'ouvrir dans une nouvelle page en HTML?

- a) Cliquez Ici
- b) Cliquez Ici
- c) Cliquez Ici
- d) Cliquez Ici

50. Comment définir une image en background d'une page Web?

- a) <body background = "test.jpg">
- b) <body background image = "test.jpg">
- c) <background = "test.jpg">
- d) <background image = "test.jpg">

51. La première page d'un site Web s'appelle ____.

- a) Page de conception
- b) Page d'accueil
- c) Première page
- d) Page principale

52. La balise Head est utilisée pour?

- a) Écrire des styles CSS

- b) Écrire du Javascript
- c) Inclure des fichiers CSS et JS
- d) Tout les réponses sont vrais

53. Par défaut, les liens sont affichés avec un soulignement. Comment pouvez-vous supprimer le soulignement de tous les liens en utilisant du code CSS?

- a) a {text: no-underline;}
- b) a {text-decoration:none;}
- c) a {text-style: no-underline;}
- d) a {text-decoration: no-underline;}

54. Quelle est la syntaxe correcte du code CSS suivant?

- a) Body:color=black
- b) {body;color:black}
- c) {body:color=black(body)}
- d) Body {color: Black}

55. Lequel des sélecteurs suivants sélectionne tous les éléments de E ayant l'attribut Attr se terminant par la valeur donnée?

- a) E[attr^=value]
- b) E[attr\$=value]
- c) E[attr*=value]
- d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

56. Lequel des sélecteurs suivants sélectionne les checkboxes ou option (option d'un élément select) qui est coché ou activé?

- a) E ~ F
- b) ::after
- c) :checked
- d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

57. 1. Afin d'uploader un fichier HTML sur un serveur Web, vous utilisez ?

- a) HTTP
- b) SMTP
- c) SIP
- d) FTP

58. En HTML5 on spécifie pour que le navigateur affiche la page en mode standard.

- a) DOCTYPE
- b) HEAD
- c) BODY
- d) TITLE

59. Une liste ordonnée peut être représentée par .

- a)
- b)
- c)
- d) <el>

60. Lequel des attributs est obligatoire dans la balise ?

- a) src
- b) href
- c) id
- d) alt

61. PNG signifie:

- a) Portable Network Graphic
- b) Pivot Network Graphic
- c) Pichart Network Graphic
- d) Pythagorus Network Graphic

62. GIF signifie :

- a) Graph Interchange Format
- b) Graphics Interlinked Format

c) Graphics Interchange Format

d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

63. Lequel des sélecteurs CSS suivants sélectionne un élément qui ne possède pas des sous-élément ?

a) :empty

b) :nochild

c) :inheritance

d) :no-child

64. Lequel des sélecteurs CSS suivants sélectionne un élément s'il s'agit du seul enfant de son parent?

a) :nth-oftype(n)

b) :only-child

c) :root

d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

65. En css, qu'est-ce que h1 peut être appelé comme

a) Sélecteur

b) Attribut

c) Valeur

d) Label

66. En css, comment "color:red" peut-il s'appeler?

a) Règle

b) Attribut

c) Valeur

d) Déclaration

67. Quel attribut peut être utilisé avec la balise <table> pour donner une bordure à votre tableau?

a) line

b) border

c) margin-left border

d) Tout les réponses sont vrais

68. Quel élément a des propriétés très similaires à l'élément DIV?

a) l'élément strong

b) l'élément span

c) l'élément table

d) Tout les réponses sont vrais

69. Quelle est l'alternative de la balise , pour rendre le texte en gras?

a) <bold>

b)

c) <i>

d) <emp>

70. Quelle est la forme complète du HTML?

a) HyperText Markup Language

b) Hyper Teach Markup Language

c) Hyper Tech Markup Language

d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

71. Les pages Web HTML peuvent être lues et rendues par le.

a) Compileur

b) Serveur

c) Navigateur Web

d) Interpréteur

72. Lequel des éléments suivants n'est pas un attribut de la balise <form>

a) Action

b) Method

c) name

d) url

73. Choisissez la balise HTML correcte pour rendre un texte en italique

a) <italic>

b) <it>

c) <il>

d) <i>

74. Quelle balise est utilisée pour créer une checkbox en HTML?

a) <checkbox>

b) <input type = "checkbox">

c) <check>

d) <input type = "checkbox">

75. Comment créer un lien vers un email?

a)

b)

c) Mail>xxx@yyy

d) Mail href="xxx@yyy"

76. Quelle est la dernière version du CSS disponible ?

a) CSS2

b) CSS3

c) CSS3.1

d) CSS4

77. Laquelle des propriétés suivantes définit la taille de la police du texte ?

a) text-size

b) font-size

c) size

d) text

78. Laquelle des propriétés suivantes définit l'espacement entre les lettres ?

a) space

b) line-height

c) letter-spacing

d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

ALGORITHMIQUE

1. Qu'est-ce qu'un algorithme ?

- a) Un organigramme
- b) Un organigramme ou un pseudocode
- c) Une décision
- d) Instructions pas à pas utilisées pour résoudre un problème

2. Quelles sont les trois constructions d'algorithme ?

- a) Entrée, Sortie, Processus
- b) Séquence, Sélection, Répétition
- c) Entrée / Sortie, Décision, Répétition
- d) Boucle, Entrée/Sortie, Processus

3. Quelle est la différence entre un organigramme et un pseudocode ?

- a) Un organigramme est schématique tandis que le pseudocode est écrit dans un langage de programmation (par exemple, Pascal ou Java)
- b) Un organigramme est textuel mais le pseudocode est schématique
- c) Un organigramme est une description schématique d'un algorithme, tandis que le pseudocode est une description textuelle d'un algorithme.
- d) Un organigramme et un pseudocode sont pareils

4. Dans un organigramme, une instruction d'entrée ou de sortie est représentée par ___ ?

- a) Un losange
- b) Un rectangle
- c) Un parallélogramme
- d) Un cercle

5. Dans un organigramme, un calcul (processus) est représenté par ___ ?

- a) Un losange
- b) Un rectangle
- c) Un parallélogramme
- d) Un cercle

6. Pour répéter une tâche, nous utilisons une ___ ?

- a) Entrée
- b) Condition
- c) Boucle
- d) Sortie

7. Si Alors Sinon Fin Si vérifier ?

- a) Une seule condition
- b) Deux conditions
- c) Trois conditions
- d) Plusieurs conditions

8. RÉPÉTER <traitement> JUSQU'À <condition> est une ?

- a) Boucle positive
- b) Boucle négative

9. Un organigramme doit représenter la situation dans laquelle, pour chaque note, un élève reçoit la mention «Bien» ou «Passable» le système considérera la note et s'il est égal ou supérieur à 12, attribue la mention «Bien», sinon il attribue la mention «Passable». Laquelle des options suivantes sera utilisé ?

- a) Entrée
- b) Condition
- c) Boucle
- d) Sortie

10. Qu'est-ce qu'un organigramme ?

- a) Un moyen de concevoir un algorithme basé sur du texte
- b) Un langage de programmation spécifique
- c) Un diagramme qui représente un ensemble d'instructions
- d) Un schéma d'instructions

11. Les langages de programmation donnent des instructions à l'ordinateur ?

- a) Vrai
- b) Faux

12. Nous pouvons montrer la séquence des étapes d'un algorithme dans un diagramme structural appelé organigramme ?

- a) Vrai
- b) Faux

13. Lorsqu'un algorithme est écrit sous la forme d'un langage de programmation, il devient un ___ ?

- a) Un organigramme
- b) Un programme
- c) Un pseudo-code
- d) Syntaxe

14. Lequel des énoncés suivants est incorrect ? Les algorithmes peuvent être représentés :

- a) Comme pseudo-codes
- b) Comme syntaxe
- c) En tant que programmes
- d) Sous forme d'organigrammes

15. Tout algorithme est un programme.

- a) Vrai
- b) Faux

16. Lorsque vous écrivez un algorithme, l'ordre des instructions est très important.

- a) Vrai
- b) Faux

17. Que faut-il considérer lors de la conception d'un algorithme ?

- a) Si le matériel est correctement utilisé
- b) Si le logiciel est correctement utilisé
- c) S'il y a plus d'une façon de résoudre le problème
- d) Toutes les réponses sont vraies

18. Dans un organigramme, comment les symboles sont-ils connectés ?


- a) Les symboles ne sont pas connectés ensemble dans un organigramme
- b) Avec des lignes et des flèches pour indiquer la direction du flux
- c) Avec des lignes et des chiffres en pointillés
- d) Avec des lignes continues pour lier des événements

19. Quand peut-on utiliser des algorithmes ?

- a) Seulement avec des ordinateurs
- b) Seulement lors de la programmation
- c) Seulement quand on veut mettre en forme notre organigramme.
- d) À tout moment pour concevoir des solutions aux problèmes

20. Que représente l'image ci-contre ?

- a) Ceci est un organigramme
- b) Ceci est un algorithme
- c) Ceci est un diagramme
- d) C'est une décision



21. Un organigramme ?

- a) Vous aide à planifier le code informatique
- b) Est un type de diagramme graphique qui représente un algorithme
- c) Utilise des formes pour aider à organiser un processus
- d) Toutes les réponses sont vraies

22. Quelle forme représente le début et la fin dans un organigramme ?

- a) Oval
- b) Rectangle
- c) Diamant
- d) Carré

23. Que représente une flèche dans un organigramme ?

- a) La prise de décision
- b) Flux de données
- c) Début
- d) Fin

24. Que fait un algorithme de recherche ?

- a) Rechercher dans un ensemble de données
- b) Enregistrer un ensemble de données
- c) Aide à organiser les données
- d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

25. Les instructions d'entrée/sortie, d'opération arithmétique et d'affectation de variable sont de quel type de structure ?

- a) Boucle
- b) Séquentiel
- c) Tableau
- d) Sélection
- e) Répétition

26. $Max \leftarrow 5$ et $var \leftarrow 2$ sont des exemples d'__ ?


- a) Affectation de variables
- b) Opérations arithmétiques
- c) Sortie
- d) Entrée

27. Lequel des mots suivants ne serait pas utilisé dans une structure de sélection ?

- a) Sinon
- b) Alors
- c) Si
- d) Répéter


28. Dans un organigramme, le diamant est utilisé pour ?

- a) Marquer le début et la fin
- b) Entrée et sortie
- c) Les décisions
- d) Traitement




29. Qu'est-ce qui manque ?

- a) Allumé / éteint
- b) Oui / Non
- c) Vrai / Faux
- d) On / Off



30. De quel type de structure s'agit-il ?

- a) Une séquence
- b) Un traitement
- c) Une répétition
- d) Un processus



JAVASCRIPT - QCM

1. Dans quel balise HTML plaçons-nous le code JavaScript ?

- a) La balise js
- b) La balise javascript
- c) La balise script
- d) La balise rel

2. Comment faire appelle à une fonction nommée « sum »?

- a) sum()
- b) call function sum()
- c) call sum()
- d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

3. Quelle est la syntaxe correcte pour faire référence à un script externe appelé « myscript.js »?

- a) <script href="myscript.js">
- b) <script name="myscript.js">
- c) <script src="myscript.js">
- d) Tout les réponses sont vrais

4. Le fichier externe de JavaScript doit contenir la balise <script>?

- a) Vrai
- b) Faux

5. Quel est le bon endroit pour insérer un code JavaScript?

- a) La section <head>
- b) Les deux sections <head> et <body> sont correctes
- c) La section <body>
- d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

6. Comment écrivez-vous « Hello World » dans une boîte d'alerte?

- a) msg("Hello World");
- b) alert("Hello World");
- c) msgBox("Hello World");
- d) alertBox("Hello World");

7. Comment écrire une condition IF en JavaScript?

- a) if a = 2 then
- b) if a = 2
- c) if a == 2 else
- d) if (a == 2)

8. Comment écrire une condition IF pour vérifier si « a » n'est PAS égal à 2?

- a) if a <> 2
- b) if (a != 2)
- c) if a != 2 then
- d) if (a <> 2)

9. Comment créer une fonction en JavaScript?

- a) function f()
- b) function = f()
- c) function:f()
- d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

10. Quelle est la syntaxe correcte pour vérifier la valeur de « c »?

- a) if (c == "XYZ") then {} else {}
- b) if (c = "XYZ") then {} else {}
- c) if (c == "XYZ") {} else {}
- d) if (c = "XYZ") {} else {}

11. Quel est l'objet qui se trouve dans TOP de la racine en JavaScript?

- a) url

- b) top
- c) window
- d) document

12. Comment insérer un commentaire sur plusieurs lignes?

- a) //Ce commentaire a plus d'une ligne //
- b) /* Ce commentaire a plus d'une ligne */
- c) Tout les réponses sont vrais

13. Comment trouvez-vous le nombre avec la plus grande valeur de « a » et « b »?

- a) Math.ceil(a, b)
- b) Math.max(a, b)
- c) ceil(a, b)
- d) top(a, b)

14. Comment pouvez-vous ajouter un commentaire dans un code JavaScript?

- a) //Ceci est un commentaire
- b) "Ceci est un commentaire"
- c) #Ceci est un commentaire

15. JavaScript est identique à Java?

- a) Vrai
- b) Faux

16. Quelle est la syntaxe correct de la boucle while?

- a) while (i <= 5)
- b) while i = 1 to 5
- c) while (i <= 5; i++)
- d) while (i=0; i <= 5; i++)

17. Quelle est la syntaxe correct de la boucle for?

- a) for (i <= 10; i++)
- b) for i = 1 to 10
- c) for (i = 0; i <= 10)
- d) for (i = 0; i <= 10; i++)

18. Quelle est la syntaxe correcte pour ouvrir une nouvelle fenêtre appelée « f2 »?

- a) f2 = window.new("https://waytolearnx.com");
- b) f2 = window.open("https://waytolearnx.com");
- c) f2 = document.open("https://waytolearnx.com");
- d) f2 = document.new("https://waytolearnx.com");

19. Quelle est la bonne façon d'écrire un tableau en JavaScript?

- a) var fruits = 1 = ("orange"), 2 = ("banane"), 3 = ("pomme")
- b) var fruits = (1:"orange", 2:"banane", 3:"pomme")
- c) var fruits = "orange", "banane", "pomme"
- d) var fruits = ["orange", "banane", "pomme"]

20. Comment déclarer un tableau « tab » de 10 éléments ?

- a) tab = new Array(10)
- b) var tab[10]
- c) var tab = array(10)
- d) var tab(10)
- e) Les tableaux - JavaScript
- f) Les tableaux – JavaScript

21. Pour vérifier si trois variables sont égaux, nous utiliserons__?

- a) X = Y = Z
- b) (X == B) && (Y == Z)
- c) (X = B) && (Y = Z)
- d) (X == B) & (Y == Z)

JavaScript est un langage de programmation interprété. C'est un langage de script basé sur un prototype, dynamique, faiblement typé et doté des fonctions de premier...

22. Combien de paramètres peuvent être passés à une fonction?

- a) Aucune
- b) Autant que vous voulez
- c) Un pour chaque argument
- d) Un

23. Lequel de ces paramètres n'est pas valide?

- a) texte
- b) une variable
- c) un opérateur
- d) un nombre

24. Comment pouvez-vous détecter le nom du navigateur du client?

- a) navigator.appName
- b) browser.name
- c) client.navName
- d) window.appName

25. Si str = "VWXYZ", que retourne str.charAt(3) ?

- a) X
- b) Y
- c) Z
- d) false

26. Quelle méthode renvoie le caractère à l'index spécifié?

- a) characterAt()
- b) getCharAt()
- c) charAt()
- d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

27. Lequel des éléments suivants n'est pas un événement de souris?

- a) onmouseclick
- b) onclick
- c) onmouseover
- d) onmousemove

28. Le contraire de onmouseover est ___?

- a) onmouseoff
- b) onmouseout
- c) onmouseunder
- d) onnotmouseover

29. Comment savoir le nombre d'éléments d'un formulaire ?

- a) document.myform.elements.count
- b) document.myform.length
- c) document.myform.count
- d) document.myform.elements.length

30. Quelle méthode renvoie les caractères d'une chaîne commençant à l'emplacement spécifié ?

- a) substr()
- b) getSubstring()
- c) slice()
- d) Aucune de ces réponses n'est vraie.

31. La balise <noscript> fonctionnera ?

- a) uniquement avec des scripts externes
- b) avec des scripts internes et externes
- c) s'il y a ou non du Javascript

d) seulement dans les navigateurs qui ne savent pas ce qu'est le Javascript.

32. Les navigateurs qui ne comprennent pas le langage Javascript

- a) ignorer toutes les balises <script> et <noscript>
- b) afficher le contenu des balises <script>
- c) afficher le contenu des balises <noscript>
- d) afficher le contenu des balises <script> et <noscript>

33. Pour connaître l'identifiant de l'OS de l'utilisateur on utilise ?

- a) navigator.userAgent
- b) navigator.system
- c) navigator.platform
- d) navigator.os

34. Laquelle des fonctions suivantes de l'objet Number renvoie une chaîne de caractère du nombre actuel?

- a) toString()
- b) toFixed()
- c) toLocaleString()
- d) toPrecision()

35. Quand on ne peut pas déclencher JavaScript à partir d'un gestionnaire d'événements ?

- a) lorsqu'un autre événement est encore en cours de traitement
- b) lorsque Javascript est désactivé
- c) quand la page utilise des styles CSS
- d) quand il s'exécute localement plutôt que sur le Web

JavaScript fait presque partie de toutes les pages Web. Un code JavaScript mal écrit peut rendre difficile la garantie d'une expérience cohérente pour les utilisateurs....

36. Vous travaillez sur un projet JavaScript. Lequel des énoncés suivants décrit correctement les relations entre JavaScript et les « objets »?

- a) JavaScript est orienté objet
- b) JavaScript est basé sur les objets
- c) JavaScript est orienté objet
- d) JavaScript n'a pas de relation avec les objets

37. Vous travaillez sur un projet JavaScript. Comment demander des entrées à l'utilisateur?

- a) Alert()
- b) Display()
- c) Prompt()
- d) Confirm()

38. Vous êtes un web designer junior. Votre entreprise vous assigne pour travailler sur un projet JavaScript. Quels sont les avantages d'utiliser JavaScript pour la validation de formulaire?

- a) Augmenter la satisfaction de l'utilisateur final
- b) Validité accrue de la soumission du formulaire
- c) Conservation de la bande passante
- d) Tout les réponses sont vrais

39. Votre entreprise vous assigne pour travailler sur un projet JavaScript. Avec l'objet DATE, lequel des éléments suivants vous permet d'appeler une fonction sur la base du temps écoulé?

- a) setElapsedTime()
- b) Timeout()
- c) setTimeout()
- d) setTime()

JAVASCRIPT - QRO

PARTIE I

1. Qu'est-ce que JavaScript ?
2. Quelle est la différence entre Java et JavaScript ?
3. Quels sont les types de données natifs existants en Javascript
4. JavaScript est-il un langage sensible à la casse ?
5. Quels sont les avantages de JavaScript ?
6. À quoi sert la fonction isNaN ?
7. Comment créer un objet en JavaScript ?
8. Comment créer un tableau en JavaScript ?
9. Comment définir une fonction en JavaScript ?
10. Qui est le plus rapide, JavaScript ou ASP ?

PARTIE II

1. Quelle est la différence entre « undefined » et « null » en JavaScript ?
2. Qu'est-ce que le DOM ?
3. Quelle entreprise a développé JavaScript ?
4. Comment fonctionne l'opérateur typeof ?
5. Quelle est la différence entre les variables non déclarées et non définies ?
6. A quoi sert le mot-clé « this » en JavaScript ?
7. Comment créer un cookie en utilisant JavaScript ?
8. Qu'est-ce qu'une boîte d'invite ?
9. Comment lire un cookie en utilisant JavaScript ?
10. Comment supprimer un cookie en utilisant JavaScript ?
1. Quelles sont les portées d'une variable en JavaScript ?
2. Qu'est-ce qu'une fonction de rappel (callback) ?
3. Qu'est-ce qu'une fermeture en JavaScript ?
4. Quelles sont les conventions de nommage des variables en JavaScript ?
5. Quel symbole est utilisé pour les commentaires en Javascript ?
6. Qu'est-ce que la propagation d'événements ?
7. Qu'est-ce que le Event.bubbles ?
8. A quoi sert l'opérateur === ?
9. Expliquez comment soumettre un formulaire en JavaScript ?
10. JavaScript support la conversion automatique des types ?

PARTIE III

1. Comment changer le style CSS d'un élément ?
2. Comment changer la classe CSS d'un élément ?
3. Quelles sont les boucles supportées en Javascript ?
4. Comment lire/écrire un fichier en JavaScript ?
5. Quelle est la différence entre un attribut et une propriété ?

6. Énumérez les différentes façons d'accéder à un élément HTML dans un code JavaScript.
7. Comment convertir une chaîne d'une base en un nombre entier en JavaScript ?
8. De combien de façons un code JavaScript peut-il être intégré dans un fichier HTML ?
9. Expliquez la différence entre « == » et « === » ?
10. Quel serait le résultat de $1 + 2 + « 4 »$?

PARTIE IV

1. Comment détecter le système d'exploitation sur la machine cliente ?
2. Quelle est la différence entre let et var ?
3. Pourquoi javascript est-il appelé Richer Interface ?
4. Que signifie NULL en Javascript ?
5. A quoi sert le mot clé delete ?
6. De combien de façons pouvez-vous créer un tableau en JavaScript ?
7. Donnez la syntaxe de la boucle for-in en JavaScript ?
8. Que signifie valeur undefined en Javascript ?
9. Quels sont tous les types de boîtes pop-up disponibles en JavaScript ?
10. Nommez certains des frameworks JavaScript.

QCM - le HTML 5 et CSS 3

1. Comment inclure une feuille de style dans une page html5 ?

- a) <link rel="stylesheet" src="feuille.css">
- b) <link src="stylesheet" value="feuille.css" type="text/css">
- c) <link rel="stylesheet" href="feuille.css">
- d) <link type="text/css" href="feuille.css" >

2. & indique

- a) Une concaténation
- b) Des caractères spéciaux
- c) Un lien interne au document
- d) Une mise en forme

3. Quelle propriété est utilisée pour définir un interligne en CSS ?

- a) height
- b) spacing
- c) padding
- d) line-height

4. A quoi sert la balise <hr> ?

- a) à définir un saut de ligne
- b) à afficher une ligne horizontale
- c) à définir la cellule d'un tableau
- d) à définir la ligne d'un tableau

5. Quelle page s'affiche par défaut lorsqu'on entre le nom d'un site (www.site.com) dans son navigateur ?

- a) start.html
- b) index.html
- c) aucune
- d) default.html

6. La règle de style "p#ville { } " s'applique :

- a) aux paragraphes <p name="ville">...<p>
- b) aux paragraphes <p> ...<p>
- c) aux paragraphes <p id="ville">...<p>

7. aux paragraphes <p class="ville">...<p> Comment changer la couleur d'un lien en rouge quand il est survolé par la souris ?

- a) a:active {color: red}
- b) a:hover {color: red}
- c) a:link {color: red}
- d) a:visited {color: red}

8. Pour gérer la transparence d'un texte avec une feuille de style on utilise :

- a) la fonction rgba() ou la propriété opacity:
- b) uniquement la propriété opacity:
- c) uniquement la fonction rgba()
- d) uniquement la propriété transparency()

9. Comment mettre un commentaire dans une feuille de style ?

- a) { }
- b) ///
- c) /* */
- d) <!-- -->

10. Qu'est-ce que w3c ?

- a) le standard HTML aux normes ISO
- b) le standard HTML aux normes NFC
- c) le consortium qui définit les règles de codage du CSS 3

d) le consortium qui définit les règles de codage des pages web

11. Quel nouvel attribut en HTML5 affiche une aide en gris dans la zone de saisie d'une balise input ?

- a) legend
- b) placeholder
- c) hint
- d) caption

12. Quel effet produira la balise appliquée à une ligne ?

- a) sa mise en gras
- b) sa mise en forme comme liste à puce
- c) la justification du texte
- d) sa mise en italique

13. <DOCTYPE....> indique ?

- a) la version du HTML utilisée
- b) le type de document
- c) la page de code utilisée pour le document
- d) les paramètres régionaux et langage du document

14. Peut-on utiliser un nom de classe comme <p class="nom_classe"> ?

- a) non
- b) oui mais cela est devenu obsolète en html5
- c) oui et même plusieurs fois pour un même nom
- d) oui mais une seule fois seulement par nom distinct

15. Que signifie CSS ?

- a) Common Style Services
- b) Cascading Style Sheet
- c) Common System Services
- d) Common Style System

16. Pour mettre un indice au pied d'une lettre j'utilise

- a)
- b) <il>
- c) <sub>
- d) <ind>

17. Comment appliquer une règle de style uniquement aux cases à cocher qui ont été validées ?

- a) value:checked { }
- b) checkbox:enabled { }
- c) input:checked { }
- d) checkbox:checked { }

18. Comment appliquer une règle de style à tous les paragraphes sauf ceux de la classe "classe1" ?

- a) p:not([class="classe1"]) { }
- b) p:!([class="classe1"]) { }
- c) p:false([class="classe1"]) { }
- d) p([class<>"classe1"]) { }

19. Comment fusionner les cellules horizontales d'un tableau ?

- a) en supprimant la balise <tr>
- b) avec la balise <colspan>
- c) en supprimant les balises <td>
- d) avec la balise <hr>

20. Comment définir une case à cocher ?

- a) type="checkbox"
- b) type="radio"
- c) type="inputbox"
- d) type="selector"

21. en HTML, que fait ?

- a) insère un saut de page
- b) insère un saut de paragraphe
- c) produit un espace insécable
- d) ajoute un compteur de page automatique

22. Que fait cette balise : `<input type="submit" value="Bonjour" >` ?

- a) affiche un bouton au libellé "Bonjour" qui envoie un formulaire
- b) place la valeur "Bonjour" dans une variable
- c) envoie la valeur "Bonjour" via un formulaire
- d) affiche une zone de saisie avec la valeur "Bonjour" par défaut ?

23. Comment couper un mot trop long ?

- a) ` `;
- b) `<sec>`
- c) `<wbr>`
- d) `<br>`

24. Comment figer un bloc pour qu'il ne bouge pas même lors d'un défilement ?

- a) `{ position: attached ; }`
- b) `{ position: absolute ; }`
- c) `{ position: fixed ; }`
- d) `{ position: noscroll ; }`

25. Quel argument utiliser pour importer une feuille de style adaptée à l'écran d'un smartphone ?

- a) `@import "fe.css" smartphone;`
- b) `@import "fe.css" small;`
- c) `@import "fe.css" mobile;`
- d) `@import "fe.css" handheld;`

26. Comment mettre un commentaire en HTML5 ?

- a) `///`
- b) `<!-- -->`
- c) `/* */`
- d) `{ }`

27. Quel effet produira la balise `<h1>` appliquée à une ligne ?

- a) la centre horizontalement
- b) met la ligne en gras
- c) la transforme en titre
- d) lui ajoute une puce de liste

28. Comment placer une image à gauche à l'intérieur d'un bloc pour qu'elle soit enrobée, habillée du texte d'un article ?

- a) `{ float: left ; }`
- b) `{ colspan: left ; }`
- c) `{ span: left ; }`
- d) `{ surround: left ; }`

29. Où met-on le texte de remplacement d'une image ?

- a) dans l'attribut `<src>`
- b) dans l'attribut `<text>`
- c) dans l'attribut `<alt>`
- d) dans l'attribut `<title>`

30. Pour mettre un exposant (comme dans m^3) j'utilise

- a) `<sq>`
- b) `^`
- c) `<sup>`
- d) `<exp>`

31. Si un bloc A non positionné (ni `position: relative`, ni `position: absolute`) contient un bloc B positionné par une

règle CSS alors

- a) B se positionne par rapport à A
- b) B se positionne par rapport à `<body>`
- c) B se positionne par rapport à A si aucun parent n'est positionné
- d) B remonte de parent en parent jusqu'au premier bloc positionné (et `<body>` si il n'y en a pas)

32. Comment masquer un contenu spécifique via CSS dans une page web ?

- a) définir l'élément avec une propriété `"hidden"`
- b) mettre ses propriétés `"width"` et `"height"` à 0
- c) définir l'élément avec une propriété `"visible"` à `"false"`
- d) mettre la propriété `"display"` de l'élément à `"none"`

33. CSS permet

- a) d'utiliser une fonte non présente chez l'internaute
- b) de changer le style d'une fonte existante
- c) de changer la taille d'une fonte existante
- d) de modifier l'espacement d'une fonte existante

34. Comment annuler les marges de toutes les balises de la page ?

- a) `margin {width: 0 ; }`
- b) `* {margin: 0 }`
- c) `head, body {margin: 0 ; }`
- d) `padding {width: 0 ; }`

35. Comment va s'afficher le mot "Hello" ici : `<div style="writing-mode:tb-rl;">Hello</div>` ?

- a) en tabulation centrée à droite
- b) verticalement
- c) en tabulation centrée sur la virgule
- d) en tabulation centrée à gauche

36. `@font-face` en CSS permet

- a) de modifier l'espacement d'une fonte existante
- b) d'utiliser une fonte non présente chez l'internaute
- c) de changer le style d'une fonte existante
- d) de changer la taille d'une fonte existante

37. Comment tester l'existence de l'attribut "alt" dans la balise `<img... >` afin de lui appliquer une règle CSS ?

- a) `alt inside img { ..... }`
- b) `img[alt] { ..... }`
- c) `alt->img { ..... }`
- d) `alt | img { ..... }`

38. Qu'est-ce que le "padding" ?

- a) la marge interne d'un élément
- b) la marge externe d'un élément
- c) l'espacement entre deux cellules
- d) l'espacement entre deux colonnes

39. Que fait `{border-style: outset }` sur un bloc de texte ?

- a) une bordure épaisse
- b) une bordure double
- c) un encadrement avec relief
- d) un encadrement avec pointillés

40. Dans la propriété `{box-shadow: v1 v2 v3 color; }` `v3` représente

- a) le décalage vers le bas
- b) l'épaisseur du décalage
- c) la transparence du décalage
- d) l'étendue du flou

41. `<caption>` est utile pour

- a) le titre d'un objet générique

- b) Le titre au-dessus d'un tableau
- c) la légende d'une image
- d) la légende d'un lien

42. En HTML5 pour mettre en gras, j'utilise de préférence ?

- a) <g>
- b)
- c) <c>
- d)

43. CSS s'utilise

- a) pour la mise en forme
- b) pour stocker le code de programmation
- c) pour les données
- d) pour les variables d'environnement

44. La règle de style "p#ville { } " s'applique :

- a) aux paragraphes <p> ...<p>
- b) aux paragraphes <p id="ville">...<p>
- c) aux paragraphes <p class="ville">...<p>
- d) aux paragraphes <p name="ville">...<p>

45. Comment mettre en forme une citation ?

- a) <caption>
- b)

- c) <blockquote>
- d) <quote>

46. Quelle balise permet la saisie de plusieurs lignes de texte ?

- a) <textarea>
- b) <textbox>
- c) <input type="multiple">
- d) <input value = "combo">

47. Comment afficher en jaune un texte sélectionné dans une page ?

- a) selection.text { color: yellow; }
- b) ::selection { color: yellow; }
- c) text::selection { color: yellow; }
- d) text[selection] { color: yellow; }

48. Quel effet à cette définition de propriété : {transition-timing-function: ease-in; } ?

- a) Une transition linéaire, à vitesse constante
- b) Une transition lente au début qui accélère ensuite
- c) Une transition rapide au début qui ralentit à la fin
- d) Une transition au démarrage progressif qui ralentit à la fin

49. @font-face en CSS permet

- a) de modifier l'espacement d'une fonte existante
- b) d'utiliser une fonte non présente chez l'internaute
- c) de changer le style d'une fonte existante
- d) de changer la taille d'une fonte existante

50. /Comment déclarer une feuille de style interne ?

- a) <style rel="stylesheet" type="text/css">
- b) <link href="feuille.css" rel="stylesheet" type="text/css">
- c) <style>*****
- d) <style src="text/css">

51. /En CSS, quelles sont ces 3 couleurs : 1) #0000ff 2) rgb(0,100%,0) 3) rgb(255,0,0) ?

- a) 1) vert 2) bleu 3) rouge
- b) 1) bleu 2) rouge 3) vert
- c) 1) bleu 2) vert 3) rouge
- d) 1) rouge 2) vert 3) bleu

52. Que fait la balise <s> ?

- a) souligné
- b) met en surbrillance
- c) indique un titre
- d) barré

53. Comment mettre un commentaire dans une feuille de style ?

- a) /* */
- b) <!-- -->
- c) { }
- d) // //

54. Que permet la propriété "background-image" ?

- a) de définir une image de fond
- b) de modifier ou étirer l'image de fond
- c) d'appliquer une rotation à une image de fond
- d) de définir plusieurs images de fond

55. Peut-on utiliser un identifiant comme <p id="le_nom"> ?

- a) non
- b) oui mais cela est devenu obsolète en html5
- c) oui mais une seule fois seulement par nom distinct
- d) oui et même plusieurs fois pour un même nom

56. Quel attribut utiliser pour ouvrir une page dans une nouvelle fenêtre ?

- a) target="new()"
- b) target="_blank"
- c) target="page_blank"
- d) target="windows.open"

57. Comment masquer un contenu spécifique via CSS dans une page web ?

- a) mettre ses propriétés "width" et "height" à 0
- b) définir l'élément avec une propriété "visible" à "false"
- c) mettre la propriété "display" de l'élément à "none"*****
- d) définir l'élément avec une propriété "hidden"

58. cellspacing est

- a) autorisée mais pas recommandée en html5
- b) une nouveauté en html5
- c) obsolète depuis html5*****
- d) obsolète depuis xhtml1

DU HTML ET DU HTML

1. Quel est l'attribut à inclure dans la balise BODY pour changer la couleur des liens?

- a) LINK
- b) VLINK
- c) ALINK
- d) TEXT

2. Quel est l'attribut à inclure dans la balise BODY pour changer la couleur des liens déjà visités?

- a) LINK
- b) ALINK
- c) TEXT
- d) VLINK

3. Que veut dire le mot HTML?

- a) Home Tool Markup Language
- b) Hyperlinks and Text Markup Language
- c) Hyper Text Markup Language
- d) Hyper Text machine Language

4. Quelle balise te permettra d'insérer correctement une image de fond dans ta page

HTML?

- a) <BODY BACKGROUND="image.gif">
- b)
- c) <BACKGROUND IMG="image.gif">
- d)

5. Dans quel ordre devez-vous placer correctement les balises dans une page HTML?

- a) <HTML><TITLE><TITLE><BODY></BODY></HTML>
- b) <HTML><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>
- c) <HTML><TITLE></TITLE><BODY></HTML>
- d) <HTML><HEAD></TITLE><BODY></BODY></HTML>

6. Quel attribut de la balise <BODY..> établit la couleur de fond d'une page web?

- a) BACKGROUND
- b) BACKCOLOR
- c) BGCOLOR

BCOLOR

7. Parmi les choix suivants, lequel n'est pas un attribut de la balise <BODY>?

- d) BACKGROUND
- e) BGCOLOR
- f) TEXT
- g) FONT

8. Une paire de balises HTML doit être utilisée dans vos pages web, une au début et l'autre sur la dernière ligne. De quelle paire s'agit-il?

- a) <HTML> et </HTML>
- b) <BODY> et </BODY>
- c) <HEAD> et </HEAD>
- d) <TITLE> et </TITLE>

9. La partie HEAD d'un fichier HTML contient. .

- a) Toutes les balises d'un fichier HTML
- b) Les balises du BODY
- c) La balise TITLE
- d) Aucune de ces réponses

10. Quand vous utilisez la balise <TITLE>, où est affiché le texte?

- a) Le titre est placé au début de la page HTML.

b) Le titre est placé au début de chaque paragraphe.

c) Le titre est affiché dans le haut des navigateurs.

d) Toutes les réponses ci-dessus

11. Quelle est la balise encadrant les informations qui ne seront pas éditées à l'écran:

- a) <HTML> et </HTML>
- b) <HEAD> et </HEAD>
- c) <TITLE> et </TITLE>
- d) <BODY> et </BODY>

12. La majorité des informations d'une page Web se trouve dans:

- a) La balise HEAD
- b) La balise TITLE
- c) La balise BODY
- d) La balise des commentaires <!-- ... -->

13. Indiquez une balise obligatoire pour fabriquer une page web?

- a) <HTML>
- b) <META>
- c) <A>
- d) <TABLE>

14. Si vous voulez utiliser une image comme fond d'écran, dans quelle balise devez-vous l'inclure?

- a) <BKG>
- b) <HEAD>
- c) <BODY>
- d) <BACKGROUND>

15. Que signifie l'attribut BGCOLOR de la balise <BODY>?

- a) Couleur du texte.
- b) Couleur de l'arrière plan.
- c) Couleur de la cellule.
- d) Couleur des images.

16. Pour éviter que le fond de l'écran ne bouge avec le texte via la barre de défilement, il faut utiliser ...

- a) BGPROPERTIES = "nomove"
- b) BGPROPERTIES = "stop"
- c) BGPROPERTIES = "stick"
- d) BGPROPERTIES = "fixed"

17. Un fichier HTML est:

- e) Un document texte
- f) Une présentation multimédia
- g) Un logiciel
- h) Une base de données relationnelle

18. Le HTML est une langage utilisé pour créer...

- i) Des images
- j) De l'audio
- k) Des vidéos
- l) Des pages web

19. Quand vous enregistrez vos pages HTML, quelle extension devez-vous utiliser?.

- a) txt.
- b) html
- c) .web.
- d) www

20. Quel organisme est responsable des standards du langage HTML?

- a) The World Wide Web Consortium
- b) Microsoft
- c) Netscape
- d) Intel Réponses:

21. Quel est l'attribut à inclure dans la balise BODY pour changer la couleur des liens?

- a) LINK="#RRVVBB"
- b) VLINK="#RRVVBB"
- c) ALINK="#RRVVBB"
- d) TEXT="#RRVVBB"

22. Quel est l'attribut à inclure dans la balise BODY pour changer la couleur des liens déjà visités?

- a) LINK="#RRVVBB"
- b) VLINK="#RRVVBB"
- c) ALINK="#RRVVBB"
- d) TEXT="#RRVVBB"

23. Quelle est la bonne façon, selon les règles du langage HTML, de mettre de la couleur jaune sur le fond de notre page Web?

- a) <BACKGROUND>yellow</BACKGROUND>
- b) <BODY COLOR="yellow">
- c) <BODY BGCOLOR="yellow">
- d) <BODY BGCOLOR="jaune">

24. Que veulent dire les lettres HTML?

- a) Hyper Text Markup Lingo
- b) Hyper Temporary Markup Language
- c) Hyper Text Marking Language
- d) Hyper Text Markup Language

25. Quel est l'ordre des balises de base d'un site web?

- a) <HTML><HEAD><TITLE></HEAD></TITLE><BODY></BODY></HTML>
- b) <HTML><HEAD><TITLE></TITLE></HEAD><BODY></BODY></HTML>
- c) <HTML><HEAD><TITLE><TITLE><HEAD><BODY><BODY><H TML>
- d) <HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY> </BODY></HTML>

26. L'attribut de la balise <BODY> pour la couleur de fond est. ...

- a) BACKCOLOR
- b) BGCOLOR
- c) BACKGROUND
- d) BCOLOR

27. Lequel de ces attributs n'est pas valable pour BODY?

- a) BACKGROUND
- b) ALINK
- c) COLOR
- d) BGCOLOR

28. Où sont normalement placées les balises <HTML> et </HTML> dans un document HTML?

- a) N'importe où
- b) Dans l'entête <HEAD>
- c) Dans le corps <BODY>
- d) Au début et à la fin du document

29. Dans quelle paire de balises HTML trouve-t-on la majorité des autres balises qui composent un document HTML?

- a) <HTML> et </HTML>
- b) <BODY> et </BODY> ☒
- c) <HEAD> et </HEAD>
- d) <TITLE> et </TITLE>

30. Dans quelle paire de balises HTML place-t-on le texte qui doit apparaître dans la barre colorée bleue des navigateurs?

- a) <HTML> et </HTML>

b) <BODY> et </BODY>

c) <HEAD> et </HEAD>

d) <TITLE> et </TITLE>

31. La balise <HTML> doit être placée:

- a) Après la balise <TITLE> et avant la balise </BODY>
- b) Après la balise <HEAD> et avant la balise <TITLE>
- c) Après la balise <BODY> et avant la balise <ADDRESS>
- d) Au début et à la fin de tous les documents HTML

32. La balise TITLE doit se trouver à l'intérieur de:

- a) La balise HEAD
- b) La balise TITLE
- c) La balise BODY
- d) La balise des commentaires <!-- ... -->

33. Parmi les choix suivants, lequel est une balise obligatoire dans une page web?

- a) <HTML>
- b) <META>
- c) <A>
- d) <TABLE>

34. Pour insérer une image de fond, quelle instruction utilisera-t-on?

- a) <BODY IMG SRC = "Fichier.GIF">
- b)
- c) <BODY BACKGROUND = "Fichier.GIF">
- d) <BACKGROUND = "Fichier.GIF">

35. Quelle est la bonne façon de terminer un document HTML?

- a) <HTML>
- b) END <HTML>
- c) <|HT'ML>
- d) </HTML>

36. Pour le navigateur "Internet Explorer" de Microsoft, quel attribut de la balise BODY peut-on utiliser pour contrôler la marge supérieure de la fenêtre principale?

- a) <BODY LEFTMARGIN="n"...>
- b) <BODY TOPMARGIN="n"...>
- c) <BODY BOTTOMMARGIN="n"...>
- d) <BODY RIGHTMARGIN="n"...>

37. Le contenu d'une page Web est affiché: ☒ En temps réel

- a) Le plus rapidement possible
- b) Dans la fenêtre du navigateur
- c) Dans la liste de l'historique

38. La majorité des balises HTML ont la structure:

- a) <BALISE> ... <BALISE>
- b) <BALISE> ... <!BALISE>
- c) <BALISE> ... </BALISE>
- d) <BALISE1> ... <BALISE2>

39. Quel est le nombre limite d'ouverture de <BODY> possible dans un fichier html?

- a) 4
- b) 3
- c) 2
- d) 1

40. Quelle balise de style physique te permettra d'avoir du texte en caractères italiques dans tes pages HTML?

- a) <I>
- b) <ITALICS>
- c) <II>

d) <ITALIQUE>

41. Quelle balise permet de souligner du texte?

- a)
- b) <S>
- c) <I>
- d) <U>

42. Parmi les choix de style logique ci dessous, lequel te permettra de mettre en italique le mot "Toujours"?

- a) Toujours
- b) Toujours
- c) _{Toujours}
- d) ^{Toujours}

43. Les balises <TT> et <PRE> sont des exemples de balises de:

- a) Style forcé
- b) Style physique
- c) Style logique
- d) Style illogique

44. Que fait la balise <PRE>?

- a) Établit un préfixe pour le texte.
- b) N'est pas une balise de disposition de texte.
- c) Permet de respecter les retours et les espaces
- d) Permet de cacher le texte de l'internaute.

45. Quelle balise vous permet d'avoir une police de type dactylo (teletype)?

- a) <TT>
- b) <TELE>
- c) <TTYTYPE>
- d) <TELETYPE>

46. Quelle balise sert à mettre le texte comme il a été écrit dans "bloc-notes"?

- a) <TT>
- b) <SAMP>
- c) <Q>
- d) <PRE>

47. Quelle balise permet d'avoir du texte rayé dans un document HTML?

- a) <S>
- b) <U>
- c) <I>
- d)

48. Laquelle de ces balises permet d'écrire la formule H₂O?

- a) H²<O>
- b) H₂<O>
- c) H<S>2</S><O>
- d) H<I>2</I><O>

49. Parmi les choix de style logique ci-dessous, lequel devrez-vous utiliser pour placer un paragraphe en retrait - pas collé contre la marge de gauche?

- a) <INDENT> paragraphe </INDENT>
- b)
 paragraphe </BR>
- c) <BLOCKQUOTE> paragraphe </BLOCKQUOTE>
- d) <Q> paragraphe </Q>

50. Quel est le code HTML pour mettre un texte un peu plus petit?

- a) <S>
- b) <STRIKE>
- c) <SMALL>
- d) <PETIT>

51. Les balises ... permettent d'avoir du texte en...

- a) Gras
- b) Citation
- c) Interligne
- d) Italique

52. Quel est le rôle de la balise <U> ? ☐ barrer un texte

- a) écrire un texte souligné
- b) écrire un texte en gras
- c) écrire un texte plus grand

53. Pour obtenir des caractères les plus petits possibles (à partir d'une taille normale), combien de fois doit-on utiliser la balise <SMALL>?

- a) 3
- b) 4
- c) 1
- d) 2

54. Quelle est la bonne façon d'écrire Ecole Secondaire

- a) <I><U>École Secondaire</I></U>
- b) </I></U> École Secondaire<I><U>
- c) <I><U> École Secondaire</U></I>
- d) <U><I> École Secondaire</U></I>

55. Parmi les choix de style logique ci dessous, lequel te permettra d'écrire du texte avec une police non-proportionnelle de type "courrier"?

- a) <SAMP>Texte</SAMP>
- b) Texte
- c) Texte
- d) <CITE>Texte</CITE>

56. Avec les balises de style physique, quelle(s) balise(s) doit-on utiliser pour avoir la taille la plus grande possible?

- a) <BIG>.....</BIG>
- b) <BIGGER>.....</BIGGER>
- c) <BIGGEST>.....</BIGGEST>
- d) <BIG><BIG><BIG><BIG>.....</BIG></BIG></BIG></BIG>

57. En temps normal, le caractère, ou chiffre, placé en indice a une taille plus petite que le reste du texte, parmi les choix ci-dessous, lequel vous donnera un exposant de taille identique au reste du texte dans l'exemple 2CO₂.

- a) 2CO<BIG>b₂</BIG>
- b) 2CO_{<BIG>2</BIG>}
- c) <BIG>CO₂</BIG></SUB>
- d) 2CO<SUB><BIG>2</SUP></BIG>

58. Quelle balise est-il recommandée d'utiliser pour laisser son adresse personnelle dans une page web?

- a) <ADDRESS>....</ADDRESS>
- b) <E-MAIL>...</E-MAIL>
- c) <PERSON>...</PERSON>
- d) <MAIL>...</MAIL>

59. Qu'arrivera-t-il si, de façon accidentelle, vous utilisez 2 fois de suite la balise <I><I> pour mettre en italique un mot quelconque et que vous en fermez </I> juste une ?

- a) Le reste du texte sera rendu en italique.
- b) Rien ne s'affichera à cause de l'erreur.
- c) Le mot en question sera affiché avec un italique plus prononcé.

60. Quelle balise de style physique te permettra d'avoir du texte en caractères gras dans tes pages HTML?

- a) <BLD>
- b) <BB>
- c)

d) <BOLD>

61. Parmi les choix de style logique ci dessous, lequel te permettra de mettre en gras le mot "Jamais"?

- a) Jamais
- b) Jamais
- c) _{Jamais}
- d) ^{Jamais}

62. Parmi les choix de style logique ci dessous, lequel te permettra de mettre en rayé les mots "École secondaire"?

- a) École secondaire
- b) École secondaire
- c) _{École secondaire}
- d) <STRIKE>École secondaire</STRIKE>

63. Les balises et sont des exemples de balises de:

- a) Style forcé
- b) Style logique
- c) Style physique
- d) Style libre

64. L'application de "<I>texte</I>" rendra le mot "texte" en...

- a) Gras
- b) Italique
- c) Gras et Italique
- d) Illisible

65. Quel est le code HTML pour mettre un texte un peu plus grand?

- a) <SMALL>
- b) <S>
- c)
- d) <BIG>

66. Quelle balise pouvez-vous utiliser pour libérer la marge de gauche si vous utilisez une image de fond avec une partie à gauche plus foncée ou différente (Image de fond de style spirale) du reste de l'image?

- a) EM>Texte
- b) <INDENT>Texte</INDENT>
- c) <CITE>Texte</CITE>
- d) <BLOCKQUOTE>Texte</BLOCKQUOTE>

67. Quelle balise est-il recommandé d'utiliser pour laisser son adresse de courrier électronique dans une page web?

- a) <ADDRESS>....</ADDRESS>
- b) <PERSON>...</PERSON>
- c) <E-MAIL>...</E-MAIL>
- d) <MAIL>...</MAIL>

68. Avec "l'Explorateur Internet" de Microsoft, quelle balise ne mettra pas le texte en italique?

- a)
- b) <I>
- c) <SAMP>
- d) <CITE>

69. Laquelle de ces balises permet d'écrire la formule $E=MC^2$?

- a) $E = MC^{2²}$
- b) $E = MC^{2₂}$
- c) $E = MC^{2<S>2</S>}$
- d) $E = MC^{2<I>2</I>}$

70. Les balises <I> ... </I> permettent d'avoir du texte en:

- a) Gras
- b) Citation

c) Interligne

d) Italique

71. Pour obtenir des caractères les plus grands possibles (à partir d'une taille normale), combien de fois doit-on utiliser la balise <BIG>?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

72. Quelle est la bonne façon d'écrire Ecole des Patriotes en plus d'être en gras?

- a) <I><U> École Secondaire</U></I>
- b) <I><U> École Secondaire<I><U>
- c) <I><U> École Secondaire<U></I>
- d) <U><I> École Secondaire<U></I>

73. Quelle(s) balise(s) peux-tu utiliser pour centrer approximativement un titre sans utiliser les balises spécifiques des autres chapitres sur le langage HTML?

- a) <BLOCKQUOTE>....</BLOCKQUOTE>
- b) <TAB>....</TAB>
- c) Plusieurs fois <BLOCKQUOTE>.... et autant de fois </BLOCKQUOTE> <CITE>...</CITE>

74. En temps normal, le caractère, ou chiffre, placé en exposant a une taille plus petite que le reste du texte, parmi les choix ci-dessous, lequel vous donnera un exposant de taille identique au reste du texte dans l'exemple 2ab2

- a) 2a<BIG>b²</BIG>
- b) <BIG>2ab²</BIG></SUP>
- c) 2ab^{<BIG>2</BIG>}
- d) 2ab^{<BIG>2}</BIG>

75. Avec les balises de style physique, quelle(s) balise(s) doit-on utiliser pour avoir la taille la plus petite possible?

- a) <SMALL>.....</SMALL>
- b) <SMALL>.<SMALL>.....</SMALL></SMALL>
- c) <SMALLER>.....</SMALLER>
- d) <SMALLEST>.....</SMALLEST>

76. Parmi les choix ci-dessous, lequel devras-tu utiliser pour écrire l'expression mathématique $234 = 4 \ 096$

- a) 2³3⁴</SUP> = 4 096
- b) 2³3₄</SUP> = 4 096
- c) 2^{³⁴} = 4 096
- d) ²3³4</SUP></SUP> = 4 096

77. Qu'arrivera-t-il si, de façon accidentelle, vous utilisez 2 fois de suite la balise pour mettre plus foncé un mot quelconque et que vous en fermez juste une?

- a) Rien, le navigateur écrira la suite de façon normale.
- b) Le reste du texte sera rendu en gras.
- c) Rien ne s'affichera à cause de l'erreur.
- d) Le mot en question sera affiché avec un gras plus foncé.

78. Quelle balise te permettra d'avoir l'en-tête le plus gros?

- a) <OL TYPE="1">
- b) <H6>
- c) <HEAD>
- d) <H1>

79. Quelle balise doit-on utiliser pour faire un changement de ligne?

- a)

- b) <HR>
- c)
- d)

80. Parmi les choix suivants, lequel donne la plus petite taille?

- a) <H1>
- b) <H6>
- c)
- d)

81. L'attribut de la balise <BODY> pour la couleur du texte par défaut est.

- a) TEXTE
- b) FACE
- c) FONT
- d) TEXT

82. Pour une balise imaginaire <HOHO>, que doit être la balise de fermeture?

- a) <|HOHO>
- b) </HOHO>
- c) <END/HOHO>
- d) <HOHO/>

83. Parmi les choix ci dessous, laquelle te permettra de séparer les paragraphes par une ligne blanche?

- a) <P>
- b)
- c) <DT>

84. Si vous ne spécifiez aucune police spéciale à utiliser dans ou <BASEFONT> quelle police sera utilisée par défaut?

- a) La police "Times New Roman".
- b) La police "Arial".
- c) La police par défaut selon la version du navigateur.
- d) La page ne sera pas affichée - il y aura un message d'erreur

85. Si vous voulez avoir un paragraphe avec une police légèrement plus petite que les autres, quelle balise HTML devez-vous alors utiliser?

- a) <SIZE="-1"> paragraphe </SIZE>.
- b) <TEXT="-1"> paragraphe </TEXT>.
- c) paragraphe .
- d) paragraphe .

86. Les paragraphes sont définis par la paire de balises:

- a) <P> ... <P>
- b) <P> ... </P>
- c) </P> ... <P>
- d) <P> ... <endP>

87. Une fin de ligne dans le langage HTML utilise la balise...

- a) <HR> ☐
- b)

- c) <PR>
- d) <TR>

88. Parmi les choix ci-dessous, lequel devrez-vous utiliser pour placer un paragraphe en retrait - pas collé contre la marge de gauche?

- a) <INDENT> paragraphe </INDENT>
- b)
 paragraphe </BR>
- c) <BLOCKQUOTE> paragraphe </BLOCKQUOTE>
- d) <Q> paragraphe </Q>

89. Parmi les choix ci-dessous, lequel vous permettra de centrer un en-tête de niveau 3?

- a) <CENTER><H3>Information HTML</H3></CENTER>
- b) <H3>HTML</H3>
- c) <MIDDLE><H3>Information HTML</H3></MIDDLE>
- d) <H3 ALIGN="center">Information HTML</H3>

90. Parmi les choix ci-dessous, lequel vous permettra de placer un paragraphe contre la marge de droite?

- a) <TEXT ALIGN="right"> paragraphe </TEXT>.
- b) <BODY ALIGN="right"> paragraphe </BODY>.
- c) <ALIGN="right"> paragraphe </ALIGN>.
- d) <P ALIGN="right"> paragraphe </P>.

91. Parmi les choix de réponses, lequel est juste dans l'utilisation de la balise ?

- a)
- b)
- c)
- d)

92. Quelle est la différence entre la balise <P> et la balise
?

- a) La balise <P> place le texte en retrait et pas la balise
.
- b) La balise <P> inclut une ligne vide lors du changement de ligne et pas la balise
.
- c) Vous devriez utiliser seulement la balise <P> et jamais la balise

- d) Rien, ils sont tous les deux identiques

93. Si vous voulez un paragraphe avec des caractères de couleur rouge, quelle balise HTML débutera le paragraphe et quelle balise HTML se trouvera à la fin du paragraphe?

- a) au début et à la fin.
- b) <FONT="red"> au début et à la fin.
- c) <TEXT COLOR="red"> au début et </TEXT> à la fin.
- d) au début et à la fin.

94. Quelle est la plus grande taille que l'on peut obtenir avec la balise ?

- a) 3
- b) 6
- c) 7
- d) 12

95. Parmi les choix suivants, lequel est vrai au sujet des entêtes de paragraphes?

- a) <H6> et </H6> donnent la plus grande taille.
- b) <H1> et </H1> donnent la plus petite taille.
- c) <H2> et </H2> donnent une taille plus grande que <H3> et </H3>
- d) <H2> et </H2> donnent une taille plus petite que <H3> et </H3>

96. Quelles balises devez-vous utiliser pour avoir un titre de paragraphe de niveau 1 avec une police de type "Arial", centré et de couleur bleue?

- a) <CENTER><H1>Titre </H1></CENTER>
- b) <H1>Titre</H1>
- c) <H1>Titre</H1>
- d) <H1>Titre</H1></CENTER>

97. Quelle balise vous permet d'avoir le plus gros titre pour votre page HTML ?

- a) <H1>
- b) <H3>
- c) <H6>
- d) <H9>

98. Quelle balise utilise-t-on pour séparer des section sur une page Web?

- a) <DIV>

- b) <SPLIT>
- c) <SECT>
- d) <NEW>

99. Quel est l'attribut qui vous permet de changer la couleur avec FONT?

- a) SIZE
- b) POLICE
- c) FACE
- d) COLOR

100. Quelle balise sert à changer de ligne et insérer une ligne blanche.

- a) <HR>
- b)

- c) <P>
- d) <PRE>

101. Parmi les choix suivants, lequel des balises suivantes te permettra d'avoir du texte en bleu dans une page HTML?

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) ...

102. Quel est l'effet de la balise
 ?

- a) Fait passer une ligne
- b) Fait passer une ligne et laisse une tabulation
- c) Passe à la ligne suivante
- d) Passe à la ligne suivante et laisse une tabulation

103. Quel est l'effet de la balise <P> ?

- a) Fait passer une ligne
- b) Fait passer une ligne et laisse une tabulation
- c) Passe à la ligne suivante
- d) Passe à la ligne suivante et laisse une tabulation

104. Occasionnellement dans vos pages HTML, vous voudriez ajouter un espacement vertical entre les paragraphes. Quelle balise devriez-vous utiliser?

- a)

- b) <HR>
- c) <TR>
- d) <VR>

105. Que fait la balise </P>

- a) Terminer un paragraphe
- b) Terminer une section dans le texte
- c) Débuter une nouvelle ligne
- d) Débuter un nouveau paragraphe

106. Lequel de ces attributs ne peut pas être utilisé avec la balise ?

- a) COLOR
- b) ALIGN
- c) SIZE
- d) FACE

107. Parmi les choix suivants, lequel donnera la plus grande taille possible pour une page HTML?

- a)
- b)
- c) <BIGGEST FONT=7>
- d) <LARGEST FONT=3>

108. Pour fixer la police de caractères d'un texte, on utilise l'attribut...

- a) FONT

- b) TYPE
- c) FACE
- d) POLICE

109. Quelle balise utilise-t-on pour changer le style du texte de normal à ARIAL?

- a)
- b)
- c)
- d)

110. Lequel de ces options ne fonctionnera pas avec <P> ?

- a) ALIGN = "left"
- b) ALIGN = "center"
- c) ALIGN = "right"
- d) ALIGN = "top"

111. Quelle est la balise utilisée pour sauter une ligne?

- a) <DIV>
- b) <I>
- c)

- d) <NL>

112. Quel est le rôle des balises <Hn>...</Hn>?

- a) Mettre une ligne horizontale de différentes largeurs.
- b) Placer des titres de différents niveaux.
- c) Placer horizontalement du texte de tailles différentes.
- d) Placer le texte à une certaine distance du bord gauche de l'écran.

113. Que fait la balise <P ALIGN="center">?

- a) Débute un nouveau paragraphe avec le texte aligné au centre.
- b) Débute une nouvelle section avec le texte aligné au centre.
- c) Débute une nouvelle ligne avec le texte aligné au centre.
- d) Toutes ces réponses.

114. Parmi les propositions suivantes quelle est celle qui est juste:

- a) Le Heading 6 est plus grand que le Heading 1.
- b) Il y a 6 niveaux de Heading.
- c) La balise permettant de mettre un titre à l'écran est <TITLE> et </TITLE>.
- d) La balise permet de changer de taille sur 4 niveaux.

PROGRAMMER EN LANGAGE C

1. Une directive du préprocesseur est une ligne qui commence par :

- a) {
- b) #
- c) //
- d) /*

2. Qu'est ce qu'une bibliothèque ?

- a) Un fichier source déjà écrit contenant des fonctions toutes prêtes
- b) Un fichier permettant d'afficher du texte à l'écran
- c) Un fichier contenant mon programme

3. Quel est le nom de la fonction principale d'un programme ?

- a) principal
- b) main
- c) N'importe quel nom
- d) Start

4. Quel symbole termine toujours une instruction ?

- a) .
- b) ,
- c) ;
- d) }

5. Comment écrire un commentaire sur une seule ligne ?

- a) // mon commentaire //
- b) // mon commentaire
- c) /* mon commentaire */
- d) /* mon commentaire

6. Quelle est la fonction qui permet d'afficher du texte à l'écran en mode console ?

- a) Aff(" un message ");
- b) print(" un message ");
- c) printf(" un message ");
- d) fprintf(" un message ");

7. Quel symbole permet d'effectuer un retour à la ligne à l'écran ?

- a) \a
- b) \t
- c) \n
- d) \r

8. Quel symbole permet d'effectuer un retour du curseur à gauche de l'écran ?

- a) \a
- b) \t
- c) \n
- d) \r

9. La programmation en C permet la création de quel type de fichier ?

- a) Des images (*.jpg, *.png, *.bmp ...)
- b) Des exécutables (*.exe sous Windows)
- c) Des sources (*.c)
- d) Des fichiers texte (*.txt)

10. Le programme chargé de traduire votre code d'un langage de haut niveau vers le langage binaire est appelé :

- a) Le programmeur
- b) Le compilateur
- c) Le traducteur
- d) Le linkeur

11. Qu'est-ce qu'un programme en mode "console" ?

- a) Un programme qui fonctionne uniquement sur une console de jeux
- b) Un programme qui fonctionne dans une fenêtre Dos
- c) Un programme en environnement graphique avec des fenêtres

12. Quand on déclare une variable, quelle mémoire est utilisée ?

- a) RAM
- b) ROM
- c) Disque dur
- d) Microprocesseur

13. Laquelle de ces variables provoquera une erreur de compilation ?

- a) toto
- b) Fenêtre
- c) TOTO
- d) toto_2

14. Quel type de donnée permet de stocker 15.4528 ?

- a) char
- b) long
- c) double
- d) int

15. Quel type de donnée permet de stocker -25 ?

- a) int
- b) unsigned int
- c) unsigned double
- d) float

16. la variable A contient 10.5 , Qu'est-ce que la ligne suivante affiche ?

printf("A = %d ",A);

- a) A = %d
- b) A = 10.5
- c) A = 10
- d) A = d , A

17. On souhaite récupérer un nombre décimal entré au clavier, quelle ligne est correcte ?

- a) scanf("%f",nombreDecimal);
- b) scanf("%d",nombreDecimal);
- c) scanf("%lf", *nombreDecimal);
- d) scanf("%f",&nombreDecimal);

18. Combien vaudra Res après l'opération $Res = (13/5) - 2$?

- a) -2
- b) 0
- c) 0,6
- d) 2

19. Combien vaudra Res après les opérations suivantes ?

int A = 4;

Res = 5 + A++; Res += 2 + A; Res -= 4 + (--A);

Res = Res + A++;

- a) 9
- b) 10
- c) 12
- d) 14

20. laquelle de ces fonctions je dois utiliser pour arrondir 2,5 à 2 ?

- a) pow
- b) ceil

- c) floor
- d) sqrt

21. Que signifie != ?

- a) égale
- b) Différent
- c) inférieur
- d) complément

22. Si la variable A = 0, que vaut la variable B lors de l'exécution du code suivant ?

if (A != 0) B=3 else B=0;

- a) B = 0
- b) B = 3

23. Comment faire en sorte que la variable A soit un booléen à vrai si B contient au moins 1 ?

- a) A = B > 1
- b) A = B != 1
- c) A = B > 0
- d) A = B >= 0

24. Combien de fois passe-t-on dans la boucle suivante ?

int Cpt = 10;
do { cpt++; printf("bonjour \n"); } while (Cpt < 10);

- a) 0
- b) 1
- c) 9
- d) 10

25. Combien de fois passe-t-on dans la boucle suivante ?

int Cpt = 10;
while ((Cpt < 11) { printf("bonjour\n"); }

- a) 0
- b) 1
- c) 10
- d) c'est une boucle infinie

26. Combien de fois passe-t-on dans la boucle suivante ?

for (compteur = 2; compteur < 9; compteur += 2)

- a) 4
- b) 5
- c) 7
- d) 8

27. Que se passe-t-il après un return ?

- a) La fonction s'arrête et renvoi le résultat indiqué
- b) La fonction continue et renvoie de résultat indiqué
- c) La fonction continue et ne renvoie pas de résultat

28. Dans quel cas l'instruction return n'est pas obligatoire ?

- a) Quand la fonction ne prend aucun paramètre en entrée
- b) Quand la fonction est de type void
- c) Quand la fonction doit renvoyer 0

29. Que sont les paramètres d'une fonction ?

- a) Des indications sur le nom de la fonction
- b) Des indications sur la valeur qu'elle doit renvoyer
- c) Des variables qu'on lui envoie qu'elle utilise dans ses traitements

30. Laquelle de ces affirmations est fausse ?

- a) Une fonction n'est pas obligée de renvoyer une valeur
- b) Une fonction peut renvoyer une valeur de n'importe quel type de variable
- c) Une fonction peut renvoyer plusieurs valeurs

31. Qu'est-ce qu'une variable globale ?

- a) Une variable accessible partout
- b) Une variable qui peut accepter n'importe quel type (int, float, char...)
- c) Une variable déclarée dans la fonction main

32. Dans quel ordre s'effectue la compilation ?

- a) Préprocesseur - Compilateur - Linker
- b) Compilateur - Linker - Préprocesseur
- c) Linker - Préprocesseur - Compilateur
- d) Préprocesseur - Linker - Compilateur

33. Comment inclure une bibliothèque standard ?

- a) #include <windows.h>
- b) #include "windows.h"
- c) #include [windows.h]
- d) #include {windows.h}

34. Que donne le code suivant : &A ?

- a) L'adresse de la variable A
- b) La valeur de la variable A
- c) La valeur de la variable sur laquelle pointe A

35. Lequel de ses codes crée un tableau de 5 entiers ?

- a) int Tab(5);
- b) int *Tab[5];
- c) int Tab[4];
- d) int Tab [5];

36. Lequel de ces prototypes de fonction ne permet pas de faire passer un tableau ?

- a) void Mafonction (int tableau[], int taille);
- b) void Mafonction (int tableau, int taille);
- c) void Mafonction (int * tableau, int taille);

37. Quelle est la bonne méthode d'initialisation d'un tableau d'entiers ?

- d) int tableau [4] = 10,5,8,9;
- a) int tableau [4] = [10,5,8,9] ;
- b) int tableau [4] = {10,5,8,9};
- c) int tableau [4] = (10,5,8,9);

38. Qu'affichera le code suivant ?

int N = 65;
char lettre = N;
printf ("%d", lettre);

- a) 65
- b) N
- c) A
- d) Provoque une erreur

39. Qu'est-ce qu'une chaîne de caractères ?

- a) Une variable char
- b) Un tableau de char
- c) Un tableau d'int
- d) Un tableau de long

40. Comment saisir une chaîne de caractères (déclarée par : char Chaîne[100]) ?

- a) scanf ("%c" , chaîne);
- b) scanf ("%s" , chaîne);
- c) scanf ("%c" ,&chaîne);
- d) scanf ("%s" , &chaîne);

41. Le type « bool » correspond à :

- a) Un entier
- b) Une chaîne de caractères
- c) Un réel

d) Aucune de ces trois réponses

42. Parmi ces noms de variables, quels sont ceux qui sont corrects ?

- a) nom_personne
- b) main
- c) 3ieme
- d) n-commande

43. Dans une structure if ...

- a) Les parenthèses encadrant la condition logique sont obligatoires
- b) Le mot clé « else » est obligatoire
- c) a condition, énoncée juste après if, est suivie d'un point-virgule.

44. Si le nombre d'itérations est connu, il est conseillé d'utiliser :

- a) while ...
- b) do ... while
- c) for...

45. L'instruction « switch » sert à éviter des instructions :

- a) while ... imbriquées
- b) if ... else ... imbriquées
- c) do ... while imbriquées
- d) for ... imbriquées

46. Si le nombre d'itérations n'est a priori pas connu et que l'on désire passer au moins une fois dans la boucle, on utilise :

- a) while ...
- b) do ... while
- c) for...

47. En programmation en langage C++, quel signe utilise-t-on pour l'affectation ?

- a) =
- b) ==
- c) :=

48. Lesquelles de ces déclarations de fonctions sont correctes si elles sont censées calculer « x » élevé à la puissance « n » entière ?

- a) puissance();
- b) float puissance (float x, int n);
- c) void puissance (float x, int n);
- d) puissance (float x, int n);

49. Soit un tableau int T[10] ; pour accéder à la troisième case du tableau T, on utilise :

- a) T[3]
- b) T{2}
- c) T[2]
- d) T{3}

50. La fonction pow permet de calculer :

- a) Exponentielle réelle
- b) Puissance réelle
- c) Racine carré réelle
- d) Valeur absolue entière

51. Qu'affichent les instructions suivantes :

```
int i=10;
while (i>0)
{
    i=i-4;
    Printf("%d",i);
}
```

a) 1 0 6 2

b) 6 2 -2

c) 6 2

d) C'est une boucle infinie

52. Quelle est la valeur de S après exécution des instructions suivantes : int i ; int S=0 ; for (i=1 ; i<6 ; i=i+2) S=S+i ;

a) 6

b) 7

c) 8

d) 9