





<<Interface>>
IRunService

+ addOrUpdate(RunDTO): RunDTO
+ delete(RunDTO): void
+ findAll(void): List<RunDTO>
+ findById(String): RunDTO
+ findByDriver(UserDTO): List<RunDTO>
+ findNotCancelledByDriver(UserDTO): List<RunDTO>
+ findByPassenger(UserDTO): List<RunDTO>
+ findNotCancelledByPassenger(UserDTO): List<RunDTO>
+ findByUser(UserDTO): List<RunDTO>
+ findNotCancelledByUser(UserDTO): List<RunDTO>
+ findCurrentByUser(UserDTO): List<RunDTO>
+ findCurrentNotCancelledByUser(UserDTO): List<RunDTO>
+ findPassedByUser(UserDTO): List<RunDTO>
+ findPassedNotCancelledByUser(UserDTO): List<RunDTO>
+ find(String, String, Date, String, String): List<RunDTO>

RunService

- runRepository: RunRepository

<<Interface>>
ISubRunService

+ addOrUpdate(SubRunDTO): SubRunDTO
+ delete(SubRunDTO): void
+ findAll(void): List<SubRunDTO>
+ findById(String): SubRunDTO

SubRunService

- subRunRepository: SubRunRepository

<<Interface>>
IWayPointService

+ addOrUpdate(WayPointDTO): WayPointDTO
+ delete(WayPointDTO): void
+ findAll(void): List<WayPointDTO>
+ findById(String): WayPointDTO
+ findByDistrict(String): List<WayPointDTO>
+ findByTown(String):: List<WayPointDTO>
+ findByPostCode(String): List<WayPointDTO>

WayPointService

- wayPointRepository: WayPointRepository

<<Interface>>
IPassengerService

+ addOrUpdate(PassengerDTO): PassengerDTO
+ delete(PassengerDTO): void
+ findAll(void): List<PassengerDTO>
+ findById(String): PassengerDTO
+ findByUser(UserDTO): PassengerDTO

PassengerService

- PassengerRepository: PassengerRepository

<<Interface>>
ITollService

+ addOrUpdate(TollDTO): TollDTO
+ delete(TollDTO): void
+ findAll(void): List<TollDTO>
+ findById(String): TollDTO

TollService

- tollRepository: TollRepository

<<Interface>>
IRunPriceService

+ addOrUpdate(RunPriceDTO): RunPriceDTO
+ delete(RunPriceDTO): void
+ findAll(void): List<RunPriceDTO>
+ findById(String): RunPriceDTO
+ findByPower(int): RunPriceDTO

RunPriceService

- runPriceRepository: RunPriceRepository

