Condición externa	Clase equivalencia válida	clase equivalencia invalida
Estado	estado existente del taxi	estado no existente estado no ingresado
Barrio	nombre de barrio existente	nombre de barrio inexistente barrio no ingresado
chapa de taxi	chapa con formato válido identificación única	chapa con formato invalido chapa no ingresada chapa no existente chapa duplicada
geoposicionamiento	geoposicionamiento activo	geoposicionamiento no activo
datos del viaje	cursor posicionado sobre el taxi mostrando hora de inicio y costo válidos	cursor posicionado sobre taxi y no muestra hora de inicio y costo cursor no posicionado sobre el taxi pero muestra datos de viaje
datos del pasajero	cursor posicionado sobre el taxi y muestra nombre	cursor posicionado sobre el taxi y muestra nombre
usuario logueado	usuario logueado con	usuario no logueado

usuario logueado	usuario logueado con permiso de administrador	usuario no logueado usuario con rol distinto a administrador
datos del viaje	cursor posicionado sobre el taxi mostrando hora de inicio y costo válidos	cursor posicionado sobre taxi y no muestra hora de inicio y costo cursor no posicionado sobre el taxi pero muestra datos de viaje
datos del pasajero	cursor posicionado sobre el taxi y muestra nombre, apellido y número de teléfono celular válidos cursor posicionado sobre el taxi en estado solicitado	cursor posicionado sobre el taxi y muestra nombre, apellido y número de teléfono celular no existente cursor posicionado sobre el taxi y muestra teléfono celular no válido telefono celular formato no válido

Si queremos probar cada estado por vez. Entonces son clases validas de equivalencias distintas

- Estado libre
- Estado ocupado
- Estado fuera de servicio

<u>Estado no ingresado</u> no es una clase de equivalencias no enviada ya que se puede buscar sin necesidad de filtrar por ese estado. Por lo tanto, en las clases de equivalencia entra en jurgo la obligatoriedad del campo.

Por ejemplo: Barrio si fuera una clase de equivalencia única porque no te interesa probar los 500 barrios que hay en toda cba, por ejemplo.

Chapa con formato valido (hay que identificar las formas si las tenemos ponerle tres numero y bla bla bla). Chapa duplicada y única no es una clase porque vos vez los datos que ingresas.

Chapa no ingresada si se puede filtrar sin poner el nro. de chapa seria una clase de equivalencia valida.

CLASES DE EQUIVALENCIA DE SALIDA

- Estado
- Barrio
- Chapa de taxi
- Usuario logueado con el perfil que le permita ver esto que seria el administrador de la sucursal (¡también es una precondición!). Clase valida: usuario logueado con permiso administrador. Clase incalida: usuario no logueado, usuario con rol distinto a administrador.

"Puede haber condiciones externas que no se tengan que cargar, sino que pueden ser como una precondición"

CALSES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA

- Datos del viaje
- Datos del pasajero
- Estado del taxi
- Matricula del taxi

También son clases de equivalencia de salida son también los mensajes de errores. CADA ERROR ES UNA CLASE DE EQUIVALENCIA DISTINTA GENERALMENTE

Si fue con éxito se hace una clase de equivalencia única