empresa: el cluster con las PCs del aula

`franki678/bigdata-sandbox:empresa` convierte un laboratorio de PCs con Windows en un **cluster Hadoop de verdad**. La PC del profe es el **maestro**: tiene el NameNode, el ResourceManager, Hive, Spark History y la interfaz web con la vista **Aula**. Cada PC de alumno se suma como **trabajador**, con un DataNode (guarda bloques de HDFS) y un NodeManager (corre tareas de YARN). Las PCs se conectan por un túnel WireGuard que arma el propio contenedor, sin tocar la red de la facultad.

Todo el paquete del aula son cuatro archivos, que se bajan del release `aula-v2`:

- `bigdata-sandbox-empresa.tar.gz`: la imagen del maestro;
- `bigdata-sandbox-trabajador.tar.gz` (y su variante `-arm64`): la imagen liviana de las PCs, `:empresa-trabajador`;
- `empresa-profe.cmd`: el que corre el profe;
- `empresa-alumno.cmd`: el que se manda a las PCs por Veyon.

Archivo	Para qué
README.md / README.pdf	Este documento: qué es, cómo está hecha, qué hace y qué no
guia.md / guia.pdf	Paso a paso: de armar el servidor a dar la clase
interactivo.html	Mapa clickeable del aula: piezas, puertos y conexiones (se abre sin internet)

Qué es

Es la imagen full más lo necesario para repartir el cluster entre máquinas:

- la red del aula (WireGuard);
- la inscripción de PCs con un código de clase;
- los racks por fila del aula;
- una imagen de trabajador recortada;
- la vista **Aula**, para proyectar en clase: qué PC está viva, qué corre en cada una, por dónde pasa el tráfico y qué pasa cuando una se apaga.

El objetivo pedagógico es que el alumno *vea* el cluster. Si apaga su PC, sus bloques se re-copian en otras y sus tareas se reintentan en otra máquina. Si corre un join, el shuffle cruza la red del aula.

Cómo se desarrolló

Sale del mismo `Dockerfile` que el resto, con dos etapas nuevas:

```
full ──► empresa            (maestro; también sirve de trabajador "completo")
wireguard-go ─┘
ubuntu:24.04 ──► trabajador  (sólo DataNode + NodeManager; :empresa-trabajador)
hadoop-trabajador ─┘   (Hadoop recortado)
```

- **wireguard-go** se compila en Go puro (`golang:1.26-alpine`, `CGO_ENABLED=0`). Es el plan B para cuando el kernel de Docker Desktop no trae el módulo WireGuard.
- **empresa** (`FROM full`):
  - suma `wireguard-tools`, `iproute2`, `nftables` y `wireguard-go`;
  - copia `empresa/arranque.sh` como punto de entrada y `empresa/aula/` (red, inscripción, racks, bloques);
  - fija `SANDBOX_VERSION=empresa` y `TERMINAL=0`.
- **trabajador** parte de `ubuntu:24.04` con JRE Temurin 8 y un Hadoop recortado: sin documentación ni ejemplos, pasa de 355 MB a 101 MB. Trae Python 3.12 con el numpy de Ubuntu (1.26.4); al armar se verifica que sea el mismo que fija `conf/requirements-ml.txt`. Spark y Tez no van en la imagen: le llegan por HDFS (`spark.yarn.archive`, `tez.lib.uris`). Comprimida pesa unos 192 MB, contra 1,6 GB de empresa, según las mediciones del workflow.

La vista Aula en vivo se agregó sobre el servidor de full:

- `server/sandbox_server/aula.py` arma el estado del aula leyendo:
  - las PCs inscriptas;
  - el JMX del NameNode;
  - los nodos de YARN;
  - `wg show`;
  - el plano.
- `server/sandbox_server/aula_vivo.py` muestrea el tráfico y las caídas.
- `ui/src/pages/aula/` es la pantalla.

Las pruebas y el release están en `.github/workflows/empresa.yml`:

- **Cuándo corre:** con cada push a `main` que toca `empresa/**`, `pruebas/aula.sh` o `server/sandbox_server/aula*.py`, y en las ramas `empresa-*`.
- **Armado:** arma base → ml → empresa → trabajador. Mide el `.tar.gz` del trabajador, lo carga con `docker load` y revisa la sintaxis de los `.cmd`.
- **Pruebas** (`pruebas/aula.sh`):
  - aula simulada en la red de Docker;
  - caída de una PC;
  - túnel WireGuard;
  - caída con túnel;
  - borrar de cero;
  - humo de full;
  - regresión.
- **Publicación:** sólo a mano (`workflow_dispatch`, desde `main`). Sube `:empresa` y `:empresa-trabajador` para amd64 y arm64. Si se pide, también arma el release del aula (por defecto `aula-v2`). Nunca toca `latest`, `base`, `ml` ni `full`.

Corridas medidas de ese workflow: 2 h 10 min 43 s (run 40714239592), 57 min 18 s (run 40819945257) y 1 h 14 min 28 s (run 40427694172).

Herramientas y versiones

Pieza	Versión / detalle
Todo lo de full	Hadoop 3.3.6, Hive 4.0.0, Tez 0.10.3, Spark 3.5.9, etc. (ver full)
WireGuard	`wireguard-tools` de Ubuntu + módulo del kernel, o `wireguard-go` v0.0.0-20250521234502-f333402bd9cb como respaldo
Firewall / conteo	`nftables` (tabla `inet aula_trafico`, sólo cuenta, no bloquea)
Inscripción	`empresa/aula/inscripcion.py`, sólo biblioteca estándar de Python
Trabajador	Ubuntu 24.04, Temurin 8 JRE, Hadoop 3.3.6 recortado, Python 3.12, numpy 1.26.4, `tini`
Scripts de Windows	`.cmd` con PowerShell adentro (no piden administrador), Docker Desktop
Reparto de PCs	Veyon (Transferencia de archivos + Ejecutar programa), que ya usa el laboratorio

Qué hace

Los roles

La variable `ROL` decide qué es cada contenedor:

`ROL`	Qué corre
`solo`	Igual que full: todo en un contenedor
`maestro`	NameNode y Secondary, ResourceManager, JobHistory, MariaDB, Hive (Metastore + HiveServer2), Spark History, la interfaz con la vista Aula y un **DataNode de archivo**
`trabajador`	Un DataNode y un NodeManager

El DataNode del maestro es de tipo ARCHIVE con política WARM: se queda con **una copia de todo**. Por eso, cuando termina la clase, se pueden apagar las PCs sin perder datos. La vista Aula avisa cuándo: «Ya pueden apagar las PCs».

Por defecto el maestro no corre tareas: no tiene NodeManager, salvo `MAESTRO_NM=si`.

La red del aula (`RED=wireguard`)

Así se conectan las PCs al maestro:

1. **El hub del túnel:** el maestro levanta `wg0` en `10.13.0.1/24`, en el puerto UDP **51820**, y abre la **inscripción** en el TCP **8099**.
2. **La inscripción:** cada PC pide un nombre (`POST /reservar`) y se une (`POST /unirse`) con el **código de la clase**, que son 4 letras de un alfabeto sin caracteres confusos. La PC `pcNN` queda en `10.13.0.(10+NN)`. Entran hasta 240 PCs.
3. **El túnel en marcha:**
   - `/etc/hosts` recibe los nombres del aula;
   - el keepalive es de 25 s;
   - la MTU es 1380, con respaldo automático a 1280 si los paquetes grandes no pasan.

4. **El driver:** si el kernel tiene WireGuard usa el módulo; si no, usa `wireguard-go`, que necesita `/dev/net/tun`. En los dos casos hace falta `--cap-add NET_ADMIN`.
5. **Clase nueva:** cada clase tiene un id. Si una PC se une a un maestro nuevo, borra su HDFS viejo (`/hadoop/dfs`, `/hadoop/tmp`) para no mezclar clases.

Con `RED=docker` todo pasa por la red de Docker, por nombre. Es el **aula simulada** (`empresa/aula-simulada.yml`), para probar en una sola compu.

Racks = filas del aula

El script `topologia` le dice a Hadoop en qué rack está cada nodo:

Nodo	Rack
maestro	`/profe`
pcNN que está en el plano	su fila del plano
pcNN que no está en el plano	`/fila((N-1)/PCS_POR_FILA+1)`, con 5 PCs por fila de fábrica
cualquier otro	`/default-rack`

Así HDFS reparte las copias entre filas distintas, como en un datacenter. Desde la vista Aula se edita el **plano** (8 filas × 12 lugares) y se guarda en el maestro. Hadoop lo lee cuando cada DataNode se registra, no en caliente.

La vista Aula (tecla `a`, sólo en el maestro)

Está pensada para proyectar con la Demostración de Veyon, en pantalla completa:

- **Números grandes:** PCs en el cluster, memoria para trabajos, cores y bloques en HDFS.
- **«Ya pueden apagar» / «Todavía no apaguen las PCs»**, con el porqué. Por ejemplo: «el maestro tiene 120 de 150 bloques: HDFS está copiando lo que falta».
- **El plano:** el frente con el maestro y una fila por rack. Cada PC tiene su lámpara:
  - ámbar: sumándose;
  - verde: arriba;
  - ámbar: sin respuesta;
  - rojo: caída.

  Adentro de cada PC, sus contenedores de YARN como cuadraditos, uno por app; el del borde marcado es el ApplicationMaster.
- **Detalle por PC:** IP del túnel, último latido, bloques, memoria y cores usados.
- **Sumar PCs:** IP, código y la línea lista para copiar en Veyon.
- **La red del aula:** el tráfico por PC y por tipo (HDFS, shuffle, YARN, otro), contra un techo de referencia de 50 Mbit/s, y la tabla de quién más mueve.
- **Si una PC se cae:** la línea de tiempo de cada caída, con los contenedores perdidos, los bloques re-copiados y cuánto tardó en recuperarse.
- **Editar el plano**, **Pantalla completa** y un **modo demo** con las 11 PCs de la prueba del 27/10.

Se refresca cada 2 s y guarda los últimos 10 minutos de tráfico, en 300 muestras. El tráfico sale de `wg show wg0 dump` y de los contadores de nftables por par de PCs y por puerto:

Tipo de tráfico	Puertos
HDFS	9866, 9867
shuffle	13562
YARN	8030–8033, 8040–8042, 10020

Los tiempos de una caída

Momento	Qué pasa
~10 s sin latidos	La lámpara pasa a ámbar (sin respuesta)
40 s	El NameNode da la PC por muerta y empieza a copiar sus bloques en otras
60 s	YARN la marca LOST y reintenta sus tareas en otra PC

Los dos `.cmd`

`empresa-profe.cmd` se corre en la PC del profe:

Uso	Qué hace
`empresa-profe.cmd`	Carga la imagen (del `.tar.gz` de al lado o de Docker Hub) y crea `bigdata-maestro` con el volumen `bigdata_aula` y los datos en `%USERPROFILE%\bigdata-aula`. Muestra la IP, el código y la línea de Veyon, espera «Cluster LISTO» y abre `http://localhost:8080/#aula`. Si ya estaba creado, lo prende o lo muestra
`cargar RUTA [HDFS]`	Sube un archivo o una carpeta a HDFS (por defecto `/aula/datos/`), mide la velocidad, lo anota en `cargas.txt` y muestra cómo quedaron repartidos los bloques
`estado`	Cómo está el cluster
`apagar`	Apaga el maestro en orden. Los datos quedan
`cero`	Borra el maestro y su HDFS y arranca de nuevo. Pide escribir `SI`
`hardware`	Sólo muestra los datos de la PC, sin Docker

El maestro publica el UDP 51820 y el TCP 8099 hacia la red del aula; el firewall de Windows pregunta una vez. Las webs (8080, 9870, 8088, 19888, 18080, 10000, 8888) quedan sólo en `127.0.0.1`. Si al lado del `.cmd` hay un `plano-aula.json`, lo copia al maestro.

`empresa-alumno.cmd` se manda a cada PC por Veyon:

Uso	Qué hace
`empresa-alumno.cmd IP CODIGO [CARPETA]`	Abre Docker Desktop si hace falta y carga la imagen del trabajador (de al lado, de `CARPETA` o de Docker Hub). Reserva un nombre `pcNN` y arranca `bigdata-trabajador` con ese hostname
`estado`	Cómo está esta PC en el cluster
`salir`	Saca la PC del cluster (apaga su contenedor)
`hardware`	Sólo muestra los datos de la PC

El de alumno no publica puertos ni pide administrador: sólo sale hacia la PC del profe.

Variables de entorno

Variable	De fábrica	Qué hace
`ROL`	`solo`	`solo`, `maestro` o `trabajador`
`RED`	`docker`	`docker` (aula simulada) o `wireguard` (aula real)
`MAESTRO`	`maestro`	Nombre del maestro (con `RED=docker`)
`CODIGO`	lo genera el maestro	Código de la clase
`IP_AULA`	—	IP de la PC del profe en la red del aula
`PC_NOMBRE`	—	Nombre de Windows de la PC (para el detalle)
`CARPETA_VEYON`	—	Carpeta donde Veyon deja los archivos en las PCs (arma la línea)
`LINEA_VEYON`	—	La línea completa, si se quiere fijar a mano
`PCS_POR_FILA`	`5`	PCs por fila (rack) si no hay plano
`TRABAJADOR_RAM`	con túnel, 2/3 de la RAM de Docker redondeado al GB (ej.: 3863 → 2048, 7828 → 5120); con `RED=docker`, 2048	MB para YARN en cada PC (1024–65536)
`TRABAJADOR_CORES`	con túnel, los cores que ve Docker	Cores para YARN (1–256)
`MAESTRO_NM`	`no`	Con `si`, el maestro también corre tareas
`REPLICATION`	2 con wireguard, 3 con docker	Copias de cada bloque
`WG_MTU`	`1380`	MTU del túnel
`INTERFAZ`	`si`	Con `no`, el maestro no levanta la interfaz web
`ESPERA_MAESTRO`	`600`	Segundos que una PC espera al maestro
`TERMINAL`	`0`	La terminal web viene apagada; `empresa-profe.cmd` la prende con `TERMINAL=1` (sólo localhost)
`SIMULAR_SIN_KERNEL`	—	Con `1`, fuerza `wireguard-go` (para probar el respaldo)

Qué NO hace

- **No toca la red de la facultad.** No configura routers, ni VLANs, ni DHCP. Todo pasa por un túnel entre contenedores, y la única apertura es el UDP 51820 y el TCP 8099 en la PC del profe.
- **No instala nada fijo en las PCs.** Sólo Docker Desktop, que tiene que estar instalado. El contenedor y su volumen se borran con `salir` o en la clase siguiente.
- **No es para internet.** El código de 4 letras evita que se sume una PC de otra aula por error; no es una contraseña fuerte. El túnel es privado, pero la inscripción no tiene autenticación más allá del código.
- **No mueve los cómputos al maestro.** Si no hay PCs sumadas, no hay dónde correr tareas, salvo `MAESTRO_NM=si`.

- **No guarda la clase en las PCs.** Si una PC se une a otra clase, borra su HDFS viejo. Lo que importa queda en el maestro.
- **No reemplaza a Veyon.** Lo usa para mandar los archivos y la línea; no trae un repartidor propio.

Limitaciones conocidas

- **Windows + Docker Desktop** en todas las PCs. Los `.cmd` son para Windows. En Linux o Mac se usa `docker run` a mano (ver la guía).
- **El kernel de Docker Desktop** puede no traer WireGuard: ahí entra `wireguard-go`, que necesita `/dev/net/tun`. Si tampoco está, el túnel no levanta.
- **La red del aula es el cuello.** Todo el tráfico pasa por la PC del profe (hub). El techo de 50 Mbit/s de la vista es una referencia para dibujar, no una medición del aula.
- **Los racks se leen al registrarse** cada DataNode. Si cambiás el plano con la clase andando, las PCs ya sumadas siguen en su rack viejo hasta que se reinician.
- **Estado de publicación (10/11/2026):**
  - El release `aula-v2` todavía no existe; el último es `aula-v1` (prerelease del 29/10).
  - La `:empresa` publicada en Docker Hub es la del 27/10, sin la vista Aula en vivo.
  - `:empresa-trabajador` todavía no se publicó.
  - La imagen con el aula en vivo no se armó todavía en CI: sin verificar.

Dónde está cada cosa en el repo

Ruta	Qué hay
`Dockerfile` (etapas `wireguard-go`, `empresa`, `hadoop-trabajador`, `trabajador`)	Cómo se arman las dos imágenes
`empresa/arranque.sh`	Punto de entrada: según `ROL` y `RED`
`empresa/aula/red.sh`	El túnel: `hub`, `unirse`, `reservar`
`empresa/aula/inscripcion.py`	La inscripción en el TCP 8099
`empresa/aula/topologia`	Racks
`empresa/aula/bloques.sh`	Cómo quedaron repartidos los bloques
`empresa/empresa-profe.cmd`, `empresa/empresa-alumno.cmd`	Los scripts de Windows
`empresa/aula-simulada.yml`	El aula simulada (maestro + 2 PCs)
`server/sandbox_server/aula.py`, `aula_vivo.py`	La API `/api/aula*`
`ui/src/pages/aula/`	La vista Aula
`pruebas/aula.sh`	Las pruebas del aula
`.github/workflows/empresa.yml`	Armado, pruebas, publicación y release