
full: el cluster con interfaz web

`franki678/bigdata-sandbox:full` es la imagen más completa para usar en una sola compu. Trae todo lo de **base** (Hadoop, Hive, Tez, Spark, Pig, Sqoop, ZooKeeper, MariaDB y MongoDB) y todo lo de **ml** (Python con pandas, scikit-learn, PySpark y Jupyter). Encima suma una **interfaz web en el puerto 8080**: desde el navegador manejás el cluster, mirás HDFS y YARN, corrés consultas, comparás motores, armás un pipeline de punta a punta, entrenás modelos y hacés las prácticas con autoevaluación.

Archivo	Para qué
README.md / README.pdf	Este documento: qué es, cómo está hecha, qué hace y qué no
guia.md / guia.pdf	Paso a paso: de bajar la imagen a usar cada pantalla
interactivo.html	Mapa clickeable de las piezas y cómo se conectan (se abre sin internet)



Qué es

Es un contenedor que corre un cluster Hadoop completo en una sola máquina y lo expone con una interfaz web. La interfaz es un programa en Python (Starlette + uvicorn) que lanza los comandos de verdad dentro del contenedor (`hdfs`, `yarn`, `beeline`, `spark-submit`, `pig`, `sqoop`, `mysql`, `mongosh`) y le devuelve al navegador lo que pasa. **No es una simulación:** si en la interfaz subís un archivo a HDFS, queda en HDFS, y lo podés ver con `hdfs dfs -ls` desde la terminal.

Sirve para cursar Big Data sin instalar nada aparte de Docker: el alumno ve las piezas, las prende y las apaga, y lee en la misma pantalla qué comando corrió cada botón.

Cómo se desarrolló

La imagen sale de un único `Dockerfile` con varias etapas. Cada tag es una etapa que se apoya en la anterior:



- **base** (desde `eclipse-temurin:8-jdk-noble`) baja Hadoop, Hive, Tez, Spark, ZooKeeper, Pig y Sqoop, verifica sus sumas y les pone la configuración de `conf/`.
- **ml** le suma Python y las librerías de `conf/requirements-ml.txt`, más la librería propia `ml/sandbox_ml` (el motor del estudio de ML).
- **interfaz** es una etapa aparte, sobre `node:22-bookworm-slim`, que sólo compila la UI de `ui/` a archivos estáticos (`ui/dist`). De esa etapa no queda Node en la imagen final.
- **full** parte de ml y agrega:
  - el servidor `server/sandbox_server`, con sus dependencias fijadas en `server/requirements.txt`;
  - la UI ya compilada en `/opt/sandbox/ui`;
  - los ejemplos de la pantalla Comparar.

  Por último deja `EXPOSE 8080` y arranca con `tini → python3 -m sandbox_server`.

La UI se desarrolló en paralelo con un **modo demo** (`npm run build:demo`, que se publica en `docs/demo/`). Ese modo tiene los mismos textos y validaciones que el servidor real, así que cada pantalla se pudo diseñar y probar sin levantar el cluster. El servidor real devuelve las mismas formas de datos que el demo; el contrato está en `ui/API.md`.

Las pruebas automáticas están en el workflow `.github/workflows/full.yml`. Para cada push a `main` que toca código:

1. Arma la imagen en amd64 y en arm64.
2. Le corre la prueba de humo: la API, la interfaz con Playwright y el chequeo de que con `AUTOSTART=1` arranca sola y `docker stop` la apaga en orden.
3. Si todo pasa, publica `:full`.

Las corridas medidas de ese workflow tardaron 53 min 47 s (run 42894896304) y 57 min 44 s el job más largo (run 42896926516). Según el estado relevado, la última `:full` publicada salió el 10/11/2026 del commit 2a759f8.

Herramientas y versiones

Pieza	Versión	De dónde
Java	Temurin 8 (JDK)	imagen `eclipse-temurin:8-jdk-noble`
Hadoop (HDFS, YARN, MapReduce)	3.3.6	`Dockerfile`

Pieza	Versión	De dónde
Hive (HiveServer2 + Metastore)	4.0.0	`Dockerfile`, sha256 verificado
Tez	0.10.3	`Dockerfile`
Spark	3.5.9	`Dockerfile`
ZooKeeper	3.8.7	`Dockerfile`
Pig	0.18.0	`Dockerfile`
Sqoop	1.4.7	`Dockerfile`
MariaDB	la de Ubuntu 24.04	`apt`
MongoDB	8.0	repositorio de MongoDB
Python + ML	pandas, scikit-learn, PySpark, Jupyter	`conf/requirements-ml.txt`
Servidor web	starlette 1.9.0, uvicorn 0.54.0, python-multipart 0.0.32, wsproto 1.3.2	`server/requirements.txt`
Interfaz	React 19.3.0, Vite 7.3.7, TypeScript 5.9.3	`ui/package.json`
Librerías de la UI	CodeMirror 6 (editor), xterm 6.0.0 (terminal), radix-ui, cmdk (paleta), d3 (gráficos), three (3D), lucide (íconos), IBM Plex Sans/Mono	`ui/package.json`
Pruebas de la UI	vitest 4.1.12, Playwright (en CI)	`ui/package.json`, `full.yml`

Qué hace

La interfaz, pantalla por pantalla

El menú lateral tiene seis grupos. Cada pantalla se abre también con una tecla, y la paleta de comandos busca entre todas.

Grupo	Pantalla	Tecla	Qué hacés ahí
Empezar	**Inicio**	`i`	Estado del cluster, botón Iniciar/Apagar, servicios arriba y abajo
	Prácticas	`r`	9 prácticas guiadas con autoevaluación
Almacenamiento	**HDFS**	`h`	Explorador de archivos: subir, bajar, mover, réplicas, `fsck`, DataNodes
	Tablas	`t`	Catálogo de Hive, esquema, consultas y `EXPLAIN`
	Bases	`b`	MariaDB y MongoDB
	Formatos	`f`	El mismo dato en CSV, Parquet y ORC: tamaño y velocidad
Recursos	**Trabajos**	`y`	Aplicaciones de YARN, su avance, sus logs y botón para matarlas
Procesamiento	**Motores**	`e`	La misma consulta en MapReduce, Tez y Spark
	Lenguajes	`l`	El mismo cálculo en Hive y en Pig
	Comparar	`k`	Código lado a lado de cada herramienta
	ML	`m`	Estudio de machine learning paso a paso

Grupo	Pantalla	Tecla	Qué hacés ahí
Ingesta	**Pipeline**	`p`	Ventas sucias → limpias → almacén → análisis → modelo → resultados
Operar	**Cluster**	`c`	Topología y procesos (prender/apagar cada uno)
	Consola	`o`	Lo que imprimió cada acción
	Config	`s`	DataNodes, réplicas, bloque, servicios; genera el docker-compose

Además hay un **cajón de terminal** (una bash real dentro del contenedor), un cajón de consola y una hoja de ayuda con los atajos.

Prácticas


Son las mismas de la cursada, con sus pasos y preguntas de autoevaluación (`ui/src/lib/practicas`):

Práctica	Qué se hace
HDFS: subir, mirar y replicar	`mkdir` , `put` , `ls` , `cat` , pedir 3 copias, `fsck` , bajar el archivo
HDFS: se cae un DataNode	Apagar un DataNode, esperar que lo den por muerto, ver los bloques sub-replicados, volver a prenderlo
MapReduce: contar palabras	Lanzar el wordcount, seguirlo en YARN, leer los logs y el resultado
Pig: las ventas en Pig Latin	`LOAD` , `FILTER` / `FOREACH` , `GROUP` / `SUM`
Hive: SQL sobre HDFS	Tabla externa, agrupar con Tez, `EXPLAIN`
MariaDB y Sqoop	De la base a HDFS con Sqoop
Spark: el mismo cálculo en memoria	SparkPi, DataFrames, el DAG
Alta disponibilidad	Se cae el NameNode activo y toma el control el otro
MongoDB: documentos e índices	`findOne` , `find` con filtros, índices

Pipeline

El pipeline lleva `ventas_sucias.csv` de punta a punta en seis etapas. En cada etapa elegís con qué herramienta hacerla, y cada paso corre de verdad (`server/sandbox_server/pipeline.py`):

Etapa	Herramientas que podés elegir
Ingesta	`hdfs dfs -put` · Sqoop import (MySQL → HDFS)
ETL	pandas · PySpark · Pig
Almacenamiento	Tabla externa de Hive · Archivos Parquet en HDFS
Análisis	Hive (Tez) · Spark SQL · pandas
Machine Learning	scikit-learn · Spark MLlib (regresión, clasificación o clustering)
Resultados	`hdfs dfs -getmerge` · Sqoop export (HDFS → MySQL)



Estudio de ML

El estudio de ML te lleva de un dataset a un modelo entrenado, paso a paso:

1. Datos
2. Objetivo
3. Limpieza
4. Preproceso
5. Modelo
6. Validación
7. Entrenar
8. Código

Después siguen las vistas de Resultados, Experimentos y Biblioteca (modelos guardados y predicción), y el **Generador** de datasets a escala. Los datos se leen de HDFS. Los modelos corren en scikit-learn (en una sola compu) o en Spark MLlib (sobre YARN), y la pantalla Código te muestra el script equivalente.

Seguridad de la interfaz

La interfaz controla un cluster como root, por eso tiene tres barreras (`server/sandbox_server/seguridad.py`):

1. **Sólo responde a hosts confiables:** `localhost` , `127.0.0.1` y `::1` , más lo que agregues en `SANDBOX_HOSTS` . Así corta el *DNS rebinding*.
2. **En cada pedido que cambia algo** (POST, PUT, PATCH, DELETE), el `Origin` o el `Referer` tiene que ser del mismo sitio.
3. **Los cuerpos tienen que ser JSON.** La única excepción es la subida de archivos a HDFS (multipart).

Además, el ejemplo de `docker run` publica los puertos sólo en `127.0.0.1`: desde otra máquina de la red no se llega.

La terminal web (`server/sandbox_server/terminal.py`) es una bash de root parada en `/datos`, con un máximo de 4 sesiones a la vez. Se apaga con `-e TERMINAL=0`.

Variables de entorno

Variable	De fábrica	Qué hace
`AUTOSTART`	`0`	Con `1`, el cluster arranca solo, sin esperar al botón Iniciar
`DATANODES`	`1`	Cuántos DataNodes levanta (de 1 a 9)
`REPLICATION`	`1`	Copias de cada bloque
`BLOCK_SIZE`	`128m`	Tamaño de bloque de HDFS
`NAMENODES`	`1`	Con `2` o `3`, alta disponibilidad (con ZooKeeper). Queda fija al crear el volumen
`SERVICIOS`	`todo`	Qué se prende además de HDFS: `hdfs` (nada más), `mapreduce` (YARN + MapReduce) o `todo`
`MONGODB`	no	Prende MongoDB
`JUPYTER`	sí	Jupyter en el puerto 8888
`PIG_HEAPSIZE`	`512`	Memoria (MB) de Pig
`TERMINAL`	prendida	Con `0`, apaga la terminal web
`SANDBOX_HOSTS`	vacío	Hosts extra que la interfaz acepta

Todo esto también se cambia desde la pantalla **Config**, que además estima la memoria que vas a necesitar. Docker Desktop trae un tope de unos 7,9 GB. Esa pantalla también arma el `docker-compose.yml` listo para copiar, con el contenedor `bigdata-full`, el volumen `bigdata_full` y los puertos en `127.0.0.1`.

Puertos

Puerto	Qué es
8080	**La interfaz**
9870	NameNode (HDFS)
8088	ResourceManager (YARN)
19888	JobHistory (MapReduce)
10000 / 10002	HiveServer2 / su web
18080 / 4040	Spark History / la app Spark en curso
8888	Jupyter
27017	MongoDB

Qué NO hace

- **No es un cluster de varias máquinas.** Todo corre en un contenedor. Para repartirlo entre las PCs de un aula está la imagen empresa.
- **No es para exponer a internet.** No tiene usuarios ni contraseñas: la protección es que escuche sólo en `127.0.0.1`. Si publicás el 8080 hacia afuera, cualquiera que llegue maneja el cluster como root.
- **No es una simulación.** Los tiempos y los errores son los del Hadoop real. Si a Docker le falta memoria, los trabajos fallan de verdad.
- **No reemplaza las UIs nativas.** La interfaz resume lo que muestran el NameNode (9870), YARN (8088) y Spark History (18080), pero esas webs siguen ahí, con todo el detalle.
- **No guarda modelos ni datos fuera del volumen.** Si borrás el volumen `bigdata_full`, se va todo lo que había en HDFS.

Limitaciones conocidas

- **Necesita memoria.** Con los servicios de fábrica conviene darle a Docker 6–8 GB. La pantalla Config estima cuánto ocupa cada combinación, pero es una estimación, no una medición en tu compu.
- **El primer arranque es lento,** porque formatea HDFS y prepara la base de Hive. No está medido en esta documentación.
- **El modo demo de la UI** (`docs/demo/`) muestra datos fijos. Sirve para mirar las pantallas, no para practicar.
- **Imagen grande.** Trae Hadoop, Spark, Hive, Python con ML y MongoDB. La imagen base es la más liviana si no necesitás la interfaz.
- **arm64:** la imagen se arma y se prueba también para arm64 (Mac con chip Apple) en `full.yml`.

Dónde está cada cosa en el repo

Ruta	Qué hay
`Dockerfile` (etapas `interfaz` y `full`)	Cómo se arma
`server/sandbox_server/`	El servidor: `app.py` (rutas), `config.py`, `hdfs.py`, `yarn.py`, `pipeline.py`, `ml.py`, `terminal.py`, `seguridad.py`
`ui/`	La interfaz (React). `ui/API.md` es el contrato con el servidor
`datos/ejemplos/`, `datos/comparar/`	Datasets y scripts de ejemplo
`conf/`	Configuración de Hadoop, Hive, Spark, etc.
`.github/workflows/full.yml`	Armado, prueba de humo y publicación