Versión `base`

`franki678/bigdata-sandbox:base` (en Docker Hub, `latest` es la misma imagen): todo el ecosistema Hadoop de una materia de Big Data en **un contenedor**, con cada servicio como proceso aparte y su página web. La arquitectura de HDFS (cuántos DataNodes y NameNodes, replicación, tamaño de bloque) se elige en el `docker run`. Es la versión de la que salen las demás: `ml`, `full` y `empresa` son `base` con cosas agregadas.

Guía de uso · Mapa interactivo · Glosario · README del proyecto


---

Contenido

- Qué es
- Qué trae
- Qué hace y qué no
- Requisitos
- Arranque rápido
- Parámetros
- Puertos
- Comandos propios
- Los datos de ejemplo
- El paquete del aula
- Cómo está hecha
- Cómo se prueba

Qué es

Un cluster de Hadoop de verdad (no una simulación) que corre en una sola compu. Adentro del contenedor, cada pieza es su propio proceso Java: el NameNode, cada DataNode, el ResourceManager, HiveServer2... Por eso se puede apagar un DataNode y ver cómo HDFS re-copia los bloques, o apagar el NameNode activo y ver cómo otro toma el control, igual que en un cluster de varias máquinas.



- **HDFS** guarda los archivos partidos en bloques, cada bloque copiado en varios DataNodes.
- **YARN** reparte la memoria y el CPU entre los trabajos.
- **MapReduce, Hive (sobre Tez) y Spark** procesan lo que está en HDFS. **Pig** escribe trabajos MapReduce en un lenguaje de pasos.
- **Sqoop** copia tablas entre MySQL y HDFS. **MongoDB** es la base NoSQL, aparte del cluster.
- **ZooKeeper** elige el NameNode activo cuando hay alta disponibilidad (2 o 3 NameNodes).
- El volumen `/hadoop` guarda todo lo que tiene que sobrevivir; la carpeta `/datos` es tu carpeta de la compu.

Qué trae

Las versiones salen del `Dockerfile` (los `ARG ..._VERSION` y la imagen de partida).

Pieza	Versión	Para qué
Ubuntu	24.04 (`eclipse-temurin:8-jdk-noble`)	El sistema del contenedor
Java	8 (Temurin, JDK)	Hadoop, Hive, Spark. JDK y no JRE porque Sqoop compila una clase por tabla
Hadoop	3.3.6	HDFS, YARN, MapReduce, Hadoop Streaming
Hive	4.0.0	SQL sobre HDFS: Metastore + HiveServer2 + beeline
Tez	0.10.3	El motor con el que Hive corre las consultas
Spark	3.5.9	PySpark sobre YARN, con acceso a las tablas de Hive
Pig	0.18.0	Pig Latin → MapReduce (o local)
Sqoop	1.4.7	MySQL ⇄ HDFS por JDBC (driver MySQL 5.1.49)

Pieza	Versión	Para qué
ZooKeeper	3.8.8	Sólo con `NAMENODES` 2 o 3
MySQL	MariaDB 10.11 (de Ubuntu)	La base relacional `tienda`, para Sqoop
MongoDB	8.0 (`mongod` + `mongosh`)	La base de documentos `tienda`, con `MONGODB=si`
Python	3.12 (sin librerías de datos)	PySpark, Hadoop Streaming, los scripts de ejemplo

Imagen para Intel/AMD (amd64) y ARM (arm64, Mac M1 a M4): Docker elige sola.

Qué hace y qué no

Hace:

- Arma el cluster que pidas al crear el contenedor: de 1 a 9 DataNodes, de 1 a 3 NameNodes, replicación y tamaño de bloque a elección.
- Prende todo en orden y avisa con **Cluster LISTO** cuando se puede usar. La primera vez formatea HDFS, crea las carpetas, sube a HDFS las librerías de Tez y Spark, y carga las bases MySQL y MongoDB.
- Apaga en orden con `docker stop` (MySQL, MongoDB, Hive, YARN y HDFS, en 20 s) para no cortar escrituras.
- Deja simular fallas: `datanode stop N` y `namenode stop N`.
- Guarda todo en un volumen: se puede borrar el contenedor y crearlo con otros parámetros sin perder los datos.
- Trae ejemplos que dan siempre el mismo resultado, para comparar entre alumnos y entre herramientas.

No hace:

- **No tiene seguridad**: sin contraseñas en las páginas, HDFS sin permisos reales, MySQL con `alumno` / `alumno`. Por eso los puertos van con `127.0.0.1`: sólo se ven desde tu compu. No lo expongas a una red.
- **No es para producción** ni para datos grandes: es un cluster de enseñanza en una compu. Los DataNodes comparten el mismo disco.
- **No es un cluster de varias PCs**: todos los nodos están en un contenedor. El cluster del aula, con cada PC como nodo, es la versión `empresa`.
- **No trae pandas, scikit-learn ni JupyterLab**: eso es la versión `ml`.
- **No tiene interfaz web propia** para crear y manejar el cluster: eso es la versión `full`.
- **MongoDB necesita AVX** en Intel/AMD (o un ARM moderno). Sin AVX, el arranque avisa y sigue sin MongoDB.
- No trae HBase, Kafka, Flume, Oozie ni Impala.

Requisitos

Medidos por el workflow `Imagen` del repo en cada versión nueva, con `docker stats` y 2 DataNodes. *Reposo*: 30 s después del LISTO. *Pico*: mientras corren las pruebas.

	`base`	`base` **+ MongoDB**
RAM para Docker	6 GB	7 GB
En reposo	2,0 GB	2,1 GB

	`base`	`base` **+ MongoDB**
Pico	5,8 GB	5,8 GB
Descarga	1,36 GB	1,36 GB
Disco (Linux)	2,23 GB	2,23 GB
Disco (Docker Desktop)	~3,6 GB	~3,6 GB

Con `SERVICIOS=hdfs` alcanza con 4 GB; con `mapreduce`, 5 GB. Alta disponibilidad (`NAMENODES=2`), 8 GB. Cada DataNode extra suma ~250 MB.

Arranque rápido

```
docker run -d --name bigdata --stop-timeout 20 \
  -e DATANODES=3 -e REPLICATION=2 -e BLOCK_SIZE=1m -e MONGODB=si \
  -p 127.0.0.1:9870:9870 -p 127.0.0.1:9868:9868 -p 127.0.0.1:9901-9909:9901-9909 \
  -p 127.0.0.1:8088:8088 -p 127.0.0.1:8042:8042 -p 127.0.0.1:19888:19888 \
  -p 127.0.0.1:10000:10000 -p 127.0.0.1:10002:10002 \
  -p 127.0.0.1:18080:18080 -p 127.0.0.1:4040:4040 \
  -p 127.0.0.1:3306:3306 -p 127.0.0.1:27017:27017 \
  -v bigdata_hadoop:/hadoop -v "$(pwd)/datos:/datos" \
  franki678/bigdata-sandbox:base
docker logs -f bigdata          # esperar "Cluster LISTO"
docker exec -it bigdata bash    # entrar
```

O con el `docker-compose.yml` del repo: `docker compose up -d`. Las versiones para PowerShell y CMD, y todo paso a paso, en la guía.

Parámetros

Variables de entorno del `docker run` (`-e NOMBRE=valor`). Las valida `sandbox/lib.sh` al arrancar: si una está mal, el contenedor se apaga con `[sandbox] ERROR: ...` en el log.

Parámetro	Por defecto	Valores	Qué cambia
`DATANODES`	`1`	`1` - `9`	Cantidad de DataNodes
`REPLICATION`	`1`	`1` - `9`	Copias de cada bloque (si es mayor que `DATANODES`, los bloques quedan sub-replicados)
`BLOCK_SIZE`	`128m`	`1m` o más (`m` / `g`)	Tamaño de bloque de HDFS
`NAMENODES`	`1`	`1` - `3`	Con 2 o 3: alta disponibilidad (JournalNodes, ZKFC, ZooKeeper). **Queda fijo en el volumen**
`SERVICIOS`	`todo`	`hdfs`, `mapreduce`, `todo`	`hdfs`: sólo HDFS. `mapreduce`: + YARN, JobHistory y MySQL. `todo`: + Hive y Spark
`MONGODB`	`no`	`si`, `no`	Prende MongoDB con la base `tienda`

Parámetro	Por defecto	Valores	Qué cambia
`PIG_HEAPSIZE`	`512`	MB	Memoria del cliente `pig`

El `docker-compose.yml` usa `DATANODES=3`, `REPLICATION=2`, `BLOCK_SIZE=1m` y `MONGODB=si`: bloques chicos para ver muchos con archivos chicos.

Puertos

Todos con `127.0.0.1` en el `docker run`: sólo desde tu compu.

Puerto	Qué	Cuándo
9870 (9871, 9872)	Web del NameNode (uno por NameNode)	Siempre
9868	Web del Secondary NameNode	Con 1 NameNode
9901-9909	Web de cada DataNode (DataNode N → 990N)	Siempre
9000	RPC de HDFS (para clientes de afuera)	Siempre; publicarlo es opcional
8480-8482	Web de los JournalNodes	Con 2-3 NameNodes
8088	Web de YARN (ResourceManager)	`mapreduce` o `todo`
8042	Web del NodeManager	`mapreduce` o `todo`
19888	Web del JobHistory (MapReduce terminados)	`mapreduce` o `todo`
9083	Hive Metastore (Thrift)	`todo`; publicarlo es opcional
10000	HiveServer2 (JDBC, para beeline o DBeaver)	`todo`
10002	Web de HiveServer2	`todo`
18080	Spark History	`todo`
4040	Web del trabajo de Spark que está corriendo	Mientras corre
3306	MySQL (`alumno` / `alumno`, base `tienda`)	`mapreduce` o `todo`
27017	MongoDB	`MONGODB=si`

Adentro también están ZooKeeper (2181) y los ZKFC (8019-8021), sin página web.

Comandos propios

En `/opt/sandbox/bin`, primeros en el `PATH` del contenedor:

Comando	Qué hace
`estado`	Cada proceso, si está arriba, su página web y la versión de la imagen
`datanode`	Lista los DataNodes. `datanode stop N` lo apaga (el NameNode lo da por muerto a los ~40 s); `datanode start N` lo prende, o suma uno nuevo si N es mayor que `DATANODES`
`namenode`	Lista los NameNodes y cuál está *active*. `namenode stop N` / `namenode start N`
`jps`	Como el de Java, pero dice qué instancia es cada proceso (`DataNode (dn2)`)

Comando	Qué hace
`topologia`	No es para usar a mano: con él la versión `empresa` le dice al NameNode en qué fila (rack) está cada PC

Los datos de ejemplo

Se copian a `/datos/ejemplos` en cada arranque, sin pisar lo que ya tengas. Salen de `datos/ejemplos/`.

Archivo	Qué es
`ventas.csv`	8 ventas, para ver el formato
`generar_ventas.py`	Genera `ventas_grandes.csv`: 200.000 ventas de un almacén, siempre las mismas
`mapper.py`, `reducer.py`	Ventas por producto con MapReduce (Hadoop Streaming)
`texto.txt`, `wordcount.pig`	Contar palabras con Pig
`ventas.pig`, `ventas.hql`, `ventas.py`	Ventas por producto con Pig, Hive y Spark
`tienda.sql`	La base MySQL `tienda` (la carga el primer arranque)
`tienda.hql`, `sqoop.sh`	Ida y vuelta MySQL → HDFS → Hive → MySQL
`tienda_mongo.js`, `consultas_mongo.js`	La base MongoDB `tienda` y consultas con su SQL equivalente

El mismo cálculo (unidades y facturación por producto) da lo mismo con MapReduce, Pig, Hive y Spark: la yerba vende 179.512 unidades y factura 448.780.000. Con eso se compara una herramienta con otra.

El paquete del aula

En un aula, 20 PCs bajando 1,4 GB a la vez saturan la red y Docker Hub corta las descargas sin cuenta. Por eso `base` también se publica como **un solo archivo**, `bigdata-sandbox.tar.gz`, en el release `imagen` del repo: la PC del profesor lo baja una vez y lo reparte (Veyon, pendrive o la red local).

Lo arma el workflow `Aula` (`.github/workflows/aula.yml`), a mano desde `main`:

1. Baja la `base` publicada para amd64 (las PCs del aula son Intel/AMD).
2. `docker save` con un solo nombre, `franki678/bigdata-sandbox:base`, y lo comprime.
3. Lo prueba de punta a punta: lo sirve por HTTP, lo baja, hace `docker load` en un Docker limpio y verifica que la imagen cargada diga `SANDBOX_VERSION=base`.
4. Lo sube al release `imagen` reemplazando el anterior, con las notas de `.github/release-imagen.md`.

Cómo usarlo en el aula: guía, parte 3. No hay archivo para ARM.

Cómo está hecha

El `Dockerfile` tiene varias etapas; `base` es el `--target base` (y lo que se arma sin `--target`):

1. `hadoop-dist` **y** `descargas`: bajan los paquetes oficiales de Apache (de la CDN, y si ya no están, del archivo histórico con reintentos) y les sacan lo que un cluster en marcha no usa (documentación, SDK de S3, código fuente, conectores a sistemas que no hay). Hive se verifica con su sha256 y, si Apache no contesta, se baja de una copia en un release del repo. Corren en el procesador de quien arma: al armar amd64 y arm64 se bajan una sola vez.
2. `base`: parte de `eclipse-temurin:8-jdk-noble` (Java 8 sobre Ubuntu 24.04), instala `tini`, Python 3, MariaDB y MongoDB (de su repositorio oficial), copia lo bajado, la configuración de `conf/`, los comandos de `sandbox/` y los ejemplos.

El arranque es `entrypoint.sh`, con las funciones de `sandbox/lib.sh`. `tini` es el proceso 1 (recoge los procesos que se apagan). En orden:

1. Valida los parámetros y genera `hdfs-site.xml` y los demás archivos según la arquitectura pedida.
2. HDFS: formatea la primera vez (con HA, primero los JournalNodes y ZooKeeper), prende NameNodes y DataNodes, espera a que se anoten y sale del *safe mode*. Crea `/tmp`, `/user/root`, `/user/hive/warehouse`, `/apps/tez`, `/apps/spark` y `/spark-logs`.
3. YARN (ResourceManager, NodeManager, JobHistory) y MySQL, si `SERVICIOS` no es `hdfs`. La primera vez crea la base `tienda` con las 200.000 ventas.
4. MongoDB, si `MONGODB=si` y el procesador puede (la primera vez carga `tienda`).
5. Hive y Spark, si `SERVICIOS=todo`: sube las librerías de Tez y Spark a HDFS, prepara el metastore (Derby, en el volumen), prende Metastore, HiveServer2 y Spark History, y espera el puerto 10000.
6. Muestra **Cluster LISTO** y el `estado`. Al recibir `docker stop`, apaga todo en orden.

Cómo se prueba

Cada cambio pasa por el workflow `Imagen` antes de publicarse:

- **Escenarios** (`pruebas/escenarios.sh`, en amd64 y arm64): reinicios, alta disponibilidad con failover, cada valor de `SERVICIOS`, parámetros inválidos, MongoDB, apagado en orden, volúmenes de la imagen anterior y cortes de golpe. También mide la RAM de la tabla de requisitos.
- **Tutoriales** (`pruebas/tutoriales.py`): corre cada comando de la guía, en orden, y verifica la salida esperada. Si la guía y la imagen no coinciden, no se publica.
- Recién con todo verde, publica `base`, `latest` y `ml` para amd64 y arm64 y verifica lo publicado.

Los cambios de esta versión: CHANGELOG. Por qué se decidió cada cosa: DECISIONES.