

2.1 Version GIT

```
francomattiazzo 1 — -bash — 80x24
Last login: Sun Oct 29 19:21:34 on console

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
iPro-de-Franco:~ francomattiazzo2$ git --version
git version 2.41.0
iPro-de-Franco:~ francomattiazzo2$
```

2.2 Configuración

```
francomattiazzo 1 — -bash — 80x24
Last login: Sun Oct 29 19:21:34 on console

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
iPro-de-Franco:~ francomattiazzo2$ git --version
git version 2.41.0
iPro-de-Franco:~ francomattiazzo2$ git config --global user.name "Franco Mattiaz
zo"
iPro-de-Franco:~ francomattiazzo2$ git config --global user.email framat2@alu.ed
u.gva.es
iPro-de-Franco:~ francomattiazzo2$ git config --global core.editor notepad
iPro-de-Franco:~ francomattiazzo2$
```

2.3

```
S1R1 — -bash — 260x45
iPro-de-Franco:PracticaGit francomattiazzo2$ cd S1R1
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git init
ayuda: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado
ayuda: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos
ayuda: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
ayuda:
ayuda: git config --global init.defaultBranch <nombre>
ayuda:
ayuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
ayuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda:
ayuda: git branch -m <nombre>
Iniciado repositorio Git vacío en /Users/francomattiazzo/1/Documents/PracticaGit/S1R1/.git/
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ touch libros.txt
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ nano libros.txt
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git commit -m "primer commit"
[master (commit-raiz) 34f307e] primer commit
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 libros.txt
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ nano libros.txt
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git commit -m "segundo commit"
[master d977be1] segundo commit
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ touch peliculas.txt
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ nano peliculas.txt
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git status
En la rama master
Archivos sin seguimiento:
(usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
peliculas.txt

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerles seguimiento)
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$
```

```
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ touch comidas.txt
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ nano comidas.txt
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git commit -m "tercer commit"
[master ca1af58] tercer commit
2 files changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 comidas.txt
create mode 100644 peliculas.txt
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ rm comidas.txt
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ nano peliculas.txt
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ ls
libros.txt      peliculas.txt
```

```

iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git status
En la rama master
Cambios a ser confirmados:
  (usa "git restore --staged <archivo>..." para sacar del área de stage)
    borrados:      comidas.txt
    modificados:    películas.txt

iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git commit -m "cuarto commit"
[master eb99cf1] cuarto commit
 2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)
 delete mode 100644 comidas.txt
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ touch datos.bak
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ nano datos.bak
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ mkdir output
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ cd output
iPro-de-Franco:output francomattiazzo2$ touch salida.txt
iPro-de-Franco:output francomattiazzo2$ nano salida.txt
iPro-de-Franco:output francomattiazzo2$ cd ..
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git status
En la rama master
Archivos sin seguimiento:
  (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
    datos.bak
    output/

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerles seguimiento)
..  ---  .  .  .  .  .  .

iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ touch .gitignore
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ nano .gitignore
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git status
En la rama master
Archivos sin seguimiento:
  (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
    .gitignore

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerles seguimiento)

iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git commit -m "quinto commit"
[master aee2675] quinto commit
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
iPro-de-Franco:S1R1 francomattiazzo2$ git log
commit aee26752b8902abebbb1cf8746ca03223385508e1 (HEAD -> master)
Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Oct 29 22:22:42 2023 +0100

    quinto commit

commit eb99cf1e3ef78ae23ab8b340ab1bd61cb405ec03
Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Oct 29 22:17:47 2023 +0100

    cuarto commit

commit ca1af5846878212800a7d33d74389a867502fae8
Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Oct 29 22:15:54 2023 +0100

    tercer commit

commit d977be18b1326692d6d03c8f848063e7fe7539ae
Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Oct 29 22:13:53 2023 +0100

    segundo commit

commit 34f387eb40582044d0df5b9d428652b8bfdbbcc5
Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Oct 29 22:13:20 2023 +0100

    primer commit
..  ---  .  .  .  .  .  .

```

```

iPro-de-Franco:practicagit francomattiazzo2$ mkdir S2R1
iPro-de-Franco:practicagit francomattiazzo2$ cd S2R1
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git init
ayuda: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado
ayuda: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos
ayuda: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
ayuda:
ayuda: git config --global init.defaultBranch <nombre>
ayuda:
ayuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
ayuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda:
ayuda: git branch -m <nombre>
Iniciado repositorio Git vacío en /Users/francomattiazzo 1/Documents/PracticaGit/S2R1/.git/
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ touch actores.txt
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ nano actores.txt
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git commit -m "primer commit"
[master (commit-raíz) d38c82e] primer commit
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 actores.txt
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git checkout -b test
Cambiado a nueva rama 'test'
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ touch actrices.txt
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ nano actrices.txt
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git commit -m "primer commit en test"
[test e9bd9be] primer commit en test
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 actrices.txt
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git log --graph --all
* commit e9bd9be778292b22ec38797d4d869b573c0274809 (HEAD -> test)
| Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| Date: Sun Oct 29 23:00:57 2023 +0100
|
| primer commit en test
|
* commit d38c82e8505f670aeaac4b5fd3e1091659c5b6c (master)
Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Oct 29 22:59:58 2023 +0100

primer commit
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ checkout master
-bash: checkout: command not found
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git checkout master
Cambiado a rama 'master'
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git merge test
Actualizando d38c82e..e9bd9be
Fast-forward
 actrices.txt | 3 +++
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 actrices.txt
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git branch test2
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ nano actrices.txt
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git commit -m "añadir actriz en master"
[master dc54683] añadir actriz en master
1 file changed, 1 insertion(+)
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git checkout test2
Cambiado a rama 'test2'
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ nano actrices.txt
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git commit -m "añadir actriz en test2"
[test2 fda5db3] añadir actriz en test2
1 file changed, 1 insertion(+)

```

4

```

iPro-de-Franco:sesion3-practica francomattiazzo2$ nano libros.txt
iPro-de-Franco:sesion3-practica francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:sesion3-practica francomattiazzo2$ git commit -m "Closes #1: completada primera tarea"
[master 104f6c2] Closes #1: completada primera tarea
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
iPro-de-Franco:sesion3-practica francomattiazzo2$ nano peliculas.txt
iPro-de-Franco:sesion3-practica francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:sesion3-practica francomattiazzo2$ git commit -m "Closes #2: completada segunda tarea"
[master 18563cf] Closes #2: completada segunda tarea
1 file changed, 2 insertions(+)
iPro-de-Franco:sesion3-practica francomattiazzo2$ nano discos.txt
iPro-de-Franco:sesion3-practica francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:sesion3-practica francomattiazzo2$ git commit -m "Closes #3: completada tercera tarea"
[master 3f23727] Closes #3: completada tercera tarea
1 file changed, 2 insertions(+)
iPro-de-Franco:sesion3-practica francomattiazzo2$ git push origin master
Enumerando objetos: 16, listo.
Contando objetos: 100% (16/16), listo.
Compresión delta usando hasta 16 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (11/11), listo.
Escribiendo objetos: 100% (12/12), 1.17 KiB | 1.17 MiB/s, listo.
Total 12 (delta 6), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 2 local objects.
To https://github.com/FrancoAndresMattiazzo/sesion3-practica.git
0b0de5c..3f23727 master -> master

```

```
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git log --graph --all
* commit fda5db323aac1700f75d1465ab79aac09c2e8db7 (HEAD -> test2)
| Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| Date: Sun Oct 29 23:03:19 2023 +0100
|
| añadir actriz en test2
|
| * commit dc546833701b3976c22599e93fa1de5d60d85798 (master)
| / Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| Date: Sun Oct 29 23:02:28 2023 +0100
|
| añadir actris en master
|
| * commit e9bd9bef70292b22ec38797d4869b573c0274809 (test)
| Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| Date: Sun Oct 29 23:00:57 2023 +0100
|
| primer commit en test
|
| * commit d38c82e8505f670aeaaac4b5fd3e1091659c5b6c
| Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| Date: Sun Oct 29 22:59:58 2023 +0100
|
| primer commit
| ...skipping...
| * commit fda5db323aac1700f75d1465ab79aac09c2e8db7 (HEAD -> test2)
| / Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| Date: Sun Oct 29 23:03:19 2023 +0100
|
| añadir actriz en test2
|
| * commit dc546833701b3976c22599e93fa1de5d60d85798 (master)
| / Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| Date: Sun Oct 29 23:02:28 2023 +0100
|
| añadir actris en master
|
| * commit e9bd9bef70292b22ec38797d4869b573c0274809 (test)
| Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| Date: Sun Oct 29 23:00:57 2023 +0100
|
| primer commit en test
|
| * commit d38c82e8505f670aeaaac4b5fd3e1091659c5b6c
| Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| Date: Sun Oct 29 22:59:58 2023 +0100
|
| primer commit
~
```

```
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git checkout master
Cambiado a rama 'master'
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git merge test2
Merge made by the 'ort' strategy.
iPro-de-Franco:S2R1 francomattiazzo2$ git log --graph --all
* commit bc7647732edd74a72678f1b6f180f23f30692c9 (HEAD -> master)
| \ Merge: dc54683 fda5db3
| | Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| | Date: Sun Oct 29 23:05:01 2023 +0100
| |
| | Merge branch 'test2'
| |
| | * commit fda5db323aac1700f75d1465ab79aac09c2e8db7 (test2)
| | | Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| | | Date: Sun Oct 29 23:03:19 2023 +0100
| | |
| | | añadir actriz en test2
| | |
| | * commit dc546833701b3976c22599e93fa1de5d60d85798
| | / Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| | Date: Sun Oct 29 23:02:28 2023 +0100
| |
| | añadir actris en master
| |
| | * commit e9bd9bef70292b22ec38797d4869b573c0274809 (test)
| | | Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| | | Date: Sun Oct 29 23:00:57 2023 +0100
| | |
| | | primer commit en test
| | |
| | * commit d38c82e8505f670aeaaac4b5fd3e1091659c5b6c
| | | Author: Franco Mattiazzo <framat2@alu.edu.gva.es>
| | | Date: Sun Oct 29 22:59:58 2023 +0100
| | |
| | | primer commit
| |
|
| primer commit
```

```

iPro-de-Franco:practicagit francomattiazzo2$ cd S2R2-remoto
iPro-de-Franco:S2R2-remoto francomattiazzo2$ git init --bare
ayuda: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado
ayuda: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos
ayuda: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
ayuda:
ayuda: git config --global init.defaultBranch <nombre>
ayuda:
ayuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
ayuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda:
ayuda: git branch -m <nombre>
Inicializado repositorio Git vacío en /Users/francomattiazzo 1/Documents/PracticaGit/S2R2-remoto/
iPro-de-Franco:S2R2-remoto francomattiazzo2$ ls
HEAD          description  info         refs
config        hooks        objects
iPro-de-Franco:S2R2-remoto francomattiazzo2$ cd ..
iPro-de-Franco:practicagit francomattiazzo2$ git clone ./S2R2-remoto S2R2
Clonando en 'S2R2'...
advertencia: Pareces haber clonado un repositorio sin contenido.
hecho.
iPro-de-Franco:practicagit francomattiazzo2$ cd S2R2
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ ls
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git status
En la rama master

No hay commits todavía

no hay nada para confirmar (crea/copia archivos y usa "git add" para hacerles seguimiento)
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ touch directores.txt
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ nano directores.txt
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git commit -m "primer commit"
[master (commit-raíz) 0b1eef1] primer commit
1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 directores.txt
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git push origin master
Enumerando objetos: 3, listo.
Contando objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 230 bytes | 230.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To /Users/francomattiazzo 1/documents/practicagit/./S2R2-remoto
 * [new branch]      master -> master

iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ touch directores.txt
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ nano directores.txt
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git commit -m "primer commit"
[master (commit-raíz) 0b1eef1] primer commit
1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 directores.txt
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git push origin master
Enumerando objetos: 3, listo.
Contando objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 230 bytes | 230.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To /Users/francomattiazzo 1/documents/practicagit/./S2R2-remoto
 * [new branch]      master -> master

iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git checkout -b version1
Cambiado a nueva rama 'version1'
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ nano directores.txt
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git commit -m "primer commit en version1"
[version1 5a06316] primer commit en version1
1 file changed, 2 insertions(+)
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git push origin master
Everything up-to-date
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git push origin version1
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 275 bytes | 275.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To /Users/francomattiazzo 1/documents/practicagit/./S2R2-remoto
 * [new branch]      version1 -> version1

```

```

iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ cd ..
iPro-de-Franco:practicagit francomattiazzo2$ git clone ./S2R2-remoto S2R3
Clonando en 'S2R3'...
hecho.
iPro-de-Franco:practicagit francomattiazzo2$ cd S2R3
iPro-de-Franco:S2R3 francomattiazzo2$ cat directores.txt
1
2
3
iPro-de-Franco:S2R3 francomattiazzo2$ git status
En la rama master
Tu rama está actualizada con 'origin/master'.

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
iPro-de-Franco:S2R3 francomattiazzo2$ git checkout version1
rama 'version1' configurada para rastrear 'origin/version1'.
Cambiado a nueva rama 'version1'
iPro-de-Franco:S2R3 francomattiazzo2$ cat directores.txt
1
2
3
4
5
iPro-de-Franco:S2R3 francomattiazzo2$ git checkout master
Cambiado a rama 'master'
Tu rama está actualizada con 'origin/master'.
iPro-de-Franco:S2R3 francomattiazzo2$ git merge version1
Actualizando 0b1eef1..5a06316
Fast-forward
 directores.txt | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
iPro-de-Franco:S2R3 francomattiazzo2$ git add .
iPro-de-Franco:S2R3 francomattiazzo2$ git commit -m "merge"
En la rama master
Tu rama está adelantada a 'origin/master' por 1 commit.
(usa "git push" para publicar tus commits locales)

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
iPro-de-Franco:S2R3 francomattiazzo2$ git push origin main
error: src refspec main no concuerda con ninguno
error: falló el empuje de algunas referencias a '/Users/francomattiazzo 1/documents/practicagit/./S2R2-remoto'
iPro-de-Franco:S2R3 francomattiazzo2$ git push origin master
Total 0 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To /Users/francomattiazzo 1/documents/practicagit/./S2R2-remoto
 0b1eef1..5a06316 master -> master _

iPro-de-Franco:S2R3 francomattiazzo2$ cd ..
iPro-de-Franco:practicagit francomattiazzo2$ cd S2R2
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git status
En la rama version1
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git pull
Desde /Users/francomattiazzo 1/documents/practicagit/./S2R2-remoto
 0b1eef1..5a06316 master -> origin/master
No hay información de rastreo para la rama actual.
Por favor especifica a qué rama quieres fusionar.
Ver git-pull(1) para detalles.

    git pull <remoto> <rama>

Si deseas configurar la información de rastreo para esta rama, puedes hacerlo con:

    git branch --set-upstream-to=origin/<rama> version1

iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git branch --set-upstream-to=origin/version1 version1
rama 'version1' configurada para rastrear 'origin/version1'.
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git pull
Ya está actualizado.
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git checkout master
Cambiado a rama 'master'
Tu rama está detrás de 'origin/master' por 1 commit, y puede ser avanzada rápido.
(usa "git pull" para actualizar tu rama local)
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ git pull
Actualizando 0b1eef1..5a06316
Fast-forward
 directores.txt | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
iPro-de-Franco:S2R2 francomattiazzo2$ cat directores.txt
1
2
3
4
5

```