

```
BondiJet intfz
1-BondiJet(nombre, CUIT)
 ---//Crea la aerolinea BondiJet.
2-registrarCliente(nombre, telefono, DNI)
 ---// Registra al pasajero como cliente.
3-registrarAeropuerto(nombre, provincia,
departamento, estado, distrito, direccion)
---//Registra el Aeropuerto de la Aerolinea.
4-vueloPublicoNacional(destino, secciones, cantMaxPasajeros, unRefrigerio)
 ---//Crea un vuelo publico Nacional
5-vueloPublicoInternacional(destino, tipoDeVuelo,
refrigerios, secciones)
 ---//Crea un Vuelo Publico Internacional
6-registrarVueloPrivado(pasajeros, destino)
 ---// Registra un Vuelo Privado
7-consultarAsientoDisponible(codigo, vuelo)
 ---//Consulta el asiento disponible en base a su codigo
8-pasajeVueloPubNacional(dniPasajero ,int asiento, int codigo)
 ---//Vende un pasaje de un vuelo publico a un pasajero, según su dni, codigo de vuelo y numero de asiento
9-pasajeVueloPubIntern(dniPasajero, codigo,
numAsiento, seccion)
 ---//Vende un pasaje a un vuelo publico internacional, según el dni del cliente, codigo de vuelo, numero de asiento y de sección
10-venderVueloPrivado(comprador, listaDePasajeros)
 ---//Vende un vuelo privado según el comprador y la lista de pasajeros invitados
11- consultarVuelos(vuelo, origen, destino, fecha)
---//Consulta los vuelos de los proximos 7 dias según la fecha ingresada, en base a su origen de partida y destino de llegada
12- cancelarPasaje(pasajero, vuelo, asiento)
---//Cancela un pasaje, según el cliente, vuelo y asiento. El pasaje vuelve a estar disponible para comprar
13-cancelarVueloCompleto(vuelo)
---//Cancela el vuelo y reprograma automaticamente los pasajes, manteniendo asientos y secciones (en lo posible)
y a su vez manteniendo el mismo destino, sin importar las escalas (informa sobre cambios)
14- devolverRecaudado(destino)
 ---//Devuelve el total recaudado en pasajes a un destino en particular
```