```
Ejercicio 1
a-
mysqli_connect("localhost","root","contraseña")

b-
mysqli_select_db

c-
($link, "NombreBD");

d-
La función mysqli_query se utiliza para realizar consultas a la base de datos.

e-
Recibe como parametro ($var, la consulta SQL)
```

f-

die se utiliza para mostrar en este caso el error de sql que se halla producido cuando se realizaba la consulta con mysqli_query. Básicamente se anticipa al error que pueda suceder para informarlo cuando suceda.

g-

Esta función se puede utilizar para:

- Devolver una cadena que describa el último error.

Por ejemplo (\$var, "SELECT * FROM Personas");

 Devolver el último mensaje de error para la llamada más reciente a una función de MySQLi que puede haberse ejecutado correctamente o haber fallado.

h-

El siguiente código se ejecuta cuando la consulta se completa guarda los datos en el arreglo \$fila y los va mostrando en una tabla la cual ya sabe cuantas columnas va a tener por el tamaño del arreglo.

Ejercicio 2

Menu.php

```
<html>
<head>
<title>Menu</title>
</head>
<body>
&nbsp;

<
```

```
<div>ABM Ciudades</div>

tr>
1- <a href="FormAlta.html">Alta</a>

2- <a href="FormModiIni.html">Modificación</a>

>tr>
3- <a href="FormBajaIni.html">Baja</a>

4d>4- <a href="Consulta.php">Listado Completo</a>

>td>5- <a href="Listado_pag.php">Listado Completo con

<a href="Listado_pag.php">Listado Completo con</a>

Paginación
Paginación</p
```

formAlta.html

```
<TR>
<TD> habitantes: </TD>
<TD> <INPUT TYPE="number" name="habitantes"> </TD>
</TR>
</TR>
<TR>
<TD> superficie: </TD>
<TD> <input type="number" name="superficie"></TD>
</TR>
</TR>
<TR>
<TD> tieneMetro: </TD>
</TR>
<TD> <input type="boolean" name="tieneMetro"></TD>
</TR>
</TR>
<TD> <input type="boolean" name="tieneMetro"></TD>
</TR>
</TR>
</TR>
</TR>
</TR>
</TR>
</TD>
</TR>
</TD>
</TR>
</TD>
</TD>
</TD>
</TR>
</TD>
</TR>
</TD>
</TR>
</TRB>
</TABLE>
</FORM>
</body>
</html>
```

Alta.php

```
<html>
<head>
<title>Alta Ciudad</title>
</head>
<body>
<?php
include("conexion.inc");
$vId = $_POST['Id'];
$vciudad = $_POST['ciudad'];
$vpais = $_POST['pais'];
$vhabitantes = $_POST['habitantes'];
$vsuperficie = $_POST['superficie'];
$vtieneMetro = $_POST['tieneMetro'];

$vSql = "SELECT Count(id) as canti FROM ciudades WHERE id='$vid'";
$vResultado = mysqli_query($link, $vSql) or die (mysqli_error($link));;
$vCantCiudades = mysqli_fetch_assoc($vResultado);

if ($vCantCiudades ['canti']!=0){
    echo ("La ciudad ya Existe<br/>br>");
```

```
echo ("<A href='Menu.html'>VOLVER AL ABM</A>");
}
else {
$v$ql = "INSERT INTO Ciudades (Id, ciudad, pais, habitantes,
superficie, tieneMetro)
values ('$vId','$vciudad', '$vpais', '$vhabitantes', '$vsuperficie',
'$vtieneMetro')";
mysqli_query($link, $vSql) or die (mysqli_error($link));
echo("La ciudad fue Registrada<br>");
echo ("<A href='Menu.html'>VOLVER AL MENU</A>");
mysqli_free_result($vResultado);
}
mysqli_close($link);
?></body></html>
```

bajaForm.html

```
chall of the content of the con
```

```
<title>Baja</title>
include ("conexion.inc");
$vDNI = $ POST ['DNI'];
$vSql = "SELECT * FROM Ciudades WHERE id='$vid' ";
$vResultado = mysqli query($link, $vSql);
if(mysqli num_rows($vResultado) == 0)
echo ("<A href='FormBajaIni.html'>Continuar</A>");
else{
$vSql= "DELETE FROM ciudades WHERE id = '$vId' ";
mysqli query($link, $vSql);
mysqli free result($vResultado);
mysqli close($link);
```

formModi.html

formModi.php

```
<title>Modificacion</title>
<boby>
<?php
include ("conexion.inc");
vid = post['id'];
$vSql = "SELECT * FROM Ciudades WHERE id ='$vId' ";
$vResultado = mysqli query($link, $vSql) or die (mysqli error($link));;
$fila = mysqli fetch array($vResultado);
if(mysqli num rows($vResultado) == 0) {
echo ("<A href='FormModiIni.html'>Continuar</A>");
 Ciudad: 
 <input type="text" name="Ciudad" ?>">
 Ingrese su pais: 
 <input type="TEXT" name="pais" value="<?php</pre>
echo($fila['id']); ?>">
```

```
 pais: 
 <input type="TEXT" name="id" size="20" maxlength="20"</pre>
 <input type="number" name="habitantes" size="20"
maxlength="40"
value="<?php echo($fila['habitantes']); ?>">
 superficie: 
 <input type="number" name="superficie" size="20"
maxlength="40"
value="<?php echo($fila['superficie']); ?>">
 tieneMetro: 
 <input type="number" name="tieneMetro" size="20"</pre>
maxlength="40"
value="<?php echo($fila['tieneMetro']); ?>">
 <input type="SUBMIT" name="Submit"
value="Modificar">
mysqli_free_result($vResultado);
mysqli close($link);
```

modi.php

```
(head>
<title>Modificacion</title>
include ("conexion.inc");
$vId = $ POST['Id'];
$vciudad = $ POST['ciudad'];
$vpais = $ POST['pais'];
$vhabitantes = $ POST['habitantes'];
$vsuperficie = $ POST['superficie'];
$vtieneMetro = $ POST['tieneMetro'];
$vSql = "UPDATE ciudades set id='$vid', ciudad='$vciudad',
pais='$vpais', habitantes='$vhabitantes', superficie='$vsuperficie',
tieneMetro='$vtieneMetro' where
id='$vid'";
mysqli query($link,$vSql) or die (mysqli error($link));
echo("La ciudad fue Modificada<br>");
echo("<A href= 'Menu.html'>Volver al Menu del ABM</A>");
mysqli close($link);
```

Consulta.php

```
<html>
<head>
<title> Listados completo </title>
</head>
<body>
<?php
include("conexion.inc");
$vSql = "SELECT * FROM doc_utn";
$vResultado = mysqli_query($link, $vSql);
$total_registros=mysqli_num_rows($vResultado);
?>

<b>ciudad</b>
```

```
td><b>id</b>
<b>pais</b>
<b>habitantes</b>
<b>superficie</b>
<b>tieneMetro</b></
while ($fila = mysqli_fetch_array($vResultado))
<?php echo ($fila['ciudad']); ?>
<?php echo ($fila['id']); ?>
<?php echo ($fila['superficie']); ?>
<?php echo ($fila['tieneMetro']); ?>
mysqli free result($vResultado);
mysqli close($link);
?>
```

Listado pag.php

```
Listado_pag.php
<body>
<html>
<head>
<title> Listados completo con PAGINACIÓN </title>
</head>
<body>
<body>
<?php
```

```
include("conexion.inc");
Cant por Pag = 2;
$pagina = isset ( $ GET['pagina']) ? $ GET['pagina'] : null ;
\sin cio = 0;
$pagina=1;
else {
$inicio = ($pagina - 1) * $Cant_por_Pag;
}// total de páginas
$vSql = "SELECT * FROM ciudades";
$vResultado = mysqli query($link, $vSql);
$total registros=mysqli num rows($vResultado);
$total paginas = ceil($total registros/ $Cant por Pag);
echo "Numero de registros encontrados: " . $total registros . "<br>";
echo "Se muestran paginas de " . $Cant_por_Pag . " registros cada
una<br>";
echo "Mostrando la pagina " . $pagina . " de " . $total paginas .
"";
$vSql = "SELECT * FROM ciudades"." limit " . $inicio . "," .
$Cant por Pag;
$vResultado = mysqli query($link, $vSql);
$total registros=mysgli num rows($vResultado);
<b>pais</b>
<b>habitantes</b>
while ($fila = mysqli fetch array($vResultado))
<?php echo ($fila['id']); ?>
<?php echo ($fila['pais']); ?>
<?php echo ($fila['habitantes']); ?>
<?php echo ($fila['superficie']); ?>
```