

Martín E. Bravo y Franco González

Tema a tratar

Integrantes: Integrante 1
 Integrante 2
Profesor: Profesor 1
Auxiliar: Auxiliar 1
Ayudantes: Ayudante 1
 Ayudante 2
Fecha: 17 de abril de 2023
Santiago de Chile

Pregunta 1

1.

Se tiene un algoritmo A de caja negra de resolución SAT, es decir, un dispositivo que toma una fórmula de lógica proposicional ϕ , $A(\phi)$ es verdadero si ϕ es satisfacible.

a) Algoritmo que utiliza A como subrutina para determinar si ϕ es una tautología:

```

1 def esTautologia(p):
2     if A(~p) == 0: #Si ~p es insatisfacible
3         return True
4     else:
5         return False

```

Probaremos si el algoritmo anterior es correcto:

DEMOSTRACIÓN. PDQ: $\neg\phi$ es insatisfacible $\Rightarrow \phi$ es tautología

$$\begin{aligned} \neg\phi \text{ es insatisfacible} &\Rightarrow (\emptyset \cup \{\neg\phi\}) \text{ es insatisfacible} \\ &\Rightarrow \emptyset \models \phi \\ &\Rightarrow \sigma(\phi) = 1 \\ &\Rightarrow \phi \text{ es Tautología} \end{aligned}$$

□

b) Se tienen 2 fórmulas proposicionales ϕ y φ , se va a determinar si tienen los mismos valores de verdad. Algoritmo que utiliza A para responder a esta pregunta:

```

1 def equivalentes(p, q):
2     if A(~((~p or q) and (p or ~q))) == 0:
3         return True
4     else:
5         return False

```

Probaremos si el algoritmo anterior es correcto:

DEMOSTRACIÓN. PDQ: $\neg((\neg\phi \vee \varphi) \wedge (\phi \vee \neg\varphi))$ es insatisfacible $\Rightarrow \phi \equiv \varphi$

$$\begin{aligned} \neg((\neg\phi \vee \varphi) \wedge (\phi \vee \neg\varphi)) \text{ es insatisfacible} &\Rightarrow (\neg\phi \vee \varphi) \wedge (\phi \vee \neg\varphi) \text{ es Tautología} \\ &\Rightarrow (\phi \Rightarrow \varphi) \wedge (\varphi \Rightarrow \phi) \text{ es Tautología} \\ &\Rightarrow (\phi \Leftrightarrow \varphi) \text{ es Tautología} \\ &\Rightarrow \sigma(\phi) = \sigma(\varphi) \\ &\Rightarrow \phi \equiv \varphi \end{aligned}$$

□

c) Se tiene una fórmula proposicional ϕ con n variables que se sabe que es satisfacible. Algoritmo que utiliza A como subrutina para obtener una asignación satisfactoria para ϕ utilizando como máximo n llamadas a A :

Sean ϕ_1, \dots, ϕ_n proposiciones de la fórmula, luego sea ϕ' tal que $\sigma(\phi_1) = 1$

Si $A(\phi')$ satisfacible $\Rightarrow \sigma(\phi_1) = 1$

Si $A(\phi')$ insatisfacible $\Rightarrow \sigma(\phi_1) = 0$

Luego ϕ'' tal que $\sigma(\phi_1) = \{\text{valor con el que es satisfacible}\}$ y $\sigma(\phi_2) = 1$, se repite el proceso anterior n veces hasta encontrar todas las valuaciones $\sigma(\phi_k)$, $k \in 1, \dots, n$.

DEMOSTRACIÓN. Para probar la correctitud se procedera por el principio de inducción:

Caso Base:

Sea ϕ una formula lógica con ϕ_1 su única proposición y se sabe que existe $\sigma(\phi_1)$ tal que $\sigma(\phi) = 1$. Sea entonces ϕ' tal que $\sigma(\phi_1) = 1$, como la fórmula depende solo de ϕ_1 , si con $\sigma(\phi) = 1$ se cumple que $A(\phi')$ entrega satisfacible también se cumple que $\sigma(\phi') = 1$, por el contrario si $A(\phi')$ es insatisfacible entonces basta con tomar $\sigma(\phi) = 0$, con esa valucion se tendria el otro caso.

Caso Inductivo:

Supongamos que existen $n-1$ valuaciones $\sigma(\phi_1), \dots, \sigma(\phi_{n-1})$ con las que se cumple $A(\phi^{(n-1)})$ entrega satisfacible. Como se sabe que $\phi^{(n-1)}$ es satisfacible entonces debe existir una valucion $\sigma(\phi_n)$ tal que $\sigma(\phi^{(n-1)}) = 1$. Entonces para encontrar la n -ésima valución basta con tomar $\phi^{(n)}$ tal que $\sigma(\phi_n) = 1$, si con esa valucion $A(\phi^{(n)})$ entrega que es satisfacible entonces encontramos todas las valuaciones con las que $\sigma(\phi) = 1$. En caso de que $A(\phi^{(n)})$ entregue insatisfacible, basta tomar $\sigma(\phi_n) = 0$.

□

El algoritmo anterior nos entrega las n valuaciones de las variables de la formula proposicional con solo n llamadas.

2.

Para que $\sigma(\phi_i) = 1$ se necesita que $\sigma(a_i) = 1$ o $\sigma(b_i) = 1$, pero si ambos valoran 1 entonces $\sigma(\phi_i) = 0$ y $\sigma(\phi_{i+1}) = 1$. Definimos $p \wedge q = \neg(\neg p \vee \neg q)$.

Se tiene que existen 3 casos posibles para que $\sigma(\phi_i) = 1$:

- Que $(\sigma(a_{i-1}) = 0, \sigma(b_{i-1}) = 0 \text{ ó } \sigma(a_{i-1}) = 1, \sigma(b_{i-1}) = 0 \text{ ó } \sigma(a_{i-1}) = 0, \sigma(b_{i-1}) = 1)$ y $(\sigma(a_i) = 1, \sigma(b_i) = 0) \text{ ó } (\sigma(a_i) = 0, \sigma(b_i) = 1)$

Donde lógicamente esto se escribe:

$$\begin{aligned} & [((a_i \wedge \neg b_i) \vee (\neg a_i \wedge b_i)) \wedge \neg(a_{i-1} \wedge b_{i-1})] \\ &= [(a_i \wedge \neg b_i) \wedge \neg(a_{i-1} \wedge b_{i-1})] \vee [(\neg a_i \wedge b_i) \wedge \neg(a_{i-1} \wedge b_{i-1})] \\ &= [a_i \wedge \neg(b_i \vee (a_{i-1} \wedge b_{i-1}))] \vee [b_i \wedge \neg(a_i \vee (a_{i-1} \wedge b_{i-1}))] \end{aligned}$$

- Que $\sigma(a_{i-1}) = 1, \sigma(b_{i-1}) = 1$ y $\sigma(a_i) = 0, \sigma(b_i) = 0$

Donde lógicamente esto se escribe:

$$(\neg a_i \wedge \neg b_i) \wedge (a_{i-1} \wedge b_{i-1}) = [(a_{i-1} \wedge b_{i-1}) \wedge \neg(a_i \vee b_i)]$$

- Que $\sigma(a_{i-1}) = 1, \sigma(b_{i-1}) = 1$ y $\sigma(a_i) = 1, \sigma(b_i) = 1$

Donde lógicamente esto se escribe:

$$[a_i \wedge b_i \wedge (a_{i-1} \wedge b_{i-1})]$$

Luego la unión de todos estos casos y además definiendo los casos de los extremo, queda dado por:

Caso Base: $i = 0$

$$\sigma(\phi_0) = \sigma((a_0 \wedge \neg b_0) \vee (b_0 \wedge \neg a_0)) \quad (1)$$

Caso Intermedio: $i = 1, \dots, n - 1$

$$\sigma(\phi_i) = \sigma \left(\begin{aligned} & [a_i \wedge \neg(b_i \vee (a_{i-1} \wedge b_{i-1}))] \\ & \vee [b_i \wedge \neg(a_i \vee (a_{i-1} \wedge b_{i-1}))] \\ & \vee [(a_{i-1} \wedge b_{i-1}) \wedge \neg(a_i \vee b_i)] \\ & \vee [a_i \wedge b_i \wedge (a_{i-1} \wedge b_{i-1})] \end{aligned} \right) \quad (2)$$

Caso Final: $i = n$

$$\sigma(\phi_n) = \sigma(a_{n-1} \wedge b_{n-1}) \quad (3)$$

Pregunta 2

Considerando la estructura lógica relacional como $A = (\mathbb{N}; +; \times)$, se tiene como dominio los naturales y como relaciones ternarias la adición y la multiplicación, se formalizarán los siguientes predicados:

1. El conjunto de todos los triples (m, n, p) tal que $n \neq 0$ y $p = \lfloor \frac{m}{n} \rfloor$ Se define:

$$Cero(x) := \forall y, \times(x, y, x) \wedge +(x, y, y)$$

$$a < b := \exists k, +(a, k, b) \wedge \neg Cero(k)$$

Luego:

$$triples(m, n, p) := \neg Cero(n) \wedge (\exists k, \exists r, r < n, \times(n, p, k) \wedge +(k, r, m))$$

2. El conjunto de los triples (m, n, p) tal que $m \geq n$ y $m \equiv n \pmod{p}$, es decir, $m - n$ es divisible por p . Se define:

$$a \geq b := \exists k, +(b, k, a)$$

$$a|b := \exists x, (\times(a, x, b) \wedge \neg Cero(a))$$

Luego:

$$triples(m, n, p) := \exists k, m \geq n \wedge +(k, n, m) \wedge p|k$$

3. El conjunto de todos los n que son de la forma 2^p , para algún $p \geq 0$

$$Uno(x) := \forall y, \times(x, y, y)$$

$$Dos(x) := \exists y, Uno(y) \wedge +(y, y, x)$$

$$2^p(n) = \exists x, Dos(x) \wedge [Uno(n) \vee (\exists k, \neg Cero(k) \wedge \times(k, x, n) \wedge 2^p(k))]$$

4. El conjunto de todos los pares (p, q) de números primos gemelos. Donde los números primos (p, q) son números primos gemelos si, siendo $q > p$, se cumple $q - p = 2$: Se define:

$$x \neq y := x < y \vee y < x$$

$$Primo(x) := \forall z, (Uno(z) \Rightarrow z|x) \wedge \forall z, (\neg Uno(z) \wedge z \neq x \Rightarrow \neg z|x) \wedge (x|x \wedge \neg Uno(x))$$

Luego:

$$primosGemelos(p, q) := \exists k, Dos(k) \wedge [Primo(p) \wedge Primo(q)] \wedge [p < q \wedge +(k, p, q)]$$

5. El conjunto de los números racionales. Un número racional significa que p y q no deben tener factores en común distintos de 1 y -1 : Se define:

$$MenosUno(x) = \exists k, \exists c, Uno(k) \wedge Cero(c) \wedge +(k, x, c)$$

Luego:

$$Racionales(p, q) := \neg Cero(q) \wedge \forall x, (x|p \wedge x|q) \Rightarrow [Uno(x) \vee MenosUno(x)]$$

Pregunta 3

1. Se espera que todas las listas sean de largo mayor > 0 . En el caso de que la lista tenga 1 elemento solo tenemos una opción para elegir, si se tienen 2 elementos, como buscamos los elementos disjuntos, elegimos el mayor, si la lista tiene largo mayor a 2 seleccionamos la mayor suma entre la lista sin el ultimo elemento, la lista con el ultimo elemento y la lista que solo contiene al ultimo elemento:

$$F(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ \max(a_1, 0) & \text{si } n = 1 \\ \max(F(n-1), F(n-2) + a_n) & \text{si } n > 2 \end{cases} \quad (4)$$

DEMOSTRACIÓN. Para probar la correctitud se procedera por el principio de inducción:

Caso Base:

$$n = 0$$

$$F(0) = 0$$

En el caso de que se entregue una lista vacía, la máxima satisfacción posible es 0, por lo que $F(0)$ debe devolver 0.

$$n = 1$$

$$F(1) = \max(a_1, 0)$$

Como la lista solo contiene un valor solo existen 2 sublistas posibles, la lista $[a_n]$ o la lista vacía. Si la lista $[a_n]$ es mayor o igual a 0 entonces se retorna su único valor, en caso contrario se entrega el vacío, en ambos casos se obtiene la sublista con la máxima satisfacción.

Caso Inductivo:

$$\text{PDQ: } \forall n : F(0) \wedge F(1) \wedge \dots \wedge F(n-1) \wedge F(n) \Rightarrow F(n+1)$$

\Rightarrow Debemos mostrar que el algoritmo calcula correctamente $F(n+1)$. Cuando el algoritmo calcula $F(n+1)$, este establece que:

$$F(n+1) = \max(F(n), F(n-1) + a_{n+1}, a_{n+1})$$

Si se tiene una lista de largo n $[a_1, \dots, a_n]$ y le agregamos un elemento a_{n+1} , tenemos que $F(n)$ y $F(n-1)$ existen y nos devuelven los respectivos máximos, si queremos agregar a a_{n+1} a las opciones tendremos que sumárselo a $F(n-1)$, de esta forma nos aseguramos que la sublista que se genera solo contiene elementos no adyacentes. En el caso de que agregar el elemento a_{n+1} y quedarnos con la máxima sublista en el conjunto $[a_1, \dots, a_{n-1}]$ no nos entregue la máxima suma también se tiene la opción de que la máxima suma sea $F(n)$. Al buscar el máximo entre $F(n)$ y $F(n-1) + a_{n+1}$ nos aseguramos que obtendremos la máxima satisfacción posible de todas las sublistas y que ninguna sublista contiene elementos adyacentes a otros en la lista original.

□

2. Algoritmo que calcula F de forma recursiva:

```

1 def F(n, lista): #n = largo
2     if n == 0:
3         return 0
4     else if n == 1:
5         return max(a[0],0)
6     else:
7         return max(F(n - 1), F(n - 2) + a[n-1], a[n-1])

```

La complejidad de este algoritmo es $\Theta(2^n)$, como en cada llamada se vuelve a llamar otras 2 veces entonces por cada llamada duplica el tamaño del problema.

3. Algoritmo que calcula F de forma iterativa

```

1 def F(n, lista):
2     Fn_1 = 0
3     Fn_2 = 0
4     for i in range(n):
5         ( Fn_1, Fn_2 ) = ( max(Fn_1, Fn_2+lista[i], lista[i]), Fn_1 )
6
7     return Fn_1

```

El algoritmos anterior tiene complejidad $\Theta(n)$, ya que su complejidad esta en el loop, que pasa por todos los elementos de la lista original.