

Generación de Stored Procedures en SqlServer

Insert, Update, Delete

El TP trata de implementar la generación de stored procedures para **Insert, Update y Delete** utilizando las stored procedures provistas:

- **GetErrorInfo**: Captura de errores, utilizada por todas las SP a generar
- **GenCreateInsert**: Por cada tabla, genera una SP para insertar una fila.
- **GenCreateUpdate**: Por cada tabla, genera una SP para actualizar una fila.
- **GenCreateDelete**: Por cada tabla, genera una SP para eliminar una fila.

Se provee además un script sql para utilizar una vez creadas las SPs mencionadas antes que creará las 3 SPs (Insert, Update, Delete) para todas las tablas de la base.

Para comenzar:

1. Conectarse a SqlSever (con UserCreator en las PCs del aula, con el usuario en las laptops propias)
2. Crear una nueva base de datos llamada **Generics**.
3. Conectados a **Generics** ejecutar el script **Tablas.sql**
4. Conectados a **Generics** ejecutar el script **GetErrorInfo.sql**
5. Conectados a **Generics** ejecutar el script **GenCreatensert.sql**
6. Conectados a **Generics** ejecutar el script **GenCreateUpdate.sql**
7. Conectados a **Generics** ejecutar el script **GenCreateDelete.sql**
8. Conectados a **Generics** ejecutar el script **GenAll.sql**

Notas:

1. Luego de ejecutar el paso 7, consultar si las tablas se crearon.
2. Luego de los pasos 4,5,6 y 7, consultar si las SPs se crearon.
3. Luego del paso 8, consultar si las SPs se crearon. Al final de este paso deberíamos ver para cada tabla 3 SPs (que empiezan con I, U, D_).