LABORATORIO 2026

# HTML semántico

Etiquetas que le dan significado a la estructura de la página



# Objetivos de la clase

Al finalizar el encuentro vas a poder:

1. **Entender qué es el HTML semántico y por qué importa (accesibilidad, SEO, mantenibilidad)**
2. **Conocer las 6 etiquetas principales: header, nav, main, section, article y footer**
3. **Refactorizar una página propia reemplazando bloques genéricos por etiquetas semánticas**

# Requisitos para esta clase

### Tu ficha.html de la clase anterior

Abierto en VSC, con Live Server activo

### Etiquetas básicas frescas

`h1`, `p`, `img`, `a`, `ul`/`li` — hoy las reorganizamos, no las aprendemos de nuevo

01 SECCIÓN 01

# HTML semántico

Qué es, por qué importa, y las 6 etiquetas principales



# ¿Qué es el HTML semántico?

El **HTML semántico** usa etiquetas que describen el **significado** de su contenido, no solo su apariencia — le dan información extra al navegador, a los buscadores y a los lectores de pantalla sobre qué es cada bloque.

### EJEMPLO

Un `<div>` es una caja genérica sin significado. Un `<nav>` le dice explícitamente al navegador: “acá está la navegación” — sin necesidad de leer clases ni comentarios.

### ERROR COMÚN

Usar `<div>` para todo, incluso cuando existe una etiqueta semántica que describe mejor ese bloque (`header`, `nav`, `main`, `footer`…).

# Por qué importa

El HTML semántico no es solo una convención, tiene beneficios concretos:



### Accesibilidad

los lectores de pantalla **saltan directo entre secciones** con sentido



### SEO

los buscadores entienden mejor **de qué trata cada parte**



### Mantenibilidad

el código se lee solo, sin **adivinar** qué es cada bloque



### Más fácil de estilar

en CSS, **seleccionar header** o **nav** es más directo que una clase genérica

# Encabezado *<header>*

El elemento *<header>* agrupa el encabezado de la página o de una sección: logo, título, navegación introductoria. **Puede haber más de uno**: uno para toda la página y otros dentro de cada *<article>*.

**EJEMPLO**

ficha.html

```
<header>
  <h1>Mi Portfolio</h1>
</header>
```

El <header> de toda la página y el de un <article> pueden convivir: cada uno describe el encabezado de su propio contenedor.

# Navegación <nav>

El elemento <nav> agrupa un bloque de **enlaces de navegación principal** — el menú del sitio, no cualquier link suelto dentro de un párrafo.

**EJEMPLO**

ficha.html

```
<nav>
  <a href="#inicio">Inicio</a>
  <a href="#proyectos">Proyectos</a>
</nav>
```

Los lectores de pantalla pueden saltar directo al <nav> sin tener que escuchar todo el resto de la página.

# Contenido principal <main>

El elemento `<main>` envuelve el contenido principal y único de la página: lo que la distingue de cualquier otra. **Solo puede haber uno por página**.

### EJEMPLO

ficha.html

```
<main>
  <h1>Mi ficha personal</h1>
  <p>Estudiante de 1er año</p>
</main>
```

El `header`, `nav` y `footer` quedan afuera del `<main>`: no son el contenido único de esa página.

### ERROR COMÚN

Usar más de un `<main>` por página, o meter ahí el `header`/`nav`/`footer` que se repiten en todo el sitio.

# Sección <section>

El elemento `<section>` agrupa un bloque de contenido **temáticamente relacionado**, normalmente con su propio título (`h2`, `h3`…).

### EJEMPLO

ficha.html

```
<section>
  <h2>Mis proyectos</h2>
  <p>Portfolio en HTML y CSS</p>
</section>
```

Si el bloque no tiene un tema propio ni título, probablemente no necesite ser un `<section>`.

### ERROR COMÚN

Usar `<section>` como reemplazo genérico de `<div>` para cualquier caja, sin que tenga un tema o título propio.

# Artículo <article>

El elemento `<article>` envuelve contenido **independiente y autocontenido**: algo que tendría sentido solo, fuera de esta página (un post, una noticia, una tarjeta de producto).

**EJEMPLO**

ficha.html

```
<article>
  <h3>Proyecto integrador</h3>
  <p>Sitio web del proyecto</p>
</article>
```

Una página puede tener varios `<article>`, por ejemplo una lista de posts de un blog.

# Pie de página <footer>

El elemento `<footer>` agrupa el pie de la página o de una sección: datos de contacto, redes, copyright, links secundarios.

**EJEMPLO**

ficha.html

```
<footer>
  <p>Hecho por Franco — 2026</p>
</footer>
```

Igual que `header`, puede haber uno general para toda la página y otros dentro de cada `<article>`.

# Del div genérico a la semántica

El mismo bloque, escrito de las dos formas:

## ✕ Sin semántica

ficha.html (sin semántica)

```
<div class="header">...</div>
<div class="nav">...</div>
<div class="content">...</div>
<div class="footer">...</div>
```

- Hay que leer las clases para saber qué es cada bloque
- El navegador no distingue nada: todo es un * *

## ✓ Con semántica

ficha.html (con semántica)

```
<header>...</header>
<nav>...</nav>
<main>...</main>
<footer>...</footer>
```

- El código se lee solo, sin mirar las clases
- El navegador y los lectores de pantalla entienden la estructura real

# Todo junto: la página completa

Así se ven las seis etiquetas trabajando juntas en una página real:

**EJEMPLO**

ficha.html

```
<header>
  <h1>Franco Spinelli</h1>
</header>
<nav>
  <a href="#inicio">Inicio</a>
  <a href="#proyectos">Proyectos</a>
</nav>
<main>
  <section>
    <h2>Mis proyectos</h2>
    <article>
      <h3>Proyecto integrador</h3>
    </article>
  </section>
</main>
<footer>
  <p>Hecho por Franco</p>
</footer>
```

# Repaso: Verdadero o Falso

Para cada afirmación, ¿verdadero o falso?

1. El elemento * * y el elemento *<section>* son exactamente lo mismo, solo cambia el nombre. **V** **F**
2. Solo puede haber un *<main>* por página. **V** **F**
3. El *<header>* solo puede aparecer una vez en toda la página. **V** **F**
4. Un *<article>* debería tener sentido mostrado por separado, fuera de la página. **V** **F**
5. El HTML semántico ayuda a la accesibilidad y al SEO. **V** **F**

# Repaso: Verdadero o Falso — Respuestas

La opción correcta queda marcada en dorado.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | El elemento * * y el elemento *<section>* son exactamente lo mismo, solo cambia el nombre. | V | **F** |
| 2 | Solo puede haber un *<main>* por página. | **V** | F |
| 3 | El *<header>* solo puede aparecer una vez en toda la página. | V | **F** |
| 4 | Un *<article>* debería tener sentido mostrado por separado, fuera de la página. | **V** | F |
| 5 | El HTML semántico ayuda a la accesibilidad y al SEO. | **V** | F |

02 SECCIÓN 02

# Práctica

Refactorizar tu ficha personal con etiquetas semánticas



# Ejercicio: sumale semántica a tu ficha

Refactorizá el HTML de tu ficha (clase anterior) usando las etiquetas de hoy, sin cambiar el contenido.

1. Abrí tu `ficha.html` en VSC
2. Envolvé tu `<h1>` en un `<header>`
3. Envolvé la imagen, la bio, la lista y el link en un `<main>`
4. Agregá un `<footer>` al final con un `<p>` corto (ej: "Hecho por [tu nombre]")
5. Guardá y revisá en Live Server: debería verse igual que antes — la semántica no cambia el estilo, solo el significado

ficha.html

```
<header>
  <h1>Franco Spinelli</h1>
</header>
<main>
  <img src="foto.jpg" alt="...">
  <p>Estudiante de 1er año...</p>
  <ul>...</ul>
  <a href="github.com/...">Mi GitHub</a>
</main>
<footer>
  <p>Hecho por Franco</p>
</footer>
```



# ¿Preguntas?