



Documentación de Rocketbot Studio

Módulo gmail_suite

Este módulo permite configurar un correo Gmail, enviar mail a varios destinatarios, listar todos los emails, leerlos, crear una etiqueta, entre otros

**Este comando reemplaza el módulo de gmail_ que estará deprecado en 2020.



- 1. Obtención de credenciales:** Para trabajar con este módulo es necesario activar la API de gmail. Para esto, debes seguir los siguientes pasos

- Ir a [API Python](#) y hacer click en “Enable the Gmail API”

Step 1: Turn on the Gmail API

Click this button to create a new Cloud Platform project and automatically enable the Gmail API:

Enable the Gmail API

- Elegir un nombre de Proyecto y dar click en Next
- Seleccionar ‘Desktop app’, y dar click en CREATE
- Dar click en DOWNLOAD CLIENT CONFIGURATION



Documentación de Rocketbot Studio


2. Configurando servidor: Para comenzar a utilizar el módulo, debes configurar el servidor con las credenciales obtenidas en el paso anterior. Además, se puede configurar para tener varias sesiones y por lo tanto usar varios correos electrónicos. Para esto, debes completar los siguientes pasos

- **Credenciales:** Ruta del archivo json descargado en el paso anterior
- **User:** Email que se usará para enviar correos. Puede estar en blanco si no enviarás emails
- **Asignar resultado a variable:** Resultado de la conexión
- **Sesión:** nombre de la sesión que le vamos a asignar.

Robot: Gmail

Configurar Servidor

Gmail G Suite



Configurar Servidor

Credenciales:

credentials.json

Buscar

User:

user@example.com

Sesión:

session1

Asignar resultado a Variable:

Variable

Nombre de variable sin {}

Aceptar

Cancelar

3. **Enviar email:** Para enviar un email, completar los siguientes campos





- **Sesión:** nombre de la sesión que va a usar.
- **Para:** Destinatarios del mensaje. Deben estar separados por coma
- **Copia:** Destinatarios enviados por copia. Debe ir separado por coma
- **Asunto:** Asunto del mensaje
- **Mensaje:** Cuerpo del mail. Se puede usar etiquetas html.
- **Archivo Adjunto:** Ruta del archivo que se desea adjuntar
- **Carpeta (Varios archivos):** Ruta de la carpeta con los archivos que se desea adjuntar

Robot: Gmail

✕

Enviar Email

Gmail G Suite



Envía un email, previamente debe configurar el servidor

Sesión:

session1

Para:

to@mail.com, to2@mail.com

para varios destinatarios separar por coma

Copia:

cc@mail.com, cc2@mail.com

para varios destinatarios separar por coma

Copia Oculta:

bcc@mail.com, bcc2@mail.com

para varios destinatarios separar por coma

Asunto:

Pruebaa

Mensaje:

holaa

Archivo Adjunto:

C:\User\Desktop\test.txt

Buscar

Carpeta (Varios archivos):

C:\User\Desktop\Files

Buscar

Para varios adjuntos, ingresar ruta a carpeta

Aceptar


Cancelar


4. Listar todos los email:





Obtener todos los emails según filtro


- **Filtro:** Puedes usar todas las opciones de filtro de gmail. [Ver aquí](#)
- **Sesión:** nombre de la sesión que va a usar.
- **Asignar a variable:** Nombre de la variable donde se guardará la lista de email

Robot: Gmail

 Lista todos los email

 Gmail G Suite



 Lista todos los email, se puede especificar un filtro

Filtro:

Dejar vacío para traerlos todos

Label:

Dejar vacío para traerlos todos

Sesión:

Asignar a variable:

Nombre de variable sin {}

Aceptar


Cancelar


5. Listar emails no leídos:





Obtener todos los emails no leídos


- **Filtro:** Puedes usar todas las opciones de filtro de gmail. [Ver aquí](#)
- **Asignar a variable:** Nombre de la variable donde se guardará la lista de email
- **Sesión:** nombre de la sesión que va a usar.

Robot: Gmail

 Lista emails no leídos

 Gmail G Suite

 Lista emails no leídos

Filtro:

Dejar vacío para traerlos todos

Sesión:

Asignar a variable:

Nombre de variable sin {}

Aceptar

Cancelar





6. Leer email por ID: Para leer el contenido de un email segun id, completar los siguientes datos

- **ID del email:** Id obtenido en los comandos para listar email
- **Sesión:** nombre de la sesión que va a usar.
- **Asignar a variable:** Nombre de la variable donde se guardará el contenido del mail leído
- **Ruta para descargar adjuntos:** Ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos adjuntos

Robot: Gmail

Leer email por ID

Gmail G Suite



Leer email por ID

ID del email:

345

Sesión:

session1

Asignar a variable:

Variable

Nombre de variable sin {}

Ruta para descargar adjuntos:

C:\User\Desktop

Buscar

Aceptar

Cancelar

ROCKETBOT

Documentación de Rocketbot Studio

7. Crear etiqueta:





Para crear una etiqueta, completar lo siguiente


- **Nombre Etiqueta:** Nombre de la etiqueta a crear
- **Sesión:** nombre de la sesión que va a usar.

Robot: Gmail

Crear Etiqueta

Gmail G Suite



 Crea una etiqueta

Nombre Etiqueta:

Ingrese nombre de la etiqueta

Sesión:

session1

Aceptar

Cancelar

8. Mover email a etiqueta:





Para mover email según id, completar los siguientes datos

- **ID del email:** Id obtenido en los comandos para listar email
- **Nombre de la etiqueta:** Etiqueta a dónde se moverá el mail
- **Sesión:** nombre de la sesión que va a usar.
- **Asignar resultado a variable:** Variable donde se guardará True si se movió el mail. Caso contrario, retornará False

Robot: Gmail

M Mover email a etiqueta

M Gmail G Suite



Mueve email a una etiqueta

ID del email:

Ingrese ID del email

Nombre de la etiqueta:

test

Sesión:

session1

Asignar resultado a variable:

Variable

Nombre de variable sin {}

Aceptar

Cancelar


9. Marcar email como no leído:


Marca un email como no leído según su ID.





- **ID del email:** Id obtenido en los comandos para listar email
- **Sesión:** nombre de la sesión que va a usar.

Robot: Gmail

✕

 Marcar email como no leído

 Gmail G Suite

?

 Marcar email como no leído

ID del email:

Sesión:

Aceptar

Cancelar


10. Cerrar conexión:


Desconecta Rocketbot de gmail. No requiere parámetros





- **Sesión:** nombre de la sesión que va a usar.

Robot: Gmail

✕

 Cerrar Conexión

 Gmail G Suite

?

 Cierra la conexión del servidor

Sesión:

Aceptar


Cancelar


11. Listar todas las etiquetas:





Guarda en una variable todas las etiquetas que posee el mail


- **Asignar variable:** Variable donde se guardara las etiquetas
- **Sesión:** nombre de la sesión que va a usar.

Robot: Gmail

 Lista todas las etiquetas

 Gmail G Suite

 Lista todas las etiquetas

Sesión:

Asignar a variable:

Nombre de variable sin {}

Aceptar

Cancelar