

Développement WEB PHP

1 - Bonjour le monde

Ecrire un script PHP qui affiche "Bonjour le monde"

Bonjour le monde

2 - Chaîne inversée

Ecrire un script PHP qui inverse l'ordre d'affichage d'une chaîne de caractères.

Utiliser la fonction `mb_substr($chaine,$i,$y)` permettant d'extraire une sous chaîne d'une chaîne (\$chaine) à partir de la position \$i de longueur \$y.

Utiliser la fonction `strlen($chaine)` qui renvoie la longueur de la chaîne. Attention, pour la fonction `mb_substr`, on démarre à la position 0.

Chaîne de départ: Je démarre de la fin.

Chaîne inversée: nif al ed erramed eJ

3 - Une lettre sur deux en rouge

Ecrire un script PHP qui affiche une chaîne de caractères avec une lettre sur deux en rouge

Une lettre sur deux en rouge.

4- Tableau aléatoire

Ecrire un script php qui va décider de la destination de vos prochaines vacances

Le script va constituer un tableau en mémoire du type :

Clé	Valeur
Rodez	http://www.ville-rodez.fr/
Montpellier	http://www.montpellier.fr/
Toulouse	http://www.toulouse.fr/
Limoges	http://www.ville-limoges.fr/
Paris	https://www.parisinfo.com/

A l'aide de la fonction `$cle=array_rand($montableau)` qui retourne la clé d'une des lignes aléatoirement, faire un lien qui renverra vers le site de la ville de vos prochaines vacances (ouverture dans une autre fenêtre).

Exemple : Mes prochaines vacances seront à [Toulouse](#)

Mes prochaines vacances seront à : [Paris](#)

5 - Table de multiplication

Ecrire un script php qui génère la table de multiplication

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

- Taille caractères par défaut : 20px
- Entêtes lignes et colonnes : taille caractères 25px en gras
- Diagonale : fond gris
- Style des bordures double en noir
- Largeur des colonnes 30px
- Texte centré dans les cases