
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

MODIFICAR ESTILOS CON JAVASCRIPT

Exposición práctica sobre estilos dinámicos en el DOM

INTEGRANTES

Duryer Botina
David Valdez
Adrián Gaviria
Santiago Benavides

Presentado a instructor:

Franco Reina

Ficha: 3407766

Fecha: 5 de agosto de 2026

Sede: CTPI Popayán

1. Introducción

JavaScript no solo sirve para realizar cálculos o validar formularios: también permite cambiar la apariencia de una página web mientras el usuario la está utilizando. Esto es lo que se conoce como modificar estilos de forma dinámica.

Con JavaScript podemos, por ejemplo:

- Cambiar el color de un texto.
- Cambiar el tamaño de una imagen.
- Mostrar u ocultar elementos.
- Cambiar entre modo claro y modo oscuro.
- Agregar pequeñas animaciones.

Existen dos formas principales de lograrlo: usando `element.style` y usando `classList`. A continuación se explica cada una.

2. Primera forma: `element.style.propiedad`

Permite cambiar un estilo directamente desde JavaScript, accediendo a la propiedad de estilo del elemento.

Sintaxis

```
elemento.style.propiedad = "valor";
```

Ejemplo

HTML:

```
<p id="texto">Hola Mundo</p>
<button onclick="cambiarColor()">Cambiar color</button>
```

JavaScript:

```
function cambiarColor() {
  document.getElementById("texto").style.color = "red";
}
```

Resultado: antes del clic el texto "Hola Mundo" se ve en color negro; después de hacer clic en el botón, el texto cambia a color rojo.

Otro ejemplo: tamaño de letra

```
document.getElementById("texto").style.fontSize = "30px";
```

Esta línea cambia el tamaño de la letra del elemento.

También podemos modificar

- `element.style.backgroundColor`
- `element.style.width`
- `element.style.height`

- `element.style.border`
- `element.style.display`

3. Segunda forma: `classList`

En lugar de cambiar cada estilo uno por uno, podemos agregar o quitar clases completas de CSS. Esta es la forma más recomendada cuando se necesitan varios cambios de estilo a la vez.

`classList.add()`

Agrega una clase al elemento.

CSS:

```
.rojo {  
  color: red;  
}
```

JavaScript:

```
document.getElementById("texto").classList.add("rojo");
```

Con esta línea, el texto se pone de color rojo.

`classList.remove()`

Elimina una clase del elemento.

```
document.getElementById("texto").classList.remove("rojo");
```

El texto vuelve a su color normal.

`classList.toggle()`

Si la clase ya existe, la elimina; si no existe, la agrega. Es perfecta para crear botones de activar y desactivar.

```
document.getElementById("texto").classList.toggle("rojo");
```

Cada clic sobre el botón cambia el texto entre rojo y su color original.

4. Mostrar y ocultar elementos

Con JavaScript también podemos ocultar información de la página y volver a mostrarla cuando sea necesario.

HTML:

```
<p id="mensaje">Bienvenido al curso.</p>
<button onclick="ocultar()">Ocultar</button>
```

JavaScript:

```
function ocultar() {
  document.getElementById("mensaje").style.display = "none";
}
```

Para volver a mostrarlo:

```
function mostrar() {
  document.getElementById("mensaje").style.display = "block";
}
```

5. Tema oscuro y tema claro

Uno de los usos más comunes de `classList` es permitir que el usuario cambie entre modo claro y modo oscuro.

CSS:

```
.oscuro {
  background-color: #222;
  color: white;
}
```

JavaScript:

```
document.body.classList.toggle("oscuro");
```

Cada clic sobre el botón cambia la página entre modo claro 🌞 y modo oscuro 🌙.

6. Animaciones simples

Podemos usar CSS para definir la animación y que JavaScript solo se encargue de activar la clase correspondiente.

CSS:

```
.animar {
  transform: scale(1.2);
  transition: 0.5s;
}
```

JavaScript:

```
document.getElementById("imagen").classList.add("animar");
```

Resultado: la imagen aumenta de tamaño de forma suave y progresiva.

7. ¿Cuándo usar `style` y cuándo usar `classList`?

<code>element.style</code>	<code>classList</code>
Cambios rápidos	Cambios grandes de diseño
Un solo estilo a la vez	Varios estilos a la vez
Menos recomendado	Más recomendado

8. Ejemplos prácticos

Ejercicio 1. Cambiar color del texto

```
<h2 id="titulo">JavaScript</h2>
<button onclick="cambiar()">Cambiar color</button>

function cambiar() {
  document.getElementById("titulo").style.color = "blue";
}
```

Ejercicio 2. Mostrar y ocultar una imagen

```

<button onclick="ocultar()">Ocultar</button>
<button onclick="mostrar()">Mostrar</button>

function ocultar() {
  document.getElementById("foto").style.display = "none";
}

function mostrar() {
  document.getElementById("foto").style.display = "block";
}
```

Ejercicio 3. Cambiar tamaño del texto

```
<p id="parrafo">Hola compañeros</p>
<button onclick="grande()">Aumentar</button>

function grande() {
  document.getElementById("parrafo").style.fontSize = "35px";
}
```

Ejercicio 4. Tema oscuro

```
.oscuro {
  background: black;
  color: white;
}

<button onclick="tema()">Modo oscuro</button>

function tema() {
  document.body.classList.toggle("oscuro");
}
```

Ejercicio 5. Cambiar color de una caja

```
.azul {
```

```
    background: blue;
}

<div id="caja">Caja</div>
<button onclick="color()">Cambiar</button>

function color() {
    document.getElementById("caja").classList.toggle("azul");
}
```

9. Material de estudio - Resumen

element.style

Sirve para modificar directamente un estilo. Ejemplo:

```
element.style.color = "red";
```

classList.add()

Agrega una clase.

```
element.classList.add("rojo");
```

classList.remove()

Elimina una clase.

```
element.classList.remove("rojo");
```

classList.toggle()

Agrega la clase si no existe y la elimina si ya existe.

```
element.classList.toggle("oscuro");
```

display

Oculto o muestra elementos.

```
element.style.display = "none";  
element.style.display = "block";
```

Palabras clave

- style
- color
- backgroundColor
- fontSize
- display
- classList
- add()
- remove()
- toggle()

10. Preguntas para repasar

1. ¿Qué hace element.style?
2. ¿Cuál es la diferencia entre style y classList?

3. ¿Qué hace `classList.add()`?
4. ¿Qué hace `classList.remove()`?
5. ¿Qué hace `classList.toggle()`?
6. ¿Cómo se oculta un elemento con JavaScript?
7. ¿Cómo se vuelve a mostrar un elemento?
8. ¿Por qué es recomendable usar `classList` para cambios grandes de diseño?

11. Conclusión

Modificar estilos con JavaScript hace que las páginas web sean dinámicas e interactivas. Para cambios simples se puede usar `element.style`, mientras que para cambios más completos y organizados es mejor utilizar `classList` junto con CSS. Funciones como `add()`, `remove()` y `toggle()` permiten crear fácilmente efectos como mostrar u ocultar elementos, cambiar colores, aplicar animaciones y activar un modo oscuro.