

## 1. Instalación de Herramientas Base (Solo Git y Docker)

- Actualizar repositorios: `sudo apt update`.
- Git: `sudo apt install git -y`.
- Docker y Docker Compose: `sudo apt install docker.io docker-compose-v2 -y`.
- Habilitar Docker al inicio: `sudo systemctl enable --now docker`.
- Dar permisos al usuario: `sudo usermod -aG docker $USER`. (Nota: Es necesario cerrar sesión y volver a entrar para usar Docker sin sudo ).

## 2. Configuración de Red y Firewall En Linux no necesitas configurar el "Modo Linux" en Docker, ya que es el estándar.

- Averiguar la IP estática: Ejecuta `ip addr` y busca la dirección IPv4 de tu interfaz de red.
- Abrir el Firewall (ufw):
  - `sudo ufw allow 80/tcp`.
  - `sudo ufw allow 443/tcp`.
  - `sudo ufw allow 22/tcp`.
  - `sudo ufw enable`.

## 3. Preparación del Directorio y Repositorio

- Crear directorio: `mkdir -p ~/apps/Sistema_Johnson`.
- Entrar al directorio: `cd ~/apps/Sistema_Johnson`.
- Clonar repositorio: `git clone https://github.com/Francosg25/Sistema_Johnson.git ..`

## 4. Gestión de Certificados SSL (Temporales)

- Crear carpeta: `mkdir certs`.
- Generar certificados: `docker run --rm -v "$(pwd)/certs:/certs" alpine/openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout /certs/johnson.key -out /certs/johnson.crt -subj "/C=MX/ST=Zacatecas/L=Zacatecas/O=Johnson Electric/OU=Dev/CN=[TU_IP_O_DOMINIO]"`.

## 5. Configuración de Variables de Entorno

- Comando: `nano .env`.

- Contenido a pegar:

Fragmento de código

DB\_NAME=johnsondb

DB\_USER=admin

DB\_PASSWORD=johnsonbase2026

DEFAULT\_ADMIN\_PASSWORD=adminpassjohnson

APP\_BASE\_URL=https://[TU\_IP\_ESTATICA]

SPRING\_MAIL\_HOST=smtp.gmail.com

SPRING\_MAIL\_PORT=587

MAIL\_USERNAME=johnsonelectricapqp@gmail.com

MAIL\_PASSWORD=jviahxfgodjajgnp **1. Instalación de Herramientas Base (Solo Git y Docker)**

- Actualizar repositorios: `sudo apt update`.
- Git: `sudo apt install git -y`.
- Docker y Docker Compose: `sudo apt install docker.io docker-compose-v2 -y`.
- Habilitar Docker al inicio: `sudo systemctl enable --now docker`.
- Dar permisos al usuario: `sudo usermod -aG docker $USER`. (Nota: Es necesario cerrar sesión y volver a entrar para usar Docker sin sudo ).

**2. Configuración de Red y Firewall** En Linux no necesitas configurar el "Modo Linux" en Docker, ya que es el estándar.

- Averiguar la IP estática: Ejecuta `ip addr` y busca la dirección IPv4 de tu interfaz de red.
- Abrir el Firewall (ufw):
  - `sudo ufw allow 80/tcp`.
  - `sudo ufw allow 443/tcp`.
  - `sudo ufw allow 22/tcp`.
  - `sudo ufw enable`.

### 3. Preparación del Directorio y Repositorio

- Crear directorio: `mkdir -p ~/apps/Sistema_Johnson.`
- Entrar al directorio: `cd ~/apps/Sistema_Johnson.`
- Clonar repositorio: `git clone https://github.com/Francosg25/Sistema_Johnson.git ..`

### 4. Gestión de Certificados SSL (Temporales)

- Crear carpeta: `mkdir certs.`
- Generar certificados: `docker run --rm -v "$(pwd)/certs:/certs" alpine/openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout /certs/johnson.key -out /certs/johnson.crt -subj "/C=MX/ST=Zacatecas/L=Zacatecas/O=Johnson Electric/OU=Dev/CN=[TU_IP_O_DOMINIO]"`.

### 5. Configuración de Variables de Entorno

- Comando: `nano .env`.
- Contenido a pegar:

Fragmento de código

`DB_NAME=johnsondb [cite: 34]`

`DB_USER=admin [cite: 35]`

`DB_PASSWORD=johnsonbase2026 [cite: 36]`

`DEFAULT_ADMIN_PASSWORD=adminpassjohnson [cite: 37]`

`APP_BASE_URL=https://[TU_IP_ESTATICA] [cite: 38]`

`SPRING_MAIL_HOST=smtp.gmail.com [cite: 39]`

`SPRING_MAIL_PORT=587 [cite: 40]`

`MAIL_USERNAME=johnsonelectricapqp@gmail.com [cite: 41]`

`MAIL_PASSWORD=jviahxfgodjajgnp [cite: 42]`

- (Presiona Ctrl+O, Enter para guardar y Ctrl+X para salir ).

### 6. Despliegue de la Infraestructura

- Levantar contenedores: `docker compose up -d --build`.
- Supervisar logs: `docker compose logs -f app`.

- (Presiona Ctrl+O, Enter para guardar y Ctrl+X para salir ).

## **6. Despliegue de la Infraestructura**

- Levantar contenedores: `docker compose up -d --build`.
- Supervisar logs: `docker compose logs -f app`.