
FASE 1: Herramientas y Requisitos (En PowerShell como Administrador)

- `winget install --id Git.Git -e --source winget.`
- `winget install --id Docker.DockerDesktop -e --source winget.`
- Asegurar el "Modo Linux": Abre el Dashboard de Docker , entra a Settings. En General, asegúrate de que la casilla "Use the WSL 2 based engine" esté marcada.
- En Resources > WSL Integration , activa la integración para tu distribución o activa "Enable integration with my default WSL distro".
- Averigua la IP: Ejecuta `ipconfig` y anota la Dirección IPv4.
- Abre el Firewall: `New-NetFirewallRule -DisplayName "Johnson APQP HTTP/HTTPS" -Direction Inbound -LocalPort 80,443 -Protocol TCP -Action Allow.`

FASE 2: Descarga en el Directorio

- Crea el directorio:
 - `mkdir C:\Apps\Sistema_Johnson.`
 - `cd C:\Apps\Sistema_Johnson.`
- Clona el repositorio: `git clone https://github.com/Francosg25/Sistema_Johnson.git`
..

FASE 3: Bóveda de Seguridad (Certificados SSL en Windows)

- Crea la carpeta: `mkdir certs.`
- Genera los temporales usando Docker: `docker run --rm -v "${PWD}/certs:/certs" alpine/openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout /certs/johnson.key -out /certs/johnson.crt -subj "/C=MX/ST=Zacatecas/L=Zacatecas/O=Johnson Electric/OU=Dev/CN=IP_DEL_SERVIDOR".`

FASE 4: Inyección de Variables

- Abre el archivo: `notepad .env.`
- Pega las credenciales (reemplazando tu IP):

Fragmento de código

DB_NAME=johnsondb [cite: 94]

DB_USER=admin [cite: 95]

DB_PASSWORD=johnsonbase2026 [cite: 96]

DEFAULT_ADMIN_PASSWORD=adminpassjohnson [cite: 97]

APP_BASE_URL=https://[IP_ESTATICA_DEL_SERVIDOR] [cite: 98]

SPRING_MAIL_HOST=smtp.gmail.com [cite: 99]

SPRING_MAIL_PORT=587 [cite: 100]

MAIL_USERNAME=johnsonelectricapqp@gmail.com [cite: 101]

MAIL_PASSWORD=jviahxfgodjajgnp [cite: 102]

- Guarda y cierra.

FASE 5: Arranque

- Levanta la infraestructura: docker compose up -d --build.
- Supervisa el arranque: docker compose logs -f app.
- Prueba: Abre el navegador Edge o Chrome dentro de ese mismo Windows Server y teclea https://localhost o la IP de la máquina.